

Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>

HDJK90M

HDJK90M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 225 \text{ mm}$

$B = 98,42 \text{ mm}$

Вес = 21,38 (кг)

Подшипник NSK - HDJK90-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - HDJK90M RR 5

3218M



3218M Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

М - латунный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 160 \text{ mm}$

$B = 52,4 \text{ mm}$

Вес = 4,36 (кг)

Подшипник NSK - 3218M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3218M 5

MDJT85M



MDJT85MB двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 180 \text{ mm}$

$B = 73,03 \text{ mm}$

Вес = 8,21 (кг)

Подшипник NSK - MDJT85-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MDJT85MB RR 5

MDJK85M



MDJK85M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 180 \text{ mm}$

$B = 73,03 \text{ mm}$

Вес = 8,21 (кг)

Подшипник NSK - MDJK85-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MDJK85M RR 5

MDJK80M



MDJK80M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 68,26 \text{ mm}$

Вес = 6,8 (кг)

Подшипник NSK - MDJK80-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MDJK80M RR 5

3316M



3316M Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта, буквенное обозначение (B) или отсутствие обозначения:

Серия подшипников NSK - 3200/3300

Пусто - 32°

B - 25°

Серия подшипников NSK - 5200/5300

Пусто - 25°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

2RS - двойное контактное уплотнение подшипника

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора

J - стальной сепаратор

M - латунный сепаратор

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника


C2 - меньший, чем нормальный

Пусто: нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

3216M



3216M Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

М - латунный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm

B = 44,4 mm

Вес = 2,76 (кг)

Подшипник NSK - 3216M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3216M 5

HDJK75M

HDJK75M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

М - латунный сепаратор

Размеры:

d = 75 mm

D = 190 mm

B = 82,55 mm

Вес = 12,39 (кг)

Подшипник NSK - HDJK75-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - HDJK75M RR 5

HDJK70M

HDJK70M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 180 \text{ mm}$

$B = 79,38 \text{ mm}$

Вес = 10,71 (кг)

Подшипник NSK - HDJK70-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - HDJK70M RR 5

3314J



3314J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 63,5 \text{ mm}$

Вес = 4,87 (кг)

Подшипник NSK - 3314J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3314J N 5

3214J



3214J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 39,7 mm

Вес = 1,915 (кг)

Подшипник NSK - 3214J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3214J N 5

3214BTNG



3214BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

B = 25°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 39,7 mm

Вес = 1,77 (кг)

Подшипник NSK - 3214BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3214BTNG N AR3N5

3214B-2ZRTNG



3214B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 125 \text{ mm}$

$B = 39,7 \text{ mm}$


Вес = 1,775 (кг)

Подшипник NSK - 3214B-2ZTN (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3214B-2ZRTNG N AR3N5

3214B-2RSRTNG



3214B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 125 \text{ mm}$

$B = 39,7 \text{ mm}$


Вес = 1,77 (кг)

Подшипник NSK - 3214B-2RSTN (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3214B-2RSRTNG N AR3N5

3313NRJ



3313NRJ Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 58,7 mm

Вес = 3,905 (кг)

Подшипник NSK - 3313NRJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3313NRJ N 5

3313BTNG



3313BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

B = 25°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 58,7 mm

Вес = 3,491 (кг)

Подшипник NSK - 3313BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3313BTNG N AR3N5

3313BNRTNG



3313BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 58,7 \text{ mm}$

Вес $\approx 3,595 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3313BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3313BNRTNG N AR3N5

3313B-2ZRTNG



3313B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 58,7 \text{ mm}$

Вес $\approx 3,595 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3313B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3313B-2ZRTNG N AR3N5

3313B-2RSRTNG



3313B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 140 \text{ mm}$


$B = 58,7 \text{ mm}$

Вес $= 3,595 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3313B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3313B-2RSRTNG N AR3N5

3213BTNG



3213BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 38,1 \text{ mm}$

Вес $= 1,62 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3213BTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3213BTNG N AR3N5

3213B-2ZRTNG



3213B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 38,1 \text{ mm}$

Вес = 1,62 (кг)

Подшипник NSK - 3213B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3213B-2ZRTNG N AR3N5

3213B-2RSRTNG



3213B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 38,1 \text{ mm}$

Вес = 1,62 (кг)

Подшипник NSK - 3213B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3213B-2RSRTNG N AR3N5

3213



3213J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 65 mm


D = 120 mm

B = 38,1 mm

Вес = 1,81 (кг)

Подшипник NSK - 3213J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3213 5

3312BTNG



3312BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

B = 25°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 54 mm

Вес = 2,842 (кг)

Подшипник NSK - 3312BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3312BTNG N AR3N5

3312BNRTNGC3



3312BNRTNGC3 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Внутренний зазор подшипника:

C3 - больший, чем нормальный

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 54 \text{ mm}$

Вес $\approx 2,7 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3312BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3312BNRTNGC3 N AR3N5

3312B-2ZRTNG



3312B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 54 \text{ mm}$

Вес $\approx 2,842 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3312B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3312B-2ZRTNG N AR3N5

3312B-2RSRTNG



3312B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 54 \text{ mm}$

Вес $\approx 2,842 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3312B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3312B-2RSRTNG N AR3N5

3312



3312J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто $= 32^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 54 \text{ mm}$

Вес $\approx 3,2 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3312J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3312 5

3212BTNG



3212BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 35,6 \text{ mm}$

Вес = 1,26 (кг)

Подшипник NSK - 3212BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3212BTNG N AR3N5

3212B-2ZRTNG



3212B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 35,6 \text{ mm}$

Вес = 1,26 (кг)

Подшипник NSK - 3212B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3212B-2ZRTNG N AR3N5

3212B-2RSRTNG



3212B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 35,6 \text{ mm}$

Вес = 1,26 (кг)

Подшипник NSK - 3212B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3212B-2RSRTNG N AR3N5

3311J



3311J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 49,2 \text{ mm}$

Вес = 2,45 (кг)

Подшипник NSK - 3311J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3311J N 5

3311BTNG



3311BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 49,2 \text{ mm}$

Вес $\approx 2,26 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3311BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3311BTNG N AR3N5

3311BNRTNG



3311BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 49,2 \text{ mm}$

Вес $\approx 2,28 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3311BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3311BNRTNG N AR3N5

3311B-2ZRTNG



3311B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 49,2 \text{ mm}$

Вес $\approx 2,26 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3311B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3311B-2ZRTNG N AR3N5

3311B-2RSRTNG



3311B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 49,2 \text{ mm}$

Вес $\approx 2,26 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3311B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3311B-2RSRTNG N AR3N5

3211J



3211J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 33,3 mm

Вес = 1,03 (кг)

Подшипник NSK - 3211J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3211J N 5

3211BTNG



3211BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

B = 25°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 33,3 mm

Вес = 0,93 (кг)

Подшипник NSK - 3211BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3211BTNG N AR3N5

3211B-2ZRTNG



3211B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 100 \text{ mm}$


$B = 33,3 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,93 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3211B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3211B-2ZRTNG N AR3N5

3211B-2RSRTNG



3211B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 100 \text{ mm}$


$B = 33,3 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,93 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3211B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3211B-2RSRTNG N AR3N5

3310NRJ



3310NRJ Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 44,4 mm

Вес = 1,89 (кг)

Подшипник NSK - 3310NRJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3310NRJ N 5

3310J



3310J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 44,4 mm

Вес = 1,89 (кг)

Подшипник NSK - 3310J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3310J N 5

3310BTNG



3310BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 44,4 \text{ mm}$

Вес = 1,76 (кг)

Подшипник NSK - 3310BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3310BTNG N AR3N5

3310BNRTNG



3310BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 44,4 \text{ mm}$

Вес = 1,765 (кг)

Подшипник NSK - 3310BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3310BNRTNG N AR3N5

3310B-2ZRTNG



3310B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 44,4 \text{ mm}$

Вес = 1,765 (кг)

Подшипник NSK - 3310B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3310B-2ZRTNG N AR3N5

3310B-2RSRTNG



3310B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 44,4 \text{ mm}$

Вес = 1,765 (кг)

Подшипник NSK - 3310B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3310B-2RSRTNG N AR3N5

3210J



3210J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 30,2 mm

Вес = 0,73 (кг)

Подшипник NSK - 3210J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3210J N 5

3210BTNG



3210BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

B = 25°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 30,2 mm

Вес = 0,675 (кг)

Подшипник NSK - 3210BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3210BTNG N AR3N5

3210BNRTNGC3



3210BNRTNGC3 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Внутренний зазор подшипника:

C3 - больший, чем нормальный

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,675 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3210BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3210BNRTNGC3 N AR3N5

3210B-2ZRTNG



3210B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,675 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3210B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3210B-2ZRTNG N AR3N5

3210B-2RSRTNG



3210B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,675 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3210B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3210B-2RSRTNG N AR3N5

MDJK45M



MDJK45M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

M - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 100 \text{ mm}$


$B = 39,69 \text{ mm}$

Вес $= 1,5 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - MDJK45-M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MDJK45M RR 5

3309NRJ



3309NRJ Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 39,7 mm

Вес = 1,395 (кг)

Подшипник NSK - 3309NRJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3309NRJ N 5

3309J



3309J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 39,7 mm

Вес = 1,395 (кг)

Подшипник NSK - 3309J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3309J N 5

3309BTNG



3309BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 39,7 \text{ mm}$

Вес $= 1,3 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3309BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3309BTNG N AR3N5

3309BNRTNG



3309BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 39,7 \text{ mm}$

Вес $= 1,3 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3309BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3309BNRTNG N AR3N5

3309B-2ZRTNG



3309B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 100 \text{ mm}$


$B = 39,7 \text{ mm}$

Вес = 1,31 (кг)

Подшипник NSK - 3309B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3309B-2ZRTNG N AR3N5

3309B-2RSRTNG



3309B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 100 \text{ mm}$


$B = 39,7 \text{ mm}$

Вес = 1,31 (кг)

Подшипник NSK - 3309B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3309B-2RSRTNG N AR3N5

3209BTNG



3209BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,625 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3209BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3209BTNG N AR3N5

3209B-2ZRTNG



3209B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,625 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3209B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3209B-2ZRTNG N AR3N5

3209B-2RSRTNG



3209B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 85 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,625 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3209B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3209B-2RSRTNG N AR3N5

3209



3209J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 85 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,678 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3209J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3209 5

MDJT40M



MDJT40MB двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$

$B = 36,51 \text{ mm}$

Вес = 1,089 (кг)

Подшипник NSK - MDJT40-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MDJT40MB RR 5

HDJK40M

HDJK40M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 49,21 \text{ mm}$

Вес = 2,65 (кг)

Подшипник NSK - HDJK40-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - HDJK40M RR 5

3308NRJ



3308NRJ Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 36,5 mm

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - 3308NRJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3308NRJ N 5

3308J



3308J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 36,5 mm

Вес = 1,04 (кг)

Подшипник NSK - 3308J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3308J N 5

3308BTNG



3308BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 36,5 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,96 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3308BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3308BTNG N AR3N5

3308BNRTNG



3308BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 36,5 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,98 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3308BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3308BNRTNG N AR3N5

3308B-2ZRTNG



3308B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$


$B = 36,5 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,965 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3308B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3308B-2ZRTNG N AR3N5

3308B-2ZRNRTNGC3



3308B-2ZRNRTNGC3 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Внутренний зазор подшипника:

C3 - больший, чем нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$


$B = 36,5 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,999 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3308B-2ZNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3308B-2ZRNRTNGC3 N AR3N5

3308B-2RSRTNG



3308B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$


$B = 36,5 \text{ mm}$

Вес $= 0,965 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3308B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3308B-2RSRTNG N AR3N5

3208J



3208J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,654 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3208J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3208J N 5

3208BTNG



3208BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,573 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3208BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3208BTNG N AR3N5

3208B-2ZRTNG



3208B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,585 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3208B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3208B-2ZRTNG N AR3N5

3208B-2ZRNRTNG



3208B-2ZRNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - стальное уплотнение подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,585 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3208B-2ZNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3208B-2ZRNRTNG N AR3N5

3208B-2RSRTNG



3208B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,585 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3208B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3208B-2RSRTNG N AR3N5

MDJK35M



MDJK35M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 34,93 \text{ mm}$

Вес = 0,839 (кг)

Подшипник NSK - MDJK35-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MDJK35M RR 5

3307J



3307J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 34,9 \text{ mm}$

Вес = 0,78 (кг)

Подшипник NSK - 3307J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3307J N 5

3307BTNG



3307BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 34,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,72 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3307BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3307BTNG N AR3N5

3307BNRTNG



3307BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 34,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,71 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3307BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3307BNRTNG N AR3N5

3307B-2ZRTNG



3307B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 34,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,72 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3307B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3307B-2ZRTNG N AR3N5

3307B-2RSRTNG



3307B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 34,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,72 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3307B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3307B-2RSRTNG N AR3N5

3207J



3207J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 27 \text{ mm}$

Вес $= 0,465 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3207J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3207J N 5

3207BTNG



3207BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 27 \text{ mm}$

Вес $= 0,435 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3207BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3207BTNG N AR3N5

3207BNRTNGC3



3207BNRTNGC3 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Внутренний зазор подшипника:

C3 - больший, чем нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 27 \text{ mm}$

Вес $= 0,44 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3207BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3207BNRTNGC3 N AR3N5

3207B-2ZRTNG



3207B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 27 \text{ mm}$

Вес $= 0,435 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3207B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3207B-2ZRTNG N AR3N5

3207B-2RSRTNG



3207B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 27 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,435 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3207B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3207B-2RSRTNG N AR3N5

MDJK30M



MDJK30M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

M - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 30,16 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,612 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - MDJK30-M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MDJK30M RR 5

3306J



3306J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 30,2 mm

Вес = 0,575 (кг)

Подшипник NSK - 3306J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3306J N 5

3306BTNG



3306BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

B = 25°

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 30,2 mm

Вес = 0,53 (кг)

Подшипник NSK - 3306BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3306BTNG N AR3N5

3306BNRTNG



3306BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,545 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3306BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3306BNRTNG N AR3N5

3306B-2ZRTNG



3306B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,545 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3306B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3306B-2ZRTNG N AR3N5

3306B-2RSRTNG



3306B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 30,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,545 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3306B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3306B-2RSRTNG N AR3N5

3206J



3206J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

Пусто $= 32^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 62 \text{ mm}$


$B = 23,8 \text{ mm}$

Вес $= 0,316 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3206J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3206J N 5

3206BTNG



3206BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 23,8 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,28 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3206BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3206BTNG N YRLN5

3206BNRTNG



3206BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 67,7 \text{ mm}$

$B = 23,8 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,28 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3206BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3206BNRTNG N YRLN5

3206B-2ZRTNG



3206B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 62 \text{ mm}$


$B = 23,8 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,28 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3206B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3206B-2ZRTNG N YRLN5

3206B-2ZRNRTNG



3206B-2ZRNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 67,7 \text{ mm}$


$B = 23,8 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,265 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3206B-2ZNRN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3206B-2ZRNRTNG N YRLN5

3206B-2RSRTNG



3206B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 23,8 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,28 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3206B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3206B-2RSRTNG N YRLN5

3206B-2RSRNRTNG



3206B-2RSRNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 67,7 \text{ mm}$

$B = 23,8 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,32 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3206B-2RSNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3206B-2RSRNRTNG N YRLN5

MDJK25M



MDJK25M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$

Вес $= 0,386 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - MDJK25-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MDJK25M RR 5

3305J



3305J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

Пусто $= 32^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$

Вес $= 0,34 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3305J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3305J N 5

3305BTNG



3305BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,34 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3305BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3305BTNG N YRLN5

3305BNRTNG



3305BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,316 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3305BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3305BNRTNG N YRLN5

3305B-2ZRTNG



3305B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$


Вес $= 0,34 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3305B-2ZTN (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3305B-2ZRTNG N YRLN5

3305B-2ZRNRTNG



3305B-2ZRNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2ZR - защитная шайба подшипника с двух сторон

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$


Вес $= 0,34 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3305B-2ZNRTN (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3305B-2ZRNRTNG N YRLN5

3305B-2RSRTNG



3305B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,34 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3305B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3305B-2RSRTNG N YRLN5

3305B-2RSRNRTNGC3



3305B-2RSRNRTNGC3 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Внутренний зазор подшипника:

C3 - больший, чем нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 25,4 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,35 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3305B-2RSNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3305B-2RSRNRTNGC3 N YRLN5

3205J



3205J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $= 0,194 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3205J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3205J N 5

3205BTNG



3205BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $= 0,17 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3205BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3205BTNG N YRLN5

3205BNRTNG



3205BNRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Суффикс подшипника:

NR - упорное кольцо

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 57,9 \text{ mm}$

$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,172 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3205BNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3205BNRTNG N YRLN5

3205B-2ZRTNG



3205B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,17 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3205B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3205B-2ZRTNG N YRLN5

3205B-2RSRTNG



3205B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 52 \text{ mm}$


$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $= 0,172 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3205B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3205B-2RSRTNG N YRLN5

3205B-2RSRNRTNGC3



3205B-2RSRNRTNGC3 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Конструкция:

NR-проточка и стопорное кольцо в сборе

Внутренний зазор подшипника:

C3 - больший, чем нормальный

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 57,9 \text{ mm}$


$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $= 0,172 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3205B-2RSNRTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3205B-2RSRNRTNGC3 N YRLN5

MDJT20M



MDJT20MB двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности

М - латунный сепаратор

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 22,23 mm

Вес = 0,28 (кг)

Подшипник NSK - MDJT20-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MDJT20MB RR 5

3304BTNG



3304BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 22,2 mm

Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 3304BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3304BTNG N YRLN5

3304B-2ZRTNG



3304B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$

$D = 52 \text{ mm}$


$B = 22,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,21 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3304B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3304B-2ZRTNG N YRLN5

3304B-2RSRTNG



3304B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$

$D = 52 \text{ mm}$


$B = 22,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,21 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3304B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3304B-2RSRTNG N YRLN5

3304



3304 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 22,2 mm

Вес = 0,221 (кг)

Подшипник NSK - 3304J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3304 5

3204J



3204J Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто = 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 20,6 mm

Вес = 0,168 (кг)

Подшипник NSK - 3204J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3204J N 5

3204BTNG



3204BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,15 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3204BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3204BTNG N YRLN5

3204B-2ZRTNG



3204B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,15 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3204B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3204B-2ZRTNG N YRLN5

3204B-2RSRTNG



3204B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$

$D = 47 \text{ mm}$


$B = 20,6 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,15 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3204B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3204B-2RSRTNG N YRLN5

MDJK17M



MDJK17M двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

M - латунный сепаратор

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$

$D = 47 \text{ mm}$


$B = 22,23 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,204 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - MDJK17-M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MDJK17M RR 5

3303BTNG



3303BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 22,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,175 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3303BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3303BTNG N YRLN5

3303B-2ZRTNG



3303B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 22,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,175 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3303B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3303B-2ZRTNG N YRLN5

3303B-2RSRTNG



3303B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$

$D = 47 \text{ mm}$


$B = 22,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,175 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3303B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3303B-2RSRTNG N YRLN5

3303



3303 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто $= 32^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$

$D = 47 \text{ mm}$


$B = 22,2 \text{ mm}$

Вес $= 0,185 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3303J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3303 5

3203BTNG



3203BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 17,5 \text{ mm}$

Вес $= 0,09 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3203BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3203BTNG N YRLN5

3203B-2ZRTNG



3203B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 17,5 \text{ mm}$

Вес $= 0,09 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3203B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3203B-2ZRTNG N YRLN5

3203B-2RSRTNG



3203B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$

$D = 40 \text{ mm}$


$B = 17,5 \text{ mm}$

Вес $= 0,09 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3203B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3203B-2RSRTNG N YRLN5

3203



3203 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$

$D = 40 \text{ mm}$


$B = 17,5 \text{ mm}$

Вес $= 0,099 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3203J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3203 5

3302BTNG



3302BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 19 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,112 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3302BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3302BTNG N YRLN5

3302B-2ZRTNG



3302B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 19 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,12 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3302B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3302B-2ZRTNG N YRLN5

3302B-2RSRTNG



3302B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$

$D = 42 \text{ mm}$


$B = 19 \text{ mm}$

Вес $= 0,12 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3302B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3302B-2RSRTNG N YRLN5

3302



3302 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто $= 32^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$

$D = 42 \text{ mm}$


$B = 19 \text{ mm}$

Вес $= 0,127 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3302 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 3302 5

3202BZRTNG



3202BZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK.

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Z - защитная шайба с одной стороны

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,058 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3202BZTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3202BZRTNG N 5

3202BTNG



3202BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,06 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3202BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3202BTNG N YRLN5

3202B-2ZRTNG



3202B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$

$D = 35 \text{ mm}$


$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,06 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3202B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3202B-2ZRTNG N YRLN5

3202B-2RSRTNG



3202B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$

$D = 35 \text{ mm}$


$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $\approx 0,063 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3202B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3202B-2RSRTNG N YRLN5

3202



3202 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,069 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3202J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3202 5

3201BTNG



3201BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$\alpha = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,058 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3201BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3201BTNG N YRLN5

3201B-2ZRTNG



3201B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$

$D = 32 \text{ mm}$


$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,058 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3201B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3201B-2ZRTNG N YRLN5

3201B-2RSRTNG



3201B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$

$D = 32 \text{ mm}$


$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,058 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3201B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3201B-2RSRTNG N YRLN5

3201



3201 Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

Пусто - 32°

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

J - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 15,9 \text{ mm}$

Вес $= 0,06 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3201J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3201 5

3200BTNG



3200BTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B = 25^\circ$

Защита подшипника:

Пусто: открытый подшипник

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$


$D = 30 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес $= 0,055 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3200BTN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 3200BTNG N YRLN5

3200B-2ZRTNG



3200B-2ZRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2Z - защитная шайба подшипника с двух сторон

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$

$D = 30 \text{ mm}$


$B = 14 \text{ mm}$

Вес $= 0,055 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3200B-2ZTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3200B-2ZRTNG N YRLN5

3200B-2RSRTNG



3200B-2RSRTNG Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK. □

Угол контакта:

$B=25^\circ$

Защита подшипника:

2RSR - двойное контактное уплотнение подшипника

Материал сепаратора:

TNG - полиамидный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Пусто: нормальный

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$

$D = 30 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес $= 0,048 \text{ (кг)}$

Подшипник NSK - 3200B-2RSTN (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 3200B-2RSRTNG N YRLN5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

модель	MDJK25M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJK30M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJK35M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJK45M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJK80M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJK85M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJT20M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJT40M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный
модель	MDJT85M	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>