

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

7336BMG



7336BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 180 mm


D = 380 mm

B = 75 mm

Вес = 43,4 (кг)

Подшипник NSK - 7336-B-M-G (базовое обозначение).

7336BM



7336BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 180 mm


D = 380 mm

B = 75 mm

Вес = 50 (кг)

Подшипник NSK - 7336-B-M (базовое обозначение).

7236BMG



7236BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 180 mm

D = 320 mm

B = 52 mm


Вес = 19,5 (кг)

Подшипник NSK - 7236-B-M-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7236BMG 5

7334BMG



7334BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 170 mm

D = 360 mm


B = 72 mm

Вес = 35,5 (кг)

Подшипник NSK - 7334-B-M-G (базовое

обозначение).

7234BMG



7234BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 170 mm

D = 310 mm

B = 52 mm


Вес = 17 (кг)

Подшипник NSK - 7234-B-M-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7234BG 5

7332BMG



7332BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 160 mm

D = 340 mm


B = 68 mm

Вес = 29,8 (кг)

Подшипник NSK - 7332-B-M-G (базовое

обозначение).

7332BM



7332BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 160 mm


D = 340 mm

B = 68 mm

Вес = 29,8 (кг)

Подшипник NSK - 7332-B-M (базовое обозначение).

7330BMG



7330BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 150 mm


D = 320 mm

B = 65 mm

Вес = 23,5 (кг)

Подшипник NSK - 7330-B-M-G (базовое обозначение).

7330BM



7330BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 150 mm


D = 320 mm

B = 65 mm

Вес = 30 (кг)

Подшипник NSK - 7330-B-M (базовое обозначение).

7230BMG



7230BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 150 mm


D = 270 mm

B = 45 mm

Вес = 11 (кг)

Подшипник NSK - 7230-B-M-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7230BG 5

7328BMG



7328BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 140 mm


D = 300 mm

B = 62 mm

Вес = 21,3 (кг)

Подшипник NSK - 7328-B-M-G (базовое обозначение).

7328BM



7328BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 140 mm


D = 300 mm

B = 62 mm

Вес = 21,3 (кг)

Подшипник NSK - 7328-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7328B 5

7228BMG



7228BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 140 mm

D = 250 mm

B = 42 mm


Вес = 8,8 (кг)

Подшипник NSK - 7228-B-M-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7228BMG 5

7326BMG



7326BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 130 mm

D = 280 mm

B = 58 mm


Вес = 17,4 (кг)

Подшипник NSK - 7326-B-M-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7326BG 5

7326BM



7326BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 130 mm


D = 280 mm

B = 58 mm

Вес = 17,4 (кг)

Подшипник NSK - 7326-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7326B 5

7226BMG



7226BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 130 mm


D = 230 mm

B = 40 mm

Вес = 7 (кг)

Подшипник NSK - 7226-B-M-G (базовое обозначение).

7226BM



7226BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 130 mm


D = 230 mm

B = 40 mm

Вес = 7 (кг)

Подшипник NSK - 7226-B-M (базовое обозначение)

7324BMG



7324BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 120 mm


D = 260 mm

B = 55 mm

Вес = 14,3 (кг)

Подшипник NSK - 7324-B-M-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7324BG 5

7324BM



7324BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 120 mm


D = 260 mm

B = 55 mm

Вес = 14,3 (кг)

Подшипник NSK - 7324-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7324B 5

7224BMG



7224BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 120 mm


D = 215 mm

B = 40 mm

Вес = 6,2 (кг)

Подшипник NSK - 7224-B-M-G (базовое обозначение).

7224BM



7224BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 120 mm


D = 215 mm

B = 40 mm

Вес = 6,2 (кг)

Подшипник NSK - 7224-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7224BM 5

7322BWG



7322BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 110 mm


D = 240 mm

B = 50 mm

Вес = 10,6 (кг)

Подшипник NSK - 7322-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7322BWG 5

7322BW



7322BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 110 mm


D = 240 mm

B = 50 mm

Вес = 10,5 (кг)

Подшипник NSK - 7322-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7322BW 5

7322BMG



7322BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 110 mm


D = 240 mm

B = 50 mm

Вес = 11,1 (кг)

Подшипник NSK - 7322-B-M-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7322BG 5

7322BM



7322BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 110 mm


D = 240 mm

B = 50 mm

Вес = 11,1 (кг)

Подшипник NSK - 7322-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7322B 5

7222BWG



7222BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 110 mm


D = 200 mm

B = 38 mm

Вес = 4,72 (кг)

Подшипник NSK - 7222-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7222BWG 5

7222BW



7222BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 38 mm

Вес = 5,15 (кг)

Подшипник NSK - 7222-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7222BW 5

7321BMG



7321BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 105 mm

D = 225 mm


B = 49 mm

Вес = 9,4 (кг)

Подшипник NSK - 7321-B-M-G (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7321BMG 5

7321BM



7321BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 105 mm


D = 225 mm

B = 49 mm

Вес = 9,4 (кг)

Подшипник NSK - 7321-B-M (базовое обозначение).

7221BW



7221BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 105 mm


D = 190 mm

B = 36 mm

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - 7221-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7221BW 5

7221BMG



7221BG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 105 mm

D = 190 mm

B = 36 mm


Вес = 4,5 (кг)

Подшипник NSK - 7221-B-M-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7221BG 5

7320BWG



7320BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm

B = 47 mm


Вес = 8 (кг)

Подшипник NSK - 7320-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7320BWG 5

7320BW



7320BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 100 mm


D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 7,65 (кг)

Подшипник NSK - 7320-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7320BW 5

7320BMG



7320BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунь

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 100 mm


D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 8,15 (кг)

Подшипник NSK - 7320-B-M-G (базовое обозначение).

7320BM



7320BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 100 mm


D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 8,15 (кг)

Подшипник NSK - 7320-B-M (базовое обозначение).

7220BWG



7220BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипника □

Угол контакта подшипника B = 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Размеры подшипника:

d = 100 мм.


D = 180 мм.

B = 34 мм.

Вес = 3,2 кг.

Подшипник NSK - 7220-B-W-G (базовое обозначение подшипника). Полное обозначение подшипника NSK - 7220BWG 5

7220BW



7220BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 100 mm


D = 180 mm

B = 34 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 7220-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7220BW 5

7319BWG



7319BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 95 mm


D = 200 mm

B = 45 mm

Вес = 6,27 (кг)

Подшипник NSK - 7319-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7319BWG 5

7319BW



7319BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 95 mm


D = 200 mm

B = 45 mm

Вес = 6 (кг)

Подшипник NSK - 7319-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7319BW 5

7219BWG



7219BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 95 mm


D = 170 mm

B = 32 mm

Вес = 2,8 (кг)

Подшипник NSK - 7219-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7219BWG 5

7219BW



7219BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 95 mm


D = 170 mm

B = 32 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 7219-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7219BW 5

7418BMG



7418BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 90 mm


D = 225 mm

B = 54 mm

Вес = 11,35 (кг)

Подшипник NSK - 7418-B-M-G (базовое обозначение).

7318BWG



7318BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm

B = 43 mm


Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - 7318-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7318BWG 5

7318BW



7318BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm

B = 43 mm


Вес = 5,7 (кг)

Подшипник NSK - 7318-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7318BW 5

7218BWG



7218BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - 7218-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7218BWG 5

7218BW



7218BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 2,3 (кг)

Подшипник NSK - 7218-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7218BW 5

7317BWG



7317BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 85 mm


D = 180 mm

B = 41 mm

Вес = 4,45 (кг)

Подшипник NSK - 7317-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7317BWG 5

7317BW



7317BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 85 mm


D = 180 mm

B = 41 mm

Вес = 5,05 (кг)

Подшипник NSK - 7317-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7317BW 5

7217BWG



7217BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm

B = 28 mm


Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 7217-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7217BWG 5

7217BW



7217BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm

B = 28 mm


Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 7217-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7217BW 5

7316BWG



7316BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm

B = 39 mm


Вес = 4 (кг)

Подшипник NSK - 7316-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7316BWG 5

7316BW



7316BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm

B = 39 mm


Вес = 4,25 (кг)

Подшипник NSK - 7316-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7316BW 5

7316BEAT85SUN



7316BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 3,616 (кг)

Подшипник NSK - 7316-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7316BEAT85SUN 5

7316BEAT85



7316BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 80 mm


D = 170 mm

B = 39 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 7316-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7316BEAT85 5

7216BWG



7216BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm

B = 26 mm


Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 7216-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7216BWG 5

7216BW



7216BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm

B = 26 mm


Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 7216-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7216BW 5

7216BEAT85SUN



7216BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - 7216-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7216BEAT85SUN 5

7216BEAT85



7216BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 7216-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7216BEAT85 5

7415BMG



7415BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 75 mm


D = 190 mm

B = 45 mm

Вес = 6,7 (кг)

Подшипник NSK - 7415-B-M-G (базовое обозначение).

7315BWG



7315BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,2 (кг)

Подшипник NSK - 7315-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7315BWG 5

7315BW



7315BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - 7315-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7315BW 5

7315BEAT85SUN



7315BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - стандартный зазор

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm

B = 37 mm


Вес = 3,1 (кг)

Подшипник NSK - 7315-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7315BEAT85SUN 5

7315BEAT85



7315BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,1 (кг)

Подшипник NSK - 7315-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7315BEAT85 5

7215BWG



7215BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 7215-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7215BWG 5

7215BW



7215BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - 7215-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7215BW 5

7215BEAT85SUN



7215BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор стандартный

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm

B = 25 mm


Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - 7215-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7215BEAT85SUN 5

7215BEAT85



7215BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

Т85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,35 (кг)

Подшипник NSK - 7215-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7215BEAT85 5

7414BMG



7414BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 180 mm

B = 42 mm

Вес = 5,6 (кг)

Подшипник NSK - 7414-B-M-G (базовое обозначение).

7314BWG



7314BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,7 (кг)

Подшипник NSK - 7314-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7314BWG 5

7314BW



7314BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,656 (кг)

Подшипник NSK - 7314-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7314BW 5

7314BEAT85SUN



7314BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,6 (кг)

Подшипник NSK - 7314-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7314BEAT85SUN 5

7314BEAT85



7314BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,6 (кг)

Подшипник NSK - 7314-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7314BEAT85 5

7214BWG



7214BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,12 (кг)

Подшипник NSK - 7214-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7214BWG 5

7214BW



7214BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - 7214-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7214BW 5

7214BEAT85SUN



7214BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор стандартный

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm

B = 24 mm


Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 7214-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7214BEAT85SUN 5

7214BEAT85



7214BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm

B = 24 mm


Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - 7214-BE-AT85 (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7214BEAT85 5

7014BM



7014BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,625 (кг)

Подшипник NSK - 7014-B-M (базовое обозначение).

7014AM



7014AM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A- 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,66 (кг)

Подшипник NSK - 7014-A-M (базовое обозначение).

7413BMG



7413BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 65 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,8 (кг)

Подшипник NSK - 7413-B-M-G (базовое обозначение).

7313BWG



7313BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 7313-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7313BWG 5

7313BW



7313BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 7313-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7313BW 5

7313BEAT85SUN



7313BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 1,9 (кг)

Подшипник NSK - 7313-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7313BEAT85SUN 5

7313BEAT85



7313BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 7313-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7313BEAT85 5

7213BWG



7213BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 65 mm


D = 120 mm

B = 23 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 7213-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213BWG 5

7213BW



7213BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 65 mm


D = 120 mm

B = 23 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 7213-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213BW 5

7213BEAT85SUN



7213BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - стандартный зазор

Размеры:

d = 65 mm


D = 120 mm

B = 23 mm

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - 7213-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213BEAT85SUN 5

7213BEAT85



7213BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 65 mm


D = 120 mm

B = 23 mm

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - 7213-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213BEAT85 5

7412BMG



7412BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 3,2 (кг)

Подшипник NSK - 7412-B-M-G (базовое обозначение).

7312BWG



7312BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm


Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - 7312-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7312BWG 5

7312BW



7312BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm


Вес = 1,72 (кг)

Подшипник NSK - 7312-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7312BW 5

7312BEAT85SUN



7312BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm


Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 7312-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7312BEAT85SUN 5

7312BEAT85



7312BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm


Вес = 1,7 (кг)

Подшипник NSK - 7312-BE-AT85 (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7312BEAT85 5

7212BWG



7212BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,82 (кг)

Подшипник NSK - 7212-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7212BWG 5

7212BW



7212BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,82 (кг)

Подшипник NSK - 7212-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7212BW 5


7212BEAT85SUN



7212BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
 Характеристики и суффиксы подшипников:
 Угол контакта подшипников
 В - 40°
 Грузоподъемность
 ЕА - повышенная
 Материал сепаратора
 Т85 - полиамидный 46
 Другие характеристики подшипников
 SU - универсальный монтаж подшипника
 Символ предварительного натяга
 N - стандартный зазор

Размеры:
 $d = 60 \text{ mm}$
 $D = 110 \text{ mm}$
 $B = 22 \text{ mm}$
 Вес = 0,788 (кг)
 Подшипник NSK - 7212-BE-AT85-SUN
 (базовое обозначение). Полное обозначение
 подшипника NSK - 7212BEAT85SUN 5

7212BEAT85




7212BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:
 Угол контакта подшипников
 В - 40°
 Грузоподъемность
 ЕА - повышенная
 Материал сепаратора
 Т85 - полиамидный 46
 Символ предварительного натяга
 Пусто - без предварительного натяга

Размеры:
 $d = 60 \text{ mm}$
 $D = 110 \text{ mm}$
 $B = 22 \text{ mm}$
 Вес = 0,785 (кг)
 Подшипник NSK - 7212-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение
 подшипника NSK - 7212BEAT85 5

7012BM



7012BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm


D = 95 mm

B = 18 mm

Вес = 0,425 (кг)

Подшипник NSK - 7012-B-M (базовое обозначение).

7012AM



7012AM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 60 mm


D = 95 mm

B = 18 mm

Вес = 0,425 (кг)

Подшипник NSK - 7012-A-M (базовое обозначение).

7411BMG



7411BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,45 (кг)

Подшипник NSK - 7411-B-M-G (базовое обозначение).

7411BM



7411BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - 7411-B-M (базовое обозначение).

7311BWG



7311BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,428 (кг)

Подшипник NSK - 7311-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7311BWG 5

7311BW



7311BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,45 (кг)

Подшипник NSK - 7311-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7311BW 5

7311BEAT85SUN



7311BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,35 (кг)

Подшипник NSK - 7311-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7311BEAT85SUN 5

7311BEAT85



7311BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,35 (кг)

Подшипник NSK - 7311-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7311BEAT85 5

7211BWG



7211BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm

B = 21 mm


Вес = 0,635 (кг)

Подшипник NSK - 7211-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7211BWG 5

7211BW



7211BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm

B = 21 mm


Вес = 0,635 (кг)

Подшипник NSK - 7211-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7211BW 5

7211BEAT85SUN



7211BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,59 (кг)

Подшипник NSK - 7211-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7211BEAT85SUN 5

7211BEAT85



7211BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,59 (кг)

Подшипник NSK - 7211-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7211BEAT85 5

7011BM



7011BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 90 mm

B = 18 mm

Вес = 0,4 (кг)

Подшипник NSK - 7011-B-M (базовое обозначение).

7011AW



7011AW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

А - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 55 mm


D = 90 mm

B = 18 mm

Вес = 0,4 (кг)

Подшипник NSK - 7011-AW (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011AW 5

7410BMG



7410BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 7410-B-M-G (базовое обозначение).

7310BWG



7310BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - 7310-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7310BWG 5

7310BW



7310BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - 7310-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7310BW 5

7310BEAT85SUN



7310BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 50 mm


D = 100 mm

B = 27 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - 7310-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7310BEAT85SUN 5

7310BEAT85



7310BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - 7310-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7310BEAT85 5

7210BWG



7210BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,485 (кг)

Подшипник NSK - 7210-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7210BWG 5

7210BW



7210BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,485 (кг)

Подшипник NSK - 7210-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7210BW 5

7210BEAT85SUN



7210BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

Т84 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,454 (кг)

Подшипник NSK - 7210-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7210BEAT85SUN 5

7210BEAT85



7210BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников -

Угол контакта подшипников

Пусто - 20°

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

EA - повышенная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

M - латунный

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор

Пусто - без предварительного натяга

L - легкий предварительный натяг

M - средний предварительный натяг


Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm

B = 20 mm

7010BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK



Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm

D = 80 mm


B = 16 mm

Вес = 0,272 (кг)

Подшипник NSK - 7010-B-M (базовое обозначение).

7010BM

7010AM



7010AM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 50 mm


D = 80 mm

B = 16 mm

Вес = 0,272 (кг)

Подшипник NSK - 7010-A-M (базовое обозначение).

7409BMG



7409BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,75 (кг)

Подшипник NSK - 7409-B-M-G (базовое обозначение).

7309BWG



7309BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □
Характеристики и суффиксы подшипников: □

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,875 (кг)

Подшипник NSK - 7309-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7309BWG 5

7309BW



7309BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,87 (кг)

Подшипник NSK - 7309-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7309BW 5

7309BEAT85SUN



7309BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,85 (кг)

Подшипник NSK - 7309-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7309BEAT85SUN 5

7309BEAT85



7309BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,85 (кг)

Подшипник NSK - 7309-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7309BEAT85 5

7209BWG



7209BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm

B = 19 mm


Вес = 0,43 (кг)

Подшипник NSK - 7209-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7209BWG 5

7209BW



7209BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm

B = 19 mm


Вес = 0,43 (кг)

Подшипник NSK - 7209-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7209BW 5

7209BEAT85SUN



7209BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,4 (кг)

Подшипник NSK - 7209-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7209BEAT85SUN 5

7209BEAT85



7209BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников -

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,4 (кг)

Подшипник NSK - 7209-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7209BEAT85 5

7009BM



7009BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm


D = 75 mm

B = 16 mm

Вес = 0,25 (кг)

Подшипник NSK - 7009-B-M (базовое обозначение).

7009AM



7009AM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 45 mm


D = 75 mm

B = 16 mm

Вес = 0,25 (кг)

Подшипник NSK - 7009-A-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009A 5

7408BW



7408BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 0,237 (кг)

Подшипник NSK - 7408-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7408BW 5

7408BMG



7408BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,36 (кг)

Подшипник NSK - 7408-B-M-G (базовое обозначение).

7308BWG



7308BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm

B = 23 mm


Вес = 0,66 (кг)

Подшипник NSK - 7308-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7308BWG 5

7308BW



7308BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm

B = 23 mm


Вес = 0,63 (кг)

Подшипник NSK - 7308-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7308BW 5

7308BEAT85SUN



7308BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор стандартный

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,6 (кг)

Подшипник NSK - 7308-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7308BEAT85SUN 5

7308BEAT85



7308BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,6 (кг)

Подшипник NSK - 7308-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7308BEAT85 5

7208BWG



7208BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm

B = 18 mm


Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 7208-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7208BWG 5

7208BW



7208BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников -

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm

B = 18 mm


Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 7208-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7208BW 5

7208BEAT85SUN



7208BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,356 (кг)

Подшипник NSK - 7208-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7208BEAT85SUN 5

7208BEAT85



7208BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,358 (кг)

Подшипник NSK - 7208-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7208BEAT85 5

7008BM



7008BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm


D = 68 mm

B = 15 mm

Вес = 0,198 (кг)

Подшипник NSK - 7008-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008B 5

7008AM



7008AM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 40 mm


D = 68 mm

B = 15 mm

Вес = 0,198 (кг)

Подшипник NSK - 7008-A-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008A 5

7407BMG



7407BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,95 (кг)

Подшипник NSK - 7407-B-M-G (базовое обозначение).

7307BWG



7307BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,475 (кг)

Подшипник NSK - 7307-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7307BWG 5

7307BW



7307BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,475 (кг)

Подшипник NSK - 7307-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7307BW 5

7307BEAT85SUN



7307BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор Нормальный

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,444 (кг)

Подшипник NSK - 7307-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7307BEAT85SUN 5

7307BEAT85



7307BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,45 (кг)

Подшипник NSK - 7307-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7307BEAT85 5

7207BWG



7207BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,295 (кг)

Подшипник NSK - 7207-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207BWG 5

7207BW



7207BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,295 (кг)

Подшипник NSK - 7207-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207BW 5

7207BEAT85SUN



7207BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,27 (кг)

Подшипник NSK - 7207-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207BEAT85SUN 5

7207BEAT85



7207BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

Т85 - полиамидный 46

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,27 (кг)

Подшипник NSK - 7207-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207BEAT85 5

7007BM



7007BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 62 mm

B = 14 mm

Вес = 0,172 (кг)

Подшипник NSK - 7007-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007B 5

7007AM



7007A однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □
 Характеристики и суффиксы подшипников:
 Угол контакта подшипников
 A- 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 35 mm


D = 62 mm

B = 14 mm

Вес = 0,16 (кг)

Подшипник NSK - 7007-A-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007A 5

7406BMG



7406BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:
 Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm


D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,686 (кг)

Подшипник NSK - 7406-B-M-G (базовое обозначение).

7306BWG



7306BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm

B = 19 mm


Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - 7306-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7306BWG 5

7306BW



7306BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников -

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm

B = 19 mm


Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - 7306-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7306BW 5

7306BEAT85SUN



7306BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор стандартный

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,334 (кг)

Подшипник NSK - 7306-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7306BEAT85SUN 5

7306BEAT85



7306BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - 7306-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7306BEAT85 5

7206BWG



7206BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm

B = 16 mm


Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 7206-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7206BWG 5

7206BW



7206BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm

B = 16 mm


Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 7206-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7206BW 5

7206BEAT85SUN



7206BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - 7206-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7206BEAT85SUN 5

7206BEAT85



7206BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - 7206-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7206BEAT85 5

7006BM



7006B однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - 7006-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006B 5

7006AM



7006A однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - 7006-A-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006A 5

7405BMG



7405BMG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,527 (кг)

Подшипник NSK - 7405-B-M-G (базовое обозначение).

7305BWG



7305BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

Г - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,245 (кг)

Подшипник NSK - 7305-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7305BWG 5

7305BW



7305BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,245 (кг)

Подшипник NSK - 7305-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7305BW 5

7305BEAT85SUN



7305BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор стандартный

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - 7305-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7305BEAT85SUN 5

7305BEAT85



7305BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - 7305-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7305BEAT85 5

7205BWG



7205BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,135 (кг)

Подшипник NSK - 7205-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205BWG 5

7205BW



7205BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,135 (кг)

Подшипник NSK - 7205-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205BW 5

7205BEAT85SUN



7205BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,135 (кг)

Подшипник NSK - 7205-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205BEAT85SUN 5

7205BEAT85



7205BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,128 (кг)

Подшипник NSK - 7205-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205BEAT85 5

7005AM



7005A однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 25 mm


D = 47 mm

B = 12 mm

Вес = 0,078 (кг)

Подшипник NSK - 7005-A-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7005A 5

7304BWG



7304BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm

B = 15 mm


Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - 7304-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7304BWG 5

7304BW



7304BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm

B = 15 mm


Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - 7304-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7304BW 5

7304BEAT85SUN



7304BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,145 (кг)

Подшипник NSK - 7304-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7304BEAT85SUN 5

7304BEAT85



7304BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,148 (кг)

Подшипник NSK - 7304-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7304BEAT85 5

7204BWG



7204BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm

B = 14 mm


Вес = 0,11 (кг)

Подшипник NSK - 7204-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7204BWG 5

7204BW



7204BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm

B = 14 mm


Вес = 0,11 (кг)

Подшипник NSK - 7204-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7204BW 5

7204BEAT85SUN



7204BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,1 (кг)

Подшипник NSK - 7204-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7204BEAT85SUN 5

7204BEAT85



7204BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,1 (кг)

Подшипник NSK - 7204-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7204BEAT85 5

7004AM



7004A однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 20 mm


D = 42 mm

B = 12 mm

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - 7004-A-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7004A 5

7303BWG



7303BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - 7303-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7303BWG 5

7303BW



7303BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - 7303-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7303BW 5

7303BEAT85SUN



7303BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор стандартный

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 13 mm

Вес = 0,114 (кг)

Подшипник NSK - 7303-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7303BEAT85SUN 5

7303BEAT85



7303BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 13 mm

Вес = 0,114 (кг)

Подшипник NSK - 7303-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7303BEAT85 5

7203BWG



7203BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,068 (кг)

Подшипник NSK - 7203-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203BWG 5

7203BW



7203BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,068 (кг)

Подшипник NSK - 7203-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203BW 5

7203BEAT85SUN



7203BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,067 (кг)

Подшипник NSK - 7203-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203BEAT85SUN 5

7203BEAT85



7203BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,067 (кг)

Подшипник NSK - 7203-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203BEAT85 5

7003AM



7003AM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

A - 30°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

M - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 17 mm


D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,041 (кг)

Подшипник NSK - 7003-A-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7003A 5

7302BWG



7302BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 15 mm

D = 42 mm

B = 13 mm


Вес = 0,087 (кг)

Подшипник NSK - 7302-B-W-G (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7302BWG 5

7302BW



7302BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 15 mm

D = 42 mm

B = 13 mm


Вес = 0,087 (кг)

Подшипник NSK - 7302-B-W (базовое

обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7302BW 5

7302BEAT85



7302BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 15 mm


D = 42 mm

B = 13 mm

Вес = 0,085 (кг)

Подшипник NSK - 7302-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7302BEAT85 5

7202BWG



7202BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,048 (кг)

Подшипник NSK - 7202-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7202BWG 5

7202BW



7202BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 15 mm

D = 35 mm


B = 11 mm

Вес = 0,048 (кг)

Подшипник NSK - 7202-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7202BW 5

7202BEAT85SUN



7202BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 15 mm

D = 35 mm

B = 11 mm


Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 7202-BE-AT85-SUN

(базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7202BEAT85SUN 5

7202BEAT85



7202BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

Т85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,046 (кг)

Подшипник NSK - 7202-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7202BEAT85 5

7002BM



7002BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 15 mm


D = 32 mm

B = 9 mm

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 7002-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7002B 5

7301BW



7301BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипниковЖ

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,065 (кг)

Подшипник NSK - 7301-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7301BW 5

7301BEAT85SUN



7301BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - зазор нормальный

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,056 (кг)

Подшипник NSK - 7301-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7301BEAT85SUN 5

7301BEAT85



7301BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - 7301-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7301BEAT85 5

7201BWG



7201BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 7201-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201BWG 5

7201BW



7201BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 7201-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201BW 5

7201BEAT85SUN



7201BEAT85SUN однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

Пусто - 20°

Грузоподъемность

EA - повышенная

Материал сепаратора

T85 - полиамидный 46

Другие характеристики подшипников

SU - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

N - нормальный зазор

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,036 (кг)

Подшипник NSK - 7201-BE-AT85-SUN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201BEAT85SUN 5

7201BEAT85



7201BEAT85 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

ЕА - повышенная

Материал сепаратора

Т85 - полиамидный 46

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 7201-BE-AT85 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201BEAT85 5

7300BW



7300BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

В - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

М - латунный

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 10 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,055 (кг)

Подшипник NSK - 7300-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7300BW 5

7200BWG



7200BWG однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников :

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Другие характеристики подшипников

G - универсальный монтаж подшипника

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 10 mm

D = 30 mm


B = 9 mm

Вес = 0,035 (кг)

Подшипник NSK - 7200-B-W-G (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7200BWG 5

7200BW



7200BW однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

Угол контакта подшипников

B - 40°

Грузоподъемность

Пусто - стандартная

Материал сепаратора

W - стальной сепаратор

Символ предварительного натяга

Пусто - без предварительного натяга

Размеры:

d = 10 mm

D = 30 mm


B = 9 mm

Вес = 0,031 (кг)

Подшипник NSK - 7200-B-W (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - 7200BW 5

7000BM



7000BM однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK □

Характеристики и суффиксы подшипников:

В - 40°

М - средний предварительный натяг

Размеры:

d = 10 mm

D = 26 mm


B = 8 mm

Вес = 0,047 (кг)

Подшипник NSK - 7000-B-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7000B 5

Однорядные прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7940A5TRDUMP3



7940A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm


D = 280 mm

B = 76 mm

Вес = 12,42 (кг)

Подшипник NSK - 7940-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7940A5TRDUMP3 RR 5

7040A5TRDUMP3



7040A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm


D = 310 mm

B = 102 mm

Вес = 24,904 (кг)

Подшипник NSK - 7040-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7040A5TRDUMP3 RR 5

7938CTRDULP3



7938CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 190 \text{ mm}$


$D = 260 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 8,766 (кг)

Подшипник NSK - 7938-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7938CTRDULP3 R 5

7938A5TRDUMP3



7938A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 190 \text{ mm}$


$D = 260 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 8,766 (кг)

Подшипник NSK - 7938-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7938A5TRDUMP3 RR 5

7038A5TRDUMP3



7038A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 190 mm


D = 290 mm

B = 92 mm

Вес = 18,888 (кг)

Подшипник NSK - 7038-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7038A5TRDUMP3 RR 5

7936CTRDUMP3



7936CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 180 mm


D = 250 mm

B = 66 mm

Вес = 8,392 (кг)

Подшипник NSK - 7936-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7936CTRDUMP3 RR 5

7936CTRDULP3



7936CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$


$D = 250 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 8,392 (кг)

Подшипник NSK - 7936-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7936CTRDULP3 RR 5

7936A5TRDUMP3



7936A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$


$D = 250 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 8,392 (кг)

Подшипник NSK - 7936-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7936A5TRDUMP3 RR 5

7036A5TRDUMP3



7036A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 180 mm


D = 280 mm

B = 92 mm

Вес = 18,438 (кг)

Подшипник NSK - 7036-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7036A5TRDUMP3 RR 5

7934CTRDUMP3



7934CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 170 mm


D = 230 mm

B = 56 mm

Вес = 5,682 (кг)

Подшипник NSK - 7934-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7934CTRDUMP3 RR 5

7934CTRDULP3



7934CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$


$D = 230 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 5,682 (кг)

Подшипник NSK - 7934-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7934CTRDULP3 RR 5

7034CTRDUMP3



7034CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$


$D = 260 \text{ mm}$

$B = 84 \text{ mm}$

Вес = 13,81 (кг)

Подшипник NSK - 7034-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7034CTRDUMP3 RR 5

7932CTRDULP3



7932CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$


$D = 220 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 5,336 (кг)

Подшипник NSK - 7932-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7932CTRDULP3 RR 5

7932A5TRDUMP3



7932A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$


$D = 220 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 5,336 (кг)

Подшипник NSK - 7932-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7932A5TRDUMP3 RR 5

7932A5TRDULP3



7932A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 160 mm


D = 220 mm

B = 56 mm

Вес = 5,336 (кг)

Подшипник NSK - 7932-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7932A5TRDULP3 RR 5

7032A5TRDUMP3



7032A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 160 mm


D = 240 mm

B = 76 mm

Вес = 10,292 (кг)

Подшипник NSK - 7032-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7032A5TRDUMP3 RR 5

7930CTRDUMP3



7930CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$


$D = 210 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 5,03 (кг)

Подшипник NSK - 7930-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7930CTRDUMP3 RR 5

7030CTRDUMP3



7030CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$


$D = 225 \text{ mm}$

$B = 70 \text{ mm}$

Вес = 8,328 (кг)

Подшипник NSK - 7030-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7030CTRDUMP3 R 5

7030A5TRDULP3



7030A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 150 mm


D = 225 mm

B = 70 mm

Вес = 8,328 (кг)

Подшипник NSK - 7030-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7030A5TRDULP3 RR 5

7928CTRDUMP3



7928CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm


D = 190 mm

B = 48 mm

Вес = 3,236 (кг)

Подшипник NSK - 7928-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7928CTRDUMP3 RR 5

7928A5TRDUMP3



7928A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm


D = 190 mm

B = 48 mm

Вес = 3,236 (кг)

Подшипник NSK - 7928-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7928A5TRDUMP3 RR 5

7928A5TRDULP3



7928A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm


D = 190 mm

B = 48 mm

Вес = 3,236 (кг)

Подшипник NSK - 7928-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7928A5TRDULP3 RR 5

7028CTRDUMP3



7028CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$


$D = 210 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 6,828 (кг)

Подшипник NSK - 7028-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7028CTRDUMP3 RR 5

7028CTRDULP3



7028CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$


$D = 210 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 6,828 (кг)

Подшипник NSK - 7028-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7028CTRDULP3 RR 5

7028A5TRDUMP3



7028A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm


D = 210 mm

B = 66 mm

Вес = 6,828 (кг)

Подшипник NSK - 7028-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7028A5TRDUMP3 RR 5

7926CTRDULP3



7926CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm


D = 180 mm

B = 48 mm

Вес = 3,048 (кг)

Подшипник NSK - 7926-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7926CTRDULP3 RR 5

7926A5TRDUMP3



7926A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm


D = 180 mm

B = 48 mm

Вес = 3,048 (кг)

Подшипник NSK - 7926-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7926A5TRDUMP3 RR 5

7926A5TRDULP3



7926A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm


D = 180 mm

B = 48 mm

Вес = 3,048 (кг)

Подшипник NSK - 7926-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7926A5TRDULP3 RR 5

7226CTRDUMP3



7226CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

M: средний преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$


$D = 230 \text{ mm}$

$B = 80 \text{ mm}$

Вес = 12,458 (кг)

Подшипник NSK - 7226-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7226CTRDUMP3 RR 5

7026CTRDULP3



7026CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

L: легкий преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$


$D = 200 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 6,458 (кг)

Подшипник NSK - 7026-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7026CTRDULP3 RR 5

7026A5TRDUMP3



7026A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm


D = 200 mm

B = 66 mm

Вес = 6,458 (кг)

Подшипник NSK - 7026-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7026A5TRDUMP3 RR 5

7026A5TRDULP3



7026A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm


D = 200 mm

B = 66 mm

Вес = 6,458 (кг)

Подшипник NSK - 7026-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7026A5TRDULP3 RR 5

7924CTRDUMP3



7924CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 165 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 2,298 (кг)

Подшипник NSK - 7924-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7924CTRDUMP3 RR 5

7924CTRDULP3



7924CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 165 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 2,298 (кг)

Подшипник NSK - 7924-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7924CTRDULP3 RR 5

7924A5TRDUMP3



7924A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm


D = 165 mm

B = 44 mm

Вес = 2,298 (кг)

Подшипник NSK - 7924-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7924A5TRDUMP3 RR 5

7924A5TRDULP3



7924A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm


D = 165 mm

B = 44 mm

Вес = 2,298 (кг)

Подшипник NSK - 7924-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7924A5TRDULP3 R 5

7224CTRDULP3



7224CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 215 \text{ mm}$

$B = 80 \text{ mm}$

Вес = 10,852 (кг)

Подшипник NSK - 7224-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7224CTRDULP3 RR 5

7224A5TRDULP3



7224A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 215 \text{ mm}$

$B = 80 \text{ mm}$

Вес = 10,852 (кг)

Подшипник NSK - 7224-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7224A5TRDULP3 RR 5

7024CTRDUMP3



7024CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 180 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 4,164 (кг)

Подшипник NSK - 7024-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7024CTRDUMP3 RR 5

7024CTRDULP3



7024CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 180 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 4,164 (кг)

Подшипник NSK - 7024-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7024CTRDULP3 RR 5

7024A5TRDUMP3



7024A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm


D = 180 mm

B = 56 mm

Вес = 4,164 (кг)

Подшипник NSK - 7024-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7024A5TRDUMP3 RR 5

7024A5TRDULP3



7024A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm


D = 180 mm

B = 56 mm

Вес = 4,164 (кг)

Подшипник NSK - 7024-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7024A5TRDULP3 RR 5

7922CTRDUMP3



7922CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,702 (кг)

Подшипник NSK - 7922-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7922CTRDUMP3 RR 5

7922CTRDULP3



7922CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,702 (кг)

Подшипник NSK - 7922-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7922CTRDULP3 RR 5

7922A5TRDUMP3



7922A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm


D = 150 mm

B = 40 mm

Вес = 1,702 (кг)

Подшипник NSK - 7922-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7922A5TRDUMP3 RR 5

7922A5TRDULP3



7922A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm


D = 150 mm

B = 40 mm

Вес = 1,702 (кг)

Подшипник NSK - 7922-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7922A5TRDULP3 RR 5

7022CTRDUMP3



7022CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 3,854 (кг)

Подшипник NSK - 7022-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7022CTRDUMP3 RR 5

7022CTRDULP3



7022CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 3,854 (кг)

Подшипник NSK - 7022-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7022CTRDULP3 RR 5

7022A5TRDUMP3



7022A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm


D = 170 mm

B = 56 mm

Вес = 3,854 (кг)

Подшипник NSK - 7022-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7022A5TRDUMP3 RR 5

7022A5TRDULP3



7022A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm


D = 170 mm

B = 56 mm

Вес = 3,854 (кг)

Подшипник NSK - 7022-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7022A5TRDULP3 RR 5

7921CTRDUMP3



7921CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 105 \text{ mm}$


$D = 145 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,638 (кг)

Подшипник NSK - 7921-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7921CTRDUMP3 RR 5

7921CTRDULP3



7921CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 105 \text{ mm}$


$D = 145 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,638 (кг)

Подшипник NSK - 7921-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7921CTRDULP3 RR 5

7921A5TRDUMP3



7921A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm


D = 145 mm

B = 40 mm

Вес = 1,638 (кг)

Подшипник NSK - 7921-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7921A5TRDUMP3 RR 5

7921A5TRDULP3



7921A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm


D = 145 mm

B = 40 mm

Вес = 1,638 (кг)

Подшипник NSK - 7921-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7921A5TRDULP3 RR 5

7221CTRDULP3



7221CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 105 \text{ mm}$


$D = 190 \text{ mm}$

$B = 72 \text{ mm}$

Вес = 7,554 (кг)

Подшипник NSK - 7221-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7221CTRDULP3 RR 5

7021CTRV1VSULP3



7021CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 105 \text{ mm}$


$D = 160 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 1,59917 (кг)

Подшипник NSK - 7021-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7021CTRV1VSULP3 R MTSX5

7021CTRDUMP3



7021CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 105 \text{ mm}$


$D = 160 \text{ mm}$

$B = 52 \text{ mm}$

Вес = 3,148 (кг)

Подшипник NSK - 7021-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7021CTRDUMP3 RR 5

7021CTRDULP3



7021CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 105 \text{ mm}$


$D = 160 \text{ mm}$

$B = 52 \text{ mm}$

Вес = 3,148 (кг)

Подшипник NSK - 7021-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7021CTRDULP3 RR 5

7021A5TRDUMP3



7021A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm


D = 160 mm

B = 52 mm

Вес = 3,148 (кг)

Подшипник NSK - 7021-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7021A5TRDUMP3 RR 5

7021A5TRDULP3



7021A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm


D = 160 mm

B = 52 mm

Вес = 3,148 (кг)

Подшипник NSK - 7021-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7021A5TRDULP3 RR 5

7920CTRV1VSUMP3



7920CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,79343 (кг)

Подшипник NSK - 7920-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7920CTRV1VSULP3



7920CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,79343 (кг)

Подшипник NSK - 7920-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920CTRV1VSULP3 R MTSX5

7920CTRDUMP3



7920CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

M: средний преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,578 (кг)

Подшипник NSK - 7920-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920CTRDUMP3 RR 5

7920CTRDULP3



7920CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

L: легкий преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,578 (кг)

Подшипник NSK - 7920-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920CTRDULP3 RR 5

7920A5TRV1VSUMP3




7920A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 100 \text{ mm}$
 $D = 140 \text{ mm}$
 $B = 20 \text{ mm}$
 Вес = 0,79343 (кг)
 Подшипник NSK - 7920-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7920A5TRV1VSULP3



7920A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 100 \text{ mm}$
 $D = 140 \text{ mm}$
 $B = 20 \text{ mm}$
 Вес = 0,79343 (кг)
 Подшипник NSK - 7920-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7920A5TRDUMP3



7920A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm


D = 140 mm

B = 40 mm

Вес = 1,578 (кг)

Подшипник NSK - 7920-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920A5TRDUMP3 RR 5

7920A5TRDULP3



7920A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm


D = 140 mm

B = 40 mm

Вес = 1,578 (кг)

Подшипник NSK - 7920-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7920A5TRDULP3 RR 5

7220CTRDUMP3



7220CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 180 \text{ mm}$

$B = 68 \text{ mm}$

Вес = 6,346 (кг)

Подшипник NSK - 7220-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7220CTRDUMP3 RR 5

7220CTRDULP3



7220CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 180 \text{ mm}$

$B = 68 \text{ mm}$

Вес = 6,346 (кг)

Подшипник NSK - 7220-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7220CTRDULP3 RR 5

7220A5TRDULP3



7220A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm


D = 180 mm

B = 68 mm

Вес = 6,346 (кг)

Подшипник NSK - 7220-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7220A5TRDULP3 RR 5

7020CTRV1VSUMP3



7020CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,277 (кг)

Подшипник NSK - 7020-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7020CTRV1VSULP3



7020CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 1,277 (кг)

Подшипник NSK - 7020-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020CTRV1VSULP3 R MTSX5

7020CTRDUMP3



7020CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,528 (кг)

Подшипник NSK - 7020-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020CTRDUMP3 RR 5

7020CTRDULP3



7020CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,528 (кг)

Подшипник NSK - 7020-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020CTRDULP3 RR C

7020A5TRV1VSUMP3



7020A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 1,277 (кг)

Подшипник NSK - 7020-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7020A5TRV1VSULP3



7020A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,277 (кг)

Подшипник NSK - 7020-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7020A5TRDUMP3



7020A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 48 mm

Вес = 2,528 (кг)

Подшипник NSK - 7020-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020A5TRDUMP3 RR 5

7020A5TRDULP3



7020A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 48 mm

Вес = 2,528 (кг)

Подшипник NSK - 7020-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7020A5TRDULP3 RR 5

7919CTRV1VSUMP3



7919CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm


D = 130 mm

B = 18 mm

Вес = 0,59202 (кг)

Подшипник NSK - 7919-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7919CTRV1VSULP3



7919CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,59202 (кг)

Подшипник NSK - 7919-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919CTRV1VSULP3 R MTSX5

7919CTRDUMP3



7919CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,172 (кг)

Подшипник NSK - 7919-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919CTRDUMP3 RR 5

7919CTRDULP3



7919CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,172 (кг)

Подшипник NSK - 7919-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919CTRDULP3 RR C

7919A5TRV1VSUMP3



7919A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,59202 (кг)

Подшипник NSK - 7919-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7919A5TRV1VSULP3



7919A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 95 \text{ mm}$
 $D = 130 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,59202 (кг)
 Подшипник NSK - 7919-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7919A5TRDUMP3



7919A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 95 \text{ mm}$
 $D = 130 \text{ mm}$
 $B = 36 \text{ mm}$
 Вес = 1,172 (кг)
 Подшипник NSK - 7919-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919A5TRDUMP3 RR 5

7919A5TRDULP3



7919A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm


D = 130 mm

B = 36 mm

Вес = 1,172 (кг)

Подшипник NSK - 7919-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7919A5TRDULP3 RR 5

7219A5TRDULP3



7219A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm


D = 170 mm

B = 64 mm

Вес = 5,268 (кг)

Подшипник NSK - 7219-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7219A5TRDULP3 RR 5

7019CTRDUMP3



7019CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95 \text{ mm}$


$D = 145 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,422 (кг)

Подшипник NSK - 7019-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7019CTRDUMP3 RR 5

7019CTRDULP3



7019CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95 \text{ mm}$


$D = 145 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,422 (кг)

Подшипник NSK - 7019-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7019CTRDULP3 RR 5

7019A5TRDUMP3



7019A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm


D = 145 mm

B = 48 mm

Вес = 2,422 (кг)

Подшипник NSK - 7019-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7019A5TRDUMP3 RR 5

7019A5TRDULP3



7019A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm


D = 145 mm

B = 48 mm

Вес = 2,422 (кг)

Подшипник NSK - 7019-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7019A5TRDULP3 RR 5

T7018CTDULP3



T7018CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$

$D = 140 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,264 (кг)

Подшипник NSK - T-7018-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - T7018CTDULP3 RR 5

7918CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$

$D = 125 \text{ mm}$


$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,56683 (кг)


Подшипник NSK - 7918-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7918CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7918CTRV1VSUMP3



7918CTRV1VSULP3



7918CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,56683 (кг)

Подшипник NSK - 7918-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7918CTRV1VSULP3 R MTSX5

7918CTRDUMP3



7918CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,122 (кг)

Подшипник NSK - 7918-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7918CTRDUMP3 RR 5

7918CTRDULP3



7918CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,122 (кг)

Подшипник NSK - 7918-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7918CTRDULP3 RR C

7918A5TRV1VSUMP3



7918A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,56683 (кг)

Подшипник NSK - 7918-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7918A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7918A5TRV1VSULP3



7918A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 90 \text{ mm}$
 $D = 125 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,56683 (кг)
 Подшипник NSK - 7918-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7918A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7918A5TRDUMP3



7918A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 90 \text{ mm}$
 $D = 125 \text{ mm}$
 $B = 36 \text{ mm}$
 Вес = 1,122 (кг)
 Подшипник NSK - 7918-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7918A5TRDUMP3 RR 5

7918A5TRDULP3



7918A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 125 mm

B = 36 mm

Вес = 1,122 (кг)

Подшипник NSK - 7918-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7918A5TRDULP3 RR 5

7218CTRDULP3



7218CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 60 mm

Вес = 4,412 (кг)

Подшипник NSK - 7218-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7218CTRDULP3 RR 5

7218A5TRDUMP3



7218A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 60 mm

Вес = 4,412 (кг)

Подшипник NSK - 7218-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7218A5TRDUMP3 RR 5

7218A5TRDULP3



7218A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 60 mm

Вес = 4,412 (кг)

Подшипник NSK - 7218-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7218A5TRDULP3 RR 5

7018CTRV1VSUELP3



7018CTRV1VSUELP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

EL: сверхлегкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 1,17137 (кг)

Подшипник NSK - 7018-C-TR-V1V-SUE-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7018CTRV1VSUELP3 R MTSX5

7018CTRDUMP3



7018CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,33 (кг)

Подшипник NSK - 7018-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7018CTRDUMP3 RR 5

7018CTRDULP3



7018CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,33 (кг)

Подшипник NSK - 7018-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7018CTRDULP3 RR C

7018A5TRV1VSULP3



7018A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 1,17137 (кг)

Подшипник NSK - 7018-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7018A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7018A5TRDUMP3



7018A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 48 mm

Вес = 2,33 (кг)

Подшипник NSK - 7018-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7018A5TRDUMP3 RR 5

7018A5TRDULP3



7018A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 48 mm

Вес = 2,33 (кг)

Подшипник NSK - 7018-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7018A5TRDULP3 RR 5

T7017CTDULP3



T7017CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,714 (кг)

Подшипник NSK - T-7017-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - T7017CTDULP3 RR 5

7917CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,53869 (кг)


Подшипник NSK - 7917-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7917CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7917CTRV1VSUMP3



7917CTRV1VSULP3



7917CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,53869 (кг)

Подшипник NSK - 7917-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7917CTRV1VSULP3 R MTSX5

7917CTRDUMP3



7917CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - 7917-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7917CTRDUMP3 RR 5

7917CTRDULP3



7917CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - 7917-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7917CTRDULP3 RR C

7917A5TRV1VSUMP3



7917A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,53869 (кг)

Подшипник NSK - 7917-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7917A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7917A5TRV1VSULP3



7917A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 85 \text{ mm}$
 $D = 120 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,53869 (кг)
 Подшипник NSK - 7917-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7917A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7917A5TRDUMP3



7917A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 85 \text{ mm}$
 $D = 120 \text{ mm}$
 $B = 36 \text{ mm}$
 Вес = 1,07 (кг)
 Подшипник NSK - 7917-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7917A5TRDUMP3 RR 5

7917A5TRDULP3



7917A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 120 mm

B = 36 mm

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - 7917-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7917A5TRDULP3 RR 5

7217CTRDUMP3



7217CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 56 mm

Вес = 3,564 (кг)

Подшипник NSK - 7217-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7217CTRDUMP3 RR 5

7217CTRDULP3



7217CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 3,564 (кг)

Подшипник NSK - 7217-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7217CTRDULP3 RR 5

7217A5TRDUMP3



7217A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 3,564 (кг)

Подшипник NSK - 7217-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7217A5TRDUMP3 RR 5

7217A5TRDULP3



7217A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 56 mm

Вес = 3,564 (кг)

Подшипник NSK - 7217-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7217A5TRDULP3 RR 5

7017CTRV1VSUMP3



7017CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 130 mm

B = 22 mm

Вес = 0,90274 (кг)

Подшипник NSK - 7017-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7017CTRV1VSULP3



7017CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,90274 (кг)

Подшипник NSK - 7017-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017CTRV1VSULP3 R MTSX5

7017CTRDUMP3



7017CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,794 (кг)

Подшипник NSK - 7017-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017CTRDUMP3 RR 5

7017CTRDULP3



7017CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,794 (кг)

Подшипник NSK - 7017-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017CTRDULP3 RR 5

7017A5TRV1VSUMP3



7017A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,90274 (кг)

Подшипник NSK - 7017-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7017A5TRV1VSULP3



7017A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 130 mm

B = 22 mm

Вес = 0,90274 (кг)

Подшипник NSK - 7017-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7017A5TRDUMP3



7017A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 130 mm

B = 44 mm

Вес = 1,794 (кг)

Подшипник NSK - 7017-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017A5TRDUMP3 RR 5

7017A5TRDULP3



7017A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 130 mm

B = 44 mm

Вес = 1,794 (кг)

Подшипник NSK - 7017-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7017A5TRDULP3 RR 5

T7016CTDULP3



T7016CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm


D = 125 mm

B = 44 mm

Вес = 1,632 (кг)

Подшипник NSK - T-7016-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - T7016CTDULP3 RR 5

7916CTRV1VSUMP3



7916CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,37172 (кг)

Подшипник NSK - 7916-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7916CTRV1VSULP3



7916CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,37172 (кг)

Подшипник NSK - 7916-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916CTRV1VSULP3 R MTSX5

7916CTRDUMP3



7916CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,746 (кг)

Подшипник NSK - 7916-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916CTRDUMP3 RR 5

7916CTRDULP3



7916CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

гол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,746 (кг)

Подшипник NSK - 7916-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916CTRDULP3 RR 5

7916A5TRV1VSUMP3




7916A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 80 \text{ mm}$
 $D = 110 \text{ mm}$
 $B = 16 \text{ mm}$
 Вес = 0,37172 (кг)
 Подшипник NSK - 7916-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7916A5TRV1VSULP3




7916A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 80 \text{ mm}$
 $D = 110 \text{ mm}$
 $B = 16 \text{ mm}$
 Вес = 0,37172 (кг)
 Подшипник NSK - 7916-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7916A5TRDUMP3




7916A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 80 \text{ mm}$
 $D = 110 \text{ mm}$
 $B = 32 \text{ mm}$
 Вес = 0,746 (кг)
 Подшипник NSK - 7916-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916A5TRDUMP3 RR 5

7916A5TRDULP3




7916A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует-открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 80 \text{ mm}$
 $D = 110 \text{ mm}$
 $B = 32 \text{ mm}$
 Вес = 0,746 (кг)
 Подшипник NSK - 7916-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7916A5TRDULP3 RR 5

7216CTRDULP3



Подшипник NSK - 7216-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7216CTRDULP3 RR 5

7216A5TRDUMP3



7216A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 52 mm

Вес = 2,848 (кг)

Подшипник NSK - 7216-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7216A5TRDUMP3 RR 5

7216A5TRDULP3



7216A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 52 mm

Вес = 2,848 (кг)

Подшипник NSK - 7216-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7216A5TRDULP3 RR 5

7016CTRV1VSUMP3



7016CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,86044 (кг)

Подшипник NSK - 7016-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7016CTRV1VSULP3



7016CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,86044 (кг)

Подшипник NSK - 7016-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016CTRV1VSULP3 R MTSX5

7016CTRDUMP3



7016CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

M: средний преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,708 (кг)

Подшипник NSK - 7016-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016CTRDUMP3 RR 5

7016CTRDULP3



7016CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

L: легкий преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,708 (кг)

Подшипник NSK - 7016-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016CTRDULP3 RR 5

7016A5TRV1VSUMP3




7016A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 80 \text{ mm}$
 $D = 125 \text{ mm}$
 $B = 22 \text{ mm}$
 Вес = 0,86044 (кг)
 Подшипник NSK - 7016-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7016A5TRV1VSULP3



7016A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 80 \text{ mm}$
 $D = 125 \text{ mm}$
 $B = 22 \text{ mm}$
 Вес = 0,86044 (кг)
 Подшипник NSK - 7016-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7016A5TRDUMP3



7016A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm


D = 125 mm

B = 44 mm

Вес = 1,708 (кг)

Подшипник NSK - 7016-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016A5TRDUMP3 RR 5

7016A5TRDULP3



7016A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm


D = 125 mm

B = 44 mm

Вес = 1,708 (кг)

Подшипник NSK - 7016-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7016A5TRDULP3 RR 5

T7015CTDULP3



T7015CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$

$D = 115 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,196 (кг)

Подшипник NSK - T-7015-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - T7015CTDULP3 RR 5

7915CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$

$D = 105 \text{ mm}$


$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,35456 (кг)


Подшипник NSK - 7915-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7915CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7915CTRV1VSUMP3



7915CTRV1VSULP3



7915CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,35456 (кг)

Подшипник NSK - 7915-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7915CTRV1VSULP3 R MTSX5

7915CTRDUMP3



7915CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,71 (кг)

Подшипник NSK - 7915-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7915CTRDUMP3 RR 5

7915CTRDULP3



7915CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,71 (кг)

Подшипник NSK - 7915-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7915CTRDULP3 RR C

7915A5TRV1VSUMP3



7915A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,35456 (кг)

Подшипник NSK - 7915-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7915A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7915A5TRV1VSULP3



7915A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
Угол контакта:
A5 = 25°
Код материала:
Символ отсутствует - подшипниковая сталь
Сепаратор подшипника:
TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
Уплотнение подшипника:
V1V - неконтактное резиновое уплотнение
Компоновка:
SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
Преднатяг:
L: легкий преднатяг
Точность:
P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
d = 75 mm
D = 105 mm
B = 16 mm
Вес = 0,35456 (кг)
Подшипник NSK - 7915-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7915A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7915A5TRDUMP3



7915A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
Угол контакта:
A5 = 25°
Код материала:
Символ отсутствует - подшипниковая сталь
Сепаратор подшипника:
TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
Уплотнение подшипника:
Символ отсутствует: открытый тип
Компоновка:
DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
Преднатяг:
M: средний преднатяг
Точность:
P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
Размеры:
d = 75 mm
D = 105 mm
B = 32 mm
Вес = 0,71 (кг)
Подшипник NSK - 7915-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7915A5TRDUMP3 RR 5

7915A5TRDULP3



7915A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm


D = 105 mm

B = 32 mm

Вес = 0,71 (кг)

Подшипник NSK - 7915-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7915A5TRDULP3 RR 5

7215CTRDUMP3



7215CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 50 mm

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - 7215-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7215CTRDUMP3 RR 5

7215CTRDULP3



7215CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 50 \text{ mm}$

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - 7215-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7215CTRDULP3 RR 5

7215A5TRDUMP3



7215A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 50 \text{ mm}$

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - 7215-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7215A5TRDUMP3 RR 5

7215A5TRDULP3



7215A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 50 mm

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - 7215-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7215A5TRDULP3 RR 5

7015CTRV1VSUMP3



7015CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm


D = 115 mm

B = 20 mm

Вес = 0,64116 (кг)

Подшипник NSK - 7015-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7015CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7015CTRV1VSULP3



7015CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,64116 (кг)

Подшипник NSK - 7015-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7015CTRV1VSULP3 R MTSX5

7015CTRDUMP3



7015CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,282 (кг)

Подшипник NSK - 7015-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7015CTRDUMP3 RR 5

7015CTRDULP3



7015CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,282 (кг)

Подшипник NSK - 7015-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7015CTRDULP3 RR C

7015A5TRV1VSUMP3



7015A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,64116 (кг)

Подшипник NSK - 7015-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7015A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7015A5TRV1VSULP3



7015A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 мм

D = 115 мм


B = 20 мм

Вес = 0,64116 (кг)

Подшипник NSK - 7015-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 7015A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7015A5TRDUMP3



7015A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 мм

D = 115 мм


B = 40 мм

Вес = 1,282 (кг)

Подшипник NSK - 7015-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7015A5TRDUMP3 RR 5

7914CTRV1VSUMP3



7914CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,33741 (кг)

Подшипник NSK - 7914-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7914CTRV1VSULP3



7914CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,3384 (кг)

Подшипник NSK - 7914-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914CTRV1VSULP3 R MTSX5

7914CTRDUMP3



7914CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,672 (кг)

Подшипник NSK - 7914-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914CTRDUMP3 RR 5

7914CTRDULP3



7914CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,672 (кг)

Подшипник NSK - 7914-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914CTRDULP3 RR 5

7914A5TRV1VSUMP3



7914A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,33741 (кг)

Подшипник NSK - 7914-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7914A5TRV1VSULP3



7914A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,3384 (кг)

Подшипник NSK - 7914-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7914A5TRDUMP3



7914A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 100 mm

B = 32 mm

Вес = 0,672 (кг)

Подшипник NSK - 7914-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914A5TRDUMP3 RR 5

7914A5TRDULP3



7914A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 100 mm

B = 32 mm

Вес = 0,672 (кг)

Подшипник NSK - 7914-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7914A5TRDULP3 RR 5

7314CTDULP4



7314CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 70 \text{ mm}$

Вес = 5,316 (кг)

Подшипник NSK - 7314-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7314CTDULP4 RR 5

7214CTRDUMP3



7214CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,176 (кг)

Подшипник NSK - 7214-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7214CTRDUMP3 RR 5

7214CTRDULP3



7214CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,176 (кг)

Подшипник NSK - 7214-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7214CTRDULP3 RR 5

7214A5TRDUMP3



7214A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,176 (кг)

Подшипник NSK - 7214-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7214A5TRDUMP3 RR 5

7214A5TRDULP3



7214A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 48 mm

Вес = 2,176 (кг)

Подшипник NSK - 7214-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7214A5TRDULP3 RR 5

7014CTRV1VSUMP3



7014CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,608 (кг)

Подшипник NSK - 7014-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7014CTRV1VSULP3



7014CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,608 (кг)

Подшипник NSK - 7014-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014CTRV1VSULP3 R MTSX5

7014CTRDUMP3



7014CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,216 (кг)

Подшипник NSK - 7014-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014CTRDUMP3 RR 5

7014CTRDULP3



7014CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 1,216 (кг)

Подшипник NSK - 7014-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014CTRDULP3 RR 5

7014A5TRV1VSUMP3



7014A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,60793 (кг)

Подшипник NSK - 7014-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7014A5TRV1VSULP3



7014A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,608 (кг)

Подшипник NSK - 7014-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7014A5TRDUMP3



7014A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 40 mm

Вес = 1,216 (кг)

Подшипник NSK - 7014-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014A5TRDUMP3 RR 5

7014A5TRDULP3



7014A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 40 mm

Вес = 1,216 (кг)

Подшипник NSK - 7014-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7014A5TRDULP3 RR 5

T7013CTDULP3



T7013CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm


D = 100 mm

B = 36 mm

Вес = 0,814 (кг)

Подшипник NSK - T-7013-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - T7013CTDULP3 RR 5

7913CTRV1VSUMP3



7913CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,20648 (кг)

Подшипник NSK - 7913-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7913CTRV1VSULP3



7913CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,20648 (кг)

Подшипник NSK - 7913-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913CTRV1VSULP3 R MTSX5

7913CTRDUMP3



7913CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,412 (кг)

Подшипник NSK - 7913-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913CTRDUMP3 RR 5

7913CTRDULP3



7913CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,412 (кг)

Подшипник NSK - 7913-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913CTRDULP3 RR 5

7913A5TRV1VSUMP3




7913A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 65 \text{ mm}$
 $D = 90 \text{ mm}$
 $B = 13 \text{ mm}$
 Вес = 0,20648 (кг)
 Подшипник NSK - 7913-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7913A5TRV1VSULP3




7913A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 65 \text{ mm}$
 $D = 90 \text{ mm}$
 $B = 13 \text{ mm}$
 Вес = 0,20648 (кг)
 Подшипник NSK - 7913-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7913A5TRDUMP3




7913A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 65 \text{ mm}$
 $D = 90 \text{ mm}$
 $B = 26 \text{ mm}$
 Вес = 0,412 (кг)
 Подшипник NSK - 7913-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913A5TRDUMP3 RR 5

7913A5TRDULP3



7913A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует-открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 65 \text{ mm}$
 $D = 90 \text{ mm}$
 $B = 26 \text{ mm}$
 Вес = 0,412 (кг)
 Подшипник NSK - 7913-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7913A5TRDULP3 RR 5

7313CTDUMP4



7313CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 4,282 (кг)

Подшипник NSK - 7313-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7313CTDUMP4 RR 5

7313CTDULP4



7313CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 66 \text{ mm}$

Вес = 4,282 (кг)

Подшипник NSK - 7313-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7313CTDULP4 RR 5

7213CTRDUMP3



7213CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 46 \text{ mm}$

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - 7213-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213CTRDUMP3 RR 5

7213CTRDULP3



7213CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 46 \text{ mm}$

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - 7213-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213CTRDULP3 RR 5

7213A5TRDUMP3



7213A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm


D = 120 mm

B = 46 mm

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - 7213-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213A5TRDUMP3 RR 5

7213A5TRDULP3



7213A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm


D = 120 mm

B = 46 mm

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - 7213-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7213A5TRDULP3 RR 5

7013CTRV1VSUMP3



7013CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,43484 (кг)

Подшипник NSK - 7013-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7013CTRV1VSULP3



7013CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,43484 (кг)

Подшипник NSK - 7013-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013CTRV1VSULP3 R MTSX5

7013CTRDUMP3



7013CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,874 (кг)

Подшипник NSK - 7013-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013CTRDUMP3 RR 5

7013CTRDULP3



7013CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,874 (кг)

Подшипник NSK - 7013-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013CTRDULP3 RR 5

7013A5TRV1VSUMP3




7013A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 A5 = 25°
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 d = 65 mm
 D = 100 mm
 B = 18 mm
 Вес = 0,43484 (кг)
 Подшипник NSK - 7013-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7013A5TRV1VSULP3



7013A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 A5 = 25°
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 d = 65 mm
 D = 100 mm
 B = 18 mm
 Вес = 0,43484 (кг)
 Подшипник NSK - 7013-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7013A5TRDUMP3



7013A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm


D = 100 mm

B = 36 mm

Вес = 0,874 (кг)

Подшипник NSK - 7013-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013A5TRDUMP3 RR 5

7013A5TRDULP3



7013A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm


D = 100 mm

B = 36 mm

Вес = 0,874 (кг)

Подшипник NSK - 7013-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7013A5TRDULP3 RR 5

T7012CTDULP3



T7012CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 95 mm

B = 36 mm

Вес = 0,782 (кг)

Подшипник NSK - T-7012-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - T7012CTDULP3 RR 5

7912CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 85 mm


B = 13 mm

Вес = 0,19339 (кг)


Подшипник NSK - 7912-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7912CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7912CTRV1VSUMP3



7912CTRV1VSULP3



7912CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,19339 (кг)

Подшипник NSK - 7912-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7912CTRV1VSULP3 R MTSX5

7912CTRDUMP3



7912CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,384 (кг)

Подшипник NSK - 7912-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7912CTRDUMP3 RR 5

7912CTRDULP3



7912CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,384 (кг)

Подшипник NSK - 7912-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7912CTRDULP3 RR C

7912A5TRV1VSUMP3



7912A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,19339 (кг)

Подшипник NSK - 7912-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7912A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7912A5TRV1VSULP3




7912A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 60 \text{ mm}$
 $D = 85 \text{ mm}$
 $B = 13 \text{ mm}$
 Вес = 0,19339 (кг)
 Подшипник NSK - 7912-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7912A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7912A5TRDUMP3



7912A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 60 \text{ mm}$
 $D = 85 \text{ mm}$
 $B = 26 \text{ mm}$
 Вес = 0,384 (кг)
 Подшипник NSK - 7912-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7912A5TRDUMP3 RR 5

7912A5TRDULP3



7912A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 85 mm

B = 26 mm

Вес = 0,384 (кг)

Подшипник NSK - 7912-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7912A5TRDULP3 RR 5

7312CTDUMP4



7312CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 62 mm

Вес = 3,48 (кг)

Подшипник NSK - 7312-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7312CTDUMP4 RR 5

7312CTDULP4



7312CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 62 \text{ mm}$

Вес = 3,478 (кг)

Подшипник NSK - 7312-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7312CTDULP4 RR 5

7212CTRDUMP3



7212CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,564 (кг)

Подшипник NSK - 7212-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7212CTRDUMP3 RR 5

7212CTRDULP3



7212CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,564 (кг)

Подшипник NSK - 7212-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7212CTRDULP3 RR 5

7212A5TRDUMP3



7212A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 1,564 (кг)

Подшипник NSK - 7212-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7212A5TRDUMP3 RR 5

7212A5TRDULP3



7212A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 44 mm

Вес = 1,564 (кг)

Подшипник NSK - 7212-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7212A5TRDULP3 RR 5

7012CTRV1VSUMP3



7012CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 95 mm

B = 18 mm

Вес = 0,40669 (кг)

Подшипник NSK - 7012-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7012CTRV1VSULP3



7012CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 95 mm

B = 18 mm

Вес = 0,40669 (кг)

Подшипник NSK - 7012-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012CTRV1VSULP3 R MTSX5

7012CTRDUMP3



7012CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 95 mm

B = 36 mm

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7012-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012CTRDUMP3 RR 5

7012CTRDULP3



7012CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7012-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012CTRDULP3 RR C

7012A5TRV1VSUMP3



7012A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,40669 (кг)

Подшипник NSK - 7012-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7012A5TRV1VSULP3



7012A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,40669 (кг)

Подшипник NSK - 7012-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7012A5TRDUMP3



7012A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7012-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012A5TRDUMP3 RR 5

7012A5TRDULP3



7012A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 95 mm

B = 36 mm

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7012-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7012A5TRDULP3 RR 5

T7011CTDULP3



T7011CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm


D = 90 mm

B = 36 mm

Вес = 0,732 (кг)

Подшипник NSK - T-7011-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - T7011CTDULP3 RR 5

7911CTRV1VSUMP3



7911CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,18127 (кг)

Подшипник NSK - 7911-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7911CTRV1VSULP3



7911CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,18127 (кг)

Подшипник NSK - 7911-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911CTRV1VSULP3 R MTSX5

7911CTRDUMP3



7911CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - 7911-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911CTRDUMP3 RR 5

7911CTRDULP3



7911CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - 7911-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911CTRDULP3 RR 5

7911A5TRV1VSUMP3




7911A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 55 \text{ mm}$
 $D = 80 \text{ mm}$
 $B = 13 \text{ mm}$
 Вес = 0,18127 (кг)
 Подшипник NSK - 7911-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7911A5TRV1VSULP3




7911A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 55 \text{ mm}$
 $D = 80 \text{ mm}$
 $B = 13 \text{ mm}$
 Вес = 0,18 (кг)
 Подшипник NSK - 7911-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7911A5TRDUMP3




7911A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 55 \text{ mm}$
 $D = 80 \text{ mm}$
 $B = 26 \text{ mm}$
 Вес = 0,36 (кг)
 Подшипник NSK - 7911-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911A5TRDUMP3 RR 5

7911A5TRDULP3



7911A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует-открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 55 \text{ mm}$
 $D = 80 \text{ mm}$
 $B = 26 \text{ mm}$
 Вес = 0,36 (кг)
 Подшипник NSK - 7911-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7911A5TRDULP3 RR 5

7311CTDUMP4



7311CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 58 \text{ mm}$

Вес = 2,772 (кг)

Подшипник NSK - 7311-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7311CTDUMP4 RR 5

7311CTDULP4



7311CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 58 \text{ mm}$

Вес = 2,772 (кг)

Подшипник NSK - 7311-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7311CTDULP4 RR 5

7211CTRDUMP3



7211CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 1,21 (кг)

Подшипник NSK - 7211-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7211CTRDUMP3 RR 5

7211CTRDULP3



7211CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 1,21 (кг)

Подшипник NSK - 7211-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7211CTRDULP3 RR 5

7211A5TRDUMP3



7211A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 42 mm

Вес = 1,21 (кг)

Подшипник NSK - 7211-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7211A5TRDUMP3 RR 5

7211A5TRDULP3



7211A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 42 mm

Вес = 1,21 (кг)

Подшипник NSK - 7211-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7211A5TRDULP3 RR 5

7011CTRV1VSUMP3



7011CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,37553 (кг)

Подшипник NSK - 7011-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7011CTRV1VSULP3



7011CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,37553 (кг)

Подшипник NSK - 7011-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011CTRV1VSULP3 R MTSX5

7011CTRDUMP3



7011CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,752 (кг)

Подшипник NSK - 7011-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011CTRDUMP3 RR 5

7011CTRDULP3



7011CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,752 (кг)

Подшипник NSK - 7011-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011CTRDULP3 RR 5

7011A5TRV1VSUMP3




7011A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 55 \text{ mm}$
 $D = 90 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,37553 (кг)
 Подшипник NSK - 7011-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7011A5TRV1VSULP3



7011A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 55 \text{ mm}$
 $D = 90 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,373 (кг)
 Подшипник NSK - 7011-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7011A5TRDUMP3



7011A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm


D = 90 mm

B = 36 mm

Вес = 0,752 (кг)

Подшипник NSK - 7011-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011A5TRDUMP3 RR 5

7011A5TRDULP3



7011A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm


D = 90 mm

B = 36 mm

Вес = 0,752 (кг)

Подшипник NSK - 7011-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7011A5TRDULP3 RR 5

T7010CTDULP3



T7010CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 80 mm

B = 32 mm

Вес = 0,482 (кг)

Подшипник NSK - T-7010-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - T7010CTDULP3 RR 5

7910CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 72 mm


B = 12 mm

Вес = 0,129 (кг)


Подшипник NSK - 7910-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7910CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7910CTRV1VSUMP3



7910CTRV1VSULP3



7910CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднаряг:

L: легкий преднаряг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,129 (кг)

Подшипник NSK - 7910-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7910CTRV1VSULP3 R MTSX5

7910CTRDUMP3



7910CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаряг:

M: средний преднаряг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,258 (кг)

Подшипник NSK - 7910-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7910CTRDUMP3 RR 5

7910CTRDULP3



7910CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,258 (кг)

Подшипник NSK - 7910-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7910CTRDULP3 RR 5

7910A5TRV1VSUMP3



7910A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,129 (кг)

Подшипник NSK - 7910-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7910A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7910A5TRV1VSULP3



7910A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,129 (кг)


Подшипник NSK - 7910-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7910A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7910A5TRDUMP3



7910A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 50 \text{ mm}$
 $D = 72 \text{ mm}$
 $B = 24 \text{ mm}$
 Вес = 0,258 (кг)
 Подшипник NSK - 7910-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7910A5TRDUMP3 RR 5

7910A5TRDULP3



7910A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 72 mm

B = 24 mm

Вес = 0,258 (кг)

Подшипник NSK - 7910-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7910A5TRDULP3 RR 5

7310CTDULP4



7310CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 54 mm

Вес = 2,176 (кг)

Подшипник NSK - 7310-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7310CTDULP4 RR 5

7210CTRDUMP3



7210CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

M: средний преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 0,918 (кг)

Подшипник NSK - 7210-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7210CTRDUMP3 RR 5

7210CTRDULP3



7210CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

L: легкий преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 0,918 (кг)

Подшипник NSK - 7210-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7210CTRDULP3 RR 5

7210A5TRDUMP3



7210A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 40 mm

Вес = 0,918 (кг)

Подшипник NSK - 7210-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7210A5TRDUMP3 RR 5

7210A5TRDULP3



7210A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 40 mm

Вес = 0,918 (кг)

Подшипник NSK - 7210-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7210A5TRDULP3 RR 5

7010CTRV1VSUMP3



7010CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,25879 (кг)

Подшипник NSK - 7010-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7010CTRV1VSULP3



7010CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,25879 (кг)

Подшипник NSK - 7010-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010CTRV1VSULP3 R MTSX5

7010CTRDUMP3



7010CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - 7010-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010CTRDUMP3 RR 5

7010CTRDULP3



7010CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - 7010-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010CTRDULP3 RR 5

7010A5TRV1VSUMP3




7010A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 50 \text{ mm}$
 $D = 80 \text{ mm}$
 $B = 16 \text{ mm}$
 Вес = 0,25879 (кг)
 Подшипник NSK - 7010-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7010A5TRV1VSULP3



7010A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 50 \text{ mm}$
 $D = 80 \text{ mm}$
 $B = 16 \text{ mm}$
 Вес = 0,25879 (кг)
 Подшипник NSK - 7010-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7010A5TRDUMP3



7010A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 80 mm

B = 32 mm

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - 7010-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010A5TRDUMP3 RR 5

7010A5TRDULP3



7010A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 80 mm

B = 32 mm

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - 7010-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7010A5TRDULP3 RR 5

T7009CTDULP3



T7009CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 75 mm

B = 32 mm

Вес = 0,446 (кг)

Подшипник NSK - T-7009-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - T7009CTDULP3 RR 5

7909CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 68 mm


B = 12 mm

Вес = 0,12893 (кг)


Подшипник NSK - 7909-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7909CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7909CTRV1VSUMP3



7909CTRV1VSULP3



7909CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,12893 (кг)

Подшипник NSK - 7909-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7909CTRV1VSULP3 R MTSX5

7909CTRDUMP3



7909CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,256 (кг)

Подшипник NSK - 7909-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7909CTRDUMP3 RR 5

7909CTRDULP3



7909CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,256 (кг)

Подшипник NSK - 7909-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7909CTRDULP3 RR C

7909A5TRV1VSUMP3



7909A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,12893 (кг)

Подшипник NSK - 7909-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7909A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7909A5TRV1VSULP3



7909A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 45 \text{ mm}$
 $D = 68 \text{ mm}$
 $B = 12 \text{ mm}$
 Вес = 0,12893 (кг)
 Подшипник NSK - 7909-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7909A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7909A5TRDUMP3



7909A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 45 \text{ mm}$
 $D = 68 \text{ mm}$
 $B = 24 \text{ mm}$
 Вес = 0,256 (кг)
 Подшипник NSK - 7909-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7909A5TRDUMP3 RR 5

7909A5TRDULP3



7909A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm


D = 68 mm

B = 24 mm

Вес = 0,256 (кг)

Подшипник NSK - 7909-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7909A5TRDULP3 RR 5

7309CTDULP4



7309CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 50 mm

Вес = 1,678 (кг)

Подшипник NSK - 7309-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7309CTDULP4 RR 5

7209CTRDUMP3



7209CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$\alpha = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 38 \text{ mm}$

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7209-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7209CTRDUMP3 RR 5

7209CTRDULP3



7209CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$\alpha = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 38 \text{ mm}$

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7209-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7209CTRDULP3 RR 5

7209A5TRDUMP3



7209A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 38 mm

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7209-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7209A5TRDUMP3 RR 5

7209A5TRDULP3



7209A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 38 mm

Вес = 0,816 (кг)

Подшипник NSK - 7209-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7209A5TRDULP3 RR 5

7009CTRV1VSUMP3



7009CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 75 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,23967 (кг)

Подшипник NSK - 7009-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7009CTRV1VSULP3



7009CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 75 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,238 (кг)

Подшипник NSK - 7009-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009CTRV1VSULP3 R MTSX5

7009CTRDUMP3



7009CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$\alpha = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 75 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,478 (кг)

Подшипник NSK - 7009-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009CTRDUMP3 RR 5

7009CTRDULP3



7009CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$\alpha = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 75 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,478 (кг)

Подшипник NSK - 7009-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009CTRDULP3 RR 5

7009A5TRV1VSUMP3




7009A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 45 \text{ mm}$
 $D = 75 \text{ mm}$
 $B = 16 \text{ mm}$
 Вес = 0,23967 (кг)
 Подшипник NSK - 7009-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7009A5TRV1VSULP3



7009A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 45 \text{ mm}$
 $D = 75 \text{ mm}$
 $B = 16 \text{ mm}$
 Вес = 0,23967 (кг)
 Подшипник NSK - 7009-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7009A5TRDUMP3



7009A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm


D = 75 mm

B = 32 mm

Вес = 0,478 (кг)

Подшипник NSK - 7009-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009A5TRDUMP3 RR 5

7009A5TRDULP3



7009A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm


D = 75 mm

B = 32 mm

Вес = 0,478 (кг)

Подшипник NSK - 7009-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7009A5TRDULP3 RR 5

T7008CTDULP3



T7008CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 68 mm

B = 30 mm

Вес = 0,356 (кг)

Подшипник NSK - T-7008-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - T7008CTDULP3 RR 5

7908CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 62 mm

B = 12 mm


Вес = 0,10884 (кг)

Подшипник NSK - 7908-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7908CTRV1VSUMP3



7908CTRV1VSULP3



7908CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,10884 (кг)

Подшипник NSK - 7908-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908CTRV1VSULP3 R MTSX5

7908CTRDUMP3



7908CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,216 (кг)

Подшипник NSK - 7908-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908CTRDUMP3 RR 5

7908CTRDULP3



7908CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,216 (кг)

Подшипник NSK - 7908-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908CTRDULP3 RR C

7908A5TRV1VSUMP3



7908A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,10884 (кг)

Подшипник NSK - 7908-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7908A5TRV1VSULP3



7908A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 40 \text{ mm}$
 $D = 62 \text{ mm}$
 $B = 12 \text{ mm}$
 Вес = 0,10884 (кг)
 Подшипник NSK - 7908-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7908A5TRDUMP3



7908A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 40 \text{ mm}$
 $D = 62 \text{ mm}$
 $B = 24 \text{ mm}$
 Вес = 0,216 (кг)
 Подшипник NSK - 7908-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908A5TRDUMP3 RR 5

7908A5TRDULP3



7908A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 62 mm

B = 24 mm

Вес = 0,216 (кг)

Подшипник NSK - 7908-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7908A5TRDULP3 RR 5

7308CTDUMP4



7308CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 46 mm

Вес = 1,256 (кг)

Подшипник NSK - 7308-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7308CTDUMP4 RR 5

7308CTDULP4



7308CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 46 \text{ mm}$

Вес = 1,256 (кг)

Подшипник NSK - 7308-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7308CTDULP4 RR 5

7208CTRDUMP3



7208CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,734 (кг)

Подшипник NSK - 7208-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7208CTRDUMP3 RR 5

7208CTRDULP3



7208CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,734 (кг)

Подшипник NSK - 7208-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7208CTRDULP3 RR 5

7208A5TRDUMP3



7208A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,734 (кг)

Подшипник NSK - 7208-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7208A5TRDUMP3 RR 5

7208A5TRDULP3



7208A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 36 mm

Вес = 0,734 (кг)

Подшипник NSK - 7208-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7208A5TRDULP3 RR 5

7008CTRV1VSUMP3



7008CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 68 mm

B = 15 mm

Вес = 0,19123 (кг)

Подшипник NSK - 7008-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7008CTRV1VSULP3



7008CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 15 \text{ mm}$

Вес = 0,19123 (кг)

Подшипник NSK - 7008-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008CTRV1VSULP3 R MTSX5

7008CTRDUMP3



7008CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 30 \text{ mm}$

Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 7008-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008CTRDUMP3 RR 5

7008CTRDULP3



7008CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 30 \text{ mm}$

Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 7008-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008CTRDULP3 RR C

7008A5TRV1VSUMP3



7008A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 15 \text{ mm}$

Вес = 0,19123 (кг)

Подшипник NSK - 7008-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7008A5TRV1VSULP3



7008A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 68 mm

B = 15 mm

Вес = 0,19123 (кг)

Подшипник NSK - 7008-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7008A5TRDUMP3



7008A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 68 mm

B = 30 mm

Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 7008-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008A5TRDUMP3 RR 5

7008A5TRDULP3



7008A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 68 mm

B = 30 mm

Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 7008-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7008A5TRDULP3 RR 5

T7007CTDULP3



T7007CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm


D = 62 mm

B = 28 mm

Вес = 0,282 (кг)

Подшипник NSK - T-7007-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - T7007CTDULP3 RR 5

7907CTRV1VSUMP3



7907CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 10 \text{ mm}$

Вес = 0,07854 (кг)

Подшипник NSK - 7907-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7907CTRV1VSULP3



7907CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 10 \text{ mm}$

Вес = 0,07854 (кг)

Подшипник NSK - 7907-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907CTRV1VSULP3 R MTSX5

7907CTRDUMP3



7907CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,148 (кг)

Подшипник NSK - 7907-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907CTRDUMP3 RR 5

7907CTRDULP3



7907CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,148 (кг)

Подшипник NSK - 7907-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907CTRDULP3 RR 5

7907A5TRV1VSUMP3




7907A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 35 \text{ mm}$
 $D = 55 \text{ mm}$
 $B = 10 \text{ mm}$
 Вес = 0,07854 (кг)
 Подшипник NSK - 7907-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7907A5TRV1VSULP3




7907A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
 $d = 35 \text{ mm}$
 $D = 55 \text{ mm}$
 $B = 10 \text{ mm}$
 Вес = 0,07854 (кг)
 Подшипник NSK - 7907-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7907A5TRDUMP3



7907A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm


D = 55 mm

B = 20 mm

Вес = 0,148 (кг)

Подшипник NSK - 7907-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907A5TRDUMP3 RR 5

7907A5TRDULP3



7907A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm


D = 55 mm

B = 20 mm

Вес = 0,148 (кг)

Подшипник NSK - 7907-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7907A5TRDULP3 RR 5

7307CTDUMP4



7307CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 0,946 (кг)

Подшипник NSK - 7307-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7307CTDUMP4 RR 5

7307CTDULP4



7307CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: MOC Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 0,946 (кг)

Подшипник NSK - 7307-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7307CTDULP4 RR 5

7207CTRDUMP3



7207CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 34 \text{ mm}$

Вес = 0,564 (кг)

Подшипник NSK - 7207-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207CTRDUMP3 RR 5

7207CTRDULP3



7207CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 34 \text{ mm}$

Вес = 0,564 (кг)

Подшипник NSK - 7207-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207CTRDULP3 RR 5

7207A5TRDUMP3



7207A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 34 mm

Вес = 0,564 (кг)

Подшипник NSK - 7207-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207A5TRDUMP3 RR 5

7207A5TRDULP3



7207A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 34 mm

Вес = 0,564 (кг)

Подшипник NSK - 7207-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7207A5TRDULP3 RR 5

7007CTRV1VSUMP3



7007CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,15105 (кг)

Подшипник NSK - 7007-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7007CTRV1VSULP3



7007CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,15099 (кг)

Подшипник NSK - 7007-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007CTRV1VSULP3 R MTSX5

7007CTRDUMP3



7007CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,302 (кг)

Подшипник NSK - 7007-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007CTRDUMP3 RR 5

7007CTRDULP3



7007CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,302 (кг)

Подшипник NSK - 7007-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007CTRDULP3 RR 5

7007A5TRV1VSUMP3




7007A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
Угол контакта:
A5 = 25°
Код материала:
Символ отсутствует - подшипниковая сталь
Сепаратор подшипника:
TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
Уплотнение подшипника:
V1V - неконтактное резиновое уплотнение
Компоновка:
SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
Преднатяг:
M: средний преднатяг
Точность:
P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
d = 35 mm
D = 62 mm
B = 14 mm
Вес = 0,15105 (кг)
Подшипник NSK - 7007-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7007A5TRV1VSULP3



7007A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
Угол контакта:
A5 = 25°
Код материала:
Символ отсутствует - подшипниковая сталь
Сепаратор подшипника:
TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
Уплотнение подшипника:
V1V - неконтактное резиновое уплотнение
Компоновка:
SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
Преднатяг:
L: легкий преднатяг
Точность:
P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:
d = 35 mm
D = 62 mm
B = 14 mm
Вес = 0,15099 (кг)
Подшипник NSK - 7007-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7007A5TRDUMP3



7007A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm


D = 62 mm

B = 28 mm

Вес = 0,302 (кг)

Подшипник NSK - 7007-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007A5TRDUMP3 RR 5

7007A5TRDULP3



7007A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры подшипника:

d = 35 mm


D = 62 mm

B = 28 mm

Вес = 0,302 (кг)

Подшипник NSK - 7007-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7007A5TRDULP3 RR 5

T7006CTDULP3



T7006CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 55 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,212 (кг)

Подшипник NSK - T-7006-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - T7006CTDULP3 RR 5

7906CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 47 \text{ mm}$


$B = 9 \text{ mm}$

Вес = 0,05234 (кг)


Подшипник NSK - 7906-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7906CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7906CTRV1VSUMP3



7906CTRV1VSULP3



7906CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 9 \text{ mm}$

Вес = 0,05234 (кг)

Подшипник NSK - 7906-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7906CTRV1VSULP3 R MTSX5

7906CTRDUMP3



7906CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,098 (кг)

Подшипник NSK - 7906-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7906CTRDUMP3 RR 5

7906CTRDULP3



7906CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,098 (кг)

Подшипник NSK - 7906-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7906CTRDULP3 RR C

7906A5TRV1VSUMP3



7906A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 9 \text{ mm}$

Вес = 0,05234 (кг)

Подшипник NSK - 7906-A5-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7906A5TRV1VSUMP3 R MTSX5


7906A5TRV1VSULP3



7906A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 V1V - неконтактное резиновое уплотнение
 Компоновка:
 SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника


Размеры:
 $d = 30 \text{ mm}$
 $D = 47 \text{ mm}$
 $B = 9 \text{ mm}$
 Вес = 0,05234 (кг)
 Подшипник NSK - 7906-A5-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7906A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7906A5TRDUMP3



7906A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 30 \text{ mm}$
 $D = 47 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,098 (кг)
 Подшипник NSK - 7906-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7906A5TRDUMP3 RR 5

7906A5TRDULP3



7906A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 47 mm

B = 18 mm

Вес = 0,098 (кг)

Подшипник NSK - 7906-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7906A5TRDULP3 RR 5

7306CTDUMP4



7306CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 38 mm

Вес = 0,696 (кг)

Подшипник NSK - 7306-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7306CTDUMP4 RR 5

7306CTDULP4



7306CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = 38 \text{ mm}$

Вес = 0,696 (кг)

Подшипник NSK - 7306-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7306CTDULP4 RR 5

7206CTRDUMP3



7206CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,39 (кг)

Подшипник NSK - 7206-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7206CTRDUMP3 RR 5

7206CTRDULP3



7206CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,39 (кг)

Подшипник NSK - 7206-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7206CTRDULP3 RR 5

7206A5TRDUMP3



7206A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,39 (кг)

Подшипник NSK - 7206-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7206A5TRDUMP3 RR 5

7206A5TRDULP3



7206A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 32 mm

Вес = 0,39 (кг)

Подшипник NSK - 7206-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7206A5TRDULP3 RR 5

7006CTRV1VSUMP3



7006CTRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,11379 (кг)

Подшипник NSK - 7006-C-TR-V1V-SU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006CTRV1VSUMP3 R MTSX5

7006CTRV1VSULP3



7006CTRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,11375 (кг)

Подшипник NSK - 7006-C-TR-V1V-SU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006CTRV1VSULP3 R MTSX5

7006CTRDUMP3



7006CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,228 (кг)

Подшипник NSK - 7006-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006CTRDUMP3 RR 5

7006CTRDULP3



7006CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,228 (кг)

Подшипник NSK - 7006-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006CTRDULP3 RR 5

7006A5TRV1VSUMP3



7006A5TRV1VSUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 55 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,11379 (кг)

Подшипник NSK - 7006-A5-TRV1VSU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006A5TRV1VSUMP3 R MTSX5

7006A5TRV1VSULP3



7006A5TRV1VSULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

V1V - неконтактное резиновое уплотнение

Компоновка:

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

Преднаг:

L: легкий преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,11375 (кг)

Подшипник NSK - 7006-A5-TRV1VSU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006A5TRV1VSULP3 R MTSX5

7006A5TRDUMP3



7006A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднаг:

M: средний преднаг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 55 mm

B = 26 mm

Вес = 0,228 (кг)

Подшипник NSK - 7006-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006A5TRDUMP3 RR 5

7006A5TRDULP3



7006A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры подшипника:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 55 \text{ mm}$


$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,228 (кг)

Подшипник NSK - 7006-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7006A5TRDULP3 RR 5

7006 A5 TR DU L P3- подшипник с повышенным классом точности P3, больше P4.

T7005CTDULP3



T7005CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - T-7005-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - T7005CTDULP3 RR 5

7905CTRDUMP3



7905CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,084 (кг)

Подшипник NSK - 7905-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7905CTRDUMP3 RR 5

7905CTRDULP3



7905CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,084 (кг)


Подшипник NSK - 7905-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7905CTRDULP3 RR 5

7905A5TRDUMP3




7905A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует: открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 M: средний преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 25 \text{ mm}$
 $D = 42 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,084 (кг)
 Подшипник NSK - 7905-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7905A5TRDUMP3 RR 5

7905A5TRDULP3



7905A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK
 Угол контакта:
 $A5 = 25^\circ$
 Код материала:
 Символ отсутствует - подшипниковая сталь
 Сепаратор подшипника:
 TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C
 Уплотнение подшипника:
 Символ отсутствует-открытый тип
 Компоновка:
 DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника
 Преднатяг:
 L: легкий преднатяг
 Точность:
 P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)
 Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника
 Размеры:
 $d = 25 \text{ mm}$
 $D = 42 \text{ mm}$
 $B = 18 \text{ mm}$
 Вес = 0,084 (кг)
 Подшипник NSK - 7905-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7905A5TRDULP3 RR 5

7305CTDUMP4



7305CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 34 \text{ mm}$

Вес = 0,472 (кг)

Подшипник NSK - 7305-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7305CTDUMP4 RR 5

7305CTDULP4



7305CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 34 \text{ mm}$

Вес = 0,472 (кг)

Подшипник NSK - 7305-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7305CTDULP4 RR 5

7205CTRDUMP3



7205CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 30 \text{ mm}$

Вес = 0,256 (кг)

Подшипник NSK - 7205-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205CTRDUMP3 RR 5

7205CTRDULP3



7205CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 30 \text{ mm}$

Вес = 0,256 (кг)

Подшипник NSK - 7205-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205CTRDULP3 RR 5

7205A5TRDUMP3



7205A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 30 mm

Вес = 0,256 (кг)

Подшипник NSK - 7205-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205A5TRDUMP3 RR 5

7205A5TRDULP3



7205A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 30 mm

Вес = 0,256 (кг)

Подшипник NSK - 7205-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7205A5TRDULP3 RR 5

7005CTRDUMP3



7005CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,158 (кг)

Подшипник NSK - 7005-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7005CTRDUMP3 RR 5

7005CTRDULP3



7005CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,158 (кг)

Подшипник NSK - 7005-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7005CTRDULP3 RR 5

7005A5TRDUMP3



7005A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

гол контакта: $A_5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,158 (кг)

Подшипник NSK - 7005-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7005A5TRDUMP3 RR 5

7005A5TRDULP3



7005A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A_5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,158 (кг)

Подшипник NSK - 7005-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7005A5TRDULP3 RR 5

T7004CTDULP3



T7004CTDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK-RHP

Конструкция:

T – Серия подшипников RHP Ultra range

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 42 mm

B = 24 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - T-7004-C-T-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - T7004CTDULP3 RR 5
7904CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm


D = 37 mm

B = 18 mm


Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 7904-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7904CTRDUMP3 RR 5

7904CTRDUMP3



7904CTRDULP3



7904CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 37 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 7904-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7904CTRDULP3 RR 5

7904A5TRDUMP3



7904A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 37 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 7904-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7904A5TRDUMP3 RR 5

7904A5TRDULP3



7904A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm


D = 37 mm

B = 18 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 7904-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7904A5TRDULP3 RR 5

7304CTDUMP4



7304CTDUMP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 30 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 7304-C-T-DU-M-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7304CTDUMP4 RR 5

7304CTDULP4



7304CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 30 \text{ mm}$

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 7304-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7304CTDULP4 RR 5

7204CTRDUMP3



7204CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,208 (кг)

Подшипник NSK - 7204-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7204CTRDUMP3 RR 5

7204CTRDULP3



7204CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,208 (кг)

Подшипник NSK - 7204-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7204CTRDULP3 RR 5

7204A5TRDUMP3



7204A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,208 (кг)

Подшипник NSK - 7204-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7204A5TRDUMP3 RR 5

7204A5TRDULP3



7204A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 28 mm

Вес = 0,208 (кг)

Подшипник NSK - 7204-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7204A5TRDULP3 RR 5

7004CTRDUMP3



7004CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: MOC Класс 4; точность вращения: MOC Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm


D = 42 mm

B = 24 mm

Вес = 0,138 (кг)

Подшипник NSK - 7004-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7004CTRDUMP3 RR 5

7004CTRDULP3



7004CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,138 (кг)

Подшипник NSK - 7004-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7004CTRDULP3 RR 5

7004A5TRDUMP3



7004A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,138 (кг)

Подшипник NSK - 7004-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7004A5TRDUMP3 RR 5

7004A5TRDULP3



7004A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,138 (кг)

Подшипник NSK - 7004-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7004A5TRDULP3 RR 5

7903CTRDUMP3



7903CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 30 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 7903-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7903CTRDUMP3 RR 5

7903CTRDULP3



7903CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 30 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 7903-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7903CTRDULP3 RR 5

7903A5TRDUMP3



7903A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 30 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 7903-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7903A5TRDUMP3 RR 5

7903A5TRDULP3



7903A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm


D = 30 mm

B = 14 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 7903-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7903A5TRDULP3 RR 5

7303CTDULP4



7303CTDULP4 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

C = 15°

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P4: МОС Класс 4

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 28 mm

Вес = 0,24 (кг)

Подшипник NSK - 7303-C-T-DU-L-P4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7303CTDULP4 RR 5

7203CTRDUMP3



7203CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 7203-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203CTRDUMP3 RR 5

7203CTRDULP3



7203CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 7203-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203CTRDULP3 RR 5

7203A5TRDUMP3



7203A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 24 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 7203-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203A5TRDUMP3 RR 5

7203A5TRDULP3



7203A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 24 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 7203-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7203A5TRDULP3 RR 5

7003CTRDUMP3



7003CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,08 (кг)

Подшипник NSK - 7003-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7003CTRDUMP3 RR 5

7003CTRDULP3



7003CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,08 (кг)

Подшипник NSK - 7003-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7003CTRDULP3 RR 5

7003A5TRDUMP3



7003A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm


D = 35 mm

B = 20 mm

Вес = 0,08 (кг)

Подшипник NSK - 7003-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7003A5TRDUMP3 RR 5

7003A5TRDULP3



7003A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm


D = 35 mm

B = 20 mm

Вес = 0,08 (кг)

Подшипник NSK - 7003-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7003A5TRDULP3 RR 5

7202CTRDUMP3



7202CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,09 (кг)

Подшипник NSK - 7202-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7202CTRDUMP3 RR 5

7202CTRDULP3



7202CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,09 (кг)

Подшипник NSK - 7202-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7202CTRDULP3 RR 5

7202A5TRDUMP3



7202A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 22 mm

Вес = 0,09 (кг)

Подшипник NSK - 7202-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7202A5TRDUMP3 RR 5

7202A5TRDULP3



7202A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 22 mm

Вес = 0,09 (кг)

Подшипник NSK - 7202-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7202A5TRDULP3 RR 5

7002CTRDUMP3



7002CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует: подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,062 (кг)

Подшипник NSK - 7002-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7002CTRDUMP3 RR 5

7002CTRDULP3



7002CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует: подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,062 (кг)

Подшипник NSK - 7002-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7002CTRDULP3 RR 5

7002A5TRDUMP3



7002A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,062 (кг)

Подшипник NSK - 7002-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7002A5TRDUMP3 RR 5

7002A5TRDULP3



7002A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A5 = 25^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг

L: легкий преднатяг

Точность

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,062 (кг)

Подшипник NSK - 7002-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7002A5TRDULP3 RR 5

7201CTRDUMP3



7201CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - 7201-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201CTRDUMP3 RR 5

7201CTRDULP3



7201CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - 7201-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201CTRDULP3 RR 5

7201A5TRDUMP3



7201A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 20 mm

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - 7201-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201A5TRDUMP3 RR 5

7201A5TRDULP3



7201A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 12 mm

D = 32 mm


B = 20 mm

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - 7201-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7201A5TRDULP3 RR 5

Подшипник NSK - 7001-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7001CTRDULP3 RR 5

7001A5TRDUMP3



7001A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A_5 = 25^\circ$

Код материала

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг

M: средний преднатяг

Точность

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 28 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 7001-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7001A5TRDUMP3 RR 5

7001A5TRDULP3



7001A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта $A_5 = 25^\circ$

Код материала

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг

L: легкий преднатяг

Точность

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 28 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 7001-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7001A5TRDULP3 RR 5

7200CTRDUMP3



7200CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует-подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$


$D = 30 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,064 (кг)

Подшипник NSK - 7200-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7200CTRDUMP3 RR 5

7200CTRDULP3



7200CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

$C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует- подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$


$D = 30 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,064 (кг)

Подшипник NSK - 7200-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7200CTRDULP3 RR 5

7200A5TRDUMP3



7200A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 18 mm

Вес = 0,064 (кг)

Подшипник NSK - 7200-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7200A5TRDUMP3 RR 5

7200A5TRDULP3



7200A5TRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта:

A5 = 25°

Код материала:

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника:

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует-открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 18 mm

Вес = 0,064 (кг)

Подшипник NSK - 7200-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7200A5TRDULP3 RR 5

7000CTRDUMP3



7000CTRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует: подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

M: средний преднатяг

Точность:

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$


$D = 26 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 7000-C-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7000CTRDUMP3 RR 5

7000CTRDULP3



7000CTRDULP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $C = 15^\circ$

Код материала:

Символ отсутствует: подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника:

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка:

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг:

L: легкий преднатяг

Точность

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$


$D = 26 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 7000-C-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7000CTRDULP3 RR 5

7000A5TRDUMP3



7000A5TRDUMP3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта: $A_5 = 25^\circ$

Код материала

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг

M: средний преднатяг

Точность

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$


$D = 26 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 7000-A5-TR-DU-M-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 7000A5TRDUMP3 RR 5

7000 A5 TR DU L P3



7000 A5 TR DU L P3 прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник NSK

Угол контакта $A_5 = 25^\circ$

Код материала

Символ отсутствует - подшипниковая сталь

Сепаратор подшипника

TR - направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера; предельная рабочая температура = 120°C

Уплотнение подшипника

Символ отсутствует: открытый тип

Компоновка

DU - универсальная компоновка (двухрядная) - 2 подшипника

Преднатяг

L: легкий преднатяг

Точность

P3: специальный класс (точность размеров: МОС Класс 4; точность вращения: МОС Класс 2)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$

$D = 26 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,038 (кг)


Подшипник NSK - 7000-A5-TR-DU-L-P3 (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - 7000 A5 TR DU L P3 RR 5

7000 A5 TR DU L P3- специальный радиально-упорный шарикоподшипник с увеличенным классом точности P3, используемый в шпиндельных станках.

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники дюймовой размерности

MJT7/8M



MJT7/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 22,225 \text{ mm}$


$D = 57,15 \text{ mm}$

$B = 16,66875 \text{ mm}$

Вес = 0,236 (кг)

Подшипник NSK - MJT7/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT7/8MB RR 5

MJT5/8M



MJT5/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15,875 \text{ mm}$


$D = 46,037 \text{ mm}$

$B = 15,875 \text{ mm}$

Вес = 0,141 (кг)

Подшипник NSK - MJT5/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT5/8MB RR 5

MJT4M



MJT4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 101,6 \text{ mm}$


$D = 215,9 \text{ mm}$

$B = 44,45 \text{ mm}$

Вес = 8,12 (кг)

Подшипник NSK - MJT4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT4MB RR 5

MJT4.1/4M



MJT4.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 107,95 \text{ mm}$


$D = 222,25 \text{ mm}$

$B = 44,45 \text{ mm}$

Вес = 8,57 (кг)

Подшипник NSK - MJT4.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT4.1/4MB RR 5

MJT4.1/2M



MJT4.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 114,3 \text{ mm}$


$D = 238,125 \text{ mm}$

$B = 50,8 \text{ mm}$

Вес = 11,4 (кг)

Подшипник NSK - MJT4.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT4.1/2MB RR 5

MJT3M



MJT3MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 76,2 \text{ mm}$


$D = 177,8 \text{ mm}$

$B = 39,6875 \text{ mm}$

Вес = 5,17 (кг)

Подшипник NSK - MJT3-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT3MB RR 5

MJT3/4M



MJT3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 19,05 \text{ mm}$


$D = 50,8 \text{ mm}$

$B = 16,66875 \text{ mm}$

Вес = 0,186 (кг)

Подшипник NSK - MJT3/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT3/4MB RR 5

MJT3.3/4M



MJT3.3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95,25 \text{ mm}$


$D = 209,55 \text{ mm}$

$B = 44,45 \text{ mm}$

Вес = 7,76 (кг)

Подшипник NSK - MJT3.3/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT3.3/4MB RR 5

MJT3.1/4M



MJT3.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 82,55 \text{ mm}$


$D = 190,5 \text{ mm}$

$B = 39,6875 \text{ mm}$

Вес = 5,94 (кг)

Подшипник NSK - MJT3.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT3.1/4MB RR 5

MJT3.1/2M



MJT3.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 88,9 \text{ mm}$


$D = 206,375 \text{ mm}$

$B = 44,45 \text{ mm}$

Вес = 7,8 (кг)

Подшипник NSK - MJT3.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT3.1/2MB RR 5

MJT2M



MJT2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50,8 \text{ mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = 17,4625 \text{ mm}$

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - MJT2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT2MB RR 5

MJT2.3/4M



MJT2.3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 69,85 \text{ mm}$


$D = 158,75 \text{ mm}$

$B = 34,925 \text{ mm}$

Вес = 3,55 (кг)

Подшипник NSK - MJT2.3/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT2.3/4MB RR 5

MJT2.1/4M



MJT2.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 57,15 \text{ mm}$


$D = 127 \text{ mm}$

$B = 31,75 \text{ mm}$

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - MJT2.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT2.1/4MB RR 5

MJT2.1/2M



MJT2.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 63,5 \text{ mm}$


$D = 139,7 \text{ mm}$

$B = 31,75 \text{ mm}$

Вес = 2,44 (кг)

Подшипник NSK - MJT2.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT2.1/2MB RR 5

MJT1M



MJT1MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25,4 \text{ mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = 19,05 \text{ mm}$

Вес = 0,313 (кг)

Подшипник NSK - MJT1-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1MB RR 5

MJT1.7/8M



MJT1.7/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 41,275 \text{ mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = 23,01875 \text{ mm}$

Вес = 1,46 (кг)

Подшипник NSK - MJT1.7/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1.7/8MB RR 5

MJT1.5/8M



MJT1.5/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 41,275 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = 23,01875 \text{ mm}$

Вес = 1,01 (кг)

Подшипник NSK - MJT1.5/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1.5/8MB RR 5

MJT1.3/8M



MJT1.3/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 34,925 \text{ mm}$


$D = 88,9 \text{ mm}$

$B = 22,225 \text{ mm}$

Вес = 0,726 (кг)

Подшипник NSK - MJT1.3/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1.3/8MB RR 5

MJT1.3/4M



MJT1.3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 44,45 \text{ mm}$


$D = 107,95 \text{ mm}$

$B = 17,4625 \text{ mm}$

Вес = 1,29 (кг)

Подшипник NSK - MJT1.3/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1.3/4MB RR 5

MJT1.1/8M



MJT1.1/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 28,575 \text{ mm}$


$D = 71,437 \text{ mm}$

$B = 30,1625 \text{ mm}$

Вес = 0,422 (кг)

Подшипник NSK - MJT1.1/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1.1/8MB RR 5

MJT1.1/4M



MJT1.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 31,75 \text{ mm}$


$D = 79,375 \text{ mm}$

$B = 22,225 \text{ mm}$

Вес = 0,553 (кг)

Подшипник NSK - MJT1.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1.1/4MB RR 5

MJT1.1/2M



MJT1.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$


$D = 95,25 \text{ mm}$

$B = 23,01875 \text{ mm}$

Вес = 0,885 (кг)

Подшипник NSK - MJT1.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJT1.1/2MB RR 5

LJT7M



LJT7MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 177,8 \text{ mm}$


$D = 304,8 \text{ mm}$

$B = 44,45 \text{ mm}$

Вес = 14,5 (кг)

Подшипник NSK - LJТ7-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ7MB RR 5

LJT7/8M



LJT7/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 22,225 \text{ mm}$


$D = 50,8 \text{ mm}$

$B = 14,2875 \text{ mm}$

Вес = 0,145 (кг)

Подшипник NSK - LJТ7/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ7/8MB RR 5

LJT7.1/2M



LJT7.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 190,5 \text{ mm}$


$D = 317,5 \text{ mm}$

$B = 44,45 \text{ mm}$

Вес = 15 (кг)

Подшипник NSK - LJT7.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT7.1/2MB RR 5

LJT6M



LJT6MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 152,4 \text{ mm}$


$D = 266,7 \text{ mm}$

$B = 39,6875 \text{ mm}$

Вес = 9,89 (кг)

Подшипник NSK - LJT6-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT6MB RR 5

LJT6.1/2M



LJT6.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 165,1 \text{ mm}$


$D = 279,4 \text{ mm}$

$B = 39,6875 \text{ mm}$

Вес = 10,7 (кг)

Подшипник NSK - LJT6.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT6.1/2MB RR 5

LJT5M



LJT5MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 127 \text{ mm}$


$D = 228,6 \text{ mm}$

$B = 34,925 \text{ mm}$

Вес = 6,35 (кг)

Подшипник NSK - LJT5-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT5MB RR 5

LJT5/8M



LJT5/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15,875 \text{ mm}$


$D = 39,688 \text{ mm}$

$B = 10,31875 \text{ mm}$

Вес = 0,059 (кг)

Подшипник NSK - LJT5/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT5/8MB RR 5

LJT5.1/2M



LJT5.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 139,7 \text{ mm}$


$D = 241,3 \text{ mm}$

$B = 34,925 \text{ mm}$

Вес = 6,8 (кг)

Подшипник NSK - LJT5.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT5.1/2MB RR 5

LJT4M



LJT4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 101,6 \text{ mm}$


$D = 184,15 \text{ mm}$

$B = 31,75 \text{ mm}$

Вес = 3,58 (кг)

Подшипник NSK - LJT4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT4MB RR 5

LJT4.1/4M



LJT4.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 107,95 \text{ mm}$


$D = 190,5 \text{ mm}$

$B = 31,75 \text{ mm}$

Вес = 3,78 (кг)

Подшипник NSK - LJT4.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT4.1/4MB RR 5

LJT4.1/2M



LJT4.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 114,3 \text{ mm}$


$D = 203,2 \text{ mm}$

$B = 33,3375 \text{ mm}$

Вес = 4,76 (кг)

Подшипник NSK - LJT4.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT4.1/2MB RR 5

LJT3M



LJT3MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 76,2 \text{ mm}$


$D = 146,05 \text{ mm}$

$B = 26,9875 \text{ mm}$

Вес = 2,11 (кг)

Подшипник NSK - LJТ3-М (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ3MB RR 5

LJT3/4M



LJT3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 19,05 \text{ mm}$


$D = 47,625 \text{ mm}$

$B = 14,2875 \text{ mm}$

Вес = 0,127 (кг)

Подшипник NSK - LJТ3/4-М (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ3/4MB RR 5

LJT3.3/4M



LJT3.3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры::

$d = 95,25 \text{ mm}$


$D = 171,45 \text{ mm}$

$B = 28,575 \text{ mm}$

Вес = 2,91 (кг)

Подшипник NSK - LJТ3.3/4-М (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ3.3/4MB RR 5

LJT3.1/4M



LJT3.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 82,55 \text{ mm}$


$D = 152,36 \text{ mm}$

$B = 26,9875 \text{ mm}$

Вес = 2,24 (кг)

Подшипник NSK - LJT3.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT3.1/4MB RR 5

LJT3.1/2M



LJT3.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 88,9 \text{ mm}$


$D = 165,1 \text{ mm}$

$B = 28,575 \text{ mm}$

Вес = 2,78 (кг)

Подшипник NSK - LJT3.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT3.1/2MB RR 5

LJT2M



LJT2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50,8 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = 30,1625 \text{ mm}$

Вес = 0,807 (кг)

Подшипник NSK - LJT2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT2MB RR 5

LJT2.3/4M



LJT2.3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 69,85 \text{ mm}$


$D = 133,35 \text{ mm}$

$B = 23,8125 \text{ mm}$

Вес = 1,54 (кг)

Подшипник NSK - LJТ2.3/4-М (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ2.3/4MB RR 5

LJT2.1/4M



LJT2.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 57,15 \text{ mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = 22,225 \text{ mm}$

Вес = 1,09 (кг)

Подшипник NSK - LJТ2.1/4-М (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ2.1/4MB RR 5

LJT2.1/2M



LJT2.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 63,5 \text{ mm}$


$D = 127 \text{ mm}$

$B = 23,8125 \text{ mm}$

Вес = 1,43 (кг)

Подшипник NSK - LJТ2.1/2-М (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJТ2.1/2MB RR 5

LJT1M



LJT1MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25,4 \text{ mm}$


$D = 57,15 \text{ mm}$

$B = 15,875 \text{ mm}$

Вес = 0,204 (кг)

Подшипник NSK - LJT1-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1MB RR 5

LJT1/2M



LJT1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12,7 \text{ mm}$


$D = 33,338 \text{ mm}$

$B = 9,525 \text{ mm}$

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - LJT1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1/2MB RR 5

LJT1.7/8M



LJT1.7/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK
дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 47,625 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = 30,1625 \text{ mm}$

Вес = 0,835 (кг)

Подшипник NSK - LJT1.7/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1.7/8MB RR 5

LJT1.5/8M



LJT1.5/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 41,275 \text{ mm}$


$D = 88,9 \text{ mm}$

$B = 19,05 \text{ mm}$

Вес = 0,594 (кг)

Подшипник NSK - LJT1.5/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1.5/8MB RR 5

LJT1.3/8M



LJT1.3/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 34,925 \text{ mm}$


$D = 76,2 \text{ mm}$

$B = 16,66875 \text{ mm}$

Вес = 0,408 (кг)

Подшипник NSK - LJT1.3/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1.3/8MB RR 5

LJT1.3/4M



LJT1.3/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 44,45 \text{ mm}$


$D = 95,25 \text{ mm}$

$B = 30,1625 \text{ mm}$

Вес = 0,726 (кг)

Подшипник NSK - LJT1.3/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1.3/4MB RR 5

LJT1.1/8M



LJT1.1/8MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 28,575 \text{ mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = 15,875 \text{ mm}$

Вес = 0,249 (кг)

Подшипник NSK - LJT1.1/8-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1.1/8MB RR 5

LJT1.1/4M



LJT1.1/4MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 31,75 \text{ mm}$


$D = 69,85 \text{ mm}$

$B = 16,66875 \text{ mm}$

Вес = 0,336 (кг)

Подшипник NSK - LJT1.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1.1/4MB RR 5

LJT1.1/2M



LJT1.1/2MB однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности □

Материал сепаратора:

MB - латунный сепаратор

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$

$D = 82,55 \text{ mm}$


$B = 19,05 \text{ mm}$

Вес = 0,499 (кг)

Подшипник NSK - LJT1.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJT1.1/2MB RR 5

Упорно-радиальных шарикоподшипник для шарико-винтовых опор

BSB100150DUHP3



BSB100150DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$

$D = 150 \text{ mm}$


$B = 45 \text{ mm}$

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - BSB-100150-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB100150DUHP3 RR SRIY5

BSB300DUHP3



BSB300DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

$d = 76,2 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 31,75 \text{ mm}$

Вес = 0,96 (кг)

Подшипник NSK - BSB-300-DU-H-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BSB300DUHP3 RR SRIY5

BSB075110DUHP3



BSB075110DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 75 mm

D = 110 mm


B = 30 mm

Вес = 0,96 (кг)

Подшипник NSK - BSB-075110-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB075110DUHP3 RR SRIY5

BSB060120DUHP3



BSB060120DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 60 mm

D = 120 mm


B = 40 mm

Вес = 2,72 (кг)

Подшипник NSK - BSB-060120-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB060120DUHP3 RR SRIY5

BSB225DUHP3



BSB225DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 57,15 mm


D = 90 mm

B = 31,75 mm

Вес = 0,76 (кг)

Подшипник NSK - BSB-225-DU-H-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BSB225DUHP3 RR SRIY5

BSB055120DUHP3



BSB055120DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 40 mm

Вес = 2,86 (кг)

Подшипник NSK - BSB-055120-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB055120DUHP3 RR SRIY5

BSB055090DUHP3



BSB055090DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 55 mm

D = 90 mm


B = 30 mm

Вес = 0,84 (кг)

Подшипник NSK - BSB-055090-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB055090DUHP3 RR SRIY5

BSB050100DUHP3



BSB050100DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 50 mm

D = 100 mm


B = 40 mm

Вес = 1,78 (кг)

Подшипник NSK - BSB-050100-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB050100DUHP3 RR SRIY5

BSB175DUHP3



BSB175DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 44,475 mm


D = 76 mm

B = 31,75 mm

Вес = 0,6 (кг)

Подшипник NSK - BSB-175-DU-H-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BSB175DUHP3 RR SRIY5

BSB045100DUHP3



BSB045100DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 40 mm

Вес = 1,9 (кг)

Подшипник NSK - BSB-045100-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB045100DUHP3 RR SRIY5

BSB045075DUHP3



BSB045075DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 45 mm

D = 75 mm


B = 30 mm

Вес = 0,58 (кг)

Подшипник NSK - BSB-045075-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB045075DUHP3 RR SRIY5

45TAC100BSUC10PN7B



45TAC100BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 20 mm

Вес = 0,805 (кг)

Подшипник NSK - 45-TAC-100-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 45TAC100BSUC10PN7B AV2S5

BSB040100DUHP3



BSB040100DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 40 mm

D = 100 mm


B = 40 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - BSB-040100-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB040100DUHP3 RR SRIY5

BSB040072DUHP3



BSB040072DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 40 mm

D = 72 mm


B = 30 mm

Вес = 0,56 (кг)

Подшипник NSK - BSB-040072-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB040072DUHP3 RR SRIY5

40TAC90BSUC10PN7B



40TAC90BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,66 (кг)

Подшипник NSK - 40-TAC-90-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 40TAC90BSUC10PN7B 5

40TAC72BSUC10PN7B



40TAC72BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 40 mm


D = 72 mm

B = 15 mm

Вес = 0,26 (кг)

Подшипник NSK - 40-TAC-72-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 40TAC72BSUC10PN7B AV2S5

BSB150DUHP3



BSB150DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 38,1 mm


D = 72 mm

B = 31,75 mm

Вес = 0,56 (кг)

Подшипник NSK - BSB-150-DU-H-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BSB150DUHP3 RR SRIY5

BSB035072DUHP3



BSB035072DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 30 mm

Вес = 0,58 (кг)

Подшипник NSK - BSB-035072-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB035072DUHP3 RR SRIY5

35TAC72BSUC10PN7B



35TAC72BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 15 mm

Вес = 0,6 (кг)

Подшипник NSK - 35-TAC-72-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 35TAC72BSUC10PN7B AV2S5

BSB2030DUHP3



BSB2030DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 32 mm

Вес = 0,88 (кг)

Подшипник NSK - BSB-2030-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB2030DUHP3 RR SRIY5

BSB030072DUHP3



BSB030072DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 30 mm

Вес = 0,64 (кг)

Подшипник NSK - BSB-030072-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB030072DUHP3 RR SRIY5

BSB030062DUHP3



BSB030062DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 30 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - BSB-030062-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB030062DUHP3 RR SRIY5

30TAC72BSUC10PN7B



30TAC72BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,42 (кг)

Подшипник NSK - 30-TAC-72-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 30TAC72BSUC10PN7B 5

30TAC62BSUC10PN7B



30TAC62BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 15 mm

Вес = 0,106 (кг)

Подшипник NSK - 30-TAC-62-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 30TAC62BSUC10PN7B AV2S5

BSB025062DUHP3



BSB025062DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 30 mm

Вес = 0,54 (кг)

Подшипник NSK - BSB-025062-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB025062DUHP3 RR SRIY5

25TAC62BSUC10PN7B



25TAC62BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 15 mm

Вес = 0,25 (кг)

Подшипник NSK - 25-TAC-62-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 25TAC62BSUC10PN7B AV2S5

BSB093DUHP3



BSB093DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 23,838 mm


D = 62 mm

B = 31,75 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - BSB-093-DU-H-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BSB093DUHP3 RR SRIY5

BSB078DUHP3



BSB078DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 31,75 mm

Вес = 0,28 (кг)

Подшипник NSK - BSB-078-DU-H-P3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BSB078DUHP3 RR SRIY5

BSB020047DUHP3



BSB020047DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 30 mm

Вес = 0,28 (кг)

Подшипник NSK - BSB-020047-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB020047DUHP3 RR SRIY5

20TAC47BSUC10PN7B



20TAC47BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 15 mm

Вес = 0,136 (кг)

Подшипник NSK - 20-TAC-47-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 20TAC47BSUC10PN7B AS2S5

BSB017047DUHP3



BSB017047DUHP3 сверхточный, прецизионный, упорно-радиальный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings) □

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор

BSB - упорно-радиальный шариковый подшипник для шарико-винтовых опор.

DU - Пара подшипников.

H - Комплект из радиально упорных шарикоподшипников с сильным преднатягом, код всегда ставится после суффикса, обозначающего пару.

P3 - специальный класс точности.

Размеры:

d = 17 mm

D = 47 mm


B = 30 mm

Вес = 0,26 (кг)

Подшипник NSK - BSB-017047-DU-H-P3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - BSB017047DUHP3 RR SRIY5

17TAC47BSUC10PN7B



17TAC47BSUC10PN7B сверхточный, прецизионный, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник NSK (Super Precision Bearings)

Обозначение упорно-радиального шарикового подшипника с угловым контактом для шарико-винтовых опор (применения в станочном оборудовании)

Цифра до типа подшипника - Внутренний диаметр (мм)

TAC - Тип подшипника - Упорно-радиальный шариковый подшипник с угловым контактом; угол контакта 60°

Цифра, следующая за "TAC" - Наружный диаметр (мм)

B - Внутренняя конструкция

SU - универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник

C10 - стандартный преднатяг

PN7B - специальная точность (Внутренний и внешний диаметр принадлежат исключительно компании NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)

Размеры:

d = 17 mm

D = 47 mm

B = 15 mm

Вес = 0,144 (кг)

Подшипник NSK - 17-TAC-47-B-SU-C10-PN7B (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 17TAC47BSUC10PN7B 5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>