

Подшипники шариковые радиальные однорядные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>

Однорядные радиальные шарикоподшипники метрической размерности

6896M



6896M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 480 mm


D = 600 mm

B = 56 mm

Вес = 36 (кг)

Подшипник NSK - 6896-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6896M 5

6888M



6888M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 440 mm


D = 540 mm

B = 46 mm

Вес = 25 (кг)

Подшипник NSK - 6888-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6888M 5

6884M



6884M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 420 mm

D = 520 mm

B = 46 mm

Вес = 18,5 (кг)

Подшипник NSK - 6884-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6884M 5

6876M



6876M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 380 mm


D = 480 mm

B = 46 mm

Вес = 20 (кг)

Подшипник NSK - 6876-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6876M 5

6972M



6972M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 360 mm


D = 480 mm

B = 56 mm

Вес = 27,675 (кг)

Подшипник NSK - 6972-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6972M 5

6872M



6872M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 360 mm

D = 440 mm

B = 38 mm

Вес = 12 (кг)

Подшипник NSK - 6872-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6872M 5

6864M



6864M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 320 mm


D = 400 mm

B = 38 mm

Вес = 13,8 (кг)

Подшипник NSK - 6864-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6864M 5

6960M



6960M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 300 mm


D = 420 mm

B = 56 mm

Вес = 24,1 (кг)

Подшипник NSK - 6960-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6960M 5

6860M



6860M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 300 mm


D = 380 mm

B = 38 mm

Вес = 10,4 (кг)

Подшипник NSK - 6860-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6860M 5

16060M



16060M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Без суффикса - подшипник открытого типа

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =300 mm


D =460 mm

B =50 mm

Вес =32 (кг)

Подшипник NSK - 16060-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16060M 5

6956M



6956M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =280 mm


D =380 mm

B =46 mm

Вес =15,1 (кг)

Подшипник NSK - 6956-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6956M 5

6856M



6856M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =280 mm

D =350 mm

B =33 mm

Вес =7,3 (кг)

Подшипник NSK - 6856-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6856M 5

6056M



6056M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 280 mm


D = 420 mm

B = 65 mm

Вес = 31 (кг)

Подшипник NSK - 6056-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6056M 5

6952M



6952M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 260 mm


D = 360 mm

B = 46 mm

Вес = 14,4 (кг)

Подшипник NSK - 6952-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6952M 5

6852M



6852M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 260 mm

D = 320 mm

B = 28 mm

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - 6852-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6852M 5

6052M



6052M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 260 mm


D = 400 mm

B = 65 mm

Вес = 29,3 (кг)

Подшипник NSK - 6052-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6052M 5

6948M



6948M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 240 mm


D = 320 mm

B = 38 mm

Вес = 8,5 (кг)

Подшипник NSK - 6948-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6948M 5

6848M



6848M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 240 mm


D = 300 mm

B = 28 mm

Вес = 4,54 (кг)

Подшипник NSK - 6848-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6848M 5

6048M



6048M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 240 mm


D = 360 mm

B = 56 mm

Вес = 19,7 (кг)

Подшипник NSK - 6048-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6048M 5

16048M



16048M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

16040 M подшипник NSK

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d = 240 mm


D = 360 mm

B = 37 mm

Вес = 13,813 (кг)

Подшипник NSK - 16048-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16048M 5

6944M



6944M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 220 mm

D = 300 mm

B = 38 mm

Вес = 7,9 (кг)

Подшипник NSK - 6944-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6944M 5

6844M



6844M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =220 mm


D =270 mm

B =24 mm

Вес =2,96 (кг)

Подшипник NSK - 6844-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6844M 5

6244M



6244M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =220 mm


D =400 mm

B =65 mm

Вес =37 (кг)

Подшипник NSK - 6244-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6244M 5

6044M



6044M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =220 mm


D =340 mm

B =56 mm

Вес =18,4 (кг)

Подшипник NSK - 6044-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6044M 5

16044M



16044M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

16040 M подшипник NSK

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =220 mm


D =340 mm

B =37 mm

Вес =13,2 (кг)

Подшипник NSK - 16044-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16044M 5

6940M



6940M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =200 mm


D =280 mm

B =38 mm

Вес =7,3 (кг)

Подшипник NSK - 6940-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6940M 5

6840M



6840M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =200 mm

D =250 mm

B =24 mm

Вес =2,71 (кг)

Подшипник NSK - 6840-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6840M 5

6240M



6240M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =200 mm


D =360 mm

B =58 mm

Вес =26,5 (кг)

Подшипник NSK - 6240-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6240M 5

6040M



6040M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =200 mm


D =310 mm

B =51 mm

Вес =12 (кг)

Подшипник NSK - 6040-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6040M 5

6040



6040 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =200 mm


D =310 mm

B =51 mm

Вес =12,5 (кг)

Подшипник NSK - 6040 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6040 5

16040M



16040M однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Без суффикса- открытый подшипник.

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

d =200 mm


D =310 mm

B =34 mm

Вес =10,1 (кг)

Подшипник NSK - 16040-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16040 M 5

6938M



6938M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =190 mm


D =260 mm

B =33 mm

Вес =5,2 (кг)

Подшипник NSK - 6938-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6938M 5

6838M



6838M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =190 mm

D =240 mm

B =24 mm

Вес =2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6838-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6838M 5

6838



6838 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 190 mm


D = 240 mm

B = 24 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6838 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6838 5

6338M



6338M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 190 mm


D = 400 mm

B = 78 mm

Вес = 50,461 (кг)

Подшипник NSK - 6338-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6338M 5

6238M



6238M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 190 mm

D = 340 mm

B = 55 mm

Вес = 22,8 (кг)

Подшипник NSK - 6238-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6238M 5

6238



6238 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 190 mm


D = 340 mm

B = 55 mm

Вес = 19,4 (кг)

Подшипник NSK - 6238 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6238 5

6038M



6038M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 190 mm


D = 290 mm

B = 46 mm

Вес = 9,35 (кг)

Подшипник NSK - 6038-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6038M 5

6038



6038 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 190 mm


D = 290 mm

B = 46 mm

Вес = 9,35 (кг)

Подшипник NSK - 6038 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6038 5

16038M



16038M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник.

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d = 190 mm


D = 290 mm

B = 31 mm

Вес = 7,85 (кг)

Подшипник NSK - 16038-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16038 M 5

6936M



6936M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 250 mm

B = 33 mm

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - 6936-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6936M 5

6836M



6836M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 225 mm

B = 22 mm

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - 6836-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6836M 5

6836



6836 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 225 mm

B = 22 mm

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - 6836 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6836 5

6336M



6336M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 380 mm

B = 75 mm

Вес = 43,092 (кг)

Подшипник NSK - 6336-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6336M 5

6236M



6236M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 320 mm

B = 52 mm

Вес = 15,2 (кг)

Подшипник NSK - 6236-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6236M 5

6236



6236 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 320 mm

B = 52 mm

Вес = 15,2 (кг)

Подшипник NSK - 6236 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6236 5

6036M



6036M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 280 mm

B = 46 mm

Вес = 10,5 (кг)

Подшипник NSK - 6036-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6036M 5

6036



6036 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 180 mm


D = 280 mm

B = 46 mm

Вес = 8,8 (кг)

Подшипник NSK - 6036 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6036 5

16036M



16036M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник.

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =180 mm


D =280 mm

B =31 mm

Вес =7,55 (кг)

Подшипник NSK - 16036-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16036 M 5

6934



6934 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =170 mm


D =230 mm

B =28 mm

Вес =3,35 (кг)

Подшипник NSK - 6934 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6934 5

6834M



6834M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =170 mm


D =215 mm

B =22 mm

Вес =1,92 (кг)

Подшипник NSK - 6834-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6834M 5

6834



6834 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 170 mm


D = 215 mm

B = 22 mm

Вес = 1,592 (кг)

Подшипник NSK - 6834 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6834 5

6334M



6334M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 170 mm


D = 360 mm

B = 72 mm

Вес = 36,5 (кг)

Подшипник NSK - 6334-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6334M 5

6234M



6234M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 170 mm

D = 310 mm

B = 52 mm

Вес = 18,138 (кг)

Подшипник NSK - 6234-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6234M 5

6234



6234 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 170 mm


D = 310 mm

B = 52 mm

Вес = 14,5 (кг)

Подшипник NSK - 6234 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6234 5

6034M



6034M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 170 mm


D = 260 mm

B = 42 mm

Вес = 8,06 (кг)

Подшипник NSK - 6034-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6034M 5

6034



6034 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 170 mm


D = 260 mm

B = 42 mm

Вес = 6,8 (кг)

Подшипник NSK - 6034 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6034 5

16034M



16034 M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник.

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =170 mm


D =260 mm

B =28 mm

Вес =5,75 (кг)

Подшипник NSK - 16034-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16034M 5

6932



6932 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =160 mm


D =220 mm

B =28 mm

Вес =2,8 (кг)

Подшипник NSK - 6932 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6932 5

6832M



6832M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =160 mm


D =200 mm

B =20 mm

Вес =1,45 (кг)

Подшипник NSK - 6832-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6832M 5

6832



6832 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm


D = 200 mm

B = 20 mm

Вес = 1,209 (кг)

Подшипник NSK - 6832 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6832 5

6332M



6332M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm


D = 340 mm

B = 68 mm

Вес = 31,6 (кг)

Подшипник NSK - 6332-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6332M 5

6332



6332CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm


D = 340 mm

B = 68 mm

Вес = 26 (кг)

Подшипник NSK - 6332 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6332CM 5

6232M



6232M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm


D = 290 mm

B = 48 mm

Вес = 11,7 (кг)

Подшипник NSK - 6232-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6232M 5

6232



6232CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm


D = 290 mm

B = 48 mm

Вес = 13 (кг)

Подшипник NSK - 6232 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6232CM 5

6032M



6032M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm


D = 240 mm

B = 38 mm

Вес = 5,05 (кг)

Подшипник NSK - 6032-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6032M 5

6032DDU



6032DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm
 D = 240 mm
 B = 38 mm
 Вес = 5,3 (кг)

Подшипник NSK - 6032-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6032DDU NS7S5

6032



6032 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 160 mm
 D = 240 mm
 B = 38 mm
 Вес = 5,05 (кг)

Подшипник NSK - 6032 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6032 5

16032M



16032M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор
 Без суффикса - открытый подшипник.
 Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный
 Размеры: d = 160 mm
 D = 240 mm
 B = 25 mm
 Вес = 4,25 (кг)

Подшипник NSK - 16032-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16032M 5

6930DDU



6930DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm
 D = 210 mm
 B = 28 mm
 Вес = 2,72 (кг)

Подшипник NSK - 6930-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6930DDU NS7S5

6930



6930 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm
 D = 210 mm
 B = 28 mm
 Вес = 3,05 (кг)

Подшипник NSK - 6930 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6930 5

6830M



6830M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm
 D = 190 mm
 B = 20 mm
 Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - 6830-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6830M 5

6830



6830 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 190 mm

B = 20 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 6830 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6830 5

6330M



6330M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 320 mm

B = 65 mm

Вес = 21,6 (кг)

Подшипник NSK - 6330-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6330M 5

6330



6330CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 320 mm

B = 65 mm

Вес = 21,6 (кг)

Подшипник NSK - 6330 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6330CM 5

6230M



6230MC3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 270 mm

B = 45 mm

Вес = 11,69 (кг)

Подшипник NSK - 6230-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6230MC3 5

6230



6230CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 270 mm

B = 45 mm

Вес = 9,4 (кг)

Подшипник NSK - 6230 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6230CM 5

6030ZZ



6030ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm

D = 225 mm

B = 35 mm

Вес = 4,32 (кг)

Подшипник NSK - 6030-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6030ZZ AV2S5

6030M



6030M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 225 mm

B = 35 mm

Вес = 4,933 (кг)

Подшипник NSK - 6030-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6030M 5

6030DDU



6030DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 225 mm

B = 35 mm

Вес = 4,5 (кг)

Подшипник NSK - 6030-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6030DDU NS7S5

6030



6030CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 150 mm


D = 225 mm

B = 35 mm

Вес = 4,1 (кг)

Подшипник NSK - 6030 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6030CM 5

16030M



16030 M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =150 mm


D =225 mm

B =24 mm

Вес =3,6 (кг)

Подшипник NSK - 16030-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16030 M 5

16030



16030 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса- открытый подшипник со стальным сепаратором

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =150 mm


D =225 mm

B =24 mm

Вес =3,6 (кг)

Подшипник NSK - 16030 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16030 5

6928



6928 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =140 mm

D =190 mm

B =24 mm

Вес =1,98 (кг)

Подшипник NSK - 6928 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6928 5

6828ZZ



6828ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 175 mm

B = 18 mm

Вес = 0,86 (кг)

Подшипник NSK - 6828-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6828ZZ AV2S5

6828VV



6828VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 175 mm

B = 18 mm

Вес = 0,86 (кг)

Подшипник NSK - 6828-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6828VV AV2S5

6828DDU



6828DDU односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 175 mm

B = 18 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 6828-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6828DDU NS7S5

6828



6828 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 175 mm

B = 18 mm

Вес = 0,9 (кг)

Подшипник NSK - 6828 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6828 5

6328M



6328M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 300 mm

B = 62 mm

Вес = 18,5 (кг)

Подшипник NSK - 6328-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6328M 5

6328



6328CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 300 mm

B = 62 mm

Вес = 18,5 (кг)

Подшипник NSK - 6328 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6328CM 5

6228M



6228M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 250 mm

B = 42 mm

Вес = 7,45 (кг)

Подшипник NSK - 6228-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6228M 5

6228



6228CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 250 mm

B = 42 mm

Вес = 7,45 (кг)

Подшипник NSK - 6228 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6228CM 5

6028ZZ



6028ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm

D = 210 mm

B = 33 mm

Вес = 3,5 (кг)

Подшипник NSK - 6028-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6028ZZCM AS2S5

6028DDU



6028DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 210 mm

B = 33 mm

Вес = 3,55 (кг)

Подшипник NSK - 6028-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6028DDU AV2S5

6028



6028CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 140 mm


D = 210 mm

B = 33 mm

Вес = 3,35 (кг)

Подшипник NSK - 6028 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6028CM 5

16028M



16028M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 140 mm

D = 210 mm

B = 22 mm

Вес = 2,86 (кг)

Подшипник NSK - 16028-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16028M 5

6926ZZ



6926ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm


D = 180 mm

B = 24 mm

Вес = 1,78 (кг)

Подшипник NSK - 6926-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6926ZZ AV2S5

6926



6926 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm


D = 180 mm

B = 24 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 6926 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6926 5

6826VV



6826VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm

D = 165 mm

B = 18 mm

Вес = 0,758 (кг)

Подшипник NSK - 6826-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6826VV NS7S5

6826DD



6826DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =130 mm


D =165 mm

B =18 mm

Вес =0,8 (кг)

Подшипник NSK - 6826-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6826DD AS2S5

6826



6826 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =130 mm


D =165 mm

B =18 mm

Вес =0,758 (кг)

Подшипник NSK - 6826 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6826 5

6326M



6326M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =130 mm


D =280 mm

B =58 mm

Вес =15,1 (кг)

Подшипник NSK - 6326-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6326M 5

6326



6326CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm


D = 280 mm

B = 58 mm

Вес = 15,1 (кг)

Подшипник NSK - 6326 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6326CM 5

6226ZZ



6226ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm


D = 230 mm

B = 40 mm

Вес = 6,25 (кг)

Подшипник NSK - 6226-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6226ZZCM AV2S5

6226



6226CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm

D = 230 mm

B = 40 mm

Вес = 5,8 (кг)

Подшипник NSK - 6226 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6226CM 5

6026ZZ



6026ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm


D = 200 mm

B = 33 mm

Вес = 3,34 (кг)

Подшипник NSK - 6026-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6026ZZ NS7S5

6026DDU



6026DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm


D = 200 mm

B = 33 mm

Вес = 3,15 (кг)

Подшипник NSK - 6026-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6026DDU AV2S5

6026



6026CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 130 mm


D = 200 mm

B = 33 mm

Вес = 3,15 (кг)

Подшипник NSK - 6026 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6026CM 5

16026



16026 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 130 mm


D = 200 mm

B = 22 mm

Вес ≈ 2,7 (кг)

Подшипник NSK - 16026 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16026 5

6924ZZ



6924ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 165 mm

B = 22 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 6924-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6924ZZ AS2S5

6924



6924 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm

D = 165 mm

B = 22 mm

Вес ≈ 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6924 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6924 5

6824VV



6824VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =120 mm


D =150 mm

B =16 mm

Вес =0,537 (кг)

Подшипник NSK - 6824-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6824VV AV2S5

6824DD



6824DD односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =120 mm


D =150 mm

B =16 mm

Вес =0,48 (кг)

Подшипник NSK - 6824-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6824DD AS2S5

6824



6824 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =120 mm


D =150 mm

B =16 mm

Вес =0,537 (кг)

Подшипник NSK - 6824 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6824 5

6324M



6324M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 260 mm

B = 55 mm

Вес = 12,4 (кг)

Подшипник NSK - 6324-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6324M 5

6324DDU



6324DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 260 mm

B = 55 mm

Вес = 15 (кг)

Подшипник NSK - 6324-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6324DDU AS2S5

6324



6324CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm

B = 55 mm

Вес = 12,7 (кг)

Подшипник NSK - 6324 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6324CM 5

6224ZZ



6224ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 215 mm

B = 40 mm

Вес = 3,125 (кг)

Подшипник NSK - 6224-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6224ZZ AV2S5

6224M



6224M односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 215 mm

B = 40 mm

Вес = 6,365 (кг)

Подшипник NSK - 6224-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6224M 5

6224DDU



6224DDU односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm

D = 215 mm

B = 40 mm

Вес = 6 (кг)

Подшипник NSK - 6224-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6224DDU AS2S5

6224



6224CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 215 mm

B = 40 mm

Вес = 5,15 (кг)

Подшипник NSK - 6224 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6224CM 5

6024ZZ



6024ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 180 mm

B = 28 mm

Вес = 2,15 (кг)

Подшипник NSK - 6024-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6024ZZCM AV2S5

6024Z



6024ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm

D = 180 mm

B = 28 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 6024-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6024ZCM 5

6024VV



6024VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 180 mm

B = 28 mm

Вес = 2,1 (кг)

Подшипник NSK - 6024-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6024VV AV2S5

6024NR



6024NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm


D = 180 mm

B = 28 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6024-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6024NR 5

6024M



6024M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm

D = 180 mm

B = 28 mm

Вес = 2,479 (кг)

Подшипник NSK - 6024-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6024M 5

6024DDU



6024DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm
 D = 180 mm
 B = 28 mm
 Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6024-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6024DDUCM AS2S5

6024



6024CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 120 mm
 D = 180 mm
 B = 28 mm
 Вес = 2,09 (кг)

Подшипник NSK - 6024 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6024CM 5

16024



16024 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


Не указано - стальной сепаратор
 Без суффикса - открытый подшипник
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры:

d = 120 mm
 D = 180 mm
 B = 19 mm
 Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 16024 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16024 5

6922ZZ



6922ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 150 mm

B = 20 mm

Вес = 0,975 (кг)

Подшипник NSK - 6922-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6922ZZ NS7S5

6922



6922 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 150 mm

B = 20 mm

Вес = 0,75 (кг)

Подшипник NSK - 6922 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6922 5

6822VV



6822VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 140 mm

B = 16 mm

Вес = 0,489 (кг)

Подшипник NSK - 6822-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6822VV AV2S5

6822



6822 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 140 mm

B = 16 mm

Вес = 0,605 (кг)

Подшипник NSK - 6822 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6822 5

6322ZZ



6322ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 240 mm

B = 50 mm

Вес = 9,6 (кг)

Подшипник NSK - 6322-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6322ZZ AS2S5

6322M



6322M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 240 mm

B = 50 mm

Вес = 9,55 (кг)

Подшипник NSK - 6322-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6322M 5

6322



6322CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 240 mm

B = 50 mm

Вес = 9,55 (кг)

Подшипник NSK - 6322 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6322CM 5

6222ZZ



6222ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 200 mm

B = 38 mm

Вес = 4,35 (кг)

Подшипник NSK - 6222-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6222ZZ AV2S5

6222Z



6222Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 200 mm

B = 38 mm

Вес = 4,4 (кг)

Подшипник NSK - 6222-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6222Z 5

6222M



6222M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 200 mm

B = 38 mm

Вес = 5,3 (кг)

Подшипник NSK - 6222-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6222M 5

6222DDU



6222DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 200 mm

B = 38 mm

Вес = 4,35 (кг)

Подшипник NSK - 6222-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6222DDU AV2S5

6222



6222CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm

B = 38 mm

Вес = 4,35 (кг)

Подшипник NSK - 6222 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6222CM 5

6022ZZ



6022ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 170 mm

B = 28 mm

Вес = 1,93 (кг)

Подшипник NSK - 6022-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6022ZZCM AV2S5

6022Z



6022Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 170 mm

B = 28 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 6022-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6022Z 5

6022NR



6022NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm

D = 170 mm

B = 28 mm

Вес = 1,93 (кг)

Подшипник NSK - 6022-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6022NR 5

6022DDU



6022DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 170 mm

B = 28 mm

Вес = 1,93 (кг)

Подшипник NSK - 6022-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6022DDUCM AV2S5

6022



6022CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 110 mm


D = 170 mm

B = 28 mm

Вес = 1,93 (кг)

Подшипник NSK - 6022 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6022CM 5

16022



16022 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 110 mm


D = 170 mm

B = 19 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - 16022 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16022 5

6921ZZ



6921ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 145 mm

B = 20 mm

Вес = 0,874 (кг)

Подшипник NSK - 6921-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6921ZZ NS7S5

6921



6921 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 145 mm

B = 20 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6921 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6921 5

6821VV



6821VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 130 mm

B = 13 mm

Вес = 0,35 (кг)

Подшипник NSK - 6821-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6821VV AV2S5

6821



6821 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 130 mm

B = 13 mm

Вес = 0,35 (кг)

Подшипник NSK - 6821 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6821 5

6321ZZ



6321ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 225 mm

B = 49 mm

Вес = 8,2 (кг)

Подшипник NSK - 6321-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6321ZZCM AS2S5

6321M



6321MC3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 225 mm

B = 49 mm

Вес = 8,05 (кг)

Подшипник NSK - 6321-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6321MC3 5

6321



6321CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 225 mm

B = 49 mm

Вес = 8,05 (кг)

Подшипник NSK - 6321 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6321CM 5

6221ZZ



6221ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 190 mm

B = 36 mm

Вес = 3,75 (кг)

Подшипник NSK - 6221-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6221ZZCM AV2S5

6221NR



6221NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 190 mm

B = 36 mm

Вес = 3,75 (кг)

Подшипник NSK - 6221-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6221NR 5

6221DDU



6221DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 190 mm

B = 36 mm

Вес = 3,75 (кг)

Подшипник NSK - 6221-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6221DDU AV2S5

6221



6221CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 190 mm

B = 36 mm

Вес = 3,8 (кг)

Подшипник NSK - 6221 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6221CM 5

6021ZZ



6021ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm


D = 160 mm

B = 26 mm

Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - 6021-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6021ZZ AV2S5

6021Z



6021Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm
 D = 160 mm
 B = 26 mm
 Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 6021-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6021Z 5

6021DDU



6021DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm
 D = 160 mm
 B = 26 mm
 Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - 6021-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6021DDU AV2S5

6021



6021CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 105 mm
 D = 160 mm
 B = 26 mm
 Вес = 1,65 (кг)

Подшипник NSK - 6021 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6021CM 5

16021



16021 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 105 mm


D = 160 mm

B = 18 mm

Вес = 1,25 (кг)

Подшипник NSK - 16021 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16021 5

6920ZZ



6920ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 140 mm

B = 20 mm

Вес = 0,82 (кг)

Подшипник NSK - 6920-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6920ZZ AV2S5

6920



6920 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm

D = 140 mm

B = 20 mm

Вес = 0,82 (кг)

Подшипник NSK - 6920 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6920 5

6820ZZ



6820ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 125 mm

B = 13 mm

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - 6820-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6820ZZ NS7S5

6820VV



6820VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 125 mm

B = 13 mm

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - 6820-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6820VV NS7S5

6820DD



6820DD односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 125 mm

B = 13 mm

Вес = 0,32 (кг)

Подшипник NSK - 6820-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6820DD AS2S5

6820



6820 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 125 mm

B = 13 mm

Вес = 0,23 (кг)

Подшипник NSK - 6820 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6820 5

6320ZZ



6320ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 6,95 (кг)

Подшипник NSK - 6320-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6320ZZCM AV2S5

6320Z



6320Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 7 (кг)

Подшипник NSK - 6320-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6320Z 5

6320M



6320M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 8,475 (кг)

Подшипник NSK - 6320-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6320M 5

6320DDU



6320DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 7 (кг)

Подшипник NSK - 6320-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6320DDU AS2S5

6320



6320CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm

B = 47 mm

Вес = 7 (кг)

Подшипник NSK - 6320 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6320CM 5

6220ZZ



6220ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm
 D = 180 mm
 B = 34 mm
 Вес = 3,2 (кг)

Подшипник NSK - 6220-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6220ZZCM AS2S5

6220Z



6220ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm
 D = 180 mm
 B = 34 mm
 Вес = 3,2 (кг)

Подшипник NSK - 6220-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6220ZCM 5

6220NR



6220NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm
 D = 180 mm
 B = 34 mm
 Вес = 2,3 (кг)

Подшипник NSK - 6220-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6220NR 5

6220M



6220M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 180 mm

B = 34 mm

Вес = 0,81871 (кг)

Подшипник NSK - 6220-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6220M 5

6220DDU



6220DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 180 mm

B = 34 mm

Вес = 3,215 (кг)

Подшипник NSK - 6220-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6220DDUCM AS2S5

6220



6220CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm

B = 34 mm

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - 6220 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6220CM 5

6020ZZ



6020ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - 6020-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020ZZCM AS2S5

6020Z



6020ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6020-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020ZCM 5

6020VV



6020VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm

D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - 6020-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020VV AV2S5

6020NR



6020NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 6020-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020NR* 5

6020M



6020M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 6020-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020M 5

6020DU



6020DU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 0,82 (кг)

Подшипник NSK - 6020-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020DU 5

6020DDU



6020DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,27 (кг)

Подшипник NSK - 6020-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020DDU NS7S5

6020DDU



6020DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,27 (кг)

Подшипник NSK - 6020-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020DDU NS7S5

6020DDU



6020DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm

D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,27 (кг)

Подшипник NSK - 6020-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020DDU NS7S5

6020DDU



6020DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,27 (кг)

Подшипник NSK - 6020-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020DDU NS7S5

6020



6020CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 100 mm


D = 150 mm

B = 24 mm

Вес = 1,27 (кг)

Подшипник NSK - 6020 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6020CM 5

16020



16020 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор
 Без суффикса - открытый подшипник
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры:

d = 100 mm

D = 150 mm

B = 16 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 16020 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16020 5

6919ZZ



6919ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =130 mm

B =18 mm

Вес =0,696 (кг)

Подшипник NSK - 6919-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6919ZZCM AS2S5

6919



6919 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =130 mm

B =18 mm

Вес =0,6 (кг)

Подшипник NSK - 6919 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6919 5

6819VV



6819VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm

D =120 mm

B =13 mm

Вес =0,33 (кг)

Подшипник NSK - 6819-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6819VV AV2S5

6819DD



6819DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =120 mm

B =13 mm

Вес =0,3005 (кг)

Подшипник NSK - 6819-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6819DD AV2S5

6819



6819 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =120 mm

B =13 mm

Вес =0,33 (кг)

Подшипник NSK - 6819 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6819 5

6319ZZ



6319ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =200 mm

B =45 mm

Вес =5,65 (кг)

Подшипник NSK - 6319-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6319ZZCM AV2S5

6319Z



6319ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =200 mm

B =45 mm

Вес =5,76 (кг)

Подшипник NSK - 6319-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6319ZCM 5

6319M



6319M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =200 mm

B =45 mm

Вес =7,009 (кг)

Подшипник NSK - 6319-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6319M 5

6319DDU



6319DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =200 mm

B =45 mm

Вес =5,65 (кг)

Подшипник NSK - 6319-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6319DDU AV2S5

6319



6319CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 95 mm


D = 200 mm

B = 45 mm

Вес = 5,65 (кг)

Подшипник NSK - 6319 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6319CM 5

6219ZZ



6219ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 95 mm


D = 170 mm

B = 32 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - 6219-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6219ZZCM AS2S5

6219Z



6219ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 95 mm


D = 170 mm

B = 32 mm

Вес = 2,6 (кг)

Подшипник NSK - 6219-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6219ZCM 5

6219NR



6219NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 95 mm


D = 170 mm

B = 32 mm

Вес = 2,6 (кг)

Подшипник NSK - 6219-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6219NR 5

6219DDU



6219DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 95 mm


D = 170 mm

B = 32 mm

Вес = 0,65122 (кг)

Подшипник NSK - 6219-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6219DDUCM AS2S5

6219



6219CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm

B = 32 mm

Вес = 2,66 (кг)

Подшипник NSK - 6219 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6219CM 5

6019ZZ



6019ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 95 mm
 D = 145 mm
 B = 24 mm
 Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6019-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6019ZZCM AV2S5

6019Z



6019ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 95 mm
 D = 145 mm
 B = 24 mm
 Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - 6019-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6019ZCM 5

6019DDU



6019DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 95 mm
 D = 145 mm
 B = 24 mm
 Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6019-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6019DDU AV2S5

6019



6019CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =95 mm


D =145 mm

B =24 mm

Вес =1,22 (кг)

Подшипник NSK - 6019 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6019CM 5

16019



16019 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор
 Без суффикса- открытый подшипник
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры:

d =95 mm

D =145 mm

B =16 mm

Вес =0,93 (кг)

Подшипник NSK - 16019 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16019 5

BL218Z



BL218Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =90 mm


D =160 mm

B =30 mm

Вес =2,5 (кг)

Подшипник NSK - BL218-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL218Z 5

6918ZZ



6918ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =90 mm


D =125 mm

B =18 mm

Вес =0,55944 (кг)

Подшипник NSK - 6918-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6918ZZCM AS2S5

6918VV



6918VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =90 mm


D =125 mm

B =18 mm

Вес =0,565 (кг)

Подшипник NSK - 6918-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6918VV AV2S5

6918



6918 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =90 mm

D =125 mm

B =18 mm

Вес =0,565 (кг)

Подшипник NSK - 6918 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6918 5

6818ZZ



6818ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 115 mm

B = 13 mm

Вес = 0,265 (кг)

Подшипник NSK - 6818-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6818ZZ AV2S5

6818VV



6818VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 115 mm

B = 13 mm

Вес = 0,271 (кг)

Подшипник NSK - 6818-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6818VV AV2S5

6818



6818 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 115 mm

B = 13 mm

Вес = 0,275 (кг)

Подшипник NSK - 6818 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6818 5

6418



6418 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 225 mm

B = 54 mm

Вес = 11,4 (кг)

Подшипник NSK - 6418 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6418 5

6318ZZ



6318ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 190 mm

B = 43 mm

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - 6318-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6318ZZCM AS2S5

6318Z



6318Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 190 mm

B = 43 mm

Вес = 5,5 (кг)

Подшипник NSK - 6318-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6318Z 5

6318M



6318M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 190 mm

B = 43 mm

Вес = 0,13977 (кг)

Подшипник NSK - 6318-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6318M 5

6318DDU



6318DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 190 mm

B = 43 mm

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - 6318-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6318DDU AV2S5

6318



6318CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 190 mm

B = 43 mm

Вес = 4,3 (кг)

Подшипник NSK - 6318 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6318CM 5

6218ZZ



6218ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 2,25 (кг)

Подшипник NSK - 6218-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6218ZZCM AS2S5

6218Z



6218Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6218-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6218Z 5

6218NR



6218NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 0,14435 (кг)

Подшипник NSK - 6218-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6218NR* 5

6218M



6218M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 0,59914 (кг)

Подшипник NSK - 6218-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6218M 5

6218DDU



6218DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6218-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6218DDUCM AS2S5

6218



6218CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 2,18 (кг)

Подшипник NSK - 6218 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6218CM 5

6018ZZ



6018ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6018-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018ZZCM AV2S5

6018ZNR



6018ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6018-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018ZNR* 5

6018Z



6018ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - 6018-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018ZCM 5

6018VV



6018VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,17 (кг)

Подшипник NSK - 6018-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018VVCM AV2S5

6018NR



6018NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,17 (кг)

Подшипник NSK - 6018-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018NR* 5

6018DU



6018DU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 90 mm

D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,17 (кг)

Подшипник NSK - 6018-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018DU 5

6018DDU



6018DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,17 (кг)

Подшипник NSK - 6018-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018DDU AV2S5

6018



6018CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 90 mm


D = 140 mm

B = 24 mm

Вес = 1,17 (кг)

Подшипник NSK - 6018 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6018CM 5

16018



16018 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры:

d = 90 mm

D = 140 mm

B = 16 mm

Вес = 0,9 (кг)

Подшипник NSK - 16018 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16018 5

6917ZZ



6917ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =85 mm


D =120 mm

B =18 mm

Вес =0,535 (кг)

Подшипник NSK - 6917-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6917ZZCM AV2S5

6917



6917 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =85 mm


D =120 mm

B =18 mm

Вес =0,535 (кг)

Подшипник NSK - 6917 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6917 5

6817ZZ



6817ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =85 mm


D =110 mm

B =13 mm

Вес =0,254 (кг)

Подшипник NSK - 6817-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6817ZZ NS7S5

6817VV



6817VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 110 mm

B = 13 mm

Вес = 0,32 (кг)

Подшипник NSK - 6817-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6817VV AV2S5

6817



6817 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 110 mm

B = 13 mm

Вес = 0,32 (кг)

Подшипник NSK - 6817 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6817 5

6417



6417 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 210 mm

B = 52 mm

Вес = 7,95 (кг)

Подшипник NSK - 6417 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6417 5

6317ZZ



6317ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm
 D = 180 mm
 B = 41 mm
 Вес = 4,3 (кг)

Подшипник NSK - 6317-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6317ZZCM AS2S5

6317Z



6317Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm
 D = 180 mm
 B = 41 mm
 Вес = 4,4 (кг)

Подшипник NSK - 6317-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6317Z 5

6317NR



6317NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm
 D = 180 mm
 B = 41 mm
 Вес = 4,45 (кг)

Подшипник NSK - 6317-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6317NR 5

6317MC3



6317MC3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm
 D = 180 mm
 B = 41 mm
 Вес = 4,3 (кг)

Подшипник NSK - 6317-M-C3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6317MC3

6317DDU



6317DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm
 D = 180 mm
 B = 41 mm
 Вес = 4,5 (кг)

Подшипник NSK - 6317-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6317DDUCM NS7S5

6317



6317CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm
 D = 180 mm
 B = 41 mm
 Вес = 4,3 (кг)

Подшипник NSK - 6317 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6317CM 5

6217ZZ



6217ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 28 mm

Вес = 1,77 (кг)

Подшипник NSK - 6217-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6217ZZCM AS2S5

6217ZNR



6217ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 28 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 6217-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6217ZNR* 5

6217Z



6217ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 28 mm

Вес = 1,7 (кг)

Подшипник NSK - 6217-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6217ZCM 5

6217NR



6217NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 28 mm

Вес = 1,77 (кг)

Подшипник NSK - 6217-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6217NR* 5

6217DU



6217DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 28 mm

Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - 6217-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6217DUCM 5

6217DDU



6217DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 28 mm

Вес = 1,9 (кг)

Подшипник NSK - 6217-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6217DDUCM AS2S5

6217



6217CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 28 mm

Вес = 1,77 (кг)

Подшипник NSK - 6217 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6217CM 5

6017ZZ



6017ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 85 mm


D = 130 mm

B = 22 mm

Вес = 0,91 (кг)

Подшипник NSK - 6017-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6017ZZCM AV2S5

6017ZNR



6017ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 85 mm

D = 130 mm

B = 22 mm

Вес = 0,91 (кг)

Подшипник NSK - 6017-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6017ZNR* 5

6017Z



6017ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 130 mm

B = 22 mm

Вес = 0,88 (кг)

Подшипник NSK - 6017-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6017ZCM 5

6017VV



6017VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm


D = 130 mm

B = 22 mm

Вес = 0,91 (кг)

Подшипник NSK - 6017-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6017VVCM NS7S5

6017NR



6017NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 85 mm

D = 130 mm

B = 22 mm

Вес = 0,91 (кг)

Подшипник NSK - 6017-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6017NR* 5

6017DDU



6017DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =85 mm


D =130 mm

B =22 mm

Вес =0,92 (кг)

Подшипник NSK - 6017-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6017DDUCM AS2S5

6017



6017CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =85 mm


D =130 mm

B =22 mm

Вес =0,9 (кг)

Подшипник NSK - 6017 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6017CM 5

16017



16017 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор
 Без суффикса- открытый подшипник
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры:

d =85 mm

D =130 mm

B =14 mm

Вес =0,65 (кг)

Подшипник NSK - 16017 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16017 5

BL216ZZ



BL216ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
Z - защитная шайба с одной стороны
ZZ - защитные шайбы с двух сторон
DU - одностороннее контактное уплотнение
DDU - двустороннее контактное уплотнение
NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
N - кольцевая канавка без стопорного кольца
M - латунный сепаратор
Не указано - стальной сепаратор
Внутренний зазор подшипника:
C2 - меньший, чем нормальный
Не указано - нормальный
C3 - больший, чем нормальный
C4 - больше, чем C3
Уровень шума подшипника
E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm
D = 140 mm
B = 26 mm
Вес = 4 (кг)

Подшипник NSK - BL216-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL216ZZ AV2S5

BL216ZNR



BL216ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
Z - защитная шайба с одной стороны
ZZ - защитные шайбы с двух сторон
DU - одностороннее контактное уплотнение
DDU - двустороннее контактное уплотнение
NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
N - кольцевая канавка без стопорного кольца
M - латунный сепаратор
Не указано - стальной сепаратор
Внутренний зазор подшипника:
C2 - меньший, чем нормальный
Не указано - нормальный
C3 - больший, чем нормальный
C4 - больше, чем C3
Уровень шума подшипника
E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm
D = 140 mm
B = 26 mm
Вес = 1,66 (кг)

Подшипник NSK - BL216-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL216ZNR* 5

BL216Z



BL216Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
Z - защитная шайба с одной стороны
ZZ - защитные шайбы с двух сторон
DU - одностороннее контактное уплотнение
DDU - двустороннее контактное уплотнение
NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
N - кольцевая канавка без стопорного кольца
M - латунный сепаратор
Не указано - стальной сепаратор
Внутренний зазор подшипника:
C2 - меньший, чем нормальный
Не указано - нормальный
C3 - больший, чем нормальный
C4 - больше, чем C3
Уровень шума подшипника
E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm
D = 140 mm
B = 26 mm
Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - BL216-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL216Z 5

BL216



BL216 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,45 (кг)

Подшипник NSK - BL216 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL216 5

6916ZZ



6916ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 110 mm

B = 16 mm

Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 6916-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6916ZZ AV2S5

6916VV



6916VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 110 mm

B = 16 mm

Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 6916-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6916VV AV2S5

6916DDU



6916DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 110 mm

B = 16 mm

Вес = 0,374 (кг)

Подшипник NSK - 6916-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6916DDU AV2S5

6916



6916 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 110 mm

B = 16 mm

Вес = 0,38 (кг)

Подшипник NSK - 6916 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6916 5

6816ZZ



6816ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 100 mm

B = 10 mm

Вес = 0,144 (кг)

Подшипник NSK - 6816-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6816ZZ AV2S5

6816VV



6816VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 100 mm

B = 10 mm

Вес = 0,147 (кг)

Подшипник NSK - 6816-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6816VV NS7S5

6816



6816 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 100 mm

B = 10 mm

Вес = 0,147 (кг)

Подшипник NSK - 6816 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6816 5

6416



6416 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 200 mm

B = 48 mm

Вес = 6,76 (кг)

Подшипник NSK - 6416 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6416 5

6316ZZ



6316ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm
 D = 170 mm
 B = 39 mm
 Вес = 3,7 (кг)

Подшипник NSK - 6316-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316ZZCM AS2S5

6316Z



6316ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm
 D = 170 mm
 B = 39 mm
 Вес = 3,65 (кг)

Подшипник NSK - 6316-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316ZCM 5

6316VV



6316VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm
 D = 170 mm
 B = 39 mm
 Вес = 3,8 (кг)

Подшипник NSK - 6316-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316VV AV2S5

6316NR



6316NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 170 mm

B = 39 mm

Вес = 0,59702 (кг)

Подшипник NSK - 6316-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316NR 5

6316M



6316MCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 170 mm

B = 39 mm

Вес = 3,65 (кг)

Подшипник NSK - 6316-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316MCM 5

6316DU



6316DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 170 mm

B = 39 mm

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник NSK - 6316-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316DUCM N 5

6316DDU



6316DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 170 mm

B = 39 mm

Вес = 3,8 (кг)

Подшипник NSK - 6316-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316DDUCM AS2S5

6316



6316CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 170 mm

B = 39 mm

Вес = 3,8 (кг)

Подшипник NSK - 6316 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6316CM 5

6216ZZ



6216ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 6216-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216ZZCM AS2S5

6216ZNR



6216ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,4 (кг)

Подшипник NSK - 6216-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216ZNR* 5

6216Z



6216ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - 6216-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216ZCM 5

6216VV



6216VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,4 (кг)

Подшипник NSK - 6216-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216VV AV2S5

6216NR



6216NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - 6216-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216NR* 5

6216M



6216M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,7 (кг)

Подшипник NSK - 6216-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216M 5

6216DDUNR



6216DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - 6216-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216DDUNR* AV2S5

6216DDU



6216DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - 6216-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216DDUCM AS2S5

6216



6216CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 140 mm

B = 26 mm

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - 6216 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6216CM 5

6016ZZ



6016ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm

D = 125 mm

B = 22 mm

Вес = 0,85 (кг)

Подшипник NSK - 6016-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6016ZZCM NS7S5

6016Z



6016Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 125 mm

B = 22 mm

Вес = 0,8 (кг)

Подшипник NSK - 6016-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6016Z 5

6016NR



6016NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 125 mm

B = 22 mm

Вес = 0,865 (кг)

Подшипник NSK - 6016-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6016NR* 5

6016DU



6016DU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm

D = 125 mm

B = 22 mm

Вес = 0,865 (кг)

Подшипник NSK - 6016-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6016DU 5

6016DDU



6016DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 125 mm

B = 22 mm

Вес = 0,86 (кг)

Подшипник NSK - 6016-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6016DDUCM AV2S5

6016



6016CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 80 mm


D = 125 mm

B = 22 mm

Вес = 0,865 (кг)

Подшипник NSK - 6016 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6016CM 5

16016



16016 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор
 Без суффикса - открытый подшипник
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры:

d = 80 mm

D = 125 mm

B = 14 mm

Вес = 0,64 (кг)

Подшипник NSK - 16016 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16016 5

BL215



BL215 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,26 (кг)

Подшипник NSK - BL215 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL215 5

6915ZZ



6915ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 105 mm

B = 16 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - 6915-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6915ZZCM AV2S5

6915VV



6915VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 105 mm

B = 16 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - 6915-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6915VV AV2S5

6915



6915 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 105 mm

B = 16 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - 6915 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6915 5

6815ZZ



6815ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 95 mm

B = 10 mm

Вес = 0,1395 (кг)

Подшипник NSK - 6815-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6815ZZ AV2S5

6815VV



6815VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm

D = 95 mm

B = 10 mm

Вес = 0,14 (кг)

Подшипник NSK - 6815-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6815VV AV2S5

6815



6815 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =95 mm

B =10 mm

Вес =0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6815 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6815 5

6415



6415 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =190 mm

B =45 mm

Вес =5,72 (кг)

Подшипник NSK - 6415 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6415 5

6315ZZ



6315ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm

D =160 mm

B =37 mm

Вес =3,1 (кг)

Подшипник NSK - 6315-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315ZZCM AS2S5

6315Z



6315ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,05 (кг)

Подшипник NSK - 6315-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315ZCM 5

6315VV



6315VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,05 (кг)

Подшипник NSK - 6315-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315VV AV2S5

6315NR



6315NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,15 (кг)

Подшипник NSK - 6315-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315NR* 5

6315M



6315M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,8 (кг)

Подшипник NSK - 6315-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315M 5

6315DU



6315DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,05 (кг)

Подшипник NSK - 6315-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315DUCM 5

6315DDU



6315DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - 6315-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315DDUCM AS2S5

6315



6315CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =160 mm

B =37 mm

Вес =3,14 (кг)

Подшипник NSK - 6315 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6315CM 5

6215ZZ



6215ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =130 mm

B =25 mm

Вес =1,18 (кг)

Подшипник NSK - 6215-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215ZZCM AS2S5

6215ZNR



6215ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm

D =130 mm

B =25 mm

Вес =1,18 (кг)

Подшипник NSK - 6215-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215ZNR* 5

6215Z



6215ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - 6215-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215ZCM 5

6215VV



6215VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - 6215-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215VVCМ **AV2S

6215NR



6215NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - 6215-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215NR* 5

6215M



6215M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - 6215-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215M 5

6215DU



6215DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 0,1286 (кг)

Подшипник NSK - 6215-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215DUCM 5

6215DDU



6215DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 130 mm

B = 25 mm

Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - 6215-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215DDUCM AS2S5

6215



6215CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =130 mm

B =25 mm

Вес =1,17 (кг)

Подшипник NSK - 6215 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6215CM 5

6015ZZ



6015ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,647 (кг)

Подшипник NSK - 6015-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015ZZCM NS7S5

6015ZNR



6015ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,647 (кг)

Подшипник NSK - 6015-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015ZNR* 5

6015Z



6015ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,65 (кг)

Подшипник NSK - 6015-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015ZCM 5

6015VV



6015VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,645 (кг)

Подшипник NSK - 6015-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015VV AV2S5

6015NR



6015NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm

D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,35 (кг)

Подшипник NSK - 6015-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015NR* 5

6015M



6015M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,74891 (кг)

Подшипник NSK - 6015-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015M 5

6015DU



6015DU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm


D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,647 (кг)

Подшипник NSK - 6015-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015DU 5

6015DDU



6015DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =75 mm

D =115 mm

B =20 mm

Вес =0,645 (кг)

Подшипник NSK - 6015-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015DDUCM NS7S5

6015



6015CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 75 mm


D = 115 mm

B = 20 mm

Вес = 0,645 (кг)

Подшипник NSK - 6015 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6015CM **

16015



16015 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор
 Без суффикса - открытый подшипник
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры:

d = 75 mm

D = 115 mm

B = 13 mm

Вес = 0,455 (кг)

Подшипник NSK - 16015 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16015 5

BL314ZNR



BL314ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,76 (кг)

Подшипник NSK - BL314-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL314ZNR* 5

BL314NR



BL314NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d =70 mm

D =150 mm

B =35 mm

Вес =2,76 (кг)

Подшипник NSK - BL314-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL314NR* 5

BL314



BL314 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d =70 mm

D =150 mm

B =35 mm

Вес =2,76 (кг)

Подшипник NSK - BL314 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL314 5

BL214Z



BL214Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d =70 mm

D =125 mm

B =24 mm

Вес =1,15 (кг)

Подшипник NSK - BL214-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL214Z 5

6914ZZ



6914ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 100 mm

B = 16 mm

Вес = 0,34 (кг)

Подшипник NSK - 6914-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6914ZZ AV2S5

6914VV



6914VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 100 mm

B = 16 mm

Вес = 0,3335 (кг)

Подшипник NSK - 6914-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6914VV AS2S5

6914



6914 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm

D = 100 mm

B = 16 mm

Вес = 0,34 (кг)

Подшипник NSK - 6914 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6914 5

6814ZZ



6814ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 90 mm

B = 10 mm

Вес = 0,1285 (кг)

Подшипник NSK - 6814-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6814ZZ AV2S5

6814VV



6814VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 90 mm

B = 10 mm

Вес = 0,128 (кг)

Подшипник NSK - 6814-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6814VV AS2S5

6814DD



6814DD односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 90 mm

B = 10 mm

Вес = 0,128 (кг)

Подшипник NSK - 6814-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6814DD NS7S5

6814



6814 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm


D =90 mm

B =10 mm

Вес =0,13 (кг)

Подшипник NSK - 6814 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6814 5

6414



6414 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm


D =180 mm

B =42 mm

Вес =4,83 (кг)

Подшипник NSK - 6414 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6414 5

6314ZZNR



6314ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm

D =150 mm

B =35 mm

Вес =2,7 (кг)

Подшипник NSK - 6314-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314ZZNR* AV2S5

6314ZZ



6314ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm
 D = 150 mm
 B = 35 mm
 Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - 6314-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314ZZCM AS2S5

6314ZNR



6314ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm
 D = 150 mm
 B = 35 mm
 Вес = 2,6 (кг)

Подшипник NSK - 6314-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314ZNR* 5

6314Z



6314ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm
 D = 150 mm
 B = 35 mm
 Вес = 2,56 (кг)

Подшипник NSK - 6314-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314ZCM 5

6314VV



6314VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник NSK - 6314-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314VVCM AV2S5

6314NR



6314NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник NSK - 6314-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314NR* 5

6314M



6314M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 3,1 (кг)

Подшипник NSK - 6314-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314M 5

6314DU



6314DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - 6314-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314DUCM 5

6314DDU



6314DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,8 (кг)

Подшипник NSK - 6314-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314DDUCM AS2S5

6314



6314CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm

B = 35 mm

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник NSK - 6314 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6314CM 5

6214ZZ



6214ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - 6214-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214ZZCM AS2S5

6214ZNR



6214ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - 6214-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214ZNR* 5

6214Z



6214ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - 6214-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214ZCM 5

6214VV



6214VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - 6214-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214VVCM NS7S5

6214NR



6214NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - 6214-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214NR* 5

6214M



6214M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 0,28025 (кг)

Подшипник NSK - 6214-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214M 5

6214DU



6214DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - 6214-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214DUCM 5

6214DDU



6214DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - 6214-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214DDUCM AS2S5

6214



6214CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm

B = 24 mm

Вес = 1,08 (кг)

Подшипник NSK - 6214 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6214CM 5

6014ZZNR



6014ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm


D =110 mm

B =20 mm

Вес =0,609 (кг)

Подшипник NSK - 6014-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014ZZNR* NS7S5

6014ZZ



6014ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm


D =110 mm

B =20 mm

Вес =0,609 (кг)

Подшипник NSK - 6014-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014ZZCM NS7S5

6014ZNR



6014ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm

D =110 mm

B =20 mm

Вес =0,609 (кг)

Подшипник NSK - 6014-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014ZNR* 5

6014Z



6014ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,609 (кг)

Подшипник NSK - 6014-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014ZCM 5

6014VV



6014VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,61 (кг)

Подшипник NSK - 6014-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014VVCМ NS7S5

6014NR



6014NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 70 mm

D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,609 (кг)

Подшипник NSK - 6014-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014NR* 5

6014M



6014M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm


D =110 mm

B =20 mm

Вес =0,609 (кг)

Подшипник NSK - 6014-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014M 5

6014DU



6014DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm


D =110 mm

B =20 mm

Вес =0,59 (кг)

Подшипник NSK - 6014-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014DUCM 5

6014DDU



6014DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =70 mm


D =110 mm

B =20 mm

Вес =0,609 (кг)

Подшипник NSK - 6014-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014DDUCM NS7S5

6014



6014CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 70 mm


D = 110 mm

B = 20 mm

Вес = 0,61 (кг)

Подшипник NSK - 6014 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6014CM **

16014



16014 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 70 mm

D = 110 mm

B = 13 mm

Вес = 0,43 (кг)

Подшипник NSK - 16014 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16014 5

BL313ZNR



BL313ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,3 (кг)

Подшипник NSK - BL313-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL313ZNR* 5

BL313



BL313 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm

D =140 mm

B =33 mm

Вес =3 (кг)

Подшипник NSK - BL313 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL313 5

BL311ZNR



BL311ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm

D =120 mm

B =29 mm

Вес =1,48 (кг)

Подшипник NSK - BL311-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL311ZNR* 5

BL213ZNR



BL213ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm

D =120 mm

B =23 mm

Вес =1,05 (кг)

Подшипник NSK - BL213-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL213ZNR 5

BL213NR



BL213NRC3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm
 D = 120 mm
 B = 23 mm
 Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - BL213-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL213NR*C3 5

BL213



BL213 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm
 D = 120 mm
 B = 23 mm
 Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - BL213 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL213 5

6913ZZ



6913ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm
 D = 90 mm
 B = 13 mm
 Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 6913-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6913ZZ NS7S5

6913VV



6913VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 90 mm

B = 13 mm

Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 6913-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6913VV AV2S5

6913DDU



6913DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 90 mm

B = 13 mm

Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 6913-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6913DDU AV2S5

6913



6913 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm

D = 90 mm

B = 13 mm

Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - 6913 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6913 5

6813ZZ



6813ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 85 mm

B = 10 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - 6813-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6813ZZCM AV2S5

6813VV



6813VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 85 mm

B = 10 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 6813-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6813VV AV2S5

6813DD



6813DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm

D = 85 mm

B = 10 mm

Вес = 0,14 (кг)

Подшипник NSK - 6813-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6813DD NS7S5

6813



6813 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 65 mm


D = 85 mm

B = 10 mm

Вес = 0,125 (кг)

Подшипник NSK - 6813 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6813 5

6413NR



6413NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 65 mm


D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,5 (кг)

Подшипник NSK - 6413-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6413NR* 5

6413



6413 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 65 mm

D = 160 mm

B = 37 mm

Вес = 3,5 (кг)

Подшипник NSK - 6413 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6413 5

6313ZZNR



6313ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =140 mm

B =33 mm

Вес =2,25 (кг)

Подшипник NSK - 6313-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313ZZNR* AV2S5

6313ZZ



6313ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =140 mm

B =33 mm

Вес =2,25 (кг)

Подшипник NSK - 6313-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313ZZCM NS7S5

6313ZNR



6313ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =140 mm

B =33 mm

Вес =2 (кг)

Подшипник NSK - 6313-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313ZNR* 5

6313Z



6313ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,15 (кг)

Подшипник NSK - 6313-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313ZCM 5

6313VV



6313VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,25 (кг)

Подшипник NSK - 6313-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313VVCМ AS2S5

6313NR



6313NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 6313-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313NR* 5

6313M



6313M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,603 (кг)

Подшипник NSK - 6313-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313M 5

6313DU



6313DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,1 (кг)

Подшипник NSK - 6313-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313DUCM 5

6313DDU



6313DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6313-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313DDUCM AS2S5

6313



6313CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =140 mm

B =33 mm

Вес =2,2 (кг)

Подшипник NSK - 6313 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6313CM 5

6213ZZNR



6213ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,995 (кг)

Подшипник NSK - 6213-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213ZZNR* AV2S5

6213ZZ



6213ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm

D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,994 (кг)

Подшипник NSK - 6213-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213ZZCM AS2S5

6213ZNR



6213ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,995 (кг)

Подшипник NSK - 6213-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213ZNR* 5

6213Z



6213ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,994 (кг)

Подшипник NSK - 6213-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213ZCM 5

6213VV



6213VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm

D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,995 (кг)

Подшипник NSK - 6213-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213VVCM **AV2S

6213NR



6213NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,95 (кг)

Подшипник NSK - 6213-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213NR* 5

6213M



6213M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6213-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213M 5

6213DU



6213DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,994 (кг)

Подшипник NSK - 6213-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213DUCM 5

6213DDU



6213DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =1,007 (кг)

Подшипник NSK - 6213-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213DDUCM AS2S5

6213



6213CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =120 mm

B =23 mm

Вес =0,98 (кг)

Подшипник NSK - 6213 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6213CM 5

6013ZZNR



6013ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =100 mm

B =18 mm

Вес =0,458 (кг)

Подшипник NSK - 6013-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013ZZNR* AV2S5

6013ZZ



6013ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =100 mm

B =18 mm

Вес =0,44 (кг)

Подшипник NSK - 6013-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013ZZCM AS2S5

6013ZNR



6013ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =100 mm

B =18 mm

Вес =0,425 (кг)

Подшипник NSK - 6013-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013ZNR* 5

6013Z



6013ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm

D =100 mm

B =18 mm

Вес =0,435 (кг)

Подшипник NSK - 6013-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013ZCM 5

6013VV



6013VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 100 mm

B = 18 mm

Вес = 0,435 (кг)

Подшипник NSK - 6013-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013VVCM **AV2S

6013NR



6013NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm


D = 100 mm

B = 18 mm

Вес = 0,435 (кг)

Подшипник NSK - 6013-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013NR* 5

6013DU



6013DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 65 mm

D = 100 mm

B = 18 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 6013-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013DUCM 5

6013DDUNR



6013DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =100 mm

B =18 mm

Вес =0,435 (кг)

Подшипник NSK - 6013-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013DDUNR* AV2S5

6013DDU



6013DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =100 mm

B =18 mm

Вес =0,435 (кг)

Подшипник NSK - 6013-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013DDUCM NS7S5

6013



6013CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =65 mm


D =100 mm

B =18 mm

Вес =0,435 (кг)

Подшипник NSK - 6013 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6013CM **

16013



16013 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 65 mm

D = 100 mm

B = 11 mm

Вес = 0,295 (кг)

Подшипник NSK - 16013 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16013 5

BL312ZNR



BL312ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,85 (кг)

Подшипник NSK - BL312-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL312ZNR* 5

BL312NR



BL312NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,85 (кг)

Подшипник NSK - BL312-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL312NR* 5

BL312



BL312 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =60 mm

D =130 mm

B =31 mm

Вес =1,87 (кг)

Подшипник NSK - BL312 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL312 5

BL212ZZ



BL212ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =60 mm

D =110 mm

B =22 mm

Вес =0,84 (кг)

Подшипник NSK - BL212-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL212ZZ AV2S5

BL212ZNR



BL212ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =60 mm

D =110 mm

B =22 mm

Вес =0,84 (кг)

Подшипник NSK - BL212-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL212ZNR* 5

BL212Z



BL212Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,84 (кг)

Подшипник NSK - BL212-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL212Z 5

BL212NR



BL212NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 100 mm

B = 22 mm

Вес = 0,84 (кг)

Подшипник NSK - BL212-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL212NR* 5

6912ZZ



6912ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 85 mm

B = 13 mm

Вес = 0,196 (кг)

Подшипник NSK - 6912-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6912ZZCM AV2S5

6912VV



6912VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 85 mm

B = 13 mm

Вес = 0,188 (кг)

Подшипник NSK - 6912-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6912VVCM AV2S5

6912DDU



6912DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 85 mm

B = 13 mm

Вес = 0,19 (кг)

Подшипник NSK - 6912-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6912DDU AS2S5

6912



6912 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 85 mm

B = 13 mm

Вес = 0,196 (кг)

Подшипник NSK - 6912 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6912 5

6812ZZ



6812ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 78 mm

B = 10 mm

Вес = 0,112 (кг)

Подшипник NSK - 6812-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6812ZZCM NS7S5

6812VV



6812VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 78 mm

B = 10 mm

Вес = 0,099 (кг)

Подшипник NSK - 6812-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6812VV NS7S5

6812DD



6812DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 78 mm

B = 10 mm

Вес = 0,1 (кг)

Подшипник NSK - 6812-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6812DD AV2S5

6812



6812 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =60 mm


D =78 mm

B =10 mm

Вес =0,125 (кг)

Подшипник NSK - 6812 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6812 5

6412ZZ



6412AZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =60 mm


D =150 mm

B =35 mm

Вес =2,77 (кг)

Подшипник NSK - 6412-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6412AZZ AV2S5

6412



6412 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =60 mm

D =150 mm

B =35 mm

Вес =2,9 (кг)

Подшипник NSK - 6412 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6412 5

6312ZZNR



6312ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,72 (кг)

Подшипник NSK - 6312-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312ZZNR* NS7S5

6312ZZ



6312ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,7 (кг)

Подшипник NSK - 6312-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312ZZCM AS2S5

6312ZNR



6312ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - 6312-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312ZNR* 5

6312Z



6312ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,72 (кг)

Подшипник NSK - 6312-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312ZCM 5

6312VV



6312VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,72 (кг)

Подшипник NSK - 6312-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312VVCМ AS2S5

6312NR



6312NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - 6312-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312NR* 5

6312M



6312M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 2,1 (кг)

Подшипник NSK - 6312-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312M 5

6312DU



6312DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,7 (кг)

Подшипник NSK - 6312-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312DUCM 5

6312DDUNR



6312DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - 6312-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312DDUNR* NS7S5

6312DDU



6312DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - 6312-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312DDUCM AS2S5

6312



6312CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,73 (кг)

Подшипник NSK - 6312 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6312CM 5

6212ZZNR



6212ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,797 (кг)

Подшипник NSK - 6212-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212ZZNR* AV2S5

6212ZZ



6212ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,785 (кг)

Подшипник NSK - 6212-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212ZZCM AS2S5

6212ZNR



6212ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,797 (кг)

Подшипник NSK - 6212-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212ZNR* 5

6212Z



6212ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,785 (кг)

Подшипник NSK - 6212-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212ZCM 5

6212VV



6212VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,785 (кг)

Подшипник NSK - 6212-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212VVCM AS2S5

6212NR



6212NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,797 (кг)

Подшипник NSK - 6212-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212NR* 5

6212M



6212MC3E однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,77 (кг)

Подшипник NSK - 6212-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212MC3E 5

6212DU



6212DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,785 (кг)

Подшипник NSK - 6212-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212DUCM 5

6212DDUNR



6212DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,79 (кг)

Подшипник NSK - 6212-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212DDUNR* NS7S5

6212DDU



6212DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm

B = 22 mm

Вес = 0,785 (кг)

Подшипник NSK - 6212-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212DDUCM AS2S5

6212



6212CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =60 mm


D =110 mm

B =22 mm

Вес =0,775 (кг)

Подшипник NSK - 6212 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6212CM 5

6012



6012 CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса- открытый подшипник.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-внутренний зазор для электродвигателя.

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,415 (кг)

Подшипник NSK - 6012 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 CM **

6012 ZZ



6012 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - закрытый подшипник с двух сторон шайбой.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- для электромотора зазор.

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,4 (кг)

Подшипник NSK - 6012-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 ZZ CM NS7S5

6012 ZZ NR



6012 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,415 (кг)

Подшипник NSK - 6012-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 ZZ NR* AV2S5

6012 Z



6012 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - односторонняя защита шайбой

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,415 (кг)

Подшипник NSK - 6012-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 Z CM 5

6012 Z NR



6012 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - закрытый с одной стороны защитной шайбой

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,425 (кг)

Подшипник NSK - 6012-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 Z NR* 5

6012 VV



6012 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- зазор для электромотора.

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,415 (кг)

Подшипник NSK - 6012-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 VV CM NS7S5

6012 NR



6012 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Суффикс не указан-открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,415 (кг)

Подшипник NSK - 6012-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 NR* 5

6012 M



6012 M однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Нет суффикса - подшипник открытого типа.

M - латунный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,5 (кг)

Подшипник NSK - 6012-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 M 5

6012 DU



6012 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,415 (кг)

Подшипник NSK - 6012-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 DU CM 5

6012 DDU



6012 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электромотора.

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,415 (кг)

Подшипник NSK - 6012-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 DDU CM NS7S5

6012 DDU NR



6012 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =60 mm


D =95 mm

B =18 mm

Вес =0,435 (кг)

Подшипник NSK - 6012-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6012 DDU NR* AV2S5

16012



16012 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 60 mm

D = 95 mm

B = 11 mm

Вес = 0,275 (кг)

Подшипник NSK - 16012 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16012 5

BL311NR



BL311NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,48 (кг)

Подшипник NSK - BL311-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL311NR 5

BL211ZZ



BL211ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - BL211-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL211ZZ AV2S5

BL211ZNR



BL211ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm

D =100 mm

B =21 mm

Вес =0,655 (кг)

Подшипник NSK - BL211-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL211ZNR 5

BL211NR



BL211NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm

D =100 mm

B =21 mm

Вес =0,655 (кг)

Подшипник NSK - BL211-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL211NR* 5

BL211



BL211 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm

D =100 mm

B =21 mm

Вес =0,655 (кг)

Подшипник NSK - BL211 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL211 5

6911ZZ



6911ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 80 mm

B = 13 mm

Вес = 0,183 (кг)

Подшипник NSK - 6911-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6911ZZ AV2S5

6911VV



6911VVCМ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 80 mm

B = 13 mm

Вес = 0,183 (кг)

Подшипник NSK - 6911-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6911VVCМ AV2S5

6911



6911 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm

D = 80 mm

B = 13 mm

Вес = 0,183 (кг)

Подшипник NSK - 6911 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6911 5

6811ZZ



6811ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 72 mm

B = 9 mm

Вес = 0,089 (кг)

Подшипник NSK - 6811-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6811ZZ NS7S5

6811VV



6811VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 72 mm

B = 9 mm

Вес = 0,098 (кг)

Подшипник NSK - 6811-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6811VV AV2S5

6811



6811 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 72 mm

B = 9 mm

Вес = 0,098 (кг)

Подшипник NSK - 6811 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6811 5

6411ZZ



6411AZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm
 D =140 mm
 B =33 mm
 Вес =2,4 (кг)

Подшипник NSK - 6411-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6411AZZ AS2S5

6411NR



6411NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:


V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm
 D =140 mm
 B =33 mm
 Вес =2,29 (кг)

Подшипник NSK - 6411-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6411NR* 5

6411



6411 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm
 D =140 mm
 B =33 mm
 Вес =2,4 (кг)

Подшипник NSK - 6411 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6411 5

6311ZZNR



6311ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm


D =120 mm

B =29 mm

Вес =1,37 (кг)

Подшипник NSK - 6311-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311ZZNR* AV2S5

6311ZZ



6311ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm


D =120 mm

B =29 mm

Вес =1,401 (кг)

Подшипник NSK - 6311-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311ZZCM AS2S5

6311ZNR



6311ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm

D =120 mm

B =29 mm

Вес =1,37 (кг)

Подшипник NSK - 6311-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311ZNR* 5

6311Z



6311ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,401 (кг)

Подшипник NSK - 6311-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311ZCM 5

6311VV



6311VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,37 (кг)

Подшипник NSK - 6311-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311VVCМ AS2S5

6311NR



6311NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,37 (кг)

Подшипник NSK - 6311-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311NR* 5

6311N



6311N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,37 (кг)

Подшипник NSK - 6311-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311N 5

6311M



6311M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,375 (кг)

Подшипник NSK - 6311-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311M 5

6311DU



6311DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,401 (кг)

Подшипник NSK - 6311-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311DUCM 5

6311DDUNR



6311DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm


D =120 mm

B =29 mm

Вес =1,375 (кг)

Подшипник NSK - 6311-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311DDUNR* AV2S5

6311DDU



6311DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm


D =120 mm

B =29 mm

Вес =1,401 (кг)

Подшипник NSK - 6311-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311DDUCM AS2S5

6311



6311CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm

D =120 mm

B =29 mm

Вес =1,37 (кг)

Подшипник NSK - 6311 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6311CM 5

6211ZZNR



6211ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm


D =100 mm

B =21 mm

Вес =0,626 (кг)

Подшипник NSK - 6211-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211ZZNR* AV2S5

6211ZZ



6211ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm


D =100 mm

B =21 mm

Вес =0,605 (кг)

Подшипник NSK - 6211-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211ZZCM **AV2S

6211ZNR



6211ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =55 mm

D =100 mm

B =21 mm

Вес =0,626 (кг)

Подшипник NSK - 6211-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211ZNR* 5

6211Z



6211ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,607 (кг)

Подшипник NSK - 6211-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211ZCM 5

6211VV



6211VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,607 (кг)

Подшипник NSK - 6211-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211VVCМ NS7S5

6211NR



6211NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,626 (кг)

Подшипник NSK - 6211-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211NR* 5

6211M



6211M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,71805 (кг)

Подшипник NSK - 6211-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211M 5

6211DU



6211DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,607 (кг)

Подшипник NSK - 6211-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211DUCM 5

6211DDU



6211DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,607 (кг)

Подшипник NSK - 6211-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211DDUCM AS2S5

6211



6211CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,607 (кг)

Подшипник NSK - 6211 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211CM 5

6011



6011 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры:

d = 55 mm


D = 90 mm

B = 18 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - 6011 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 CM **

6011 ZZ



6011 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор подшипника для электромотора.

Размеры: d = 55 mm


D = 90 mm

B = 18 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - 6011-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 ZZ CM NS7S5

6011 ZZ NR



6011 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,39 (кг)

Подшипник NSK - 6011-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 ZZ NR* AV2S5

6011 Z



6011 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- зазор специально для электродвигателя

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - 6011-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 Z CM 5

6011 Z NR



6011 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,39 (кг)

Подшипник NSK - 6011-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 Z NR* 5

6011 VV



6011 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - 6011-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 VV CM NS7S5

6011 NR



6011 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,402 (кг)

Подшипник NSK - 6011-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 NR* 5

6011 M



6011 M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

M - латунный сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,44469 (кг)

Подшипник NSK - 6011-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 M 5

6011 DU



6011 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-внутренний зазор для электромотора.

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6011-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 DU CM 5

6011 DDU



6011 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- специальный зазор для электромотора.

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - 6011-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 DDU CM NS7S5

6011 DDU NR



6011 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =55 mm


D =90 mm

B =18 mm

Вес =0,42 (кг)

Подшипник NSK - 6011-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6011 DDU NR* AV2S5

16011



16011 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса- открытый подшипник

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d =55 mm

D =90 mm

B =11 mm

Вес =0,257 (кг)

Подшипник NSK - 16011 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16011 5

BL310ZZ



BL310ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =110 mm

B =27 mm

Вес =1,16 (кг)

Подшипник NSK - BL310-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL310ZZ AV2S5

BL310ZNR



BL310ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =110 mm

B =27 mm

Вес =1,158 (кг)

Подшипник NSK - BL310-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL310ZNR *5

BL310NR



BL310NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =110 mm

B =27 mm

Вес =1,16 (кг)

Подшипник NSK - BL310-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL310NR* 5

BL310



BL310 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =110 mm

B =27 mm

Вес =1,16 (кг)

Подшипник NSK - BL310 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL310 5

BL210ZZ



BL210ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm

B =20 mm

Вес =0,5 (кг)

Подшипник NSK - BL210-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL210ZZ AV2S5

BL210ZNR



BL210ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm

B =20 mm

Вес =0,5 (кг)

Подшипник NSK - BL210-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL210ZNR* 5

BL210Z



BL210Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm

B =20 mm

Вес =0,5 (кг)

Подшипник NSK - BL210-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL210Z 5

BL210NR



BL210NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm

B =20 mm

Вес =0,5 (кг)

Подшипник NSK - BL210-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL210NR* 5

BL210



BL210 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - BL210 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL210 5

6910ZZ



6910ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 72 mm

B = 12 mm

Вес = 0,134 (кг)

Подшипник NSK - 6910-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6910ZZCM AV2S5

6910VV



6910VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 72 mm

B = 12 mm

Вес = 0,128 (кг)

Подшипник NSK - 6910-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6910VVCM AV2S5

6910DDU



6910DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 72 mm

B = 12 mm

Вес = 0,124 (кг)

Подшипник NSK - 6910-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6910DDU AV2S5

6910



6910 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 72 mm

B = 12 mm

Вес = 0,134 (кг)

Подшипник NSK - 6910 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6910 5

6810ZZ



6810ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm

D = 65 mm

B = 7 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6810-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6810ZZ AS2S5

6810VV



6810VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 65 mm

B = 7 mm

Вес = 0,052 (кг)

Подшипник NSK - 6810-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6810VV AV2S5

6810



6810 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 65 mm

B = 7 mm

Вес = 0,052 (кг)

Подшипник NSK - 6810 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6810 5

6410ZZ



6410ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm

D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - 6410-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6410ZZ AS2S5

6410NR



6410NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 2,1 (кг)

Подшипник NSK - 6410-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6410NR* 5

6410



6410 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,98 (кг)

Подшипник NSK - 6410 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6410 5

6310ZZNR



6310ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,06 (кг)

Подшипник NSK - 6310-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310ZZNR* AV2S5

6310ZZ



6310ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,075 (кг)

Подшипник NSK - 6310-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310ZZCM AS2S5

6310ZNR



6310ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,087 (кг)

Подшипник NSK - 6310-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310ZNR* 5

6310Z



6310ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,075 (кг)

Подшипник NSK - 6310-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310ZCM 5

6310VV



6310VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,06 (кг)

Подшипник NSK - 6310-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310VVCМ NS7S5

6310NR



6310NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,087 (кг)

Подшипник NSK - 6310-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310NR* 5

6310N



6310N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,06 (кг)

Подшипник NSK - 6310-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310N 5

6310M



6310M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,062 (кг)

Подшипник NSK - 6310-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310M 5

6310DU



6310DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,075 (кг)

Подшипник NSK - 6310-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310DUCM 5

6310DDUNR



6310DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6310-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310DDUNR* AV2S5

6310DDU



6310DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,075 (кг)

Подшипник NSK - 6310-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310DDUCM AS2S5

6310



6310CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,06 (кг)

Подшипник NSK - 6310 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6310CM 5

6211DDUNR



6211DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm

D = 100 mm

B = 21 mm

Вес = 0,605 (кг)

Подшипник NSK - 6211-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6211DDUNR* AV2S5

6210ZZNR



6210ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210ZZNR* AV2S5

6210ZZ



6210ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 Не указано - нормальный

Размеры: d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210 ZZCM E NS7S5

6210 ZZ- шариковый подшипник со стальными пыльниками и набитый смазкой на весь срок службы.

6210ZNR



6210ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,481 (кг)

Подшипник NSK - 6210-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210ZNR* 5

6210Z



6210ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210ZCM E 5

6210VV



6210VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,463 (кг)

Подшипник NSK - 6210-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210VVCM NS7S5

6210NR



6210NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210NR E 5

6210M



6210M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,553 (кг)

Подшипник NSK - 6210-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210M 5

6210DU



6210DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210DUCM E 5

6210DDUNR



6210DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210DDUNR* AV2S5

6210DDU



6210DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210DDUCM E NS7S5

6210



6210CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 50 mm


D = 90 mm

B = 20 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - 6210 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6210CM E 5

6010



6010 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник с зазором для электромотора.

Размеры: d = 50 mm


D = 80 mm

B = 16 mm

Вес = 0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 CM **

6010 ZZ



6010 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора.

Размеры: d =50 mm


D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 ZZ CM NS7S5

6010 ZZ NR



6010 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =50 mm


D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 ZZ NR* NS7S5

6010 Z



6010 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Размеры: d =50 mm

D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 Z CM 5

6010 Z NR



6010 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d =50 mm


D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 Z NR* 5

6010 VV



6010 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электромотора.

Размеры: d =50 mm


D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 VV CM NS7S5

6010 NR



6010 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =50 mm

D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 NR* 5

6010 DU



6010 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора

Размеры:

d =50 mm


D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 DU CM 5

6010 DDU



6010 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры: d =50 mm


D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 DDU CM NS7S5

6010 DDU NR



6010 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =50 mm


D =80 mm

B =16 mm

Вес =0,26 (кг)

Подшипник NSK - 6010-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6010 DDU NR* NS7S5

16010



16010 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d = 50 mm

D = 80 mm

B = 10 mm

Вес = 0,174 (кг)

Подшипник NSK - 16010 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16010 5

BL309ZNR



BL309ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,895 (кг)

Подшипник NSK - BL309-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL309ZNR* 5

BL309NR



BL309NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,895 (кг)

Подшипник NSK - BL309-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL309NR* 5

BL309



BL309 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm

B =25 mm

Вес =0,895 (кг)

Подшипник NSK - BL309 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL309 5

BL209ZNR



BL209ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm

D =85 mm

B =19 mm

Вес =0,47 (кг)

Подшипник NSK - BL209-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL209ZNR* 5

BL209Z



BL209Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm

D =85 mm

B =19 mm

Вес =0,44 (кг)

Подшипник NSK - BL209-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL209Z 5

BL209NR



BL209NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm

D =85 mm

B =19 mm

Вес =0,45 (кг)

Подшипник NSK - BL209-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL209NR* 5

BL209



BL209 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm


D =85 mm

B =19 mm

Вес =0,44 (кг)

Подшипник NSK - BL209 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL209 5

6909ZZ



6909ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm

D =68 mm

B =12 mm

Вес =0,13 (кг)

Подшипник NSK - 6909-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6909ZZCM AV2S5

6909VV



6909VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 68 mm

B = 12 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 6909-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6909VVCM AV2S5

6909DDU



6909DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 68 mm

B = 12 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - 6909-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6909DDUCM NS7S5

6909



6909CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm

D = 68 mm

B = 12 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - 6909 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6909CM 5

6809ZZ



6809ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 58 mm

B = 7 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6809-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6809ZZ AS2S5

6809VV



6809VVCM односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 58 mm

B = 7 mm

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 6809-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6809VVCM AS2S5

6809



6809 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 58 mm

B = 7 mm

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 6809 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6809 5

6409NR



6409NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - 6409-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6409NR* 5

6409AZZ



6409AZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,53 (кг)

Подшипник NSK - 6409-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6409AZZ AS2S5

6409



6409 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm

D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,53 (кг)

Подшипник NSK - 6409 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6409 5

6309ZZNR



6309ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,835 (кг)

Подшипник NSK - 6309-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309ZZNR* NS7S5

6309ZZ



6309ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,835 (кг)

Подшипник NSK - 6309-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309ZZCM E NS7S5

6309ZNR



6309ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,833 (кг)

Подшипник NSK - 6309-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309ZNR* 5

6309Z



6309ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm


D =100 mm

B =25 mm

Вес =0,835 (кг)

Подшипник NSK - 6309-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309ZCM E 5

6309VV



6309VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm


D =100 mm

B =25 mm

Вес =0,833 (кг)

Подшипник NSK - 6309-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309VVCM NS7S5

6309NR



6309NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm

B =25 mm

Вес =0,833 (кг)

Подшипник NSK - 6309-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309NR* 5

6309M



6309M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,833 (кг)

Подшипник NSK - 6309-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309M 5

6309DU



6309DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,835 (кг)

Подшипник NSK - 6309-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309DUCM E 5

6309DDUNR



6309DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,833 (кг)

Подшипник NSK - 6309-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309DDUNR* NS7S5

6309DDU



6309DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,835 (кг)

Подшипник NSK - 6309-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309DDUCM E NS7S5

6309



6309CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,835 (кг)

Подшипник NSK - 6309 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6309CM E 5

6209ZZNR



6209ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,44 (кг)

Подшипник NSK - 6209-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209ZZNR* NS7S5

6209ZZ



6209ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209ZZCM E NS7S5

6209ZNR



6209ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209ZNR* E 5

6209Z



6209ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209ZCM E 5

6209VV



6209VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209VVCM **AV2S

6209NR



6209NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209NR* E 5

6209M



6209M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - 6209-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209M 5

6209DU



6209DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209DUCM E 5

6209DDUNR



6209DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209DDUNR* AV2S5

6209DDU



6209DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209DDUCM E NS7S5

6209



6209CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 45 mm


D = 85 mm

B = 19 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - 6209 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6209CM E 5

6009



6009 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электромотора.


Размеры: d = 45 mm

D = 75 mm

B = 16 mm

Вес = 0,236 (кг) Подшипник NSK - 6009 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 CM E 5

6009 ZZ



6009 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора

Размеры: d = 45 mm


D = 75 mm

B = 16 mm

Вес = 0,236 (кг)

Подшипник NSK - 6009-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 ZZ CM E NS7S5

6009 ZZ NR



6009 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =45 mm


D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,25 (кг)

Подшипник NSK - 6009-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 ZZ NR* AV2S5

6009 Z



6009 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =45 mm


D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,236 (кг)

Подшипник NSK - 6009-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 Z CM E 5

6009 Z NR



6009 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =45 mm

D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,245 (кг)

Подшипник NSK - 6009-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 Z NR* 5

6009 VV



6009 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя

Размеры: d =45 mm


D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,245 (кг)

Подшипник NSK - 6009-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 VV CM NS7S5

6009 NR



6009 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =45 mm


D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,245 (кг)

Подшипник NSK - 6009-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 NR* 5

6009 DU



6009 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- зазор для электромотора.

Размеры: d =45 mm

D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,236 (кг)

Подшипник NSK - 6009-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 DU CM E 5

6009 DDU



6009 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =45 mm


D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,236 (кг)

Подшипник NSK - 6009-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 DDU CM E NS7S5

6009 DDU NR



6009 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =45 mm


D =75 mm

B =16 mm

Вес =0,245 (кг)

Подшипник NSK - 6009-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6009 DDU NR* NS7S5

16009



16009 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d =45 mm

D =75 mm

B =10 mm

Вес =0,166 (кг)

Подшипник NSK - 16009 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16009 5

BL308ZNR



BL308ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,656 (кг)

Подшипник NSK - BL308-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL308ZNR* 5

BL308Z



BL308Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,665 (кг)

Подшипник NSK - BL308-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL308Z 5

BL308NR



BL308NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,7 (кг)

Подшипник NSK - BL308-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL308NR* 5

BL308



BL308 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,6615 (кг)

Подшипник NSK - BL308 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL308 5

BL208ZZ



BL208ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - BL208-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL208ZZ AV2S5

BL208ZNR



BL208ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - BL208-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL208ZNR* 5

BL208Z



BL208Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - BL208-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL208Z 5

BL208NR



BL208NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - BL208-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL208NR* 5

BL208



BL208 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - BL208 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL208 5

6908ZZ



6908ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =62 mm

B =12 mm

Вес =0,11 (кг)

Подшипник NSK - 6908-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6908ZZCM **AV2S

6908VV



6908VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =62 mm

B =12 mm

Вес =0,11 (кг)

Подшипник NSK - 6908-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6908VVCM **AV2S

6908DDU



6908DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =62 mm

B =12 mm

Вес =0,11 (кг)

Подшипник NSK - 6908-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6908DDUCM NS7S5

6908



6908CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =62 mm

B =12 mm

Вес =0,11 (кг)

Подшипник NSK - 6908 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6908CM **

6808ZZ



6808ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =52 mm

B =7 mm

Вес =0,035 (кг)

Подшипник NSK - 6808-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6808ZZ AS2S5

6808VV



6808VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm

D =52 mm

B =7 mm

Вес =0,035 (кг)

Подшипник NSK - 6808-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6808VV AS2S5

6808DD



6808DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 52 mm

B = 7 mm

Вес = 0,031 (кг)

Подшипник NSK - 6808-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6808DD NS7S5

6808



6808 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 52 mm

B = 7 mm

Вес = 0,031 (кг)

Подшипник NSK - 6808 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6808 5

6408ZZ



6408ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm

D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - 6408-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6408ZZ AS2S5

6408



6408 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 110 mm

B = 27 mm

Вес = 1,23 (кг)

Подшипник NSK - 6408 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6408 5

6308ZZNR



6308ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,635 (кг)

Подшипник NSK - 6308-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308ZZNR* AV2S5

6308ZZ



6308ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,635 (кг)

Подшипник NSK - 6308-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308ZZCM E NS7S5

6308ZNR



6308ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,651 (кг)

Подшипник NSK - 6308-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308ZNR* 5

6308Z



6308ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,635 (кг)

Подшипник NSK - 6308-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308ZCM E 5

6308VV



6308VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,64 (кг)

Подшипник NSK - 6308-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308VVCM **AV2S

6308NR



6308NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,633 (кг)

Подшипник NSK - 6308-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308NR* 5

6308N



6308N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,635 (кг)

Подшипник NSK - 6308-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308N E 5

6308M



6308M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =90 mm

B =23 mm

Вес =0,74047 (кг)

Подшипник NSK - 6308-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308M 5

6308DU



6308DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,635 (кг)

Подшипник NSK - 6308-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308DUCM E 5

6308DDUNR



6308DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,63 (кг)

Подшипник NSK - 6308-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308DDUNR* NS7S5

6308DDU



6308DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,635 (кг)

Подшипник NSK - 6308-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308DDUCM E NS7S5

6308



6308CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,635 (кг)

Подшипник NSK - 6308 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6308CM E 5

6208ZZNR



6208ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208ZZNR* E AV2S5

6208ZZ



6208ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208ZZCM E NS7S5

6208ZNR



6208ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208ZNR* E 5

6208Z



6208ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208ZCM E 5

6208VV



6208VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =40 mm


D =80 mm

B =18 mm

Вес =0,364 (кг)

Подшипник NSK - 6208-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208VVCM NS7S5

6208NR



6208NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208NR* E 5

6208N



6208N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208N E 5

6208M



6208MC3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,436 (кг)

Подшипник NSK - 6208-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208MC3 5

6208DU



6208DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208DUCM E 5

6208DDUNR



6208DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,374 (кг)

Подшипник NSK - 6208-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208DDUNR* NS7S5

6208DDU



6208DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208DDUCM E NS7S5

6208



6208CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 40 mm


D = 80 mm

B = 18 mm

Вес = 0,365 (кг)

Подшипник NSK - 6208 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6208CM E 5

6008



6008 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор открытого типа.

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора.

Размеры: d = 40 mm


D = 68 mm

B = 15 mm

Вес = 0,188 (кг)

Подшипник NSK - 6008 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 CM E 5

6008 ZZ



6008 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры:

d = 40 mm


D = 68 mm

B = 15 mm

Вес = 0,188 (кг)

Подшипник NSK - 6008-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 ZZ CM E NS7S5

6008 ZZ NR



6008 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =40 mm


D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,192 (кг)

Подшипник NSK - 6008-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 ZZ NR* AV2S5

6008 Z



6008 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор подшипника для электромотора.

Размеры: d =40 mm


D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,188 (кг)

Подшипник NSK - 6008-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 Z CM E 5

6008 Z NR



6008 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =40 mm


D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,192 (кг)

Подшипник NSK - 6008-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 Z NR* 5

6008 VV



6008 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора.

Размеры: d =40 mm


D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,192 (кг)

Подшипник NSK - 6008-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 VV CM NS7S5

6008 NR



6008 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор открытого типа

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный


Размеры: d =40 mm

D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,195 (кг) Подшипник NSK - 6008-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 NR* 5

6008 DU



6008 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =40 mm


D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,188 (кг)

Подшипник NSK - 6008-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 DU CM E 5

6008 DDU



6008 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =40 mm


D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,188 (кг)

Подшипник NSK - 6008-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 DDU CM E NS7S5

6008 DDU NR



6008 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =40 mm


D =68 mm

B =15 mm

Вес =0,192 (кг)

Подшипник NSK - 6008-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6008 DDU NR* NS7S5

16008



16008 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d =40 mm

D =68 mm

B =9 mm

Вес =0,125 (кг)

Подшипник NSK - 16008 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16008 5

BL307ZZ



BL307ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =35 mm

D =80 mm

B =21 mm

Вес =0,485 (кг)

Подшипник NSK - BL307-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL307ZZ AV2S5

BL307ZNR



BL307ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =35 mm

D =80 mm

B =21 mm

Вес =0,485 (кг)

Подшипник NSK - BL307-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL307ZNR* 5

BL307Z



BL307Z однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =35 mm

D =80 mm

B =21 mm

Вес =0,485 (кг)

Подшипник NSK - BL307-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL307Z 5

BL307NR



BL307NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
Z - защитная шайба с одной стороны
ZZ - защитные шайбы с двух сторон
DU - одностороннее контактное уплотнение
DDU - двустороннее контактное уплотнение
NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
N - кольцевая канавка без стопорного кольца
M - латунный сепаратор
Не указано - стальной сепаратор
Внутренний зазор подшипника:
C2 - меньший, чем нормальный
Не указано - нормальный
C3 - больший, чем нормальный
C4 - больше, чем C3
Уровень шума подшипника
E - уровень электромотора

Размеры:

d =35 mm

D =80 mm

B =21 mm

Вес =0,485 (кг)

Подшипник NSK - BL307-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL307NR* 5

BL307



BL307 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
Z - защитная шайба с одной стороны
ZZ - защитные шайбы с двух сторон
DU - одностороннее контактное уплотнение
DDU - двустороннее контактное уплотнение
NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
N - кольцевая канавка без стопорного кольца
M - латунный сепаратор
Не указано - стальной сепаратор
Внутренний зазор подшипника:
C2 - меньший, чем нормальный
Не указано - нормальный
C3 - больший, чем нормальный
C4 - больше, чем C3
Уровень шума подшипника
E - уровень электромотора

Размеры:

d =35 mm

D =80 mm

B =21 mm

Вес =0,485 (кг)

Подшипник NSK - BL307 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL307 5

BL207ZZ



BL207ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
Z - защитная шайба с одной стороны
ZZ - защитные шайбы с двух сторон
DU - одностороннее контактное уплотнение
DDU - двустороннее контактное уплотнение
NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
N - кольцевая канавка без стопорного кольца
M - латунный сепаратор
Не указано - стальной сепаратор
Внутренний зазор подшипника:
C2 - меньший, чем нормальный
Не указано - нормальный
C3 - больший, чем нормальный
C4 - больше, чем C3
Уровень шума подшипника
E - уровень электромотора

Размеры:

d =35 mm

D =72 mm

B =17 mm

Вес =0,3 (кг)

Подшипник NSK - BL207-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL207ZZ AV2S5

BL207



BL207 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - BL207 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL207 5

6907ZZ



6907ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 55 mm

B = 10 mm

Вес = 0,074 (кг)

Подшипник NSK - 6907-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6907ZZCM **AS2S

6907VV



6907VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 55 mm

B = 10 mm

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - 6907-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6907VVCМ NS7S5

6907DDU



6907DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 55 mm

B = 10 mm

Вес = 0,075 (кг)

Подшипник NSK - 6907-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6907DDUCM AS2S5

6907



6907CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 55 mm

B = 10 mm

Вес = 0,075 (кг)

Подшипник NSK - 6907 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6907CM **

6807ZZ



6807ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 47 mm

B = 7 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 6807-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6807ZZ AS2S5

6807VV



6807VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 47 mm

B = 7 mm

Вес = 0,028 (кг)

Подшипник NSK - 6807-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6807VV AS2S5

6807



6807 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 47 mm

B = 7 mm

Вес = 0,028 (кг)

Подшипник NSK - 6807 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6807 5

6407AZZ



6407AZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,952 (кг)

Подшипник NSK - 6407-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6407AZZ AS2S5

6407



6407 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 100 mm

B = 25 mm

Вес = 0,952 (кг)

Подшипник NSK - 6407 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6407 5

6307ZZNR



6307ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,467 (кг)

Подшипник NSK - 6307-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307ZZNR* AS2S5

6307ZZ



6307ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6307-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307ZZCM E NS7S5

6307ZNR



6307ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,467 (кг)

Подшипник NSK - 6307-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307ZNR* 5

6307Z



6307ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6307-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307ZCM E 5

6307VV



6307VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,467 (кг)

Подшипник NSK - 6307-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307VVCM AS2S5

6307NR



6307NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6307-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307NR* E 5

6307N



6307N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6307-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307N E 5

6307M



6307M однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,457 (кг)

Подшипник NSK - 6307-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307M 5

6307DU



6307DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6307-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307DUCM E 5

6307DDUNR



6307DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - 6307-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307DDUNR* NS7S5

6307DDU



6307DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6307-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307DDUCM E NS7S5

6307



6307CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6307 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6307CM E 5

6207ZZNR



6207ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207ZZNR* E AV2S5

6207ZZ



6207ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207ZZCM E NS7S5

6207ZNR



6207ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207ZNR* E 5

6207ZN



6207ZN однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-ZN (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207ZN E 5

6207Z



6207ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207ZCM E 5

6207VV



6207VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207VVCM E NS7S5

6207NR



6207NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207NR* E 5

6207DU



6207DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207DUCM E 5

6207DDUNR



6207DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207DDUNR* E AV2S5

6207DDU



6207DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm


D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207DDUCM E NS7S5

6207



6207CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 6207 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6207CM E 5

6007



6007 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Нет суффикса- открытый подшипник

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник с зазором для электромотора.

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,146 (кг)

Подшипник NSK - 6007 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 CM E 5

6007 ZZ



6007 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,146 (кг)

Подшипник NSK - 6007-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 ZZ CM E NS7S5

6007 ZZ NR



6007 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,16 (кг)

Подшипник NSK - 6007-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 ZZ NR* AV2S5

6007 Z



6007 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник с зазором для электромотора.

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,146 (кг)

Подшипник NSK - 6007-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 Z CM E 5

6007 Z NR



6007 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,16 (кг)

Подшипник NSK - 6007-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 Z NR* 5

6007 VV



6007 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора

Размеры:

d =35 mm

D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,1465 (кг)

Подшипник NSK - 6007-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 VV CM NS7S5

6007 NR



6007 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,16 (кг)

Подшипник NSK - 6007-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 NR* 5

6007 DU



6007 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник с зазором для электродвигателя.

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,146 (кг)

Подшипник NSK - 6007-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 DU CM E 5

6007 DDU



6007 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор подшипника для электромотора

Размеры: d =35 mm

D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,146 (кг)

Подшипник NSK - 6007-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 DDU CM E NS7S5

6007 DDU NR



6007 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =35 mm


D =62 mm

B =14 mm

Вес =0,16 (кг)

Подшипник NSK - 6007-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6007 DDU NR* AV2S5

16007



16007CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя

Размеры:

d =35 mm


D =62 mm

B =9 mm

Вес =0,108 (кг)

Подшипник NSK - 16007 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16007CM 5

63/32ZZ



63/32ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =32 mm

D =75 mm

B =20 mm

Вес =0,385 (кг)

Подшипник NSK - 63/32-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/32ZZ AS2S5

63/32ZNR



63/32ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 75 mm

B = 20 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - 63/32-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/32ZNR* 5

63/32NR



63/32NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 75 mm

B = 20 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - 63/32-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/32NR* 5

63/32N



63/32NC3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 75 mm

B = 20 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - 63/32-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/32NC3 5

63/32DDUNR



63/32DDUNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 75 mm

B = 20 mm

Вес = 0,402 (кг)

Подшипник NSK - 63/32-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/32DDUNR* AV2S5

63/32DDU



63/32DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 75 mm

B = 20 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - 63/32-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/32DDU AS2S5

63/32



63/32 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 75 mm

B = 20 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - 63/32 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/32 5

62/32DDU



62/32DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

- V - одностороннее бесконтактное уплотнение
- VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
- Z - защитная шайба с одной стороны
- ZZ - защитные шайбы с двух сторон
- DU - одностороннее контактное уплотнение
- DDU - двустороннее контактное уплотнение
- NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
- N - кольцевая канавка без стопорного кольца
- M - латунный сепаратор
- Не указано - стальной сепаратор
- Внутренний зазор подшипника:
- C2 - меньший, чем нормальный
- Не указано - нормальный
- C3 - больший, чем нормальный
- C4 - больше, чем C3
- Уровень шума подшипника
- E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 65 mm

B = 17 mm

Вес = 0,22 (кг)

Подшипник NSK - 62/32-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/32DDU NS7S5

62/32



62/32 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

- V - одностороннее бесконтактное уплотнение
- VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
- Z - защитная шайба с одной стороны
- ZZ - защитные шайбы с двух сторон
- DU - одностороннее контактное уплотнение
- DDU - двустороннее контактное уплотнение
- NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
- N - кольцевая канавка без стопорного кольца
- M - латунный сепаратор
- Не указано - стальной сепаратор
- Внутренний зазор подшипника:
- C2 - меньший, чем нормальный
- Не указано - нормальный
- C3 - больший, чем нормальный
- C4 - больше, чем C3
- Уровень шума подшипника
- E - уровень электромотора

Размеры:

d = 32 mm


D = 65 mm

B = 17 mm

Вес = 0,221 (кг)

Подшипник NSK - 62/32 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/32 5

60/32



60/32 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

- Без суффикса - открытый подшипник.
- Не указано - стальной сепаратор
- Внутренний зазор подшипника:
- Не указано - нормальный

Размеры: d = 32 mm


D = 58 mm

B = 13 mm

Вес = 0,121 (кг)

Подшипник NSK - 60/32 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/32 5

60/32 ZZ



60/32 ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =32 mm


D =58 mm

B =13 mm

Вес =0,121 (кг)

Подшипник NSK - 60/32-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/32 ZZ AV2S5

60/32 DDU



60/32 DDU односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =32 mm

D =58 mm

B =13 mm

Вес =0,128 (кг)

Подшипник NSK - 60/32-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/32 DDU AV2S5

BL206ZZ



BL206ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =30 mm

D =62 mm

B =16 mm

Вес =0,211 (кг)

Подшипник NSK - BL206-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL206ZZ AV2S5

BL206ZNR



BL206ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,211 (кг)

Подшипник NSK - BL206-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL206ZNR* 5

BL206



BL206 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,211 (кг)

Подшипник NSK - BL206 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL206 5

6906ZZ



6906ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 47 mm

B = 9 mm

Вес = 0,055 (кг)

Подшипник NSK - 6906-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6906ZZCM NS7S5

6906VV



6906VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 47 mm

B = 9 mm

Вес = 0,049 (кг)

Подшипник NSK - 6906-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6906VVCM AS2S5

6906DDU



6906DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 47 mm

B = 9 mm

Вес = 0,049 (кг)

Подшипник NSK - 6906-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6906DDUCM **AV2S

6906



6906CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 47 mm

B = 9 mm

Вес = 0,049 (кг)

Подшипник NSK - 6906 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6906CM **

6806ZZ



6806ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,024 (кг)

Подшипник NSK - 6806-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6806ZZ NS7S5

6806VV



6806VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,025 (кг)

Подшипник NSK - 6806-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6806VV AS2S5

6806DD



6806DD односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,024 (кг)

Подшипник NSK - 6806-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6806DD AS2S5

6806



6806 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,024 (кг)

Подшипник NSK - 6806 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6806 5

6406ZZ



6406ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,735 (кг)

Подшипник NSK - 6406-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6406ZZ AS2S5

6406



6406 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,735 (кг)

Подшипник NSK - 6406 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6406 5

6306ZZNR



6306ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306ZZNR* AV2S5

6306ZZ



6306ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306ZZCM E NS7S5

6306ZNR



6306ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306ZNR* 5

6306ZN



6306ZN однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-Z-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306ZN 5

6306Z



6306ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306ZCM E 5

6306VV



6306VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306VVCM **AV2S

6306NR



6306NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306NR* E 5

6306N



6306N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306N E 5

6306DU



6306DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306DUCM E 5

6306DDUNR



6306DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,366 (кг)

Подшипник NSK - 6306-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306DDUNR* NS7S5

6306DDU



6306DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306DDUCM E NS7S5

6306



6306CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - 6306 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6306CM E 5

6206ZZNR



6206ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,201 (кг)

Подшипник NSK - 6206-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206ZZNR* AV2S5

6206ZZ



6206ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206ZZCM E NS7S5

6206ZNR



6206ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,201 (кг)

Подшипник NSK - 6206-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206ZNR* 5

6206Z



6206ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206ZCM E 5

6206VV



6206VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206VVCM E NS7S5

6206NR



6206NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206NR* E 5

6206DU



6206DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206DUCM E 5

6206DDUNR



6206DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206DDUNR* E AS2S5

6206DDU



6206DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206DDUCM E NS7S5

6206



6206CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - 6206 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6206CM E 5

6006



6006 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Безсуффикса-открытый подшипник.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6006 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 CM **

6006 ZZ



6006 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- зазор для электромотора

Размеры: d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6006-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 ZZ CM NS7S5

6006 ZZ NR



6006 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =30 mm


D =55 mm

B =13 mm

Вес =0,119 (кг)

Подшипник NSK - 6006-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 ZZ NR* AV2S5

6006 Z



6006 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Размеры: d =30 mm


D =55 mm

B =13 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6006-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 Z CM 5

6006 Z NR



6006 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =30 mm


D =55 mm

B =13 mm

Вес =0,119 (кг)

Подшипник NSK - 6006-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 Z NR* 5

6006 VV



6006 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателей

Размеры:

d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6006-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 VV CM NS7S5

6006 NR



6006 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Суффикс не указан-открытый подшипник

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,119 (кг)

Подшипник NSK - 6006-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 NR* 5

6006 DU



6006 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - контактное уплотнение только с одной стороны.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора.

Размеры: d = 30 mm


D = 55 mm

B = 13 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6006-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 DU CM 5

6006 DDU



6006 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электромотора.

Размеры: d =30 mm


D =55 mm

B =13 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6006-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006DDUCM NS7S5

6006 DDU NR



6006 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =30 mm


D =55 mm

B =13 mm

Вес =0,119 (кг)

Подшипник NSK - 6006-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6006 DDU NR* NS7S5

16006



16006CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя

Размеры:

d =30 mm

D =55 mm

B =9 mm

Вес =0,092 (кг)

Подшипник NSK - 16006 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16006CM 5

63/28ZZ



63/28ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 68 mm

B = 18 mm

Вес = 0,2845 (кг)

Подшипник NSK - 63/28-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/28ZZ AV2S5

63/28NR



63/28NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 68 mm

B = 18 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 63/28-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/28NR* 5

63/28N



63/28N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 68 mm

B = 18 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 63/28-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/28N 5

63/28



63/28 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 68 mm

B = 18 mm

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник NSK - 63/28 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/28 5

62/28ZZ



62/28ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 58 mm

B = 16 mm

Вес = 0,172 (кг)

Подшипник NSK - 62/28-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/28ZZ AV2S5

62/28ZNR



62/28ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 58 mm

B = 16 mm

Вес = 0,172 (кг)

Подшипник NSK - 62/28-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/28ZNR* 5

62/28NR



62/28NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 58 mm

B = 16 mm

Вес = 0,172 (кг)

Подшипник NSK - 62/28-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/28NR* 5

62/28DDU



62/28DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm


D = 58 mm

B = 16 mm

Вес = 0,172 (кг)

Подшипник NSK - 62/28-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/28DDUCM NS7S5

62/28



62/28CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 28 mm

D = 58 mm

B = 16 mm

Вес = 0,172 (кг)

Подшипник NSK - 62/28 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/28CM 5

60/28



60/28 однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса-подшипник открытого типа.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =28 mm


D =52 mm

B =12 mm

Вес =0,097 (кг)

Подшипник NSK - 60/28 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/28 5

60/28 ZZ



60/28 ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =28 mm


D =52 mm

B =12 mm

Вес =0,095 (кг)

Подшипник NSK - 60/28-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/28 ZZ AS2S5

60/28 DDU



60/28 DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =28 mm

D =52 mm

B =12 mm

Вес =0,097 (кг)

Подшипник NSK - 60/28-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/28 DDU AS2S5

BL305ZZ



BL305ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm

B =17 mm

Вес =0,245 (кг)

Подшипник NSK - BL305-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL305ZZ AV2S5

BL305ZNR



BL305ZNR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm

B =17 mm

Вес =0,265 (кг)

Подшипник NSK - BL305-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL305ZNR* 5

BL305



BL305 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm

B =17 mm

Вес =0,245 (кг)

Подшипник NSK - BL305 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL305 5

BL205



BL205 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,14 (кг)

Подшипник NSK - BL205 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BL205 5

6905ZZ



6905ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 6905-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6905ZZCM **AV2S

6905VV



6905VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 6905-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6905VVCM **AV2S

6905DDU



6905DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 6905-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6905DDUCM **AV2S

6905



6905CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 42 mm

B = 7 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6905 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6905CM 5

6805ZZ



6805ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm

D = 37 mm

B = 7 mm

Вес = 0,02 (кг)

Подшипник NSK - 6805-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6805ZZ AS2S5

6805VV



6805VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 37 mm

B = 7 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6805-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6805VV AS2S5

6805DD



6805DD односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 37 mm

B = 7 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6805-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6805DD AS2S5

6805



6805 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm

D = 37 mm

B = 7 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6805 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6805 5

6405ZZ



6405ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,506 (кг)

Подшипник NSK - 6405-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6405ZZ AV2S5

6405



6405 односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - 6405 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6405 5

6305ZZNR



6305ZZNR* односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,246 (кг)

Подшипник NSK - 6305-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305ZZNR* NS7S5

6305ZZ



6305ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305ZZCM E NS7S5

6305ZNR



6305ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305ZNR* 5

6305Z



6305ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305ZCM E 5

6305VV



6305VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305VVCM E NS7S5

6305NR



6305NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305NR* 5

6305N



6305N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305N 5

6305DU



6305DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =62 mm

B =17 mm

Вес =0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305DUCM E 5

6305DDUNR



6305DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =62 mm

B =17 mm

Вес =0,235 (кг)

Подшипник NSK - 6305-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305DDUNR* AV2S5

6305DDU



6305DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm

B =17 mm

Вес =0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305DDUCM E NS7S5

6305



6305CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =62 mm

B =17 mm

Вес =0,232 (кг)

Подшипник NSK - 6305 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6305CM E 5

62205DDU



62205DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =52 mm

B =18 mm

Вес =0,14 (кг)

Подшипник NSK - 62205-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62205DDU AS2S5

6205ZZNR



6205ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm

D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,124 (кг)

Подшипник NSK - 6205-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205ZZNR* D NS7S5

6205ZZ



6205ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 47 mm

B = 12 mm

Вес = 0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6205-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205ZZCM D NS7S5

6205ZNR



6205ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,121 (кг)

Подшипник NSK - 6205-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205ZNR* D 5

6205Z



6205ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,123 (кг)

Подшипник NSK - 6205-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205ZCM D 5

6205VV



6205VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,125 (кг)

Подшипник NSK - 6205-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205VVCM D NS7S5

6205NR



6205NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,127 (кг)

Подшипник NSK - 6205-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205NR* D 5

6205DU



6205DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm

D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,123 (кг)

Подшипник NSK - 6205-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205DUCM D 5

6205DDUNR



6205DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,124 (кг)

Подшипник NSK - 6205-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205DDUNR* D NS7S5

6205DDU



6205DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,123 (кг)

Подшипник NSK - 6205-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205DDUCM D NS7S5

6205



6205CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =25 mm

D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,129 (кг)

Подшипник NSK - 6205 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6205CM D 5

6005



6005 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса- открытый подшипник

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 CM D 5

6005 ZZ



6005 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электромотора.

Размеры:

d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 ZZ CM D NS7S5

6005 ZZ NR



6005 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 ZZ NR* D AS2S5

6005 Z



6005 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник с специальным зазором для электромотора.


Размеры: d =25 mm

D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг) Подшипник NSK - 6005-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 Z CM D 5

6005 Z NR



6005 Z NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 Z NR* D 5

6005 VV



6005 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник с специальным зазором для электродвигателя.

Размеры: d =25 mm

D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 VV CM D NS7S5

6005 NR



6005 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Не указано - стальной сепаратор

Размеры: d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,08 (кг)

Подшипник NSK - 6005-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 NR* 5

6005 DU



6005 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 DU CM D 5

6005 DDU



6005 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 DDU CM D NS7S5

6005 DDU NR



6005 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =25 mm


D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6005 DDU NR* D AS2S5

16005



16005CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя

Размеры:

d =25 mm


D =47 mm

B =8 mm

Вес =0,06 (кг)

Подшипник NSK - 16005 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16005CM 5

63/22NR



63/22NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =22 mm


D =56 mm

B =16 mm

Вес =0,176 (кг)

Подшипник NSK - 63/22-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/22NR* 5

63/22N



63/22NC3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 22 mm


D = 56 mm

B = 16 mm

Вес = 0,176 (кг)

Подшипник NSK - 63/22-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/22NC3 5

63/22DDU



63/22DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 22 mm


D = 56 mm

B = 16 mm

Вес = 0,17 (кг)

Подшипник NSK - 63/22-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/22DDU NS7S5

63/22



63/22 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 22 mm

D = 56 mm

B = 16 mm

Вес = 0,176 (кг)

Подшипник NSK - 63/22 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63/22 5

62/22ZZ



62/22ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =22 mm


D =50 mm

B =14 mm

Вес =0,118 (кг)

Подшипник NSK - 62/22-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/22ZZCM AV2S5

62/22DDU



62/22DDU однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =22 mm


D =50 mm

B =14 mm

Вес =0,11 (кг)

Подшипник NSK - 62/22-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/22DDU AS2S5

62/22



62/22 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =22 mm


D =50 mm

B =14 mm

Вес =0,118 (кг)

Подшипник NSK - 62/22 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62/22 5

60/22



60/22 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =22 mm


D =44 mm

B =12 mm

Вес =0,073 (кг)

Подшипник NSK - 60/22 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/22 5

60/22 ZZ



60/22 ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =22 mm


D =44 mm

B =12 mm

Вес =0,073 (кг)

Подшипник NSK - 60/22-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/22 ZZ AV2S5

60/22 Z



60/22 Z C3 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C3 - больший, чем нормальный

Размеры: d =22 mm

D =44 mm

B =12 mm

Вес =0,073 (кг)

Подшипник NSK - 60/22-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/22 Z C3 5

60/22 DDU



60/22 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =22 mm


D =44 mm

B =12 mm

Вес =0,072 (кг)

Подшипник NSK - 60/22-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 60/22 DDU CM AV2S5

L20



L20 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d =20 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,102 (кг)

Подшипник NSK - L20 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - L20 5

E20



E20 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d =20 mm

D =47 mm

B =12 mm

Вес =0,091 (кг)

Подшипник NSK - E20 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E20 5

6904ZZ



6904ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 37 mm

B = 9 mm

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 6904-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6904ZZCM NS7S5

6904Z



6904ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 37 mm

B = 9 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6904-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6904ZCM AV2S5

6904VV



6904VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 37 mm

B = 9 mm

Вес = 0,035 (кг)

Подшипник NSK - 6904-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6904VVCM NS7S5

6904DDU



6904DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 37 mm

B = 9 mm

Вес = 0,036 (кг)

Подшипник NSK - 6904-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6904DDUCM NS7S5

6904



6904 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 37 mm

B = 9 mm

Вес = 0,036 (кг)

Подшипник NSK - 6904 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6904 5

6804ZZ



6804ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm

D = 32 mm

B = 7 mm

Вес = 0,015 (кг)

Подшипник NSK - 6804-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6804ZZ AS2S5

6804VV



6804VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 32 mm

B = 7 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6804-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6804VV NS7S5

6804DD



6804DDCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 32 mm

B = 7 mm

Вес = 0,017 (кг)

Подшипник NSK - 6804-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6804DDCM NS7S5

6804



6804 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm

D = 32 mm

B = 7 mm

Вес = 0,017 (кг)

Подшипник NSK - 6804 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6804 5

6404AZZ



6404AZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,4 (кг)

Подшипник NSK - 6404-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6404AZZ AS2S5

6404



6404 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 72 mm

B = 19 mm

Вес = 0,398 (кг)

Подшипник NSK - 6404 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6404 5

6304ZZNR



6304ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6304-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304ZZNR* AS2S5

6304ZZ



6304ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6304-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304ZZCM D NS7S5

6304ZNR



6304ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,144 (кг)

Подшипник NSK - 6304-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304ZNR* 5

6304Z



6304ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm

B = 15 mm

Вес = 0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6304-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304ZCM D 5

6304VV



6304VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,144 (кг)

Подшипник NSK - 6304-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304VVCM NS7S5

6304NR



6304NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6304-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304NR* D 5

6304DU



6304DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6304-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304DUCM D 5

6304DDUNR



6304DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,144 (кг)

Подшипник NSK - 6304-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304DDUNR* AV2S5

6304DDU



6304DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm


D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6304-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304DDUCM D NS7S5

6304



6304CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm

D =52 mm

B =15 mm

Вес =0,145 (кг)

Подшипник NSK - 6304 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6304CM D 5

6204ZZNR



6204ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,103 (кг)

Подшипник NSK - 6204-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204ZZNR* D AS2S5

6204ZZ



6204ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,103 (кг)

Подшипник NSK - 6204-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204ZZCM D NS7S5

6204ZNR



6204ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =20 mm

D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,101 (кг)

Подшипник NSK - 6204-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204ZNR* D 5

6204Z



6204ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,101 (кг)

Подшипник NSK - 6204-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204ZCM D 5

6204VV



6204VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,103 (кг)

Подшипник NSK - 6204-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204VVCM D NS7S5

6204NR



6204NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,105 (кг)

Подшипник NSK - 6204-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204NR* D 5

6204DU



6204DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник, подшипник с уплотнением с одной стороны. Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение, у других производителей обозначается - RS

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM - Радиальный зазор, с уменьшенным диапазоном радиального зазора в рамках "нормального" класса зазора, низкий уровень шума, широкое применение у электродвигателей

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры подшипника: d = 20 мм


D = 47 мм

B = 14 мм

Вес подшипника = 0,101 (кг)

Подшипник NSK - 6204-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204DUCM D 5

6204DDUNR



6204DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 мм


D = 47 мм

B = 14 мм

Вес = 0,103 (кг)

Подшипник NSK - 6204-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204DDUNR* D NS7S5

6204DDU



6204DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 мм

D = 47 мм

B = 14 мм

Вес = 0,103 (кг)

Подшипник NSK - 6204-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204DDUCM D NS7S5

6204



6204CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 20 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,107 (кг)

Подшипник NSK - 6204 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6204CM D 5

6004



6004 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 20 mm


D = 42 mm

B = 12 mm

Вес = 0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 CM D 5

6004 ZZ



6004 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 20 mm


D = 42 mm

B = 12 mm

Вес = 0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 ZZ CM D NS7S5

6004 ZZ NR



6004 ZZ NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры:

d =20 mm


D =42 mm

B =12 mm

Вес =0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 ZZ NR* D NS7S5

6004 Z



6004 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник для электродвигателя.

Размеры: d =20 mm


D =42 mm

B =12 mm

Вес =0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 Z CM D 5

6004 VV



6004 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =20 mm


D =42 mm

B =12 mm

Вес =0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 VV CM D NS7S5

6004 NR



6004 NR* однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса-открытый подшипник

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =20 mm


D =42 mm

B =12 mm

Вес =0,071 (кг)

Подшипник NSK - 6004-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 NR* 5

6004 DU



6004 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры:

d =20 mm


D =42 mm

B =12 mm

Вес =0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 DU CM D 5

6004 DDU



6004 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =20 mm


D =42 mm

B =12 mm

Вес =0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 DDU CM D NS7S5

6004 DDU NR



6004 DDU NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =20 mm


D =42 mm

B =12 mm

Вес =0,068 (кг)

Подшипник NSK - 6004-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6004 DDU NR* D NS7S5

E18



E18 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =18 mm


D =40 mm

B =9 mm

Вес =0,05 (кг)

Подшипник NSK - E18 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E18 5

L17



L17 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =40 mm

B =10 mm

Вес =0,056 (кг)

Подшипник NSK - L17 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - L17 5

E17



E17 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 44 mm

B = 11 mm

Вес = 0,078 (кг)

Подшипник NSK - E17 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E17 5

BO17



BO17 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 44 mm

B = 11 mm

Вес = 0,075 (кг)

Подшипник NSK - BO17 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BO17 5

6903ZZ



6903ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm

D = 30 mm

B = 7 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6903-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6903ZZCM NS7S5

6903VV



6903VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 30 mm

B = 7 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6903-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6903VVCM NS7S5

6903DDU



6903DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 30 mm

B = 7 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6903-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6903DDUCM AV2S5

6903



6903 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm

D = 30 mm

B = 7 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6903 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6903 5

6803ZZ



6803ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 26 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0083 (кг)

Подшипник NSK - 6803-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6803ZZCM AS2S5

6803VV



6803VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 26 mm

B = 5 mm

Вес = 0,009 (кг)

Подшипник NSK - 6803-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6803VVCM AS2S5

6803DD



6803DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm

D = 26 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0083 (кг)

Подшипник NSK - 6803-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6803DD AS2S5

6803



6803 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 26 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0083 (кг)

Подшипник NSK - 6803 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6803 5

6403ZZ



6403ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,27 (кг)

Подшипник NSK - 6403-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6403ZZ AS2S5

6403



6403 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm

D = 62 mm

B = 17 mm

Вес = 0,27 (кг)

Подшипник NSK - 6403 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6403 5

6303ZZNR



6303ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,078 (кг)

Подшипник NSK - 6303-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZZNR* NS7S5

6303ZZ



6303ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZZCM D NS7S5

6303ZNR



6303ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZNR* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm

D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303Z



6303ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303ZCM E* 5

6303VV



6303VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303VVCM **AV2S

6303NR



6303NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303NR* 5

6303DU



6303DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DUCM E* 5

6303DU



6303DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DUCM E* 5

6303DU



6303DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DUCM E* 5

6303DU



6303DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DUCM E* 5

6303DU



6303DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm

D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DUCM E* 5

6303DU



6303DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DUCM E* 5

6303DU



6303DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DUCM E* 5

6303DDU



6303DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =47 mm

B =14 mm

Вес =0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303DDUCM D NS7S5

6303



6303CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 47 mm

B = 14 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - 6303 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6303CM D 5

6300ZZ



6300ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,053 (кг)

Подшипник NSK - 6300-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6300ZZCM NS7S5

6300Z



6300ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm

D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,053 (кг)

Подшипник NSK - 6300-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6300ZCM 5

6300VV



6300VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,05 (кг)

Подшипник NSK - 6300-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6300VVCM NS7S5

6300DU



6300DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,053 (кг)

Подшипник NSK - 6300-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6300DUCM 5

6300DDU



6300DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm

D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,053 (кг)

Подшипник NSK - 6300-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6300DDUCM NS7S5

6300



6300CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,053 (кг)

Подшипник NSK - 6300 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6300CM 5

6203ZZNR



6203ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203ZZNR* D AS2S5

6203ZZ



6203ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 17 mm

D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203ZZCM D NS7S5

6203ZNR



6203ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =40 mm

B =12 mm

Вес =0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203ZNR* D 5

6203Z



6203ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =40 mm

B =12 mm

Вес =0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203ZCM D 5

6203VV



6203VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm

D =40 mm

B =12 mm

Вес =0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203VVCМ D NS7S5

6203NR



6203NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =40 mm

B =12 mm

Вес =0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203NR* D 5

6203DU



6203DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =40 mm

B =12 mm

Вес =0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203DUCM D 5

6203DDUNR



6203DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =40 mm

B =12 mm

Вес =0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203DDUNR* D AS2S5

6203DDU



6203DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203DDUCM D NS7S5

6203



6203CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 17 mm


D = 40 mm

B = 12 mm

Вес = 0,067 (кг)

Подшипник NSK - 6203 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6203CM D 5

6003



6003 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 17 mm


D = 35 mm

B = 10 mm

Вес = 0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 CM D 5

6003 ZZ



6003 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателей.

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры: d =17 mm


D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 ZZ CM D NS7S5

6003 ZZ NR



6003 ZZ NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры: d =17 mm


D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 ZZ NR* NS7S5

6003 Z



6003 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-подшипник для электродвигателя с специальным зазором

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm

D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 Z CM E* 5

6003 Z NR



6003 Z NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры: d =17 mm


D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 Z NR* 5

6003 VV



6003 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса- подшипник открытого типа

Внутренний зазор подшипника:

CM - подшипник с специальным зазором для электродвигателя.

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =17 mm


D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003VVCM D NS7S5

6003 NR



6003 NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса-открытый подшипник

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =17 mm

D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 NR* 5

6003 DU



6003 DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры: d =17 mm


D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 DU CM D 5

6003 DDU



6003 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =17 mm


D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,039 (кг)

Подшипник NSK - 6003-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 DDU CM D NS7S5

6003 DDU NR



6003 DDU NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =17 mm


D =35 mm

B =10 mm

Вес =0,04 (кг)

Подшипник NSK - 6003-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6003 DDU NR* NS7S5

16003



16003CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

без суффикса- подшипник открытого типа

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя

Размеры:

d =17 mm


D =35 mm

B =8 mm

Вес =0,032 (кг)

Подшипник NSK - 16003 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16003CM 5

E16



E16 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =16 mm


D =38 mm

B =10 mm

Вес =0,05 (кг)

Подшипник NSK - E16 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E16 5

E15



E15 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =15 mm

D =35 mm

B =8 mm

Вес =0,034 (кг)

Подшипник NSK - E15 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E15 5

BO15



BO15 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 40 mm

B = 10 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - BO15 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - BO15 5

6902ZZ



6902ZZ1CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 28 mm

B = 7 mm

Вес = 0,016 (кг)

Подшипник NSK - 6902-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6902ZZ1CM AV2S5

6902VV



6902VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm

D = 28 mm

B = 7 mm

Вес = 0,016 (кг)

Подшипник NSK - 6902-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6902VV AV2S5

6902DD



6902DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 15 mm


D = 28 mm

B = 7 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6902-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6902DD AS2S5

6902



6902CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 15 mm


D = 28 mm

B = 7 mm

Вес = 0,015 (кг)

Подшипник NSK - 6902 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6902CM 5

6802ZZ



6802ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 15 mm


D = 24 mm

B = 5 mm

Вес = 0,007 (кг)

Подшипник NSK - 6802-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6802ZZCM NS7S5

6802VV



6802VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 24 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0075 (кг)

Подшипник NSK - 6802-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6802VV NS7S5

6802DD



6802DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 24 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0075 (кг)

Подшипник NSK - 6802-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6802DD AS2S5

6802



6802 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 24 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0075 (кг)

Подшипник NSK - 6802 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6802 5

6302ZZNR



6302ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =15 mm


D =42 mm

B =13 mm

Вес =0,086 (кг)

Подшипник NSK - 6302-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302ZZNR* NS7S5

6302ZZ



6302ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =15 mm


D =42 mm

B =13 mm

Вес =0,082 (кг)

Подшипник NSK - 6302-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302ZZCM NS7S5

6302Z



6302ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =15 mm

D =42 mm

B =13 mm

Вес =0,082 (кг)

Подшипник NSK - 6302-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302ZCM 5

6302VV



6302VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 42 mm

B = 13 mm

Вес = 0,082 (кг)

Подшипник NSK - 6302-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302VVCM **AV2S

6302DU



6302DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 42 mm

B = 13 mm

Вес = 0,082 (кг)

Подшипник NSK - 6302-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302DUCM 5

6302DDU



6302DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm

D = 42 mm

B = 13 mm

Вес = 0,082 (кг)

Подшипник NSK - 6302-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302DDUCM NS7S5

6302



6302CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 42 mm

B = 13 mm

Вес = 0,082 (кг)

Подшипник NSK - 6302 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302CM **

6202ZZNR



6202ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202ZZNR* NS7S5

6202ZZ



6202ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm

D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202ZZCM D NS7S5

6202ZNR



6202ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202ZNR* 5

6202Z



6202ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202ZCM D 5

6202VV



6202VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 15 mm

D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202VVCМ D NS7S5

6202NR



6202NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =15 mm


D =35 mm

B =11 mm

Вес =0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202NR* 5

6202DU



6202DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =15 mm


D =35 mm

B =11 mm

Вес =0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202DUCM D* 5

6202DDUNR



6202DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d =15 mm

D =35 mm

B =11 mm

Вес =0,048 (кг)

Подшипник NSK - 6202-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202DDUNR* NS7S5

6202DDU



6202DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202DDUCM D* NS7S5

6202



6202CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электродвигателя

Размеры:

d = 15 mm


D = 35 mm

B = 11 mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - 6202 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6202CM D* 5

6002



6002 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM - спец.зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 15 mm


D = 32 mm

B = 9 mm

Вес = 0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002CM D 5

6002 ZZ



6002 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 ZZ CM D NS7S5

6002 ZZ NR



6002 ZZ NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя.

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 ZZ NR* D AS2S5

6002 Z



6002 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM - специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 Z CM D 5

6002 VV



6002 VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 VV AV2S5

6002 NR



6002 NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Без суффикса-открытый подшипник

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,0315 (кг)

Подшипник NSK - 6002-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 NR* 5

6002 DU



6002 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- специальный зазор для электродвигателя

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 DU CM D* 5

6002 DDU



6002 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 DDU CM D NS7S5

6002 DDU NR



6002 DDU NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =15 mm


D =32 mm

B =9 mm

Вес =0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6002-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6002 DDU NR* NS7S5

16002CM



16002CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса- подшипник открытого типа.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM- специальный зазор для электродвигателя.

Размеры:

d =15 mm

D =32 mm

B =8 mm

Вес =0,026 (кг)

Подшипник NSK - 16002 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16002CM 5

E14



E14 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 14 mm


D = 35 mm

B = 8 mm

Вес = 0,036 (кг)

Подшипник NSK - E14 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E14 5

EN13



EN13 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 13 mm


D = 30 mm

B = 7 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - EN13 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - EN13 5

E13



E13 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 13 mm


D = 30 mm

B = 7 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - E13 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E13 5

EN12



EN12 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 7 mm

Вес = 0,028 (кг)

Подшипник NSK - EN12 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - EN12 5

E12



E12 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 7 mm

Вес = 0,028 (кг)

Подшипник NSK - E12 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E12 5

6901ZZ



6901ZZ2CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm

D = 24 mm

B = 6 mm

Вес = 0,013 (кг)

Подшипник NSK - 6901-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6901ZZ2CM NS7S5

6901VV



6901VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 24 mm

B = 6 mm

Вес = 0,011 (кг)

Подшипник NSK - 6901-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6901VVCМ NS7S5

6901DD



6901DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 24 mm

B = 6 mm

Вес = 0,01 (кг)

Подшипник NSK - 6901-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6901DD AV2S5

6901



6901CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm

D = 24 mm

B = 6 mm

Вес = 0,011 (кг)

Подшипник NSK - 6901 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6901CM 5

6801ZZ



6801ZZ1CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 21 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0064 (кг)

Подшипник NSK - 6801-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6801ZZ1CM AS2S5

6801VV



6801VV однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 21 mm

B = 5 mm

Вес = 0,006 (кг)

Подшипник NSK - 6801-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6801VV AS2S5

6801DD



6801DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 21 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0057 (кг)

Подшипник NSK - 6801-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6801DD NS7S5

6801



6801CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 21 mm

B = 5 mm

Вес = 0,006 (кг)

Подшипник NSK - 6801 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6801CM 5

6302DDUNR



6302DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 42 mm

B = 13 mm

Вес = 0,082 (кг)

Подшипник NSK - 6302-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6302DDUNR* AV2S5

6301ZZ



6301ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm

D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - 6301-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6301ZZCM NS7S5

6301Z



6301ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - 6301-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6301ZCM 5

6301VV



6301VVCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - 6301-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6301VVCM NS7S5

6301DU



6301DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - 6301-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6301DUCM 5

6301DDU



6301DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - 6301-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6301DDUCM NS7S5

6301



6301CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,06 (кг)

Подшипник NSK - 6301 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6301CM 5

63001ZZ



63001ZZC3E однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,0305 (кг)

Подшипник NSK - 63001-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63001ZZC3E AV2S5

63001DDU



63001DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 37 mm

B = 12 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 63001-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 63001DDUCM AV2S5

62201DDU



62201DDUC3E однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 14 mm

Вес = 0,05 (кг)

Подшипник NSK - 62201-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 62201DDUC3E AV2S5

6201ZZNR



6201ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm

D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник NSK - 6201-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201ZZNR* NS7S5

6201ZZ



6201ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201ZZCM D NS7S5

6201ZNR



6201ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201ZNR* 5

6201Z



6201ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201ZCM D* 5

6201VV



6201VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201VVCМ D NS7S5

6201NR



6201NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201NR* 5

6201N



6201N однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm

D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-N (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201N 5

6201DU



6201DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201DUCM D* 5

6201DDUNR



6201DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 6201-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201DDUNR* NS7S5

6201DDU



6201DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm

D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201DDUCM D NS7S5

6201



6201CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 12 mm


D = 32 mm

B = 10 mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - 6201 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6201CM D* 5

6001



6001UCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM - зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 12 mm


D = 28 mm

B = 8 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6001 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6001 CM J 8

6001 ZZ



6001 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM - специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 12 mm


D = 28 mm

B = 8 mm

Вес = 0,021 (кг)

Подшипник NSK - 6001-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6001 ZZ CM J NS7S8

6001 Z



6001 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

d =12 mm


D =28 mm

B =8 mm

Вес =0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6001-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6001 Z CM J 8

6001 VV



6001 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =12 mm


D =28 mm

B =8 mm

Вес =0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6001-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6001 VV CM J NS7S8

6001 DU



6001 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d =12 mm


D =28 mm

B =8 mm

Вес =0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6001-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6001 DU CM J 8

6001 DDU



6001 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 12 mm


D = 28 mm

B = 8 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - 6001-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6001 DDU CM J NS7S8

16101



16101 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса - подшипник открытого типа

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d = 12 mm


D = 30 mm

B = 8 mm

Вес = 0,026 (кг)

Подшипник NSK - 16101 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16101 5

16001



16001 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса - подшипник открытого типа.

Размеры:

d = 12 mm


D = 28 mm

B = 7 mm

Вес = 0,015 (кг)

Подшипник NSK - 16001 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16001 5

E11



E11 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 11 mm


D = 32 mm

B = 7 mm

Вес = 0,029 (кг)

Подшипник NSK - E11 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E11 5

E10



E10 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 28 mm

B = 8 mm

Вес = 0,023 (кг)

Подшипник NSK - E10 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E10 5

6900ZZ



6900ZZ1CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 22 mm

B = 6 mm

Вес = 0,01 (кг)

Подшипник NSK - 6900-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6900ZZ1CM J NS7S5

6900VV



6900VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 22 mm

B = 6 mm

Вес = 0,012 (кг)

Подшипник NSK - 6900-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6900VVCМ NS7S5

6900DD



6900DD однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 22 mm

B = 6 mm

Вес = 0,012 (кг)

Подшипник NSK - 6900-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6900DD NS7S5

6900



6900 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 22 mm

B = 6 mm

Вес = 0,0096 (кг)

Подшипник NSK - 6900 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6900 5

6800ZZ



6800ZZ односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 19 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0056 (кг)

Подшипник NSK - 6800-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6800ZZ AS2S5

6800VV



6800VV односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 19 mm

B = 5 mm

Вес = 0,005 (кг)

Подшипник NSK - 6800-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6800VV AS2S5

6800DD



6800DD односторонний радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 19 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0056 (кг)

Подшипник NSK - 6800-DD (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6800DD AS2S5

6800



6800 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 19 mm

B = 5 mm

Вес = 0,0056 (кг)

Подшипник NSK - 6800 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6800 5

6200ZZNR



6200ZZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6200-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200ZZNR* AV2S5

6200ZZ



6200ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 6200-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200ZZCM J NS7S8

6200ZNR



6200ZNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,02974 (кг)

Подшипник NSK - 6200-Z-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200ZNR* 5

6200Z



6200ZCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 6200-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200ZCM J 8

6200VV



6200VVCМ однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение
 VV - двустороннее бесконтактное уплотнение
 Z - защитная шайба с одной стороны
 ZZ - защитные шайбы с двух сторон
 DU - одностороннее контактное уплотнение
 DDU - двустороннее контактное уплотнение
 NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом
 N - кольцевая канавка без стопорного кольца
 M - латунный сепаратор
 Не указано - стальной сепаратор
 Внутренний зазор подшипника:
 C2 - меньший, чем нормальный
 Не указано - нормальный
 C3 - больший, чем нормальный
 C4 - больше, чем C3
 Уровень шума подшипника
 E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm

D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 6200-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200VVCМ J NS7S8

6200NR



6200NR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,02974 (кг)

Подшипник NSK - 6200-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200NR* 5

6200DU



6200DUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 6200-DU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200DUCM J 8

6200DDUNR



6200DDUNR* однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm

D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,03 (кг)

Подшипник NSK - 6200-DDU-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200DDUNR* AV2S5

6200DDU



6200DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 6200-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200DDUCM J NS7S8

6200



6200UCM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 10 mm


D = 30 mm

B = 9 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - 6200 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6200UCM J 8

6000



6000 CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Не указано - стальной сепаратор

Без суффикса - открытый подшипник

Внутренний зазор подшипника:

CM - специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 10 mm


D = 26 mm

B = 8 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6000 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6000 CM J 8

6000 ZZ



6000 ZZ CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-спец. зазор для электродвигателя.

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры: d =10 mm


D =26 mm

B =8 mm

Вес =0,019 (кг)

Подшипник NSK - 6000-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6000 ZZ CM J NS7S8

6000 ZZ NR



6000 ZZ NR однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

Размеры: d =10 mm


D =26 mm

B =8 mm

Вес =0,017 (кг)

Подшипник NSK - 6000-ZZ-NR (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6000 ZZ NR* J AS2S8

6000 Z



6000 Z CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-зазор для электродвигателя

Размеры: d =10 mm

D =26 mm

B =8 mm

Вес =0,019 (кг)

Подшипник NSK - 6000-Z (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6000 Z CM D* 5

6000 VV



6000 VV CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 10 mm


D = 26 mm

B = 8 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6000-VV (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6000 VV CM J NS7S8

6000 DDU



6000 DDU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DDU - двустороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 10 mm


D = 26 mm

B = 8 mm

Вес = 0,018 (кг)

Подшипник NSK - 6000-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6000 DDU CM J NS7S8

6000 D



6000 DU CM однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

DU - одностороннее контактное уплотнение

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

CM-специальный зазор для электродвигателя.

Размеры: d = 10 mm


D = 26 mm

B = 8 mm

Вес = 0,019 (кг)

Подшипник NSK - 6000-D (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 6000 DU CM J 8

16100



16100 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

Без суффикса - подшипник открытого типа

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

Не указано - нормальный

Размеры: d =10 mm


D =28 mm

B =8 mm

Вес =0,02 (кг)

Подшипник NSK - 16100 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 16100 5

E9



E9 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =9 mm


D =28 mm

B =8 mm

Вес =0,023 (кг)

Подшипник NSK - E9 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E9 5

E8



E8 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d =8 mm

D =24 mm

B =7 mm

Вес =0,016 (кг)

Подшипник NSK - E8 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E8 5

E7



E7 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 7 mm


D = 22 mm

B = 7 mm

Вес = 0,013 (кг)

Подшипник NSK - E7 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E7 5

E6



E6 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 6 mm


D = 21 mm

B = 7 mm

Вес = 0,011 (кг)

Подшипник NSK - E6 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E6 5

E5



E5 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 5 mm

D = 16 mm

B = 5 mm

Вес = 0,005 (кг)

Подшипник NSK - E5 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E5 5

E4



E4 однорядный радиальный шарикоподшипник

Характеристики и суффиксы подшипников:

V - одностороннее бесконтактное уплотнение

VV - двустороннее бесконтактное уплотнение

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

NR - кольцевая канавка со стопорным кольцом

N - кольцевая канавка без стопорного кольца

M - латунный сепаратор

Не указано - стальной сепаратор

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Уровень шума подшипника

E - уровень электромотора

Размеры:

d = 4 mm

D = 16 mm


B = 5 mm

Вес = 0,005 (кг)

Подшипник NSK - E4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - E4 5

Однорядные прецизионные радиальные шарикоподшипники

6022TCG12P4



6022TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 110 mm

D = 170 mm


B = 28 mm

Вес = 1,892 (кг)

Подшипник NSK - 6022-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6022TCG12P4 RR 5

6020TCG12P4



6020TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 100 mm

D = 150 mm


B = 24 mm

Вес = 1,257 (кг)

Подшипник NSK - 6020-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6020TCG12P4 RR 5

6019TCG12P4



6019TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 95 mm

D = 145 mm


B = 24 mm

Вес = 1,202 (кг)

Подшипник NSK - 6019-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6019TCG12P4 RR 5

6018TCG12P4



6018TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 90 mm

D = 140 mm


B = 24 mm

Вес = 1,162 (кг)

Подшипник NSK - 6018-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6018TCG12P4 RR 5

6317TBR12P4



6317TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 41 mm

Вес = 4,457 (кг)

Подшипник NSK - 6317-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6317TBR12P4 RR 5

6217TCG12P4



6217TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 1,729 (кг)

Подшипник NSK - 6217-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6217TCG12P4 RR 5

6017TCG12P4



6017TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 85 mm

D = 130 mm


B = 22 mm

Вес = 0,886 (кг)

Подшипник NSK - 6017-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6017TCG12P4 RR 5

6316TBR12P4



6316TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 3,834 (кг)

Подшипник NSK - 6316-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6316TBR12P4 RR 5

6216TCG12P4



6216TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,383 (кг)

Подшипник NSK - 6216-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6216TCG12P4 RR 5

6315TBR12P4



6315TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,206 (кг)

Подшипник NSK - 6315-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6315TBR12P4 RR 5

6215TCG12P4



6215TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,169 (кг)

Подшипник NSK - 6215-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6215TCG12P4 RR 5

6314TBR12P4



6314TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,673 (кг)

Подшипник NSK - 6314-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6314TBR12P4 RR 5

6214TCG12P4



6214TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,062 (кг)

Подшипник NSK - 6214-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6214TCG12P4 RR 5

6014TCG12P4



6014TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 70 mm

D = 110 mm


B = 20 mm

Вес = 0,61 (кг)

Подшипник NSK - 6014-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6014TCG12P4 RR 5

6313TBR12P4



6313TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,188 (кг)

Подшипник NSK - 6313-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6313TBR12P4 RR 5

6213TCG12P4



6213TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 0,986 (кг)

Подшипник NSK - 6213-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6213TCG12P4 RR 5

6013TCG12P4



6013TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 65 mm

D = 100 mm


B = 18 mm

Вес = 0,434 (кг)

Подшипник NSK - 6013-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6013TCG12P4 RR 5

6312TBR12P4



6312TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,741 (кг)

Подшипник NSK - 6312-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6312TBR12P4 RR 5

6212TCG12P4



6212TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,774 (кг)

Подшипник NSK - 6212-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6212TCG12P4 RR 5

6012TCG12P4



6012TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 60 mm

D = 95 mm


B = 18 mm

Вес = 0,411 (кг)

Подшипник NSK - 6012-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6012TCG12P4 RR 5

6311TBR12P4



6311TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,427 (кг)

Подшипник NSK - 6311-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6311TBR12P4 RR 5

6211TCG12P4



6211TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,602 (кг)

Подшипник NSK - 6211-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6211TCG12P4 RR 5

6011TCG12P4



6011TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 55 mm

D = 90 mm


B = 18 mm

Вес = 0,384 (кг)

Подшипник NSK - 6011-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6011TCG12P4 RR 5

6310TBR12P4



6310TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,12 (кг)

Подшипник NSK - 6310-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6310TBR12P4 RR 5

6210TCG12P4



6210TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - 6210-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6210TCG12P4 RR 5

6010TCG12P4



6010TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 50 mm

D = 80 mm


B = 16 mm

Вес = 0,259 (кг)

Подшипник NSK - 6010-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6010TCG12P4 RR 5

6309TBR12P4



6309TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,864 (кг)

Подшипник NSK - 6309-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6309TBR12P4 RR 5

6209TCG12P4



6209TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,404 (кг)

Подшипник NSK - 6209-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6209TCG12P4 RR 5

6009TCG12P4



6009TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 45 mm

D = 75 mm


B = 16 mm

Вес = 0,24 (кг)

Подшипник NSK - 6009-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6009TCG12P4 RR 5

6308TBR12P4



6308TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,647 (кг)

Подшипник NSK - 6308-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6308TBR12P4 RR 5

6208TCG12P4



6208TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,366 (кг)

Подшипник NSK - 6208-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6208TCG12P4 RR 5

6008TCG12P4



6008TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 40 mm

D = 68 mm


B = 15 mm

Вес = 0,191 (кг)

Подшипник NSK - 6008-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6008TCG12P4 RR 5

6307TBR12P4



6307TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,478 (кг)

Подшипник NSK - 6307-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6307TBR12P4 RR 5

6207TCG12P4



6207TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,285 (кг)

Подшипник NSK - 6207-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6207TCG12P4 RR 5

6007TCG12P4



6007TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 35 mm

D = 62 mm


B = 14 mm

Вес = 0,149 (кг)

Подшипник NSK - 6007-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6007TCG12P4 RR 5

6306TBR12P4



6306TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,356 (кг)

Подшипник NSK - 6306-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6306TBR12P4 RR 5

6206TCG12P4



6206TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - 6206-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6206TCG12P4 RR 5

6006TCG12P4



6006TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 30 mm

D = 55 mm


B = 13 mm

Вес = 0,116 (кг)

Подшипник NSK - 6006-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6006TCG12P4 RR 5

6305TBR12P4



6305TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,224 (кг)

Подшипник NSK - 6305-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6305TBR12P4 RR 5

6205TCG12P4



6205TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,131 (кг)

Подшипник NSK - 6205-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6205TCG12P4 RR 5

6005TCG12P4



6005TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 25 mm

D = 47 mm


B = 12 mm

Вес = 0,079 (кг)

Подшипник NSK - 6005-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6005TCG12P4 RR 5

6304TBR12P4



6304TBR12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - 6304-TBR12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6304TBR12P4 RR 5

6204TCG12P4



6204TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,107 (кг)

Подшипник NSK - 6204-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6204TCG12P4 RR 5

6004TCG12P4



6004TCG12P4 однорядный прецизионный радиальный шарикоподшипник (сверхточный подшипник)

Класс точности:

P2 - ISO Класс 2

P4 - ISO Класс 4

Размеры:

d = 20 mm

D = 42 mm

B = 12 mm


Вес = 0,069 (кг)

Подшипник NSK - 6004-TCG12-P4 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 6004TCG12P4 RR 5

Однорядные радиальные шарикоподшипники дюймовой размерности

XLJ9M



XLJ9MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 304,8 mm

B = mm

Вес = 7,85 (кг)

Подшипник NSK - XLJ9M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ9MB RR 5

XLJ9.1/2M



XLJ9.1/2MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 323,85 mm

B = mm

Вес = 9,53 (кг)

Подшипник NSK - XLJ9.1/2M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ9.1/2MB RR 5

XLJ8M



XLJ8MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 273,05 mm

B = mm

Вес = 5,81 (кг)

Подшипник NSK - XLJ8M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ8MB RR 5

XLJ7M



XLJ7MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 241,3 mm

B = mm

Вес = 4,23 (кг)

Подшипник NSK - XLJ7M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ7MB RR 5

XLJ7.1/2M



XLJ7.1/2MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 254 mm


B = mm

Вес = 4,5 (кг)

Подшипник NSK - XLJ7.1/2M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ7.1/2MB RR 5

XLJ6M



XLJ6MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 152,4 mm

D = 203,2 mm


B = mm

Вес = 2,37 (кг)

Подшипник NSK - XLJ6M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ6MB RR 5

XLJ6.3/4J



XLJ6.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 228,6 mm

B = mm

Вес = 3,109 (кг)

Подшипник NSK - XLJ6.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ6.3/4J RR 5

XLJ6.1/2M



XLJ6.1/2MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 222,25 mm

B = mm

Вес = 3,13 (кг)

Подшипник NSK - XLJ6.1/2M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ6.1/2MB RR 5

XLJ5M



XLJ5MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 177,8 mm

B = mm

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - XLJ5M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ5MB RR 5

XLJ5J



XLJ5J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 177,8 mm

B = mm

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - XLJ5J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ5J RR 5

XLJ5.3/4M



XLJ5.3/4MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 196,85 mm


B = mm

Вес = 2,29 (кг)

Подшипник NSK - XLJ5.3/4M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ5.3/4MB RR 5

XLJ5.1/4M



XLJ5.1/4MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 184,15 mm


B = mm

Вес = 2,1 (кг)

Подшипник NSK - XLJ5.1/4M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ5.1/4MB RR 5

XLJ5.1/2M



XLJ5.1/2MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 139,7 mm

D = 190,5 mm


B = mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - XLJ5.1/2M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ5.1/2MB RRS 5

XLJ4M



XLJ4MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 101,6 mm

D = 142,842 mm


B = mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - XLJ4M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ4MB RR 5

XLJ4.3/4M



XLJ4.3/4MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 120,65 mm

D = 165,1 mm


B = mm

Вес = 1,4 (кг)

Подшипник NSK - XLJ4.3/4M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ4.3/4MB RR 5

XLJ4.3/4J



XLJ4.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 165,1 mm


B = mm

Вес = 1,4 (кг)

Подшипник NSK - XLJ4.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ4.3/4J RR 5

XLJ4.1/4J



XLJ4.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 152,4 mm

B = mm

Вес = 1,13 (кг)

Подшипник NSK - XLJ4.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ4.1/4J RR 5

XLJ4.1/2J



XLJ4.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 158,75 mm

B = mm

Вес = 1,34 (кг)

Подшипник NSK - XLJ4.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ4.1/2J RR 5

XLJ3J



XLJ3J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 76,2 mm


D = 114,3 mm

B = mm

Вес = 0,753 (кг)

Подшипник NSK - XLJ3J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ3J RRS 5

XLJ3.1/4M



XLJ3.1/4MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 82,55 mm


D = 120,65 mm

B = mm

Вес = 0,807 (кг)

Подшипник NSK - XLJ3.1/4M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ3.1/4MB RR 5

XLJ3.1/2J



XLJ3.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 127 mm

B = mm

Вес = 0,785 (кг)

Подшипник NSK - XLJ3.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ3.1/2J RR 5

XLJ2J



XLJ2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 50,8 mm


D = 84,138 mm

B = mm

Вес = 0,317 (кг)

Подшипник NSK - XLJ2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ2J RRS 5

XLJ2.3/8J



XLJ2.3/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 60,325 mm


D = 95,25 mm

B = mm

Вес = 0,397 (кг)

Подшипник NSK - XLJ2.3/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ2.3/8J RRS 5

XLJ2.3/4M



XLJ2.3/4MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 104,775 mm

B = mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - XLJ2.3/4M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ2.3/4MB RR 5

XLJ2.1/4J



XLJ2.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 57,15 mm


D = 90,461 mm

B = mm

Вес = 0,338 (кг)

Подшипник NSK - XLJ2.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ2.1/4J RRS 5

XLJ2.1/2J



XLJ2.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 98,425 mm

B = mm

Вес = 0,421 (кг)

Подшипник NSK - XLJ2.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ2.1/2J RR 5

XLJ10M



XLJ10MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 336,55 mm

B = mm

Вес = 9,89 (кг)

Подшипник NSK - XLJ10M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ10MB RR 5

XLJ1.7/8J



XLJ1.7/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 47,625 mm


D = 80,936 mm

B = mm

Вес = 0,297 (кг)

Подшипник NSK - XLJ1.7/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ1.7/8J RRS 5

XLJ1.5/8M



XLJ1.5/8MB однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 73,025 mm


B = mm

Вес = 0,276 (кг)

Подшипник NSK - XLJ1.5/8M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ1.5/8MB RR 5

XLJ1.3/8J



XLJ1.3/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 65,087 mm


B = mm

Вес = 0,194 (кг)

Подшипник NSK - XLJ1.3/8J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - XLJ1.3/8J RRS 5

XLJ1.3/4J



XLJ1.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 44,45 mm


D = 76,18 mm

B = mm

Вес = 0,238 (кг)

Подшипник NSK - XLJ1.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ1.3/4J RRS 5

XLJ1.1/2Y



XLJ1.1/2Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 38,1 mm


D = 68,25 mm

B = mm

Вес = 0,202 (кг)

Подшипник NSK - XLJ1.1/2Y (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - XLJ1.1/2Y RRS 5

RMS9



RMS9 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 71,438 mm

B = mm

Вес = 0,398 (кг)

Подшипник NSK - RMS9 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS9 5

RMS8



RMS8 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 63,5 mm

B = mm

Вес = 0,26 (кг)

Подшипник NSK - RMS8 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS8 5

RMS7



RMS7 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,204 (кг)

Подшипник NSK - RMS7 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS7 5

RMS6DDU



RMS6DDU однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,163 (кг)

Подшипник NSK - RMS6-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS6DDU AV2S5

RMS6



RMS6 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,163 (кг)

Подшипник NSK - RMS6 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS6 5

RMS5



RMS5 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 46,038 mm

B = mm

Вес = 0,123 (кг)

Подшипник NSK - RMS5 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS5 5

RMS26



RMS26 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 82,55 mm


D = 190,5 mm

B = 39,68 mm

Вес = 5,8 (кг)

Подшипник NSK - RMS26 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS26 5

RMS24



RMS24 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 76,2 mm


D = 177,8 mm

B = 39,68 mm

Вес = 0,44352 (кг)

Подшипник NSK - RMS24 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS24 5

RMS22



RMS22 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 69,85 mm


D = 158,75 mm

B = 34,92 mm

Вес = 3 (кг)

Подшипник NSK - RMS22 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS22 5

RMS20



RMS20 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 63,5 mm


D = 139,7 mm

B = 31,75 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - RMS20 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS20 5

RMS16



RMS16 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 50,8 mm


D = 114,3 mm

B = 26,99 mm

Вес = 0,66 (кг)

Подшипник NSK - RMS16 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS16 5

RMS16



RMS18 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 57,15 mm


D = 127 mm

B = 31,75 mm

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - RMS16 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS18 5

RMS15



RMS15 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 114,3 mm

B = mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - RMS15 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS15 5

RMS14



RMS14 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 107,95 mm

B = mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - RMS14 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS14 5

RMS13



RMS13 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 101,6 mm

B = mm

Вес = 0,8 (кг)

Подшипник NSK - RMS13 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS13 5

RMS12



RMS12 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 95,25 mm

B = mm

Вес = 0,77 (кг)

Подшипник NSK - RMS12 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS12 5

RMS11



RMS11 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 88,9 mm

B = mm

Вес = 0,61 (кг)

Подшипник NSK - RMS11 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS11 5

RMS10



RMS10 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 79,375 mm

B = mm

Вес = 0,47 (кг)

Подшипник NSK - RMS10 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RMS10 5

RLS9



RLS9 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 63,5 mm

B = mm

Вес = 0,228 (кг)

Подшипник NSK - RLS9 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS9 5

RLS8



RLS8 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,178 (кг)

Подшипник NSK - RLS8 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS8 5

RLS7ZZ



RLS7ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,124 (кг)

Подшипник NSK - RLS7-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS7ZZ NS7S5

RLS7



RLS7 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,123 (кг)

Подшипник NSK - RLS7 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS7 5

RLS6ZZ



RLS6ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 47,625 mm

B = mm

Вес = 0,117 (кг)

Подшипник NSK - RLS6-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS6ZZ AV2S5

RLS6



RLS6 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 47,625 mm

B = mm

Вес = 0,117 (кг)

Подшипник NSK - RLS6 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS6 5

RLS5ZZ



RLS5ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm


D = 39,688 mm

B = mm

Вес = 0,064 (кг)

Подшипник NSK - RLS5-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS5ZZ NS7S5

RLS5DDU



RLS5DDU однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,063 (кг)

Подшипник NSK - RLS5-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS5DDU AV2S5

RLS5



RLS5 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm


D = 39,688 mm

B = mm

Вес = 0,061 (кг)

Подшипник NSK - RLS5 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS 5

RLS4ZZ



RLS4ZZ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 12,7 mm


D = 33,338 mm

B = 9,525 mm

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - RLS4-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS4ZZ NS7S5

RLS4



RLS4 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 12,7 mm


D = 33,338 mm

B = mm

Вес = 0,041 (кг)

Подшипник NSK - RLS4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS4 5

RLS28



RLS28 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 88,9 mm


D = 165,1 mm

B = 28,575 mm

Вес = 0,37014 (кг)

Подшипник NSK - RLS28 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS28 5

RLS24



RLS24 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 76,2 mm


D = 146,05 mm

B = 26,988 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - RLS24 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS24 5

RLS18



RLS18 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 114,3 mm

B = mm

Вес = 0,97 (кг)

Подшипник NSK - RLS18 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS18 5

RLS16



RLS16 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 101,6 mm

B = mm

Вес = 0,702 (кг)

Подшипник NSK - RLS16 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS16 5

RLS15



RLS15 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 101,6 mm

B = mm

Вес = 0,743 (кг)

Подшипник NSK - RLS15 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS15 5

RLS14



RLS14 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 95,25 mm

B = mm

Вес = 0,665 (кг)

Подшипник NSK - RLS14 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS14 5

RLS13



RLS13 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 88,9 mm

B = mm

Вес = 0,525 (кг)

Подшипник NSK - RLS13 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS13 5

RLS12



RLS12 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 82,55 mm

B = mm

Вес = 0,446 (кг)

Подшипник NSK - RLS12 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS12 5

RLS11



RLS11 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 76,2 mm

B = mm

Вес = 0,356 (кг)

Подшипник NSK - RLS11 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS11 5

RLS10



RLS10 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 69,85 mm

B = mm

Вес = 0,293 (кг)

Подшипник NSK - RLS10 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RLS10 5

R8ZZ



R8ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 12,7 mm


D = 28,575 mm

B = 7,938 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - R8-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R8ZZCM AV2S5

R8DD



R8DDPA1** однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 12,7 mm

D = 28,57 mm


B = 7,93 mm

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - R8-DD (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R8DDPA1** AV2S5

R8



R8 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 12,7 mm

D = 28,575 mm


B = 6,35 mm

Вес = 0,014 (кг)

Подшипник NSK - R8 (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R8 5

R6ZZ



R6ZZMC3E однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 9,525 mm

D = 22,225 mm


B = 7,142 mm

Вес = 0,0094 (кг)

Подшипник NSK - R6-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R6ZZMC3E PS2S5

R6Z



R6ZMC3E однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 9,525 mm

D = 22,225 mm


B = 7,142 mm

Вес = 0,0094 (кг)

Подшипник NSK - R6-Z (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R6ZMC3E 6

R6VV



R6VVMC3E однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 9,525 mm

D = 22,225 mm


B = 7,142 mm

Вес = 0,0094 (кг)

Подшипник NSK - R6-VV (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R6VVMC3E PS2S6

R6



R6MC3E однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 9,525 mm

D = 22,225 mm


B = 5,558 mm

Вес = 0,0094 (кг)

Подшипник NSK - R6 (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R6MC3E 5

R4TNH



R4TNH однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 6,35 mm


D = 15,875 mm

B = mm

Вес = 0,005 (кг)

Подшипник NSK - R4-TNH (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R4TNH RW 5

R4ATNH



R4ATNH однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 6,35 mm


D = 19,05 mm

B = 5,558 mm

Вес = 0,0085 (кг)

Подшипник NSK - R4-ATNH (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R4ATNH RW 5

R4A-2Z



R4A-2ZRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 6,35 mm

D = 19,05 mm


B = 7,142 mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - R4A-2Z (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R4A-2ZRY RW D8SS5

R4-2Z



R4-2ZRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 6,35 mm

D = mm


B = mm

Вес = 0,003 (кг)

Подшипник NSK - R4-2Z (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R4-2ZRY RW D8SS5

R4-2RS



R4-2RSRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 6,35 mm

D = mm


B = mm

Вес = 0,0044 (кг)

Подшипник NSK - R4-2RS (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R4-2RSRY RW D8SS5

R3ZZ



R3ZZMC3E однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 4,762 mm

D = 12,7 mm


B = 4,978 mm

Вес = 0,0028 (кг)

Подшипник NSK - R3-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R3ZZMC3E AF2S6

R3A-2Z



R3A-2ZRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 4,762 mm

D = mm


B = mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - R3A-2Z (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R3A-2ZRY RW D8SS5

R3



R3Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 4,762 mm

D = 12,7 mm


B = 3,967 mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - R3 (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R3Y RW 5

R2ZZ



R2ZZMC3E однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 3,175 mm

D = 9,525 mm


B = 3,967 mm

Вес = 0,00012 (кг)

Подшипник NSK - R2-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R2ZZMC3E PS2S6

R20ZZ



R20ZZCE однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 31,75 mm

D = 57,15 mm


B = 9,525 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - R20-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R20ZZCE AV2S5

R20



R20 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 31,75 mm


D = 57,15 mm

B = 9,525 mm

Вес = 0,19 (кг)

Подшипник NSK - R20 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R20 5

R18ZZ



R18ZZCE однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 28,575 mm


D = 53,975 mm

B = 12,7 mm

Вес = 0,111 (кг)

Подшипник NSK - R18-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R18ZZCE NS7S5

R18



R18 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 28,575 mm


D = 53,975 mm

B = 12,7 mm

Вес = 0,082 (кг)

Подшипник NSK - R18 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R18 5

R16ZZ



R16ZZCE однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm


D = 50,8 mm

B = 12,7 mm

Вес = 0,112 (кг)

Подшипник NSK - R16-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R16ZZCE NS7S5

R16DDU



R16DDUPA1 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm

D = 50,8 mm


B = 12,7 mm

Вес = 0,117 (кг)

Подшипник NSK - R16-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R16DDUPA1 AV2S5

R16



R16 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm

D = 50,8 mm


B = 9,525 mm

Вес = 0,084 (кг)

Подшипник NSK - R16 (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R16 5

R14ZZ



R14ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 22,225 mm

D = 47,625 mm


B = 9,52 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - R14-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R14ZZCM AV2S5

R14



R14 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 22,225 mm

D = 47,625 mm


B = 9,525 mm

Вес = 0,11 (кг)

Подшипник NSK - R14 (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - R14 5

R12ZZ



R12ZZPA1 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 41,275 mm

B = 11,112 mm

Вес = 0,065 (кг)

Подшипник NSK - R12-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R12ZZPA1 AV2S5

R12DDU



R12DDU однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 41,275 mm

B = 11,11 mm

Вес = 0,063 (кг)

Подшипник NSK - R12-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R12DDU NS7S5

R12



R12CM однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 41,275 mm

B = 11,11 mm

Вес = 0,065 (кг)

Подшипник NSK - R12 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R12CM 5

R10ZZ



R10ZZCM однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm


D = 34,925 mm

B = 8,73 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - R10-ZZ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R10ZZCM AV2S5

R10DDU



R10DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm


D = 34,925 mm

B = 7,14 mm

Вес = 0,036 (кг)

Подшипник NSK - R10-DDU (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R10DDUCM AV2S5

R10



R10 однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm


D = 34,925 mm

B = 7,144 mm

Вес = 0,032 (кг)

Подшипник NSK - R10 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - R10 5

MJ7/8J



MJ7/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,197 (кг)

Подшипник NSK - MJ7/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ7/8J RRS 5

MJ7/8-2RSJ



MJ7/8-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 22,225 mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,197 (кг)

Подшипник NSK - MJ7/8-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ7/8-2RSJ RRS AR3S5

MJ5J



MJ5J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 254 mm

B = mm

Вес = 12,2 (кг)

Подшипник NSK - MJ5J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ5J RR 5

MJ5/8J



MJ5/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 46,037 mm

B = mm

Вес = 0,117 (кг)

Подшипник NSK - MJ5/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ5/8J RRS 5

MJ5/8-2ZJ



MJ5/8-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm

D = 40,038 mm


B = mm

Вес = 0,117 (кг)

Подшипник NSK - MJ5/8-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ5/8-2ZJ RRS AR3S5

MJ5/8-2RSJ



MJ5/8-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 46,037 mm


B = mm

Вес = 0,117 (кг)

Подшипник NSK - MJ5/8-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ5/8-2RSJ RRS AR3S5

MJ4J



MJ4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 215,9 mm

B = mm

Вес = 6,71 (кг)

Подшипник NSK - MJ4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ4J RR 5

MJ4.3/4J



MJ4.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 254 mm

B = mm

Вес = 13,2 (кг)

Подшипник NSK - MJ4.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ4.3/4J RR 5

MJ4.1/4M



MJ4.1/4M однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 107,95 mm

D = 222,25 mm


B = mm

Вес = 8,16 (кг)

Подшипник NSK - MJ4.1/4M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ4.1/4M RR 5

MJ4.1/2J



MJ4.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 238,125 mm


B = mm

Вес = 10,7 (кг)

Подшипник NSK - MJ4.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ4.1/2J RR 5

MJ3J



MJ3J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 76,2 mm


D = 177,8 mm

B = mm

Вес = 4,25 (кг)

Подшипник NSK - MJ3J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3J RR 5

MJ3/4J



MJ3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,156 (кг)

Подшипник NSK - MJ3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3/4J RRS 5

MJ3/4-2ZJ



MJ3/4-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,156 (кг)

Подшипник NSK - MJ3/4-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3/4-2ZJ RRS AR3S5

MJ3/4-2RSJ



MJ3/4-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,156 (кг)

Подшипник NSK - MJ3/4-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3/4-2RSJ RRS AR3S5

MJ3.3/8J



MJ3.3/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 85,725 mm


D = 190,5 mm

B = mm

Вес = 4,9 (кг)

Подшипник NSK - MJ3.3/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3.3/8J RR 5

MJ3.3/4J



MJ3.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 209,55 mm

B = mm

Вес = 6,53 (кг)

Подшипник NSK - MJ3.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3.3/4J RR 5

MJ3.1/4J



MJ3.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 82,55 mm


D = 190,5 mm

B = mm

Вес = 4,99 (кг)

Подшипник NSK - MJ3.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3.1/4J RR 5

MJ3.1/2J



MJ3.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 206,375 mm

B = mm

Вес = 6,53 (кг)

Подшипник NSK - MJ3.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ3.1/2J RR 5

MJ2J



MJ2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 50,8 mm


D = 114,3 mm

B = mm

Вес = 1,17 (кг)

Подшипник NSK - MJ2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ2J RRS 5

MJ2.3/4J



MJ2.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 158,75 mm

B = mm

Вес = 2,89 (кг)

Подшипник NSK - MJ2.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ2.3/4J RR 5

MJ2.1/4J



MJ2.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 57,15 mm


D = 127 mm

B = mm

Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - MJ2.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ2.1/4J RR 5

MJ2.1/2J



MJ2.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 139,7 mm

B = mm

Вес = 2,04 (кг)

Подшипник NSK - MJ2.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ2.1/2J RR 5

MJ1J



MJ1J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 63,5 mm

B = mm

Вес = 0,262 (кг)

Подшипник NSK - MJ1J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1J RRS 5

MJ1/2J



MJ1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 12,7 mm


D = 41,275 mm

B = mm

Вес = 0,096 (кг)

Подшипник NSK - MJ1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1/2J RRS 5

MJ1.7/8J



MJ1.7/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 47,625 mm


D = 114,3 mm

B = mm

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.7/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1.7/8J RRS 5

MJ1.5/8J



MJ1.5/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 101,6 mm

B = mm

Вес = 0,857 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.5/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1.5/8J RRS 5

MJ1.3/8J



MJ1.3/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 88,9 mm

B = mm

Вес = 0,608 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.3/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1.3/8J RRS 5

MJ1.3/8-2ZJ



MJ1.3/8-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 34,925 mm


D = 88,9 mm

B = mm

Вес = 0,608 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.3/8-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1.3/8-2ZJ RRS AR3S5

MJ1.3/4J



MJ1.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 107,95 mm

B = mm

Вес = 1,06 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1.3/4J RRS 5

MJ1.1/8J



MJ1.1/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 28,575 mm


D = 71,44 mm

B = mm

Вес = 0,347 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.1/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1.1/8J RRS 5

MJ1.1/4NRJ



MJ1.1/4NRJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 79,375 mm


B = mm

Вес = 0,476 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.1/4NRJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ1.1/4NRJ RRS 5

MJ1.1/4J



MJ1.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 79,375 mm


B = mm

Вес = 0,476 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ1.1/4J RRS 5

MJ1.1/4-2ZJ



MJ1.1/4-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 79,375 mm


B = mm

Вес = 0,476 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.1/4-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ1.1/4-2ZJ RRS AR3S5

MJ1.1/4-2RSJ



MJ1.1/4-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 79,375 mm


B = mm

Вес = 0,476 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.1/4-2RSJ (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - MJ1.1/4-2RSJ RRS AR3S5

MJ1.1/2J



MJ1.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 38,1 mm


D = 95,25 mm

B = mm

Вес = 0,753 (кг)

Подшипник NSK - MJ1.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1.1/2J RRS 5

MJ1-2ZJ



MJ1-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 63,5 mm

B = mm

Вес = 0,262 (кг)

Подшипник NSK - MJ1-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MJ1-2ZJ RRS AR3S5

MJ1-2RSJ



MJ1-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 63,5 mm


B = mm

Вес = 0,262 (кг)

Подшипник NSK - MJ1-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - MJ1-2RSJ RRS AR3S5

LJ9M



LJ9M однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 368,3 mm


B = mm

Вес = 22 (кг)

Подшипник NSK - LJ9M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ9M RR 5

LJ8M



LJ8M однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 330,2 mm

B = mm

Вес = 15,9 (кг)

Подшипник NSK - LJ8M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ8M RR 5

LJ7M



LJ7M однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 304,8 mm

B = mm

Вес = 14,1 (кг)

Подшипник NSK - LJ7M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ7M RR 5

LJ7/8J



LJ7/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,116 (кг)

Подшипник NSK - LJ7/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ7/8J RRS 5

LJ7/8-2ZJ



LJ7/8-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,116 (кг)

Подшипник NSK - LJ7/8-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ7/8-2ZJ RRS AR3S5

LJ7/8-2RSJ



LJ7/8-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 50,8 mm


B = mm

Вес = 0,116 (кг)

Подшипник NSK - LJ7/8-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ7/8-2RSJ RRS AR3S5

LJ7.1/2M



LJ7.1/2M однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 317,5 mm


B = mm

Вес = 14,5 (кг)

Подшипник NSK - LJ7.1/2M (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ7.1/2M RR 5

LJ6J



LJ6J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 266,7 mm

B = mm

Вес = 9,48 (кг)

Подшипник NSK - LJ6J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ6J RR 5

LJ6.1/2M



LJ6.1/2M однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 279,4 mm

B = mm

Вес = 10,2 (кг)

Подшипник NSK - LJ6.1/2M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ6.1/2M RR 5

LJ5J



LJ5J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 228,6 mm

B = mm

Вес = 6,35 (кг)

Подшипник NSK - LJ5J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ5J RR 5

LJ5/8J



LJ5/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 39,687 mm

B = mm

Вес = 0,059 (кг)

Подшипник NSK - LJ5/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ5/8J RRS 5

LJ5/8-2ZJ



LJ5/8-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm

D = 39,688 mm


B = mm

Вес = 0,059 (кг)

Подшипник NSK - LJ5/8-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ5/8-2ZJ RRS AR3S5

LJ5/8-2RSJ



LJ5/8-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 15,875 mm

D = 39,688 mm


B = mm

Вес = 0,059 (кг)

Подшипник NSK - LJ5/8-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ5/8-2RSJ RRS AR3S5

LJ5.1/2J



LJ5.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 241,3 mm

B = mm

Вес = 6,85 (кг)

Подшипник NSK - LJ5.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ5.1/2J RR 5

LJ4J



LJ4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 184,15 mm

B = mm

Вес = 3,18 (кг)

Подшипник NSK - LJ4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ4J RR 5

LJ4.3/4M



LJ4.3/4M однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 209,55 mm

B = mm

Вес = 4,9 (кг)

Подшипник NSK - LJ4.3/4M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ4.3/4M RR 5

LJ4.1/4J



LJ4.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 190,5 mm

B = mm

Вес = 3,86 (кг)

Подшипник NSK - LJ4.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ4.1/4J RR 5

LJ4.1/2J



LJ4.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 203,16 mm

B = mm

Вес = 4,67 (кг)

Подшипник NSK - LJ4.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ4.1/2J RR 5

LJ3J



LJ3J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 146,05 mm

B = mm

Вес = 1,81 (кг)

Подшипник NSK - LJ3J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3J RR 5

LJ3/4J



LJ3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 47,62 mm

B = mm

Вес = 0,109 (кг)

Подшипник NSK - LJ3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3/4J RRS 5

LJ3/4J



LJ3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 47,62 mm

B = mm

Вес = 0,109 (кг)

Подшипник NSK - LJ3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3/4J RRS 5

LJ3/4-2ZJ



LJ3/4-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 47,625 mm

B = mm

Вес = 0,109 (кг)

Подшипник NSK - LJ3/4-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3/4-2ZJ RRS AR3S5

LJ3/4-2RSJ



LJ3/4-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 47,625 mm

B = mm

Вес = 0,109 (кг)

Подшипник NSK - LJ3/4-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3/4-2RSJ RRS AR3S5

LJ3.3/4J



LJ3.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 171,45 mm

B = mm

Вес = 2,47 (кг)

Подшипник NSK - LJ3.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3.3/4J RR 5

LJ3.3/4J



LJ3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 47,62 mm

B = mm

Вес = 0,109 (кг)

Подшипник NSK - LJ3.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3/4J RRS 5

LJ3.3/4J



LJ3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 47,62 mm

B = mm

Вес = 0,109 (кг)

Подшипник NSK - LJ3.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3/4J RRS 5

LJ3.1/4J



LJ3.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 152,4 mm

B = mm

Вес = 1,87 (кг)

Подшипник NSK - LJ3.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3.1/4J RR 5

LJ3.1/2J



LJ3.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 165,1 mm

B = mm

Вес = 2,33 (кг)

Подшипник NSK - LJ3.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ3.1/2J RR 5

LJ2J



LJ2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 50,8 mm


D = 101,6 mm

B = mm

Вес = 0,667 (кг)

Подшипник NSK - LJ2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ2J RRS 5

LJ2.3/4J



LJ2.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 69,85 mm


D = 133,31 mm

B = mm

Вес = 1,33 (кг)

Подшипник NSK - LJ2.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ2.3/4J RR 5

LJ2.1/4J



LJ2.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 57,15 mm


D = 114,28 mm

B = mm

Вес = 0,885 (кг)

Подшипник NSK - LJ2.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ2.1/4J RRS 5

LJ2.1/2J



LJ2.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 63,5 mm


D = 127 mm

B = mm

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник NSK - LJ2.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ2.1/2J RR 5

LJ1J



LJ1J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,169 (кг)

Подшипник NSK - LJ1J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1J RRS 5

LJ1/2Y



LJ1/2Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,045 (кг)

Подшипник NSK - LJ1/2Y (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1/2Y RW 5

LJ1/2-2ZY



LJ1/2-2ZRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - LJ1/2-2ZY (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1/2-2ZRY RW D8SS5

LJ1/2-2RSY



LJ1/2-2RSRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = mm


B = mm

Вес = 0,037 (кг)

Подшипник NSK - LJ1/2-2RSY (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1/2-2RSRY RW D8SS5

LJ1.7/8J



LJ1.7/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 101,6 mm


B = mm

Вес = 0,708 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.7/8J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1.7/8J RRS 5

LJ1.5/8J



LJ1.5/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 88,9 mm

B = mm

Вес = 0,481 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.5/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.5/8J RRS 5

LJ1.3/8J



LJ1.3/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 76,2 mm

B = mm

Вес = 0,333 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.3/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.3/8J RRS 5

LJ1.3/8-2ZJ



LJ1.3/8-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 34,925 mm

D = 76,2 mm


B = mm

Вес = 0,333 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.3/8-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1.3/8-2ZJ RRS AR3S5

LJ1.3/8-2RSJ



LJ1.3/8-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 34,925 mm

D = 76,2 mm


B = mm

Вес = 0,333 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.3/8-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1.3/8-2RSJ RRS AR3S5

LJ1.3/4J



LJ1.3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 44,45 mm


D = 95,25 mm

B = mm

Вес = 0,594 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.3/4J RRS 5

LJ1.3/4-2ZJ



LJ1.3/4-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 95,25 mm

B = mm

Вес = 0,594 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.3/4-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.3/4-2ZJ RRS AR3S5

LJ1.1/8J



LJ1.1/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 28,575 mm


D = 63,25 mm

B = mm

Вес = 0,219 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.1/8J RRS 5

LJ1.1/8-2ZJ



LJ1.1/8-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 28,575 mm


D = 63,481 mm

B = mm

Вес = 0,219 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/8-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.1/8-2ZJ RRS AR3S5

LJ1.1/8-2RSJ



LJ1.1/8-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 28,575 mm


D = 63,481 mm

B = mm

Вес = 0,219 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/8-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.1/8-2RSJ RRS AR3S5

LJ1.1/4J



LJ1.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 69,85 mm

B = mm

Вес = 0,276 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.1/4J RRS 5

LJ1.1/4-2ZJ



LJ1.1/4-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 69,85 mm


B = mm

Вес = 0,276 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/4-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1.1/4-2ZJ RRS AR3S5

LJ1.1/4-2RSJ



LJ1.1/4-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 31,75 mm

D = 69,85 mm


B = mm

Вес = 0,276 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/4-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1.1/4-2RSJ RRS AR3S5

LJ1.1/2J



LJ1.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 38,1 mm


D = 85,53 mm

B = mm

Вес = 0,418 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.1/2J RRS 5

LJ1.1/2-2ZJ



LJ1.1/2-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 38,1 mm


D = 85,53 mm

B = mm

Вес = 0,418 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/2-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1.1/2-2ZJ RRS AR3S5

LJ1.1/2-2RSJ



LJ1.1/2-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 38,1 mm

D = 85,53 mm


B = mm

Вес = 0,418 (кг)

Подшипник NSK - LJ1.1/2-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1.1/2-2RSJ RRS AR3S5

LJ1-2ZJ



LJ1-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm

D = 57,15 mm


B = mm

Вес = 0,169 (кг)

Подшипник NSK - LJ1-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - LJ1-2ZJ RRS AR3S5

LJ1-2RSJ



LJ1-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,169 (кг)

Подшипник NSK - LJ1-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LJ1-2RSJ RRS AR3S5

KLNJ7/8J



KLNJ7/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 22,225 mm


D = 47,625 mm

B = mm

Вес = 0,078 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ7/8J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ7/8J RRS 5

KLNJ7/8-2ZJ



KLNJ7/8-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = 47,62 mm


B = mm

Вес = 0,078 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ7/8-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ7/8-2ZJ RRS AR3S5

KLNJ5/8Y



KLNJ5/8Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = mm


B = mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ5/8Y (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ5/8Y RW 5

KLNJ5/8-2ZY



KLNJ5/8-2ZRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = mm


B = mm

Вес = 0,033 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ5/8-2ZY (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ5/8-2ZRY RW D8SS5

KLNJ5/8-2RSY



KLNJ5/8-2RSRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = mm


B = mm

Вес = 0,033 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ5/8-2RSY (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - KLNJ5/8-2RSRY RW D8SS5

KLNJ3/8Y



KLNJ3/8Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,01 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ3/8Y (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ3/8Y RW 5

KLNJ3/8-2ZY



KLNJ3/8-2ZRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,01 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ3/8-2ZY (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ3/8-2ZRY RW D8SS5

KLNJ3/8-2RSY



KLNJ3/8-2RSRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,01 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ3/8-2RSY (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ3/8-2RSRY RW D8SS5

KLNJ3/4J



KLNJ3/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 19,05 mm


D = 41,275 mm

B = mm

Вес = 0,048 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ3/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ3/4J RRS 5

KLNJ3/4-2ZJ



KLNJ3/4-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 41,27 mm

B = mm

Вес = 0,048 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ3/4-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ3/4-2ZJ RRS AR3S5

KLNJ3/16Y



KLNJ3/16Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,003 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ3/16Y (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ3/16Y RW 5

KLNJ1J



KLNJ1J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm


D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,085 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1J RRS 5

KLNJ1/8Y



KLNJ1/8Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,0013 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1/8Y (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1/8Y RW 5

KLNJ1/4Y



KLNJ1/4Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,008 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1/4Y (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1/4Y RW 5

KLNJ1/4-2ZY



KLNJ1/4-2ZRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,008 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1/4-2ZY (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1/4-2ZRY RW D8SS5

KLNJ1/4-2RSY



KLNJ1/4-2RSRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,008 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1/4-2RSY (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1/4-2RSRY RW D8SS5

KLNJ1/2Y



KLNJ1/2Y однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = mm

B = mm

Вес = 0,019 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1/2-Y (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1/2Y RW 5

KLNJ1/2-2ZY



KLNJ1/2-2ZY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = mm


B = mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1/2-2ZY (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ1/2-2ZY RW D8SS5

KLNJ1/2-2RSY



KLNJ1/2-2RSRY однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm

D = mm


B = mm

Вес = 0,019 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1/2-2RSY (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - KLNJ1/2-2RSRY RW D8SS5

KLNJ1.3/8J



KLNJ1.3/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 34,925 mm

D = 63,5 mm


B = mm

Вес = 0,134 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1.3/8J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ1.3/8J RRS 5

KLNJ1.1/8J



KLNJ1.1/8J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 28,575 mm

D = 53,975 mm


B = mm

Вес = 0,088 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1.1/8J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ1.1/8J RRS 5

KLNJ1.1/4J



KLNJ1.1/4J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,096 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1.1/4J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1.1/4J RRS 5

KLNJ1.1/4-2ZJ



KLNJ1.1/4-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 31,75 mm


D = 57,15 mm

B = mm

Вес = 0,096 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1.1/4-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - KLNJ1.1/4-2ZJ RRS AR3S5

KLNJ1.1/2J



KLNJ1.1/2J однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 38,1 mm

D = 66,675 mm


B = mm

Вес = 0,142 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1.1/2J (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ1.1/2J RRS 5

KLNJ1-2ZJ



KLNJ1-2ZJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm

D = 50,8 mm


B = mm

Вес = 0,085 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1-2ZJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ1-2ZJ RRS AR3S5

KLNJ1-2RSJ



KLNJ1-2RSJ однорядный радиальный шарикоподшипник дюймовой размерности

Характеристики и суффиксы подшипников:

Z - защитная шайба с одной стороны

ZZ - защитные шайбы с двух сторон

2Z - защитные шайбы с двух сторон

DU - одностороннее контактное уплотнение

DDU - двустороннее контактное уплотнение

RS - одностороннее контактное уплотнение

2RS - двустороннее контактное уплотнение

Внутренний зазор подшипника:

C2 - меньший, чем нормальный

Не указано - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больше, чем C3

Размеры:

d = 25,4 mm

D = 50,8 mm

B = mm

Вес = 0,085 (кг)

Подшипник NSK - KLNJ1-2RSJ (базовое обозначение). Полное обозначение

подшипника NSK - KLNJ1-2RSJ RRS AR3S5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>