

Роликоподшипники цилиндрические однорядные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1068M



NU1068CC цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 340 mm

D = 520 mm


B = 82 mm

Вес = 62 (кг)

Подшипник NSK - NU1068-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1068CC *5

NU252M



NU252M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 260 mm

D = 480 mm


B = 80 mm

Вес = 67,5 (кг)

Подшипник NSK - NU252-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU252M *5

NU1064M



NU1064 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 320 \text{ mm}$

$D = 480 \text{ mm}$


$B = 74 \text{ mm}$

Вес = 46 (кг)

Подшипник NSK - NU1064-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1064 *5

NU1060M



NU1060 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 300 \text{ mm}$

$D = 460 \text{ mm}$


$B = 74 \text{ mm}$

Вес = 44 (кг)

Подшипник NSK - NU1060-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1060 *5

NU248M



NU248M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 240 mm

D = 440 mm


B = 72 mm

Вес = 51 (кг)

Подшипник NSK - NU248-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU248M *5

NU340M



NU340M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm

D = 420 mm


B = 80 mm

Вес = 56,276 (кг)

Подшипник NSK - NU340-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU340M *5

NU1056M



NU1056C3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 280 mm

D = 420 mm


B = 65 mm

Вес = 50 (кг)

Подшипник NSK - NU1056-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1056C3 *5

NU338M



NU338M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 190 mm

D = 400 mm


B = 78 mm

Вес = 49,75 (кг)

Подшипник NSK - NU338-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU338M *5

NU244M



NU244M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 220 mm

D = 400 mm


B = 65 mm

Вес = 37,5 (кг)

Подшипник NSK - NU244-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU244M *5

NU1052M



NU1052CC цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 260 mm

D = 400 mm


B = 65 mm

Вес = 33 (кг)

Подшипник NSK - NU1052-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1052CC *5

NJ244M



NJ244M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 220 mm

D = 400 mm


B = 65 mm

Вес = 38,085 (кг)

Подшипник NSK - NJ244-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ244M *5

NU336M



NU336M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 180 mm

D = 380 mm


B = 75 mm

Вес = 45 (кг)

Подшипник NSK - NU336-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU336M *5

NU334M



NU334M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 170 mm

D = 360 mm


B = 72 mm

Вес = 40 (кг)

Подшипник NSK - NU334-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU334M *5

NU240M



NU240M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm

D = 360 mm


B = 58 mm

Вес = 40 (кг)

Подшипник NSK - NU240-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU240M *5

NU2240M



NU2240M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm

D = 360 mm


B = 98 mm

Вес = 44,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2240-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2240M *5

NU1048M



NU1048 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 240 mm

D = 360 mm


B = 56 mm

Вес = 25 (кг)

Подшипник NSK - NU1048-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1048 *5

NJ240M



NJ240EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm

D = 360 mm


B = 58 mm

Вес = 30 (кг)

Подшипник NSK - NJ240-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ240EM *5

NU332M



NU332M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 160 mm

D = 340 mm


B = 68 mm

Вес = 30 (кг)

Подшипник NSK - NU332-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU332M *5

NU238M



NU238M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 190 mm

D = 340 mm


B = 55 mm

Вес = 30 (кг)

Подшипник NSK - NU238-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU238M *5

NU2332M



NU2332M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 160 mm

D = 340 mm


B = 114 mm

Вес = 53 (кг)

Подшипник NSK - NU2332-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2332M *5

NU2238M



NU2238M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 190 mm

D = 340 mm


B = 92 mm

Вес = 38 (кг)

Подшипник NSK - NU2238-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2238M *5

NU1044M



NU1044 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 220 mm

D = 340 mm


B = 56 mm

Вес = 24 (кг)

Подшипник NSK - NU1044-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1044 *5

NJ238M



NJ238M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 190 mm

D = 340 mm


B = 55 mm

Вес = 22,8 (кг)

Подшипник NSK - NJ238-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ238M *5

NU330W



NU330W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 150 mm

D = 320 mm


B = 65 mm

Вес = 26,3 (кг)

Подшипник NSK - NU330-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU330W *5

NU330M



NU330M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 150 mm

D = 320 mm


B = 65 mm

Вес = 26,514 (кг)

Подшипник NSK - NU330-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU330M *5

NU236M



NU236M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 180 mm

D = 320 mm

B = 52 mm

Вес = 18,9 (кг)

Подшипник NSK - NU236-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU236M *5

NU2330M



NU2330M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$

$D = 320 \text{ mm}$


$B = 108 \text{ mm}$

Вес = 50 (кг)

Подшипник NSK - NU2330-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2330M *5

NU2236M



NU2236M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$

$D = 320 \text{ mm}$


$B = 86 \text{ mm}$

Вес = 31 (кг)

Подшипник NSK - NU2236-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2236M *5

NJ330M



NJ330M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 150 mm

D = 320 mm


B = 65 mm

Вес = 26,3 (кг)

Подшипник NSK - NJ330-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ330M *5

NJ236M



NJ236M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 180 mm

D = 320 mm


B = 52 mm

Вес = 18,9 (кг)

Подшипник NSK - NJ236-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ236M *5

NU234M



NU234M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 170 mm

D = 310 mm


B = 52 mm

Вес = 18,1 (кг)

Подшипник NSK - NU234-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU234M *5

NU2234M



NU2234M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 170 mm

D = 310 mm


B = 86 mm

Вес = 29,3 (кг)

Подшипник NSK - NU2234-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2234M *5

NU1040M



NU1040 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm

D = 310 mm


B = 51 mm

Вес = 13,5 (кг)

Подшипник NSK - NU1040-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1040 *5

NJ234M



NJ234M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 170 mm

D = 310 mm


B = 52 mm

Вес = 18,1 (кг)

Подшипник NSK - NJ234-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ234M *5

NUP328M



NUP328M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =300 mm


B =62 mm

Вес = 19,2 (кг)

Подшипник NSK - NUP328-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP328M *5

NU328W



NU328W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =300 mm


B =62 mm

Вес = 19,2 (кг)

Подшипник NSK - NU328-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU328W *5

NU328M



NU328M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =300 mm


B =62 mm

Вес = 22,296 (кг)

Подшипник NSK - NU328-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU328M *5

NU2328M



NU2328M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =300 mm


B =102 mm

Вес = 33,8 (кг)

Подшипник NSK - NU2328-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2328M *5

NJ328M



NJ328M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$


$B = 62 \text{ mm}$

Вес = 22,754 (кг)

Подшипник NSK - NJ328-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ328M *5

NF328M



NF328M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$


$B = 62 \text{ mm}$

Вес = 22,247 (кг)

Подшипник NSK - NF328-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF328M *5

N328M



N328M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$


$B = 62 \text{ mm}$

Вес = 19,2 (кг)

Подшипник NSK - N328-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N328M *5

NU232M



NU232M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 290 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 14,6 (кг)

Подшипник NSK - NU232-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU232M *5

NU2232M



NU2232M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 160 mm

D = 290 mm


B = 80 mm

Вес = 24 (кг)

Подшипник NSK - NU2232-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2232M *5

NU1038M



NU1038 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 190 mm

D = 290 mm


B = 46 mm

Вес = 10,4 (кг)

Подшипник NSK - NU1038-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1038 *5

NJ232M



NJ232M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =160 mm

D =290 mm


B =48 mm

Вес = 14,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ232-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ232M *5

N232M



N232M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =160 mm

D =290 mm


B =48 mm

Вес = 14,6 (кг)

Подшипник NSK - N232-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N232M *5

NUP326M



NUP326M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =280 mm


B =58 mm

Вес = 15,7 (кг)

Подшипник NSK - NUP326-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP326M *5

NU326W



NU326W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =280 mm


B =58 mm

Вес = 15,7 (кг)

Подшипник NSK - NU326-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU326W *5

NU326M



NU326M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =280 mm


B =58 mm

Вес = 18,16 (кг)

Подшипник NSK - NU326-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU326M *5

NU2326M



NU2326M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =280 mm


B =93 mm

Вес = 26,9 (кг)

Подшипник NSK - NU2326-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2326M *5

NU1036M



NU1036 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$


$B = 46 \text{ mm}$

Вес = 10,1 (кг)

Подшипник NSK - NU1036-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1036 *5

NJ422M



NJ422M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$


$B = 65 \text{ mm}$

Вес = 21,8 (кг)

Подшипник NSK - NJ422-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ422M *5

NJ326W



NJ326W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$


$B = 58 \text{ mm}$

Вес = 15,7 (кг)

Подшипник NSK - NJ326-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ326W *5

NJ326M



NJ326M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$


$B = 58 \text{ mm}$

Вес = 18,52 (кг)

Подшипник NSK - NJ326-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ326M *5

NJ2326M



NJ2326M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =280 mm


B =93 mm

Вес = 30 (кг)

Подшипник NSK - NJ2326-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2326M *5

N326M



N326M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =280 mm


B =58 mm

Вес = 17,5 (кг)

Подшипник NSK - N326-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N326M *5

NU230W



NU230W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm


B =45 mm

Вес = 11,6 (кг)

Подшипник NSK - NU230-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU230W *5

NU230M



NU230M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm

B =45 mm

Вес = 11,6 (кг)

Подшипник NSK - NU230-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU230M *5

NU2230M



NU2230M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm


B =73 mm

Вес = 18,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2230-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2230M *5

NJ230W



NJ230W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm


B =45 mm

Вес = 11,5 (кг)

Подшипник NSK - NJ230-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ230W *5

NJ230M



NJ230M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm


B =45 mm

Вес = 11,835 (кг)

Подшипник NSK - NJ230-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ230M *5

NJ2230M



NJ2230M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm


B =73 mm

Вес = 19,102 (кг)

Подшипник NSK - NJ2230-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2230M *5

N230W



N230W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm


B =45 mm

Вес = 10,285 (кг)

Подшипник NSK - N230-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N230W *5

N230M



N230M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =150 mm

D =270 mm


B =45 mm

Вес = 11,3 (кг)

Подшипник NSK - N230-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N230M *5

NU421M



NU421M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 260 mm


B = 60 mm

Вес = 17,1 (кг)

Подшипник NSK - NU421-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU421M *5

NU324W



NU324W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm


B = 55 mm

Вес = 13 (кг)

Подшипник NSK - NU324-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU324W *5

NU324EM



NU324EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm


B = 55 mm

Вес = 10 (кг)

Подшипник NSK - NU324-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU324EM *5

NU2324M



NU2324M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm


B = 86 mm

Вес = 20,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2324-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2324M *5

NU1034M



NU1034 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 170 mm

D = 260 mm


B = 42 mm

Вес = 7,7 (кг)

Подшипник NSK - NU1034-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1034 *5

NJ421M



NJ421M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 260 mm


B = 60 mm

Вес = 17,1 (кг)

Подшипник NSK - NJ421-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ421M *5

NJ324W



NJ324W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm


B = 55 mm

Вес = 13 (кг)

Подшипник NSK - NJ324-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ324W *5

NJ2324M



NJ2324M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm


B = 86 mm

Вес = 24,4 (кг)

Подшипник NSK - NJ2324-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2324M *5

N324W



N324W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm


B = 55 mm

Вес = 13 (кг)

Подшипник NSK - N324-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N324W *5

N324M



N324M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 260 mm


B = 55 mm

Вес = 14,4 (кг)

Подшипник NSK - N324-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N324M *5

NUP228M



NUP228M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =250 mm


B =42 mm

Вес = 8,1 (кг)

Подшипник NSK - NUP228-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP228M *5

NU420M



NU420M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =250 mm


B =58 mm

Вес = 14,3 (кг)

Подшипник NSK - NU420-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU420M *5

NU228W



NU228W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$


$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 8,204 (кг)

Подшипник NSK - NU228-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU228W *5

NU228M



NU228M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$


$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 9,079 (кг)

Подшипник NSK - NU228-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU228M *5

NU2228W



NU2228W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =250 mm


B =68 mm

Вес = 14,645 (кг)

Подшипник NSK - NU2228-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2228W *5

NU2228M



NU2228M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =250 mm


B =68 mm

Вес = 14,645 (кг)

Подшипник NSK - NU2228-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2228M *5

NJ228W



NJ228W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =250 mm


B =42 mm

Вес = 8,1 (кг)

Подшипник NSK - NJ228-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ228W *5

NJ228M



NJ228M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =140 mm

D =250 mm


B =42 mm

Вес = 8,1 (кг)

Подшипник NSK - NJ228-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ228M *5

NJ2228W



NJ2228W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm

D = 250 mm


B = 68 mm

Вес = 13 (кг)

Подшипник NSK - NJ2228-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2228W *5

NJ2228M



NJ2228M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm

D = 250 mm


B = 68 mm

Вес = 14,994 (кг)

Подшипник NSK - NJ2228-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2228M *5

N228W



N228W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$


$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 8,1 (кг)

Подшипник NSK - N228-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N228W *5

N228M



N228M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$


$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 8,839 (кг)

Подшипник NSK - N228-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N228M *5

NU419M



NU419M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 240 mm


B = 55 mm

Вес = 14 (кг)

Подшипник NSK - NU419-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU419M *5

NU322W



NU322W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 240 mm


B = 50 mm

Вес = 10,2 (кг)

Подшипник NSK - NU322-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU322W *5

NU322EM



NU322EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 240 mm


B = 50 mm

Вес = 11,9 (кг)

Подшипник NSK - NU322-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU322EM *5

NU2322M



NU2322M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 240 mm

B = 80 mm

Вес = 16,3 (кг)

Подшипник NSK - NU2322-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2322M *5

NU1032M



NU1032 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 240 \text{ mm}$


$B = 38 \text{ mm}$

Вес = 5,7 (кг)

Подшипник NSK - NU1032-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1032 *5

NJ322W



NJ322W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$

$D = 240 \text{ mm}$


$B = 50 \text{ mm}$

Вес = 10,2 (кг)

Подшипник NSK - NJ322-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ322W *5

NJ2322M



NJ2322M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 240 mm


B = 80 mm

Вес = 19,207 (кг)

Подшипник NSK - NJ2322-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2322M *5

N322W



N322W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 240 mm


B = 50 mm

Вес = 10,2 (кг)

Подшипник NSK - N322-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N322W *5

N322M



N322M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 240 mm


B = 50 mm

Вес = 11,09 (кг)

Подшипник NSK - N322-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N322M *5

NUP226M



NUP226M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm

D = 230 mm


B = 40 mm

Вес = 6,49 (кг)

Подшипник NSK - NUP226-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP226M *5

NU226W



NU226W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm

D = 230 mm


B = 40 mm

Вес = 6,495 (кг)

Подшипник NSK - NU226-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU226W *5

NU226EM



NU226EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm

D = 230 mm


B = 40 mm

Вес = 7,45 (кг)

Подшипник NSK - NU226-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU226EM *5

NU2226W



NU2226W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 230 \text{ mm}$


$B = 64 \text{ mm}$

Вес = 10,498 (кг)

Подшипник NSK - NU2226-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2226W *5

NU2226M



NU2226M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 230 \text{ mm}$


$B = 64 \text{ mm}$

Вес = 11,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2226-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2226M *5

NJ226W



NJ226W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =230 mm


B =40 mm

Вес = 6,4 (кг)

Подшипник NSK - NJ226-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ226W *5

NJ2226W



NJ2226W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =230 mm


B =64 mm

Вес = 11,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ2226-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2226W *5

NJ2226M



NJ2226M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 230 \text{ mm}$


$B = 64 \text{ mm}$

Вес = 11,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ2226-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2226M *5

N226W



N226W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 230 \text{ mm}$


$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 6,4 (кг)

Подшипник NSK - N226-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N226W *5

N226M



N226M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =230 mm


B =40 mm

Вес = 7,004 (кг)

Подшипник NSK - N226-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N226M *5

NU418M



NU418M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =225 mm

B =54 mm

Вес = 11 (кг)

Подшипник NSK - NU418-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU418M *5

NU321W



NU321W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 225 mm


B = 49 mm

Вес = 8,6 (кг)

Подшипник NSK - NU321-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU321W *5

NU321EM



NU321EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 225 mm


B = 49 mm

Вес = 9 (кг)

Подшипник NSK - NU321-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU321EM *5

NU1030M



NU1030 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 150 mm

D = 225 mm


B = 35 mm

Вес = 4,65 (кг)

Подшипник NSK - NU1030-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1030 *5

NJ418M



NJ418M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 225 mm


B = 54 mm

Вес = 11,687 (кг)

Подшипник NSK - NJ418-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ418M *5

NJ321W



NJ321W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 225 mm


B = 49 mm

Вес = 8,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ321-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ321W *5

NF321M



NF321M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 225 mm


B = 49 mm

Вес = 10,4 (кг)

Подшипник NSK - NF321-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF321M *5

N321W



N321W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 225 mm


B = 49 mm

Вес = 8,6 (кг)

Подшипник NSK - N321-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N321W *5

N321M



N321M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 225 mm


B = 49 mm

Вес = 8,6 (кг)

Подшипник NSK - N321-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N321M *5

NUP320ET



NUP320ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm


B = 47 mm

Вес = 7,98 (кг)

Подшипник NSK - NUP320-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP320ET *5

NUP2320M



NUP2320M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm


B = 73 mm

Вес = 11,9 (кг)

Подшипник NSK - NUP2320-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2320M *5

NUP224EM



NUP224EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =40 mm

Вес = 6,7 (кг)

Подшипник NSK - NUP224-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP224EM *5

NU320W



NU320W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =47 mm

Вес = 7,65 (кг)

Подшипник NSK - NU320-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU320W *5

NU320ET



NU320ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =47 mm

Вес = 7,64 (кг)

Подшипник NSK - NU320-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU320ET *5

NU320EM



NU320EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =47 mm

Вес = 8 (кг)

Подшипник NSK - NU320-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU320EM *5

NU2320W



NU2320W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =73 mm

Вес = 12 (кг)

Подшипник NSK - NU2320-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2320W *5

NU2320M



NU2320M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm

B =73 mm

Вес = 14,6 (кг)

Подшипник NSK - NU2320-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2320M *5

NU224W



NU224W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =40 mm

Вес = 5,6 (кг)

Подшипник NSK - NU224-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU224W *5

NU224EM



NU224EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =40 mm

Вес = 5,65 (кг)

Подшипник NSK - NU224-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU224EM *5

NU2224W



NU2224W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =58 mm

Вес = 8,25 (кг)

Подшипник NSK - NU2224-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2224W *5

NU2224M



NU2224M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =58 mm

Вес = 9,236 (кг)

Подшипник NSK - NU2224-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2224M *5

NJ320W



NJ320W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =47 mm

Вес = 7,65 (кг)

Подшипник NSK - NJ320-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ320W *5

NJ320ET



NJ320ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =47 mm

Вес = 7,8 (кг)

Подшипник NSK - NJ320-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ320ET *5

NJ2320W



NJ2320W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =73 mm

Вес = 13,4 (кг)

Подшипник NSK - NJ2320-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2320W *5

NJ2320M



NJ2320MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =215 mm


B =73 mm

Вес = 13,8 (кг)

Подшипник NSK - NJ2320-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2320MC3 *5

NJ224W



NJ224W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =40 mm

Вес = 5,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ224-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ224W *5

NJ224EM



NJ224EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =40 mm

Вес = 6,465 (кг)

Подшипник NSK - NJ224-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ224EM *5

NJ2224W



NJ2224W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =58 mm

Вес = 8,76 (кг)

Подшипник NSK - NJ2224-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2224W *5

NJ2224M



NJ2224M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =215 mm


B =58 mm

Вес = 8,76 (кг)

Подшипник NSK - NJ2224-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2224M *5

N320W



N320W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm


B = 47 mm

Вес = 7,32 (кг)

Подшипник NSK - N320-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N320W *5

N320M



N320M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm


B = 47 mm

Вес = 8,372 (кг)

Подшипник NSK - N320-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N320M *5

N320ET



N320ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 215 mm


B = 47 mm

Вес = 7,56 (кг)

Подшипник NSK - N320-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N320ET *5

N224W



N224W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 215 mm


B = 40 mm

Вес = 5,53 (кг)

Подшипник NSK - N224-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N224W *5

N224M



N224M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 120 mm

D = 215 mm


B = 40 mm

Вес = 6 (кг)

Подшипник NSK - N224-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N224M *5

NU417M



NU417M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 210 mm


B = 52 mm

Вес = 9,05 (кг)

Подшипник NSK - NU417-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU417M *5

NU1028M



NU1028 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm

D = 210 mm


B = 33 mm

Вес = 3,8 (кг)

Подшипник NSK - NU1028-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1028 *5

NJ417M



NJ417M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 210 mm


B = 52 mm

Вес = 9,85 (кг)

Подшипник NSK - NJ417-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ417M *5

NUP2319M



NUP2319M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 67 mm

Вес = 11,016 (кг)

Подшипник NSK - NUP2319-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2319M *5

NUP2222M



NUP2222M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 53 mm

Вес = 5,8 (кг)

Подшипник NSK - NUP2222-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2222M *5

NU416W



NU416W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 200 mm


B = 48 mm

Вес = 7,6 (кг)

Подшипник NSK - NU416-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU416W *5

NU319W



NU319W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 45 mm

Вес = 6,15 (кг)

Подшипник NSK - NU319-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU319W *5

NU319ET



NU319ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 45 mm

Вес = 6,44 (кг)

Подшипник NSK - NU319-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU319ET *5

NU319EM



NU319EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 45 mm

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - NU319-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU319EM *5

NU2319W



NU2319W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 67 mm

Вес = 6,85 (кг)

Подшипник NSK - NU2319-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2319W *5

NU2319M



NU2319M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 67 mm

Вес = 10,55 (кг)

Подшипник NSK - NU2319-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2319M *5

NU222W



NU222W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 38 mm

Вес = 4,65 (кг)

Подшипник NSK - NU222-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU222W *5

NU222EM



NU222EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 38 mm

Вес = 5,85 (кг)

Подшипник NSK - NU222-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU222EM *5

NU2222W



NU2222W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =110 mm

D =200 mm


B =53 mm

Вес = 6,678 (кг)

Подшипник NSK - NU2222-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2222W *5

NU2222M



NU2222M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =110 mm

D =200 mm

B =53 mm

Вес = 7,488 (кг)

Подшипник NSK - NU2222-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2222M *5

NU1026M



NU1026 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 200 \text{ mm}$


$B = 33 \text{ mm}$

Вес = 3,9 (кг)

Подшипник NSK - NU1026-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1026 *5

NJ416W



NJ416W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$

$D = 200 \text{ mm}$


$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 7,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ416-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ416W *5

NJ416M



NJ416M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 200 mm


B = 48 mm

Вес = 8,25 (кг)

Подшипник NSK - NJ416-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ416M *5

NJ319W



NJ319W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 45 mm

Вес = 6,15 (кг)

Подшипник NSK - NJ319-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ319W *5

NJ2319W



NJ2319W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 67 mm

Вес = 10,5 (кг)

Подшипник NSK - NJ2319-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2319W *5

NJ222W



NJ222W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 38 mm

Вес = 4,65 (кг)

Подшипник NSK - NJ222-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ222W *5

NJ222EM



NJ222EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 38 mm

Вес = 4,65 (кг)

Подшипник NSK - NJ222-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ222EM *5

NJ2222W



NJ2222W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 53 mm

Вес = 3,9 (кг)

Подшипник NSK - NJ2222-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2222W *5

NJ2222M



NJ2222M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =110 mm

D =200 mm


B =53 mm

Вес = 7,08 (кг)

Подшипник NSK - NJ2222-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2222M *5

N319W



N319W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =95 mm

D =200 mm


B =45 mm

Вес = 5,99 (кг)

Подшипник NSK - N319-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N319W *5

N319M



N319M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 200 mm


B = 45 mm

Вес = 6,726 (кг)

Подшипник NSK - N319-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N319M *5

N222W



N222W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 38 mm

Вес = 4,58 (кг)

Подшипник NSK - N222-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N222W *5

N222M



N222M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 200 mm


B = 38 mm

Вес = 5,105 (кг)

Подшипник NSK - N222-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N222M *5

NUP318ET



NUP318ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 5,6 (кг)

Подшипник NSK - NUP318-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP318ET *5

NUP2318M



NUP2318M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 64 mm

Вес = 8,05 (кг)

Подшипник NSK - NUP2318-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2318M *5

NU415W



NU415W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 190 mm

B = 45 mm

Вес = 7,2 (кг)

Подшипник NSK - NU415-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU415W *5

NU318W



NU318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 5,3 (кг)

Подшипник NSK - NU318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU318W *5

NU318ET



NU318ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 5,3 (кг)

Подшипник NSK - NU318-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU318ET *5

NU318EM



NU318EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 6 (кг)

Подшипник NSK - NU318-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU318EM *5

NU2318W



NU2318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 64 mm

Вес = 7,95 (кг)

Подшипник NSK - NU2318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2318W *5

NU2318M



NU2318MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 64 mm

Вес = 8,756 (кг)

Подшипник NSK - NU2318-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2318MC3 *5

NU221W



NU221W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 190 mm


B = 36 mm

Вес = 4,125 (кг)

Подшипник NSK - NU221-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU221W *5

NJ415W



NJ415W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 190 mm


B = 45 mm

Вес = 6,39 (кг)

Подшипник NSK - NJ415-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ415W *5

NJ318W



NJ318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 4,55 (кг)

Подшипник NSK - NJ318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ318W *5

NJ318ET



NJ318ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =190 mm


B =43 mm

Вес = 5,5 (кг)

Подшипник NSK - NJ318-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ318ET *5

NJ2318W



NJ2318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =190 mm


B =64 mm

Вес = 9,09 (кг)

Подшипник NSK - NJ2318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2318W *5

NJ2318W



NJ2318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =190 mm


B =64 mm

Вес = 9,09 (кг)

Подшипник NSK - NJ2318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2318W *5

NJ2318W



NJ2318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =190 mm


B =64 mm

Вес = 9,09 (кг)

Подшипник NSK - NJ2318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2318W *5

NJ2318W



NJ2318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 64 mm

Вес = 9,09 (кг)

Подшипник NSK - NJ2318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2318W *5

NJ2318M



NJ2318MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 64 mm

Вес = 9,09 (кг)

Подшипник NSK - NJ2318-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2318MC3 *5

NJ221W



NJ221W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =105 mm

D =190 mm


B =36 mm

Вес = 4,3 (кг)

Подшипник NSK - NJ221-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ221W *5

NJ221EM



NJ221EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =105 mm

D =190 mm


B =36 mm

Вес = 4,7 (кг)

Подшипник NSK - NJ221-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ221EM *5

N318W



N318W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 5,18 (кг)

Подшипник NSK - N318-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N318W *5

N318M



N318M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 5,796 (кг)

Подшипник NSK - N318-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N318M *5

N318ET



N318ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 190 mm


B = 43 mm

Вес = 5,38 (кг)

Подшипник NSK - N318-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N318ET *5

N221M



N221M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 105 mm

D = 190 mm


B = 36 mm

Вес = 4,344 (кг)

Подшипник NSK - N221-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N221M *5

NUP317W



NUP317W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =85 mm

D =180 mm


B =41 mm

Вес = 4,5 (кг)

Подшипник NSK - NUP317-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP317W *5

NUP2317M



NUP2317M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =85 mm

D =180 mm


B =60 mm

Вес = 6,8 (кг)

Подшипник NSK - NUP2317-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2317M *5

NUP2220M



NUP2220M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =46 mm

Вес = 4,6 (кг)

Подшипник NSK - NUP2220-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2220M *5

NUP220W



NUP220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =34 mm

Вес = 3,4 (кг)

Подшипник NSK - NUP220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP220W *5

NUP220ET



NUP220ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 34 mm

Вес = 3,62 (кг)

Подшипник NSK - NUP220-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP220ET *5

NU414W



NU414W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 180 mm


B = 42 mm

Вес = 5,45 (кг)

Подшипник NSK - NU414-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU414W *5

NU414M



NU414M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 180 mm


B = 42 mm

Вес = 5,45 (кг)

Подшипник NSK - NU414-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU414M *5

NU317W



NU317W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 41 mm

Вес = 4,596 (кг)

Подшипник NSK - NU317-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU317W *5

NU317ET



NU317ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 41 mm

Вес = 4,72 (кг)

Подшипник NSK - NU317-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU317ET *5

NU317EM



NU317EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 41 mm

Вес = 4,8 (кг)

Подшипник NSK - NU317-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU317EM *5

NU2317W



NU2317W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 60 mm

Вес = 7 (кг)

Подшипник NSK - NU2317-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2317W *5

NU2317M



NU2317MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm

B = 60 mm

Вес = 6,8 (кг)

Подшипник NSK - NU2317-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2317MC3 *5

NU2220W



NU2220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =46 mm

Вес = 4,682 (кг)

Подшипник NSK - NU2220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2220W *5

NU2220W



NU2220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =46 mm

Вес = 4,682 (кг)

Подшипник NSK - NU2220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2220W *5

NU2220W



NU2220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =46 mm

Вес = 4,682 (кг)

Подшипник NSK - NU2220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2220W *5

NU2220W



NU2220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =46 mm

Вес = 4,682 (кг)

Подшипник NSK - NU2220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2220W *5

NU2220M



NU2220M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 46 mm

Вес = 5,214 (кг)

Подшипник NSK - NU2220-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2220M *5

NU220W



NU220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 34 mm

Вес = 3,4 (кг)

Подшипник NSK - NU220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU220W *5

NU220ET



NU220ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 34 mm

Вес = 3,48 (кг)

Подшипник NSK - NU220-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU220ET *5

NU220EM



NU220EMCM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 34 mm

Вес = 3,13 (кг)

Подшипник NSK - NU220-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU220EMCM *5

NU1024M



NU1024 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$

$D = 180 \text{ mm}$


$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 2,4 (кг)

Подшипник NSK - NU1024-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1024 *5

NJ414W



NJ414W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 180 \text{ mm}$


$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 5,37 (кг)

Подшипник NSK - NJ414-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ414W *5

NJ414M



NJ414M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 180 mm


B = 42 mm

Вес = 6 (кг)

Подшипник NSK - NJ414-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ414M *5

NJ317W



NJ317W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm

B = 41 mm

Вес = 4,55 (кг)

Подшипник NSK - NJ317-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ317W *5

[illegible]


Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Полное обозначение подшипника NSK - NJ317ET *5

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2317W *5

NJ2220W



NJ2220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 46 mm

Вес = 4,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ2220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2220W *5

NJ2220ET



NJ2220ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 46 mm

Вес = 4,94 (кг)

Подшипник NSK - NJ2220-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2220ET *5

NJ220W



NJ220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =34 mm

Вес = 3,4 (кг)

Подшипник NSK - NJ220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ220W *5

NJ220ET



NJ220ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm

D =180 mm


B =34 mm

Вес = 3,54 (кг)

Подшипник NSK - NJ220-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ220ET *5

NJ220EM



NJ220EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 34 mm

Вес = 4,8 (кг)

Подшипник NSK - NJ220-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ220EM *5

NF317M



NF317M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 41 mm

Вес = 4,55 (кг)

Подшипник NSK - NF317-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF317M *5

NF220W



NF220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$

$D = 180 \text{ mm}$


$B = 34 \text{ mm}$

Вес = 3,4 (кг)

Подшипник NSK - NF220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF220W *5

N414W



N414W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 180 \text{ mm}$


$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 5,26 (кг)

Подшипник NSK - N414-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N414W *5

N414M



N414M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 180 mm


B = 42 mm

Вес = 5,26 (кг)

Подшипник NSK - N414-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N414M *5

N317W



N317W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 41 mm

Вес = 4,4 (кг)

Подшипник NSK - N317-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N317W *5

N317M



N317M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 180 mm


B = 41 mm

Вес = 4,55 (кг)

Подшипник NSK - N317-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N317M *5

N220W



N220W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 180 mm


B = 34 mm

Вес = 3,4 (кг)

Подшипник NSK - N220-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N220W *5

NUP316ET



NUP316ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 4,009 (кг)

Подшипник NSK - NUP316-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP316ET *5

NUP2219M



NUP2219M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 43 mm

Вес = 3,85 (кг)

Подшипник NSK - NUP2219-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2219M *5

NUP219W



NUP219W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =95 mm

D =170 mm


B =32 mm

Вес = 2,75 (кг)

Подшипник NSK - NUP219-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP219W *5

NUP219ET



NUP219ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =95 mm

D =170 mm


B =32 mm

Вес = 3,04 (кг)

Подшипник NSK - NUP219-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP219ET *5

NU316W



NU316W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 4 (кг)

Подшипник NSK - NU316-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU316W *5

NU316ET



NU316ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm

B = 39 mm

Вес = 3,84 (кг)

Подшипник NSK - NU316-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU316ET *5

NU316EM



NU316EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 4,45 (кг)

Подшипник NSK - NU316-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU316EMC3 *5

NU2316W



NU2316W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 58 mm

Вес = 5,79 (кг)

Подшипник NSK - NU2316-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2316W *5

NU2316M



NU2316M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 58 mm

Вес = 6,51 (кг)

Подшипник NSK - NU2316-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2316M *5

NU2316ET



NU2316ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 58 mm

Вес = 5,32 (кг)

Подшипник NSK - NU2316-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2316ET *5

NU2219W



NU2219W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 43 mm

Вес = 3,85 (кг)

Подшипник NSK - NU2219-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2219W *5

NU2219M



NU2219M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 43 mm

Вес = 3,85 (кг)

Подшипник NSK - NU2219-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2219M *5

NU2219ET



NU2219ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 43 mm

Вес = 3,92 (кг)

Подшипник NSK - NU2219-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2219ET *5

NU219W



NU219W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 32 mm

Вес = 2,9 (кг)

Подшипник NSK - NU219-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU219W *5

NU219ET



NU219ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 32 mm

Вес = 0,72 (кг)

Подшипник NSK - NU219-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU219ET *5

NU219EM



NU219EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 32 mm

Вес = 3,25 (кг)

Подшипник NSK - NU219-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU219EMC3 *5

NU1022M



NU1022 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$

$D = 170 \text{ mm}$


$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 2,21 (кг)

Подшипник NSK - NU1022-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1022 *5

NJ316W



NJ316W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$

$D = 170 \text{ mm}$


$B = 39 \text{ mm}$

Вес = 3,996 (кг)

Подшипник NSK - NJ316-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ316W *5

NJ316ET



NJ316ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 3,922 (кг)

Подшипник NSK - NJ316-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ316ET *5

NJ316EM



NJ316EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 4,5 (кг)

Подшипник NSK - NJ316-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ316EMC3 *5

NJ2316W



NJ2316W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 58 mm

Вес = 6,62 (кг)

Подшипник NSK - NJ2316-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2316W *5

NJ2316M



NJ2316MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 58 mm

Вес = 6,62 (кг)

Подшипник NSK - NJ2316-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2316MC3 *5

NJ2219W



NJ2219W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 43 mm

Вес = 3,85 (кг)

Подшипник NSK - NJ2219-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2219W *5

NJ219W



NJ219W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 32 mm

Вес = 2,75 (кг)

Подшипник NSK - NJ219-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ219W *5

NJ219ET



NJ219ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 32 mm

Вес = 0,77 (кг)

Подшипник NSK - NJ219-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ219ET *5

NJ219EM



NJ219EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 32 mm

Вес = 3,4 (кг)

Подшипник NSK - NJ219-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ219EMC3 *5

NF316W



NF316W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$

$D = 170 \text{ mm}$


$B = 39 \text{ mm}$

Вес = 3,85 (кг)

Подшипник NSK - NF316-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF316W *5

NF219W



NF219W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95 \text{ mm}$

$D = 170 \text{ mm}$


$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 2,75 (кг)

Подшипник NSK - NF219-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF219W *5

N316W



N316W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 3,77 (кг)

Подшипник NSK - N316-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N316W *5

N316M



N316M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 170 mm


B = 39 mm

Вес = 4,212 (кг)

Подшипник NSK - N316-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N316M *5

N219W



N219W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 170 mm


B = 32 mm

Вес = 2,75 (кг)

Подшипник NSK - N219-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N219W *5

NUP315W



NUP315W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,54 (кг)

Подшипник NSK - NUP315-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP315W *5

NUP315ET



NUP315ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =75 mm

D =160 mm


B =37 mm

Вес = 3,399 (кг)

Подшипник NSK - NUP315-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP315ET *5

NUP2315ET



NUP2315ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =75 mm

D =160 mm


B =55 mm

Вес = 5,2 (кг)

Подшипник NSK - NUP2315-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2315ET *5

NUP2218M



NUP2218M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =160 mm


B =40 mm

Вес = 3,15 (кг)

Подшипник NSK - NUP2218-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2218M *5

NUP218W



NUP218W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =160 mm


B =30 mm

Вес = 2,54 (кг)

Подшипник NSK - NUP218-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP218W *5

NUP218ET



NUP218ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 30 mm

Вес = 2,48 (кг)

Подшипник NSK - NUP218-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP218ET *5

NUP218EM



NUP218EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm

B = 30 mm

Вес = 2,75 (кг)

Подшипник NSK - NUP218-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP218EM *5

NU413W



NU413W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,88 (кг)

Подшипник NSK - NU413-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU413W *5

NU413M



NU413M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,75 (кг)

Подшипник NSK - NU413-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU413M *5

NU315W



NU315W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,4 (кг)

Подшипник NSK - NU315-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU315W *5

NU315ET



NU315ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,32 (кг)

Подшипник NSK - NU315-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU315ET *5

NU315EM



NU315EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 4 (кг)

Подшипник NSK - NU315-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU315EM *5

NU2315W



NU2315W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 55 mm

Вес = 4,87 (кг)

Подшипник NSK - NU2315-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2315W *5

NU2315M



NU2315M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 55 mm

Вес = 5,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2315-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2315M *5

NU2315ET



NU2315ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 55 mm

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - NU2315-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2315ET *5

NU2218W



NU2218W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 40 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2218-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2218W *5

NU2218M



NU2218M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 40 mm

Вес = 3,15 (кг)

Подшипник NSK - NU2218-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2218M *5

NU2218ET



NU2218ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 40 mm

Вес = 3,2 (кг)

Подшипник NSK - NU2218-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2218ET *5

NU218W



NU218W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 30 mm

Вес = 2,35 (кг)

Подшипник NSK - NU218-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU218W *5

NU218ET



NU218ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 30 mm

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - NU218-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU218ET *5

NU218EM



NU218EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 30 mm

Вес = 2 (кг)

Подшипник NSK - NU218-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU218EM *5

NU1021M



NU1021 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 105 \text{ mm}$

$D = 160 \text{ mm}$


$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - NU1021-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1021 *5

NJ413W



NJ413W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 160 \text{ mm}$


$B = 37 \text{ mm}$

Вес = 3,66 (кг)

Подшипник NSK - NJ413-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ413W *5

NJ413M



NJ413M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 4,012 (кг)

Подшипник NSK - NJ413-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ413M *5

NJ315W



NJ315W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,318 (кг)

Подшипник NSK - NJ315-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ315W *5

NJ315ET



NJ315ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,327 (кг)

Подшипник NSK - NJ315-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ315ET *5

NJ2315W



NJ2315W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 55 mm

Вес = 4,9 (кг)

Подшипник NSK - NJ2315-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2315W *5

NJ2218W



NJ2218W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =160 mm


B =40 mm

Вес = 3,15 (кг)

Подшипник NSK - NJ2218-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2218W *5

NJ2218ET



NJ2218ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =160 mm


B =40 mm

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - NJ2218-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2218ET *5

NJ218W



NJ218W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =160 mm


B =30 mm

Вес = 2,34 (кг)

Подшипник NSK - NJ218-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ218W *5

NJ218ET



NJ218ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =160 mm


B =30 mm

Вес = 2,44 (кг)

Подшипник NSK - NJ218-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ218ET *5

NF315W



NF315W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,2 (кг)

Подшипник NSK - NF315-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF315W *5

NF218W



NF218W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 30 mm

Вес = 2,35 (кг)

Подшипник NSK - NF218-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF218W *5

N413M



N413M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,529 (кг)

Подшипник NSK - N413-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N413M *5

N315W



N315W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,21 (кг)

Подшипник NSK - N315-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N315W *5

N315M



N315M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,543 (кг)

Подшипник NSK - N315-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N315M *5

N315ET



N315ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 160 mm


B = 37 mm

Вес = 3,48 (кг)

Подшипник NSK - N315-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N315ET *5

N218W



N218W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 160 mm


B = 30 mm

Вес = 2,25 (кг)

Подшипник NSK - N218-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N218W *5

NUP314W



NUP314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,7 (кг)

Подшипник NSK - NUP314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP314W *5

NUP314ET



NUP314ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =70 mm

D =150 mm


B =35 mm

Вес = 2,9 (кг)

Подшипник NSK - NUP314-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP314ET *5

NUP2314W



NUP2314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =70 mm

D =150 mm


B =51 mm

Вес = 4 (кг)

Подшипник NSK - NUP2314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2314W *5

NUP2217M



NUP2217M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 36 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - NUP2217-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2217M *5

NUP2217ET



NUP2217ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 36 mm

Вес = 2,6 (кг)

Подшипник NSK - NUP2217-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2217ET *5

NUP217ET



NUP217ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 2,01 (кг)

Подшипник NSK - NUP217-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP217ET *5

NUP217EM



NUP217EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 0,78 (кг)

Подшипник NSK - NUP217-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP217EMC3 *5

NU412W



NU412W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 3,1 (кг)

Подшипник NSK - NU412-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU412W *5

NU412M



NU412MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 3,1 (кг)

Подшипник NSK - NU412-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU412MC3 *5

NU314W



NU314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,7 (кг)

Подшипник NSK - NU314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU314W *5

NU314ET



NU314ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,92 (кг)

Подшипник NSK - NU314-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU314ET *5

NU314EM



NU314EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 3 (кг)

Подшипник NSK - NU314-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU314EM *5

NU2314W



NU2314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 51 mm

Вес = 3,98 (кг)

Подшипник NSK - NU2314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2314W *5

NU2314M



NU2314MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 51 mm

Вес = 4,462 (кг)

Подшипник NSK - NU2314-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2314MC3 *5

NU2314ET



NU2314ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 51 mm

Вес = 4 (кг)

Подшипник NSK - NU2314-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2314ET *5

NU2217W



NU2217W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 36 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2217-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2217W *5

NU2217M



NU2217M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm

B = 36 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2217-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2217M *5

NU2217ET



NU2217ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 36 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - NU2217-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2217ET *5

NU217W



NU217W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 1,92 (кг)

Подшипник NSK - NU217-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU217W *5

NU217ET



NU217ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 2,01 (кг)

Подшипник NSK - NU217-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU217ET *5

NU1020M



NU1020 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 150 mm


B = 24 mm

Вес = 1,44 (кг)

Подшипник NSK - NU1020-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1020 *5

NJ412W



NJ412W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 3,08 (кг)

Подшипник NSK - NJ412-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ412W *5

NJ412M



NJ412MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - NJ412-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ412MC3 *5

NJ314W



NJ314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,79 (кг)

Подшипник NSK - NJ314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ314W *5

NJ314ET



NJ314ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,84 (кг)

Подшипник NSK - NJ314-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ314ET *5

NJ314EM



NJ314EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,8 (кг)

Подшипник NSK - NJ314-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ314EMC3 *5

NJ2314W



NJ2314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 51 mm

Вес = 4,41 (кг)

Подшипник NSK - NJ2314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2314W *5

NJ2314M



NJ2314MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 51 mm

Вес = 4,561 (кг)

Подшипник NSK - NJ2314-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2314MC3 *5

NJ2314ET



NJ2314ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 51 mm

Вес = 4,12 (кг)

Подшипник NSK - NJ2314-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2314ET *5

NJ2217W



NJ2217W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 36 mm

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - NJ2217-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2217W *5

NJ2217ET



NJ2217ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 36 mm

Вес = 2,62 (кг)

Подшипник NSK - NJ2217-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2217ET *5

NJ217W



NJ217W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 1,95 (кг)

Подшипник NSK - NJ217-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ217W *5

NJ217ET



NJ217ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 1,893 (кг)

Подшипник NSK - NJ217-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ217ET *5

NF314W



NF314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,7 (кг)

Подшипник NSK - NF314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF314W *5

NF217W



NF217W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 1,92 (кг)

Подшипник NSK - NF217-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF217W *5

N412W



N412W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,95 (кг)

Подшипник NSK - N412-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N412W *5

N314W



N314W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,65 (кг)

Подшипник NSK - N314-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N314W *5

N314M



N314M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 150 mm


B = 35 mm

Вес = 2,897 (кг)

Подшипник NSK - N314-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N314M *5

N217W



N217W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 1,87 (кг)

Подшипник NSK - N217-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N217W *5

N217ET



N217ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 150 mm


B = 28 mm

Вес = 1,893 (кг)

Подшипник NSK - N217-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N217ET *5

NU1019M



NU1019 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm

D = 145 mm


B = 24 mm

Вес = 1,36 (кг)

Подшипник NSK - NU1019-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1019 *5

NUP313W



NUP313W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =65 mm

D =140 mm


B =33 mm

Вес = 2,42 (кг)

Подшипник NSK - NUP313-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP313W *5

NUP313ET



NUP313ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =65 mm

D =140 mm


B =33 mm

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - NUP313-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP313ET *5

NUP2313M



NUP2313M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =65 mm

D =140 mm


B =48 mm

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - NUP2313-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2313M *5

NUP2216M



NUP2216M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =80 mm

D =140 mm


B =33 mm

Вес = 1,96 (кг)

Подшипник NSK - NUP2216-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2216M *5

NUP2216ET



NUP2216ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,06 (кг)

Подшипник NSK - NUP2216-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2216ET *5

NUP216W



NUP216W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - NUP216-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP216W *5

NUP216ET



NUP216ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,62 (кг)

Подшипник NSK - NUP216-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP216ET *5

NU411W



NU411W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 140 mm

B = 33 mm

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник NSK - NU411-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU411W *5

NU313W



NU313W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,23 (кг)

Подшипник NSK - NU313-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU313W *5

NU313ET



NU313ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,21 (кг)

Подшипник NSK - NU313-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU313ET *5

NU313EM



NU313EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 3 (кг)

Подшипник NSK - NU313-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU313EM *5

NU2313W



NU2313W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 48 mm

Вес = 3,27 (кг)

Подшипник NSK - NU2313-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2313W *5

NU2313ET



NU2313ET7 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 48 mm

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - NU2313-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2313ET7 *5

NU2313EM



NU2313EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 48 mm

Вес = 3,7 (кг)

Подшипник NSK - NU2313-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2313EM *5

NU2216W



NU2216W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 1,96 (кг)

Подшипник NSK - NU2216-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2216W *5

NU2216M



NU2216M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 1,96 (кг)

Подшипник NSK - NU2216-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2216M *5

NU2216ET



NU2216ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,04 (кг)

Подшипник NSK - NU2216-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2216ET *5

NU216W



NU216W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,54 (кг)

Подшипник NSK - NU216-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU216W *5

NU216ET



NU216ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,492 (кг)

Подшипник NSK - NU216-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU216ET *5

NU216EM



NU216EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,77 (кг)

Подшипник NSK - NU216-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU216EM *5

NU1018M



NU1018 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 140 mm


B = 24 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - NU1018-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1018 *5

NJ411W



NJ411W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник NSK - NJ411-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ411W *5

NJ313W



NJ313W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,23 (кг)

Подшипник NSK - NJ313-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ313W *5

NJ313ET



NJ313ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,263 (кг)

Подшипник NSK - NJ313-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ313ET *5

NJ2313W



NJ2313W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 48 mm

Вес = 3,63 (кг)

Подшипник NSK - NJ2313-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2313W *5

NJ2216W



NJ2216W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 1,96 (кг)

Подшипник NSK - NJ2216-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2216W *5

NJ2216ET



NJ2216ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,08 (кг)

Подшипник NSK - NJ2216-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2216ET *5

NJ216W



NJ216W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,55 (кг)

Подшипник NSK - NJ216-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ216W *5

NJ216ET



NJ216ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,526 (кг)

Подшипник NSK - NJ216-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ216ET *5

NF313W



NF313W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,23 (кг)

Подшипник NSK - NF313-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF313W *5

NF216W



NF216W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,54 (кг)

Подшипник NSK - NF216-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF216W *5

N313W



N313W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,18 (кг)

Подшипник NSK - N313-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N313W *5

N313M



N313MC3E цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - N313-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N313MC3E *5

N313ET



N313ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 140 mm


B = 33 mm

Вес = 2,3 (кг)

Подшипник NSK - N313-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N313ET *5

N216W



N216W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - N216-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N216W *5

N216M



N216M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,72 (кг)

Подшипник NSK - N216-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N216M *5

N216ET



N216ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 140 mm


B = 26 mm

Вес = 1,542 (кг)

Подшипник NSK - N216-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N216ET *5

NUP312W



NUP312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,81 (кг)

Подшипник NSK - NUP312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP312W *5

NUP312ET



NUP312ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =60 mm

D =130 mm


B =31 mm

Вес = 1,9 (кг)

Подшипник NSK - NUP312-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP312ET *5

NUP2312W



NUP2312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =60 mm

D =130 mm


B =46 mm

Вес = 2,9 (кг)

Подшипник NSK - NUP2312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2312W *5

NUP2215ET



NUP2215ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,66 (кг)

Подшипник NSK - NUP2215-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2215ET *5

NUP215W



NUP215W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник NSK - NUP215-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP215W *5

NUP215ET



NUP215ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,34 (кг)

Подшипник NSK - NUP215-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP215ET *5

NU410W



NU410W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 2,02 (кг)

Подшипник NSK - NU410-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU410W *5

NU312W



NU312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,81 (кг)

Подшипник NSK - NU312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU312W *5

NU312ET



NU312ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,73 (кг)

Подшипник NSK - NU312-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU312ET *5

NU312EM



NU312EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 2,06 (кг)

Подшипник NSK - NU312-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU312EM *5

NU312EM



NU312EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 2,06 (кг)

Подшипник NSK - NU312-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU312EM *5

NU312EM



NU312EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 2,06 (кг)

Подшипник NSK - NU312-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU312EM *5

NU312EM



NU312EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 2,06 (кг)

Подшипник NSK - NU312-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU312EM *5

NU2312W



NU2312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 46 mm

Вес = 2,74 (кг)

Подшипник NSK - NU2312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2312W *5

NU2312M



NU2312M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 46 mm

Вес = 3,1 (кг)

Подшипник NSK - NU2312-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2312M *5

NU2312ET



NU2312ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 46 mm

Вес = 2,78 (кг)

Подшипник NSK - NU2312-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2312ET *5

NU2215W



NU2215W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,56 (кг)

Подшипник NSK - NU2215-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2215W *5

NU2215M



NU2215M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,56 (кг)

Подшипник NSK - NU2215-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2215M *5

NU2215ET



NU2215ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm

B = 31 mm

Вес = 1,62 (кг)

Подшипник NSK - NU2215-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2215ET *5

NU215W



NU215W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник NSK - NU215-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU215W *5

NU215ET



NU215ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,253 (кг)

Подшипник NSK - NU215-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU215ET *5

NU215EM



NU215EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,4 (кг)

Подшипник NSK - NU215-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU215EMC3 *5

NU1017M



NU1017 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 130 mm


B = 22 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - NU1017-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1017 *5

NJ410W



NJ410W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 2,05 (кг)

Подшипник NSK - NJ410-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ410W *5

NJ312W



NJ312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,81 (кг)

Подшипник NSK - NJ312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ312W *5

NJ312ET



NJ312ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,778 (кг)

Подшипник NSK - NJ312-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ312ET *5

NJ2312W



NJ2312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 46 mm

Вес = 2,8 (кг)

Подшипник NSK - NJ2312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2312W *5

NJ2215W



NJ2215W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 1,56 (кг)

Подшипник NSK - NJ2215-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2215W *5

NJ2215ET



NJ2215ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 1,64 (кг)

Подшипник NSK - NJ2215-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2215ET *5

NJ215W



NJ215W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,27 (кг)

Подшипник NSK - NJ215-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ215W *5

NJ215ET



NJ215ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,282 (кг)

Подшипник NSK - NJ215-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ215ET *5

NF410W



NF410W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 2,03 (кг)

Подшипник NSK - NF410-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF410W *5

NF312W



NF312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,81 (кг)

Подшипник NSK - NF312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF312W *5

NF215W



NF215W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 25 \text{ mm}$

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник NSK - NF215-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF215W *5

N410W



N410W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$


$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 1,962 (кг)

Подшипник NSK - N410-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N410W *5

N312W



N312W цилиндрический роликовый подшипник NSK

E - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

M - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,76 (кг)

Подшипник NSK - N312-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N312W *5

N312M



N312M цилиндрический роликовый подшипник NSK

E - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

M - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,948 (кг)

Подшипник NSK - N312-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N312M *5

N312ET



N312ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 130 mm


B = 31 mm

Вес = 1,76 (кг)

Подшипник NSK - N312-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N312ET *5

N215W



N215W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 130 mm


B = 25 mm

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник NSK - N215-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N215W *5

NUP2214W



NUP2214W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 31 mm

Вес = 1,48 (кг)

Подшипник NSK - NUP2214-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2214W *5

NUP2214ET



NUP2214ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 31 mm

Вес = 1,59 (кг)

Подшипник NSK - NUP2214-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2214ET *5

NUP214ET



NUP214ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник NSK - NUP214-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP214ET *5

NUP214EM



NUP214EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - NUP214-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP214EM *5

NU2214W



NU2214W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 31 mm

Вес = 1,48 (кг)

Подшипник NSK - NU2214-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2214W *5

NU2214ET



NU2214ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 31 mm

Вес = 1,52 (кг)

Подшипник NSK - NU2214-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2214ET *5

NU214W



NU214W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - NU214-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU214W *5

NU214ET



NU214ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,16 (кг)

Подшипник NSK - NU214-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU214ET *5

NU214EM



NU214EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - NU214-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU214EM *5

NU1016M



NU1016 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 125 mm


B = 22 mm

Вес = 0,955 (кг)

Подшипник NSK - NU1016-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1016 *5

NJ2214W



NJ2214W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 31 mm

Вес = 1,48 (кг)

Подшипник NSK - NJ2214-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2214W *5

NJ2214ET



NJ2214ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 31 mm

Вес = 1,52 (кг)

Подшипник NSK - NJ2214-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2214ET *5

NJ214W



NJ214W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,18 (кг)

Подшипник NSK - NJ214-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ214W *5

NJ214ET



NJ214ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 125 mm


B = 24 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - NJ214-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ214ET *5

NF214W



NF214W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 125 \text{ mm}$


$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - NF214-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF214W *5

N214W



N214W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 125 \text{ mm}$


$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - N214-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N214W *5

NUP409W



NUP409W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =120 mm


B =29 mm

Вес = 1,69 (кг)

Подшипник NSK - NUP409-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP409W *5

NUP409M



NUP409M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =120 mm


B =29 mm

Вес = 1,9 (кг)

Подшипник NSK - NUP409-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP409M *5

NUP311EW



NUP311EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =55 mm

D =120 mm


B =29 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - NUP311-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP311EW *5

NUP311ET



NUP311ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =55 mm

D =120 mm


B =29 mm

Вес = 1,43 (кг)

Подшипник NSK - NUP311-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP311ET *5

NUP2311M



NUP2311M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 43 mm

Вес = 2,19 (кг)

Подшипник NSK - NUP2311-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2311M *5

NUP2213W



NUP2213W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 31 mm

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - NUP2213-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2213W *5

NUP2213ET



NUP2213ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 31 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - NUP2213-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2213ET *5

NUP213EW



NUP213EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 1,23 (кг)

Подшипник NSK - NUP213-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP213EW *5

NUP213ET



NUP213ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 23 \text{ mm}$

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - NUP213-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP213ET *5

NU409W



NU409W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 29 \text{ mm}$

Вес = 1,62 (кг)

Подшипник NSK - NU409-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU409W *5

NU409M



NU409MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - NU409-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU409MC3 *5

NU311EW



NU311EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm

B = 29 mm

Вес = 1,42 (кг)

Подшипник NSK - NU311-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU311EW *5

NU311ET



NU311ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,42 (кг)

Подшипник NSK - NU311-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU311ET *5

NU311EM



NU311EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,7 (кг)

Подшипник NSK - NU311-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU311EM *5

NU2311W



NU2311W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 43 mm

Вес = 2,19 (кг)

Подшипник NSK - NU2311-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2311W *5

NU2311M



NU2311M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 43 mm

Вес = 2,17 (кг)

Подшипник NSK - NU2311-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2311M *5

NU2311ET



NU2311ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 43 mm

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - NU2311-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2311ET *5

NU2213W



NU2213W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 31 mm

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - NU2213-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2213W *5

NU2213ET



NU2213ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 31 mm

Вес = 1,409 (кг)

Подшипник NSK - NU2213-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2213ET *5

NU213EW



NU213EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - NU213-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU213EW *5

NU213ET



NU213ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 1,009 (кг)

Подшипник NSK - NU213-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU213ET *5

NU213EM



NU213EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 1,15 (кг)

Подшипник NSK - NU213-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU213EM *5

NJ409W



NJ409W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,69 (кг)

Подшипник NSK - NJ409-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ409W *5

NJ409M



NJ409MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,76 (кг)

Подшипник NSK - NJ409-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ409MC3 *5

NJ311EW



NJ311EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - NJ311-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ311EW *5

NJ311ET



NJ311ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,42 (кг)

Подшипник NSK - NJ311-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ311ET *5

NJ2311W



NJ2311W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 43 mm

Вес = 2,41 (кг)

Подшипник NSK - NJ2311-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2311W *5

NJ2213W



NJ2213W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 31 mm

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - NJ2213-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2213W *5

NJ2213M



NJ2213MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 31 mm

Вес = 1,6 (кг)

Подшипник NSK - NJ2213-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2213MC3 *5

NJ2213ET



NJ2213ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 31 mm

Вес = 1,439 (кг)

Подшипник NSK - NJ2213-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2213ET *5

NJ213EW



NJ213EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - NJ213-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ213EW *5

NJ213ET



NJ213ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 1,053 (кг)

Подшипник NSK - NJ213-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ213ET *5

NF311W



NF311W цилиндрический роликовый подшипник NSK
 Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
 Материал сепаратора
 М - Латунный сепаратор
 J или W - Штампованный стальной сепаратор
 Т - Усиленный стекловолокном полиамид
 Внутренний зазор
 С2 - меньший, чем нормальный
 Пусто - нормальный
 С3 - больший, чем нормальный
 С4 - больший, чем С3
 Эскиз подшипника носит информационных характер,
 служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 29 \text{ mm}$

Вес = 1,43 (кг)

Подшипник NSK - NF311-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF311W *5

NF311M



NF311M цилиндрический роликовый подшипник NSK
 Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
 Материал сепаратора
 М - Латунный сепаратор
 J или W - Штампованный стальной сепаратор
 Т - Усиленный стекловолокном полиамид
 Внутренний зазор
 С2 - меньший, чем нормальный
 Пусто - нормальный
 С3 - больший, чем нормальный
 С4 - больший, чем С3
 Эскиз подшипника носит информационных характер,
 служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 29 \text{ mm}$

Вес = 1,62 (кг)

Подшипник NSK - NF311-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF311M *5

NF213W



NF213W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 23 \text{ mm}$

Вес = 1,067 (кг)

Подшипник NSK - NF213-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF213W *5

N409W



N409W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 29 \text{ mm}$

Вес = 1,64 (кг)

Подшипник NSK - N409-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N409W *5

N311W



N311W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,43 (кг)

Подшипник NSK - N311-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N311W *5

N311ET



N311ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 120 mm


B = 29 mm

Вес = 1,43 (кг)

Подшипник NSK - N311-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N311ET *5

N213W



N213W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 120 mm


B = 23 mm

Вес = 1,04 (кг)

Подшипник NSK - N213-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N213W *5

NU1015M



NU1015 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm

D = 115 mm


B = 20 mm

Вес = 0,715 (кг)

Подшипник NSK - NU1015-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1015 *5

NUP408M



NUP408MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - NUP408-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP408MC3 *5

NUP310EW



NUP310EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,14 (кг)

Подшипник NSK - NUP310-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP310EW *5

NUP310ET



NUP310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - NUP310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP310ET *5

NUP2310W



NUP2310W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник NSK - NUP2310-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2310W *5

NUP2310ET



NUP2310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,82 (кг)

Подшипник NSK - NUP2310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2310ET *5

NUP2212W



NUP2212W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 28 mm

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - NUP2212-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2212W *5

NUP2212ET



NUP2212ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 28 mm

Вес = 0,98 (кг)

Подшипник NSK - NUP2212-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2212ET *5

NUP212EW



NUP212EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,8 (кг)

Подшипник NSK - NUP212-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP212EW *5

NUP212ET



NUP212ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,84 (кг)

Подшипник NSK - NUP212-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP212ET *5

NU408W



NU408W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 27 \text{ mm}$

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - NU408-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU408W *5

NU408M



NU408MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,46 (кг)

Подшипник NSK - NU408-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU408MC3 *5

NU310EW



NU310EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,2 (кг)

Подшипник NSK - NU310-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU310EW *5

NU310ET



NU310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,135 (кг)

Подшипник NSK - NU310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU310ET *5

NU310EM



NU310EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,5 (кг)

Подшипник NSK - NU310-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU310EM *5

NU2310W



NU2310W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,69 (кг)

Подшипник NSK - NU2310-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2310W *5

NU2310M



NU2310M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,877 (кг)

Подшипник NSK - NU2310-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2310M *5

NU2310ET



NU2310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,76 (кг)

Подшипник NSK - NU2310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2310ET *5

NU2212W



NU2212W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 28 mm

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - NU2212-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2212W *5

NU2212M



NU2212M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 28 mm

Вес = 1,21 (кг)

Подшипник NSK - NU2212-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2212M *5

NU2212ET



NU2212ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm

B = 28 mm

Вес = 1,058 (кг)

Подшипник NSK - NU2212-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2212ET *5

NU212EW



NU212EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,86 (кг)

Подшипник NSK - NU212-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU212EW *5

NU212ET



NU212ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,78 (кг)

Подшипник NSK - NU212-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU212ET *5

NU212EM



NU212EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,95 (кг)

Подшипник NSK - NU212-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU212EM *5

NU1014M



NU1014 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 110 mm


B = 20 mm

Вес = 0,68 (кг)

Подшипник NSK - NU1014-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1014 *5

NJ408W



NJ408W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,32 (кг)

Подшипник NSK - NJ408-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ408W *5

NJ408M



NJ408M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,46 (кг)

Подшипник NSK - NJ408-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ408M *5

NJ310EW



NJ310EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,25 (кг)

Подшипник NSK - NJ310-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ310EW *5

NJ310ET



NJ310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - NJ310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ310ET *5

NJ2310W



NJ2310W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,88 (кг)

Подшипник NSK - NJ2310-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2310W *5

NJ2310M



NJ2310MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,98 (кг)

Подшипник NSK - NJ2310-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2310MC3 *5

NJ2310ET



NJ2310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 40 mm

Вес = 1,76 (кг)

Подшипник NSK - NJ2310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2310ET *5

NJ2212W



NJ2212W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 28 mm

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - NJ2212-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2212W *5

NJ2212ET



NJ2212ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 28 mm

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - NJ2212-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2212ET *5

NJ212EW



NJ212EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,84 (кг)

Подшипник NSK - NJ212-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ212EW *5

NJ212ET



NJ212ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,78 (кг)

Подшипник NSK - NJ212-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ212ET *5

NF310W



NF310W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 27 \text{ mm}$

Вес = 1,14 (кг)

Подшипник NSK - NF310-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF310W *5

NF310ET



NF310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - NF310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF310ET *5

NF212W



NF212W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,84 (кг)

Подшипник NSK - NF212-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF212W *5

N408W



N408W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,34 (кг)

Подшипник NSK - N408-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N408W *5

N310W



N310W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,14 (кг)

Подшипник NSK - N310-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N310W *5

N310M



N310M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,215 (кг)

Подшипник NSK - N310-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N310M *5

N310ET



N310ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 110 mm


B = 27 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - N310-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N310ET *5

N212W



N212W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,84 (кг)

Подшипник NSK - N212-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N212W *5

N212ET



N212ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 110 mm


B = 22 mm

Вес = 0,777 (кг)

Подшипник NSK - N212-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N212ET *5

NUP309EW



NUP309EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ж или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,95 (кг)

Подшипник NSK - NUP309-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP309EW *5

NUP309ET



NUP309ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ж или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - NUP309-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP309ET *5

NUP2309M



NUP2309M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =36 mm

Вес = 1,28 (кг)

Подшипник NSK - NUP2309-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2309M *5

NUP2309ET



NUP2309ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =36 mm

Вес = 1,36 (кг)

Подшипник NSK - NUP2309-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2309ET *5

NUP2211W



NUP2211W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =55 mm

D =100 mm


B =25 mm

Вес = 0,83 (кг)

Подшипник NSK - NUP2211-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2211W *5

NUP2211M



NUP2211M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =55 mm

D =100 mm


B =25 mm

Вес = 0,906 (кг)

Подшипник NSK - NUP2211-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2211M *5

NUP2211ET



NUP2211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,797 (кг)

Подшипник NSK - NUP2211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2211ET *5

NUP211EW



NUP211EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,7 (кг)

Подшипник NSK - NUP211-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP211EW *5

NUP211ET



NUP211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - NUP211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP211ET *5

NU407W



NU407W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,9 (кг)

Подшипник NSK - NU407-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU407W *5

NU309EW



NU309EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,9 (кг)

Подшипник NSK - NU309-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU309EW *5

NU309ET



NU309ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,86 (кг)

Подшипник NSK - NU309-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU309ET *5

NU309EM



NU309EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,88 (кг)

Подшипник NSK - NU309-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU309EM *5

NU2309W



NU2309W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 36 mm

Вес = 1,27 (кг)

Подшипник NSK - NU2309-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2309W *5

NU2309ET



NU2309ET7 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 36 mm

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - NU2309-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2309ET7 *5

NU2211W



NU2211W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,78 (кг)

Подшипник NSK - NU2211-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2211W *5

NU2211M



NU2211M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,863 (кг)

Подшипник NSK - NU2211-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2211M *5

NU2211ET



NU2211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,78 (кг)

Подшипник NSK - NU2211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2211ET *5

NU211EW



NU211EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,68 (кг)

Подшипник NSK - NU211-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU211EW *5

NU211ET



NU211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,645 (кг)

Подшипник NSK - NU211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU211ET *5

NU211EM



NU211EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,75 (кг)

Подшипник NSK - NU211-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU211EM *5

NU1013M



NU1013 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 100 mm


B = 18 mm

Вес = 0,48 (кг)

Подшипник NSK - NU1013-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1013 *5

NJ407W



NJ407W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 1,04 (кг)

Подшипник NSK - NJ407-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ407W *5

NJ407M



NJ407MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 1,04 (кг)

Подшипник NSK - NJ407-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ407MC3 *5

NJ309EW



NJ309EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =25 mm

Вес = 0,68 (кг)

Подшипник NSK - NJ309-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ309EW *5

NJ309ET



NJ309ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =25 mm

Вес = 0,86 (кг)

Подшипник NSK - NJ309-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ309ET *5

NJ309EM



NJ309EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =25 mm

Вес = 1,03 (кг)

Подшипник NSK - NJ309-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ309EM *5

NJ2309W



NJ2309W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =36 mm

Вес = 1,41 (кг)

Подшипник NSK - NJ2309-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2309W *5

NJ2309ET



NJ2309ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 36 mm

Вес = 1,32 (кг)

Подшипник NSK - NJ2309-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2309ET *5

NJ2211W



NJ2211W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,791 (кг)

Подшипник NSK - NJ2211-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2211W *5

NJ2211M



NJ2211MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,826 (кг)

Подшипник NSK - NJ2211-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2211MC3 *5

NJ2211ET



NJ2211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,78 (кг)

Подшипник NSK - NJ2211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2211ET *5

NJ211EW



NJ211EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,68 (кг)

Подшипник NSK - NJ211-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ211EW *5

NJ211ET



NJ211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,645 (кг)

Подшипник NSK - NJ211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ211ET *5

NF407W



NF407W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 1,011 (кг)

Подшипник NSK - NF407-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF407W *5

NF309W



NF309W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,88 (кг)

Подшипник NSK - NF309-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF309W *5

NF211W



NF211W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - NF211-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF211W *5

NF211ET



NF211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,65 (кг)

Подшипник NSK - NF211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF211ET *5

N407W



N407W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,993 (кг)

Подшипник NSK - N407-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N407W *5

N309W



N309W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 100 mm


B = 25 mm

Вес = 0,85 (кг)

Подшипник NSK - N309-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N309W *5

N309M



N309M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =25 mm

Вес = 0,946 (кг)

Подшипник NSK - N309-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N309M *5

N309ET



N309ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =100 mm


B =25 mm

Вес = 0,81 (кг)

Подшипник NSK - N309-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N309ET *5

N211W



N211W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - N211-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N211W *5

N211ET



N211ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 100 mm


B = 21 mm

Вес = 0,56 (кг)

Подшипник NSK - N211-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N211ET *5

NU1012M



NU1012 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 95 mm


B = 18 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - NU1012-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1012 *5

N1012J



N1012 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 95 mm


B = 18 mm

Вес = 0,478 (кг)

Подшипник NSK - N1012-J (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N1012 *5

NUP308EW



NUP308EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm


B =23 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - NUP308-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP308EW *5

NUP308ET



NUP308ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm


B =23 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - NUP308-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP308ET *5

NUP2308W



NUP2308W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm


B =33 mm

Вес = 1,03 (кг)

Подшипник NSK - NUP2308-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2308W *5

NUP2308ET



NUP2308ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =90 mm


B =33 mm

Вес = 0,95 (кг)

Подшипник NSK - NUP2308-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2308ET *5

NUP2210M



NUP2210M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =23 mm

Вес = 0,575 (кг)

Подшипник NSK - NUP2210-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2210M *5

NUP2210ET



NUP2210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =23 mm

Вес = 0,575 (кг)

Подшипник NSK - NUP2210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2210ET *5

NUP210EW



NUP210EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =20 mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - NUP210-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP210EW *5

NUP210ET



NUP210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =20 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - NUP210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP210ET *5

NU406W



NU406W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,751 (кг)

Подшипник NSK - NU406-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU406W *5

NU308EW



NU308EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm

B = 23 mm

Вес = 0,67 (кг)

Подшипник NSK - NU308-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU308EW *5

NU308ET



NU308ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,625 (кг)

Подшипник NSK - NU308-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU308ET *5

NU308EM



NU308EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,625 (кг)

Подшипник NSK - NU308-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU308EM *5

NU2308W



NU2308W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 33 mm

Вес = 0,946 (кг)

Подшипник NSK - NU2308-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2308W *5

NU2308ET



NU2308ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 33 mm

Вес = 0,97 (кг)

Подшипник NSK - NU2308-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2308ET *5

NU2210W



NU2210W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =23 mm

Вес = 0,575 (кг)

Подшипник NSK - NU2210-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2210W *5

NU2210M



NU2210M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =23 mm

Вес = 0,6 (кг)

Подшипник NSK - NU2210-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2210M *5

NU2210ET



NU2210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,575 (кг)

Подшипник NSK - NU2210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2210ET *5

NU210EW



NU210EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,51 (кг)

Подшипник NSK - NU210-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU210EW *5

NU210ET



NU210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,475 (кг)

Подшипник NSK - NU210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU210ET *5

NU210EM



NU210EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,475 (кг)

Подшипник NSK - NU210-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU210EM *5

NU1011M



NU1011 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm

D = 90 mm


B = 18 mm

Вес = 0,43 (кг)

Подшипник NSK - NU1011-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1011 *5

NJ406W



NJ406W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,768 (кг)

Подшипник NSK - NJ406-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ406W *5

NJ406M



NJ406MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,865 (кг)

Подшипник NSK - NJ406-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ406MC3 *5

NJ308EW



NJ308EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - NJ308-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ308EW *5

NJ308ET



NJ308ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,625 (кг)

Подшипник NSK - NJ308-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ308ET *5

NJ308EM



NJ308EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,76 (кг)

Подшипник NSK - NJ308-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ308EM *5

NJ2308W



NJ2308W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 33 mm

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - NJ2308-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2308W *5

NJ2308M



NJ2308M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 33 mm

Вес = 1,1 (кг)

Подшипник NSK - NJ2308-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2308M *5

NJ2308ET



NJ2308ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 33 mm

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - NJ2308-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2308ET *5

NJ2210W



NJ2210W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,575 (кг)

Подшипник NSK - NJ2210-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2210W *5

NJ2210ET



NJ2210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,575 (кг)

Подшипник NSK - NJ2210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2210ET *5

NJ210EW



NJ210EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - NJ210-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ210EW *5

NJ210ET



NJ210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,475 (кг)

Подшипник NSK - NJ210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ210ET *5

NF308W



NF308W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,655 (кг)

Подшипник NSK - NF308-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF308W *5

NF2210W



NF2210W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =23 mm

Вес = 0,581 (кг)

Подшипник NSK - NF2210-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF2210W *5

NF210W



NF210W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =50 mm

D =90 mm


B =20 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - NF210-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF210W *5

NF210ET



NF210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,468 (кг)

Подшипник NSK - NF210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF210ET *5

N406W



N406W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,746 (кг)

Подшипник NSK - N406-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N406W *5

N308W



N308W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,65 (кг)

Подшипник NSK - N308-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N308W *5

N308ET



N308ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 90 mm


B = 23 mm

Вес = 0,625 (кг)

Подшипник NSK - N308-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N308ET *5

N210W



N210W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - N210-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N210W *5

N210M



N210M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,534 (кг)

Подшипник NSK - N210-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N210M *5

N210ET



N210ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm

D = 90 mm


B = 20 mm

Вес = 0,475 (кг)

Подшипник NSK - N210-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N210ET *5

NUP2209W



NUP2209W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 23 mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - NUP2209-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2209W *5

NUP2209ET



NUP2209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =85 mm


B =23 mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - NUP2209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2209ET *5

NUP209EW



NUP209EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =45 mm

D =85 mm


B =19 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - NUP209-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP209EW *5

NUP209ET



NUP209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,44 (кг)

Подшипник NSK - NUP209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP209ET *5

NUP209EM



NUP209EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - NUP209-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP209EM *5

NU2209W



NU2209W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 23 mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - NU2209-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2209W *5

NU2209ET



NU2209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 23 mm

Вес = 0,536 (кг)

Подшипник NSK - NU2209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2209ET *5

NU209EW



NU209EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,45 (кг)

Подшипник NSK - NU209-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU209EW *5

NU209ET



NU209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,415 (кг)

Подшипник NSK - NU209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU209ET *5

NU209EM



NU209EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - NU209-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU209EM *5

NJ2209W



NJ2209W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 23 mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - NJ2209-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2209W *5

NJ2209ET



NJ2209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 23 mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - NJ2209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2209ET *5

NJ209EW



NJ209EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,45 (кг)

Подшипник NSK - NJ209-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ209EW *5

NJ209ET



NJ209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,415 (кг)

Подшипник NSK - NJ209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ209ET *5

NF209W



NF209W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,44 (кг)

Подшипник NSK - NF209-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF209W *5

NF209ET



NF209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,44 (кг)

Подшипник NSK - NF209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF209ET *5

N2209ET



N2209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 23 mm

Вес = 0,525 (кг)

Подшипник NSK - N2209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N2209ET *5

N209W



N209W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,44 (кг)

Подшипник NSK - N209-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N209W *5

N209ET



N209ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 85 mm


B = 19 mm

Вес = 0,414 (кг)

Подшипник NSK - N209-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N209ET *5

NUP307EW



NUP307EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - NUP307-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP307EW *5

NUP307ET



NUP307ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,45 (кг)

Подшипник NSK - NUP307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP307ET *5

NUP2307W



NUP2307W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 31 mm

Вес = 0,75 (кг)

Подшипник NSK - NUP2307-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2307W *5

NUP2307ET



NUP2307ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 31 mm

Вес = 0,745 (кг)

Подшипник NSK - NUP2307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2307ET *5

NUP2208W



NUP2208WC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm


B =23 mm

Вес = 0,515 (кг)

Подшипник NSK - NUP2208-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2208WC3 *5

NUP2208ET



NUP2208ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm


B =23 mm

Вес = 0,44 (кг)

Подшипник NSK - NUP2208-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2208ET *5

NUP208EW



NUP208EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm


B =18 mm

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - NUP208-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP208EW *5

NUP208ET



NUP208ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm


B =18 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - NUP208-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP208ET *5

NU405W



NU405W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,57 (кг)

Подшипник NSK - NU405-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU405W *5

NU307EW



NU307EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - NU307-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU307EW *5

NU307ET



NU307ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - NU307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU307ET *5

NU307EM



NU307EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm

B = 21 mm

Вес = 0,55 (кг)

Подшипник NSK - NU307-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU307EMC3 *5

NU2307W



NU2307W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 31 mm

Вес = 0,712 (кг)

Подшипник NSK - NU2307-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2307W *5

NU2307ET



NU2307ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 31 mm

Вес = 0,711 (кг)

Подшипник NSK - NU2307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2307ET *5

NU2208W



NU2208W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 23 mm

Вес = 0,495 (кг)

Подшипник NSK - NU2208-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2208W *5

NU2208M



NU2208MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 23 mm

Вес = 0,545 (кг)

Подшипник NSK - NU2208-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2208MC3 *5

NU2208ET



NU2208ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 23 mm

Вес = 0,495 (кг)

Подшипник NSK - NU2208-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2208ET *5

NU208EW



NU208EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,427 (кг)

Подшипник NSK - NU208-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU208EW *5

NU208ET



NU208ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - NU208-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU208ET *5

NU208EM



NU208EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,45 (кг)

Подшипник NSK - NU208-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU208EMC3 *5

NU1010M



NU1010 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,306 (кг)

Подшипник NSK - NU1010-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1010 *5

NJ405W



NJ405W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 21 \text{ mm}$

Вес = 0,57 (кг)

Подшипник NSK - NJ405-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ405W *5

NJ307EW



NJ307EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,5 (кг)

Подшипник NSK - NJ307-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ307EW *5

NJ307ET



NJ307ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,475 (кг)

Подшипник NSK - NJ307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ307ET *5

NJ2307W



NJ2307W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 31 mm

Вес = 0,789 (кг)

Подшипник NSK - NJ2307-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2307W *5

NJ2307ET



NJ2307ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 31 mm

Вес = 0,74 (кг)

Подшипник NSK - NJ2307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2307ET *5

NJ2208W



NJ2208W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm


B =23 mm

Вес = 0,495 (кг)

Подшипник NSK - NJ2208-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2208W *5

NJ2208ET



NJ2208ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =40 mm

D =80 mm


B =23 mm

Вес = 0,495 (кг)

Подшипник NSK - NJ2208-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2208ET *5

NJ208EW



NJ208EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,4 (кг)

Подшипник NSK - NJ208-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ208EW *5

NJ208ET



NJ208ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - NJ208-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ208ET *5

NF405W



NF405W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,65 (кг)

Подшипник NSK - NF405-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF405W *5

NF307W



NF307W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,485 (кг)

Подшипник NSK - NF307-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF307W *5

NF307ET



NF307ETC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер,
служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,48 (кг)

Подшипник NSK - NF307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF307ETC3 *5

NF2208W



NF2208W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер,
служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 23 mm

Вес = 0,497 (кг)

Подшипник NSK - NF2208-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF2208W *5

NF208W



NF208W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - NF208-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF208W *5

N405W



N405W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 80 \text{ mm}$


$B = 21 \text{ mm}$

Вес = 0,55 (кг)

Подшипник NSK - N405-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N405W *5

N307W



N307W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,51 (кг)

Подшипник NSK - N307-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N307W *5

N307ET



N307ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 80 mm


B = 21 mm

Вес = 0,465 (кг)

Подшипник NSK - N307-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N307ET *5

N2208W



N2208W цилиндрический роликовый подшипник NSK

E - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

M - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 23 mm

Вес = 0,495 (кг)

Подшипник NSK - N2208-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N2208W *5

N208W



N208W цилиндрический роликовый подшипник NSK

E - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

M - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,385 (кг)

Подшипник NSK - N208-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N208W *5

N208M



N208M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,426 (кг)

Подшипник NSK - N208-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N208M *5

N208ET



N208ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 80 mm


B = 18 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - N208-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N208ET *5

NU1009M



NU1009 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 75 mm


B = 16 mm

Вес = 0,271 (кг)

Подшипник NSK - NU1009-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1009 *5

NUP306EW



NUP306EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,39 (кг)

Подшипник NSK - NUP306-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP306EW *5

NUP306ET



NUP306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =30 mm

D =72 mm


B =19 mm

Вес = 0,374 (кг)

Подшипник NSK - NUP306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP306ET *5

NUP2306W



NUP2306W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =30 mm

D =72 mm


B =27 mm

Вес = 0,6 (кг)

Подшипник NSK - NUP2306-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2306W *5

NUP2306ET



NUP2306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =30 mm

D =72 mm


B =27 mm

Вес = 0,53 (кг)

Подшипник NSK - NUP2306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2306ET *5

NUP2207W



NUP2207W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =35 mm

D =72 mm


B =23 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - NUP2207-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2207W *5

NUP2207M



NUP2207M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 23 mm

Вес = 0,395 (кг)

Подшипник NSK - NUP2207-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2207M *5

NUP2207ET



NUP2207ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 23 mm

Вес = 0,395 (кг)

Подшипник NSK - NUP2207-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2207ET *5

NUP207EW



NUP207EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - NUP207-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP207EW *5

NUP207ET



NUP207ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,304 (кг)

Подшипник NSK - NUP207-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP207ET *5

NU306EW



NU306EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,35 (кг)

Подшипник NSK - NU306-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU306EW *5

NU306ET



NU306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - NU306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU306ET *5

NU2306W



NU2306W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 27 mm

Вес = 0,513 (кг)

Подшипник NSK - NU2306-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2306W *5

NU2306ET



NU2306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 27 mm

Вес = 0,52 (кг)

Подшипник NSK - NU2306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2306ET *5

NU2207W



NU2207W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 23 mm

Вес = 0,395 (кг)

Подшипник NSK - NU2207-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2207W *5

NU2207M



NU2207M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 23 mm

Вес = 0,46 (кг)

Подшипник NSK - NU2207-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2207M *5

NU2207ET



NU2207ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 23 mm

Вес = 0,395 (кг)

Подшипник NSK - NU2207-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2207ET *5

NU207EW



NU207EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm

B = 17 mm

Вес = 0,31 (кг)

Подшипник NSK - NU207-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU207EW *5

NU207ET



NU207ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,292 (кг)

Подшипник NSK - NU207-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU207ET *5

NU207EM



NU207EM цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,31 (кг)

Подшипник NSK - NU207-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU207EM *5

NJ306EW



NJ306EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - NJ306-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ306EW *5

NJ306ET



NJ306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,362 (кг)

Подшипник NSK - NJ306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ306ET *5

NJ2306W



NJ2306W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 27 mm

Вес = 0,57 (кг)

Подшипник NSK - NJ2306-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2306W *5

NJ2306M



NJ2306MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 27 mm

Вес = 0,57 (кг)

Подшипник NSK - NJ2306-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2306MC3 *5

NJ2306ET



NJ2306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 27 mm

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - NJ2306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2306ET *5

NJ2207W



NJ2207W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 23 mm

Вес = 0,395 (кг)

Подшипник NSK - NJ2207-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2207W *5

NJ2207ET



NJ2207ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 23 mm

Вес = 0,395 (кг)

Подшипник NSK - NJ2207-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2207ET *5

NJ207EW



NJ207EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,315 (кг)

Подшипник NSK - NJ207-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ207EW *5

NJ207ET



NJ207ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 17 \text{ mm}$

Вес = 0,292 (кг)

Подшипник NSK - NJ207-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ207ET *5

NF306W



NF306W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 19 \text{ mm}$

Вес = 0,36 (кг)

Подшипник NSK - NF306-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF306W *5

NF306ET



NF306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,408 (кг)

Подшипник NSK - NF306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF306ET *5

NF207W



NF207W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - NF207-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF207W *5

N306W



N306W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,35 (кг)

Подшипник NSK - N306-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N306W *5

N306ET



N306ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 72 mm


B = 19 mm

Вес = 0,47 (кг)

Подшипник NSK - N306-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N306ET *5

N207W



N207W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - N207-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N207W *5

N207ET



N207ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 72 mm


B = 17 mm

Вес = 0,297 (кг)

Подшипник NSK - N207-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N207ET *5

NU1008M



NU1008 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm

D = 68 mm


B = 15 mm

Вес = 0,214 (кг)

Подшипник NSK - NU1008-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1008 *5

NUP305EW



NUP305EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,25 (кг)

Подшипник NSK - NUP305-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP305EW *5

NUP305ET



NUP305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm


B =17 mm

Вес = 0,241 (кг)

Подшипник NSK - NUP305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP305ET *5

NUP2305W



NUP2305W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm


B =24 mm

Вес = 0,345 (кг)

Подшипник NSK - NUP2305-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2305W *5

NUP2305ET



NUP2305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 24 mm

Вес = 0,358 (кг)

Подшипник NSK - NUP2305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2305ET *5

NUP2206W



NUP2206W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,272 (кг)

Подшипник NSK - NUP2206-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2206W *5

NUP2206M



NUP2206M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,263 (кг)

Подшипник NSK - NUP2206-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2206M *5

NUP2206ET



NUP2206ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,263 (кг)

Подшипник NSK - NUP2206-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2206ET *5

NUP206EW



NUP206EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,1 (кг)

Подшипник NSK - NUP206-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP206EW *5

NUP206ET



NUP206ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,166 (кг)

Подшипник NSK - NUP206-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP206ET *5

NU305EW



NU305EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,24 (кг)

Подшипник NSK - NU305-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU305EW *5

NU305ET



NU305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,24 (кг)

Подшипник NSK - NU305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU305ET *5

NU2305W



NU2305W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 24 mm

Вес = 0,343 (кг)

Подшипник NSK - NU2305-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2305W *5

NU2305ET



NU2305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm

B = 24 mm

Вес = 0,34 (кг)

Подшипник NSK - NU2305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2305ET *5

NU2206W



NU2206W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,263 (кг)

Подшипник NSK - NU2206-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2206W *5

NU2206M



NU2206M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,263 (кг)

Подшипник NSK - NU2206-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2206M *5

NU2206ET



NU2206ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,263 (кг)

Подшипник NSK - NU2206-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2206ET *5

NU206EW



NU206EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,225 (кг)

Подшипник NSK - NU206-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU206EW *5

NU206ET



NU206ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,199 (кг)

Подшипник NSK - NU206-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU206ET *5

NU1007M



NU1007 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 62 mm


B = 14 mm

Вес = 0,173 (кг)

Подшипник NSK - NU1007-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1007 *5

NJ305EW



NJ305EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,25 (кг)

Подшипник NSK - NJ305-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ305EW *5

NJ305ET



NJ305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,231 (кг)

Подшипник NSK - NJ305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ305ET *5

NJ2305W



NJ2305W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm


B =24 mm

Вес = 0,381 (кг)

Подшипник NSK - NJ2305-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2305W *5

NJ2305ET



NJ2305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =62 mm


B =24 mm

Вес = 0,354 (кг)

Подшипник NSK - NJ2305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2305ET *5

NJ2206W



NJ2206W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,273 (кг)

Подшипник NSK - NJ2206-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2206W *5

NJ2206ET



NJ2206ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 20 mm

Вес = 0,263 (кг)

Подшипник NSK - NJ2206-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2206ET *5

NJ206EW



NJ206EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,237 (кг)

Подшипник NSK - NJ206-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ206EW *5

NJ206ET



NJ206ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,207 (кг)

Подшипник NSK - NJ206-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ206ET *5

NF305W



NF305W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,241 (кг)

Подшипник NSK - NF305-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF305W *5

NF305ET



NF305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,245 (кг)

Подшипник NSK - NF305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF305ET *5

NF206W



NF206W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,211 (кг)

Подшипник NSK - NF206-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF206W *5

N305W



N305W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,23 (кг)

Подшипник NSK - N305-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N305W *5

N305ET



N305ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 62 mm


B = 17 mm

Вес = 0,224 (кг)

Подшипник NSK - N305-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N305ET *5

N206W



N206W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,211 (кг)

Подшипник NSK - N206-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N206W *5

N206ET



N206ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 16 mm

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - N206-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N206ET *5

NU1006M



NU1006 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 55 mm


B = 13 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - NU1006-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1006 *5

NUP2205W



NUP2205W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =52 mm


B =18 mm

Вес = 0,17 (кг)

Подшипник NSK - NUP2205-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2205W *5

NUP2205M



NUP2205M цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =52 mm


B =18 mm

Вес = 0,168 (кг)

Подшипник NSK - NUP2205-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2205M *5

NUP2205ET



NUP2205ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =52 mm


B =18 mm

Вес = 0,128 (кг)

Подшипник NSK - NUP2205-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP2205ET *5

NUP205EW



NUP205EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =25 mm

D =52 mm


B =15 mm

Вес = 0,145 (кг)

Подшипник NSK - NUP205-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP205EW *5

NUP205ET



NUP205ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,138 (кг)

Подшипник NSK - NUP205-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP205ET *5

NU304W



NU304W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,153 (кг)

Подшипник NSK - NU304-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU304W *5

NU304ET



NU304ETC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - NU304-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU304ETC3 *5

NU2205W



NU2205W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 18 mm

Вес = 0,168 (кг)

Подшипник NSK - NU2205-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2205W *5

NU2205M



NU2205MC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 18 mm

Вес = 0,186 (кг)

Подшипник NSK - NU2205-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2205MC3 *5

NU2205ET



NU2205ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm

B = 18 mm

Вес = 0,168 (кг)

Подшипник NSK - NU2205-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2205ET *5

NU205EW



NU205EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,14 (кг)

Подшипник NSK - NU205-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU205EW *5

NU205ET



NU205ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,107 (кг)

Подшипник NSK - NU205-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU205ET *5

NU205EM



NU205EMC3 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,16 (кг)

Подшипник NSK - NU205-E-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU205EMC3 *5

NJ304W



NJ304W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,16 (кг)

Подшипник NSK - NJ304-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ304W *5

NJ304ET



NJ304ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - NJ304-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ304ET *5

NJ2205W



NJ2205W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 18 mm

Вес = 0,168 (кг)

Подшипник NSK - NJ2205-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2205W *5

NJ2205ET



NJ2205ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 18 mm

Вес = 0,168 (кг)

Подшипник NSK - NJ2205-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2205ET *5

NJ205EW



NJ205EW цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,14 (кг)

Подшипник NSK - NJ205-E-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ205EW *5

NJ205ET



NJ205ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - NJ205-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ205ET *5

NF304W



NF304W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - NF304-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF304W *5

NF304ET



NF304ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер,
служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0 (кг)

Подшипник NSK - NF304-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF304ET *5

NF205W



NF205W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер,
служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,14 (кг)

Подшипник NSK - NF205-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF205W *5

N304W



N304W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,146 (кг)

Подшипник NSK - N304-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N304W *5

N2205W



N2205W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 18 mm

Вес = 0,168 (кг)

Подшипник NSK - N2205-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N2205W *5

N205W



N205W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,14 (кг)

Подшипник NSK - N205-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N205W *5

N205ET



N205ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 52 mm


B = 15 mm

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник NSK - N205-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N205ET *5

NUP204W



NUP204W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - NUP204-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NUP204W *5

NU2204W



NU2204W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

Ј или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 18 mm

Вес = 0,145 (кг)

Подшипник NSK - NU2204-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU2204W *5

NU204W



NU204W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,1 (кг)

Подшипник NSK - NU204-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU204W *5

NU204ET



NU204ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - NU204-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU204ET *5

NU1005M



NU1005 цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm

D = 47 mm


B = 12 mm

Вес = 0,089 (кг)

Подшипник NSK - NU1005-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU1005 *5

NJ2204W



NJ2204W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 18 mm

Вес = 0,128 (кг)

Подшипник NSK - NJ2204-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ2204W *5

NJ204W



NJ204W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,115 (кг)

Подшипник NSK - NJ204-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ204W *5

NJ204ET



NJ204ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,17 (кг)

Подшипник NSK - NJ204-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ204ET *5

NF204W



NF204W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,112 (кг)

Подшипник NSK - NF204-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF204W *5

N204W



N204W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,11 (кг)

Подшипник NSK - N204-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N204W *5

N204ET



N204ET цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm

D = 47 mm


B = 14 mm

Вес = 0,112 (кг)

Подшипник NSK - N204-E-T (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N204ET *5

NU203W



NU203W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm

D = 40 mm


B = 12 mm

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - NU203-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU203W *5

NJ203W



NJ203W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm

D = 40 mm


B = 12 mm

Вес = 0,076 (кг)

Подшипник NSK - NJ203-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ203W *5

NF203W



NF203W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm

D = 40 mm


B = 12 mm

Вес = 0,077 (кг)

Подшипник NSK - NF203-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NF203W *5

N203W



N203W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 17 mm

D = 40 mm


B = 12 mm

Вес = 0,072 (кг)

Подшипник NSK - N203-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - N203W *5

NU202W



NU202W цилиндрический роликовый подшипник NSK

Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

М - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

Т - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

С2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

С3 - больший, чем нормальный

С4 - больший, чем С3

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 15 mm

D = 35 mm


B = 11 mm

Вес = 0,05 (кг)

Подшипник NSK - NU202-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NU202W *5

NJ202W



NJ202W цилиндрический роликовый подшипник NSK

E - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью

Материал сепаратора

M - Латунный сепаратор

J или W - Штампованный стальной сепаратор

T - Усиленный стекловолокном полиамид

Внутренний зазор

C2 - меньший, чем нормальный

Пусто - нормальный

C3 - больший, чем нормальный

C4 - больший, чем C3

Эскиз подшипника носит информационный характер,
служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 15 mm

D = 35 mm

B = 11 mm


Вес = 0,05 (кг)

Подшипник NSK - NJ202-W (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NJ202W 5

Однорядные цилиндрические роликоподшипники без сепаратора

NCF3068V



NCF3068V

Конструкция подшипника

V - бессепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 340 mm


D = 520 mm

B = 133 mm

Вес = 100 (кг)

Подшипник NSK - NCF3068-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3068V *5

NCF2976V



NCF2976V

Конструкция подшипника

V - бессепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 380 mm


D = 520 mm

B = 82 mm

Вес = 52 (кг)

Подшипник NSK - NCF2976-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2976V *5

NCF2972V



NCF2972V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 360 mm


D = 480 mm

B = 72 mm

Вес = 36 (кг)

Подшипник NSK - NCF2972-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2972V *5

NCF2968V



NCF2968V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 340 mm


D = 460 mm

B = 72 mm

Вес = 33,913 (кг)

Подшипник NSK - NCF2968-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2968V *5

NCF2964V



NCF2964V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 320 mm


D = 440 mm

B = 72 mm

Вес = 32 (кг)

Подшипник NSK - NCF2964-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2964V *5

NCF3056V



NCF3056VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 280 mm


D = 420 mm

B = 106 mm

Вес = 48,955 (кг)

Подшипник NSK - NCF3056-V-C3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3056VC3 *5

NCF2960V



NCF2960V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 300 mm


D = 420 mm

B = 72 mm

Вес = 31 (кг)

Подшипник NSK - NCF2960-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2960V *5

NCF3052V



NCF3052VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 260 mm


D = 400 mm

B = 104 mm

Вес = 45,284 (кг)

Подшипник NSK - NCF3052-V-C3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3052VC3 *5

NCF2956V



NCF2956V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 280 mm


D = 380 mm

B = 60 mm

Вес = 20 (кг)

Подшипник NSK - NCF2956-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2956V *5

NCF3048V



NCF3048VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 240 mm


D = 360 mm

B = 92 mm

Вес = 31,215 (кг)

Подшипник NSK - NCF3048-V-C3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3048VC3 *5

NCF2952V



NCF2952V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 260 mm


D = 360 mm

B = 60 mm

Вес = 18,032 (кг)

Подшипник NSK - NCF2952-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2952V *5

NCF3044V



NCF3044VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 220 mm


D = 340 mm

B = 90 mm

Вес = 28,4 (кг)

Подшипник NSK - NCF3044-V-C3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3044VC3 *5

NCF2948V



NCF2948V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 240 mm


D = 320 mm

B = 48 mm

Вес = 10,3 (кг)

Подшипник NSK - NCF2948-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2948V *5

NCF3040V



NCF3040VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm


D = 310 mm

B = 82 mm

Вес = 21,5 (кг)

Подшипник NSK - NCF3040-V-C3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3040VC3 *5

NCF2944V



NCF2944V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 220 mm


D = 300 mm

B = 48 mm

Вес = 10 (кг)

Подшипник NSK - NCF2944-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2944V *5

NCF3038V



NCF3038VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 190 mm

D = 290 mm


B = 75 mm

Вес = 16,682 (кг)

Подшипник NSK - NCF3038-V-C3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NCF3038VC3 *5

NCF3036V



NCF3036V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 180 mm


D = 280 mm

B = 74 mm

Вес = 16 (кг)

Подшипник NSK - NCF3036-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3036V *5

NCF2940V



NCF2940V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 200 mm


D = 280 mm

B = 48 mm

Вес = 8,842 (кг)

Подшипник NSK - NCF2940-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2940V *5

NCF2938V



NCF2938V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =190 mm


D =260 mm

B =42 mm

Вес = 6,5 (кг)

Подшипник NSK - NCF2938-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2938V *5

NCF2936V



NCF2936V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =180 mm


D =250 mm

B =42 mm

Вес = 6,077 (кг)

Подшипник NSK - NCF2936-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2936V *5

NCF3032V



NCF3032VC3

Конструкция подшипника

V - бессепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 160 mm

D = 240 mm


B = 60 mm

Вес = 8,85 (кг)

Подшипник NSK - NCF3032-V-C3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NCF3032VC3 *5

NCF2934V



NCF2934V

Конструкция подшипника

V - бессепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 170 mm


D = 230 mm

B = 36 mm

Вес = 4,15 (кг)

Подшипник NSK - NCF2934-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2934V *5

NCF3030V



NCF3030VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 150 mm

D = 225 mm


B = 56 mm

Вес = 7,167 (кг)

Подшипник NSK - NCF3030-V-C3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NCF3030VC3 *5

NCF2932V



NCF2932V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 160 mm

D = 220 mm


B = 36 mm

Вес = 4,1 (кг)

Подшипник NSK - NCF2932-V (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - NCF2932V *5

NCF2930V



NCF2930V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 150 mm


D = 210 mm

B = 36 mm

Вес = 3,86 (кг)

Подшипник NSK - NCF2930-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2930V *5

NCF2928V



NCF2928V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 140 mm


D = 190 mm

B = 30 mm

Вес = 2,333 (кг)

Подшипник NSK - NCF2928-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2928V *5

NCF3024V



NCF3024VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm

D =180 mm


B =46 mm

Вес = 3,693 (кг)

Подшипник NSK - NCF3024-V-C3 (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - NCF3024VC3 *5

NCF2926V



NCF2926V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =130 mm

D =180 mm


B =30 mm

Вес = 2,755 (кг)

Подшипник NSK - NCF2926-V (базовое обозначение). Полное

обозначение подшипника NSK - NCF2926V *5

NCF2924V



NCF2924V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =120 mm


D =165 mm

B =27 mm

Вес = 1,74 (кг)

Подшипник NSK - NCF2924-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2924V *5

NCF3020V



NCF3020VC3

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm


D =150 mm

B =37 mm

Вес = 2,101 (кг)

Подшипник NSK - NCF3020-V-C3 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF3020VC3 *5

NCF2922V



NCF2922V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =110 mm


D =150 mm

B =24 mm

Вес = 1,923 (кг)

Подшипник NSK - NCF2922-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2922V *5

NCF2920V



NCF2920V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

С3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =100 mm


D =140 mm

B =24 mm

Вес = 1,14 (кг)

Подшипник NSK - NCF2920-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2920V *5

NCF2918V



NCF2918V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

СЗ - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 125 mm

B = 22 mm

Вес = 0,83 (кг)

Подшипник NSK - NCF2918-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2918V *5

NCF2916V



NCF2916V

Конструкция подшипника

V - бесепараторный роликовый подшипник

СЗ - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm


D = 110 mm

B = 19 mm

Вес = 0,54 (кг)

Подшипник NSK - NCF2916-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2916V *5

NCF2914V



NCF2914V

Конструкция подшипника

V - бессепараторный роликовый подшипник

C3 - больший, чем нормальный

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 100 mm


B = 19 mm

Вес = 0,482 (кг)

Подшипник NSK - NCF2914-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - NCF2914V *5

Цилиндрические роликоподшипники дюймовой размерности

XLRJA4M



XLRJA4MB цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 142,875 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,03 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJA-4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RHP - XLRJA4MB RR 5

XLRJA3.1/2M



XLRJA3.1/2M цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 88,898 \text{ mm}$


$D = 126,96 \text{ mm}$

$B = 19 \text{ mm}$

Вес = 0,74 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJA-3.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RHP - XLRJA3.1/2M RRS 5

XLRJ5.1/4M



XLRJ5.1/4M цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 133,349 \text{ mm}$


$D = 184,11 \text{ mm}$

$B = 25,35 \text{ mm}$

Вес = 1,87 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJ-5.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - XLRJ5.1/4M RR 5

XLRJ4.1/4M



XLRJ4.1/4MNB цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 107,95 \text{ mm}$


$D = 152,4 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,22 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJ-4.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - XLRJ4.1/4MNB RR 5

XLRJ2.3/4M



XLRJ2.3/4M цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 69,848 \text{ mm}$


$D = 104,748 \text{ mm}$

$B = 17,41 \text{ mm}$

Вес = 0,508 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJ-2.3/4-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - XLRJ2.3/4M RR 5

XLRJ2.1/4M



XLRJ2.1/4MB цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 90,487 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,369 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJ-2.1/4-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - XLRJ2.1/4MB RR 5

XLRJ2.1/2M



XLRJ2.1/2M цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 63,498 \text{ mm}$


$D = 93,398 \text{ mm}$

$B = 17,41 \text{ mm}$

Вес = 0,472 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJ-2.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - XLRJ2.1/2M RR 5

XLRJ1.3/4M



XLRJ1.3/4MNB цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 44,45 \text{ mm}$


$D = 76,2 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,264 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJ-1.3/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - XLRJ1.3/4MNB RRS 5

XLRJ1.1/2M



XLRJ1.1/2MB цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 68,262 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,219 (кг)

Подшипник RHP - NSK - XLRJ-1.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - XLRJ1.1/2MB RR 5

LRJ1/2MB



LRJ1/2MB цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = \text{mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1/2-MB (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1/2MB RR 5

MRJA7/8J



MRJA7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 57,15 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,191 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA7/8J RR 5

MRJA6.1/2EM



MRJA6.1/2EVM+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 330,2 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 26,7 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-6.1/2-E-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA6.1/2EVM+43 RP 5

MRJA5EM



MRJA5EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 127 \text{ mm}$


$D = 254 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 12,5 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-5-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA5EVM+43 RP 5

MRJA4.1/4EM



MRJA4.1/4EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 225,25 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 8,3 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-4.1/4-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA4.1/4EVM+43 RP 5

MRJA4.1/2EM



MRJA4.1/2EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 114,3 \text{ mm}$


$D = 238,125 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 11,3 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-4.1/2-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA4.1/2EVM+43 RP 5

MRJA3J



MRJA3J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 177,8 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 4,74 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-3-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA3J RR 5

MRJA3.3/4EM



MRJA3.3/4EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 95,25 \text{ mm}$


$D = 209,55 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 8,13 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-3.3/4-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA3.3/4EVM+43 RP 5

MRJA3.1/4EM



MRJA3.1/4EVM цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 190,5 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 5,67 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-3.1/4-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA3.1/4EVM RR 5

MRJA2J



MRJA2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 50,8 \text{ mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1,32 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA2J RRS 5

MRJA2.3/4EM



MRJA2.3/4EVM+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 158,75 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 3,6 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-2.3/4-E-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA2.3/4EVM+43 RP 5

MRJA2.1/4J



MRJA2.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 57,15 \text{ mm}$


$D = 127 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-2.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA2.1/4J RR 5

MRJA2.1/2J



MRJA2.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 139,7 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 2,17 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-2.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA2.1/2J RR 5

MRJA1J



MRJA1J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA1J RRS 5

MRJA1.5/8M



MRJA1.5/8M цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 41,275 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = 23,81 \text{ mm}$

Вес = 1,04 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1.5/8-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA1.5/8M RR 5

MRJA1.3/8J



MRJA1.3/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 88,9 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,659 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1.3/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA1.3/8J RRS 5

MRJA1.3/4J



MRJA1.3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 44,45 \text{ mm}$


$D = 107,93 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1,222 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1.3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA1.3/4J RRS 5

MRJA1.1/8J



MRJA1.1/8J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 79,375 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,511 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1.1/8-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RHP - MRJA1.1/8J RRS 5

MRJA1.1/4V



MRJA1.1/4V цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 31,75 \text{ mm}$


$D = 79,375 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1.1/4-V (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - RHP - MRJA1.1/4V RRS 5

MRJA1.1/4J



MRJA1.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 31,75 \text{ mm}$


$D = 79,375 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,511 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA1.1/4J RRS 5

MRJA1.1/2J



MRJA1.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$


$D = 95,25 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,841 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJA-1.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJA1.1/2J RRS 5

MRJ7/8J



MRJ7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 57,15 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,191 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ7/8J RR 5

MRJ6EM



MRJ6EVM+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 304,8 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 19,6 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-6-E-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ6EVM+43 RP 5

MRJ6.1/2EM



MRJ6.1/2EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 330,2 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 26,6 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-6.1/2-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ6.1/2EVM+43 RP 5

MRJ5EM



MRJ5EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 127 \text{ mm}$


$D = 254 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 11,7 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-5-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ5EVM+43 RP 5

MRJ5.1/2EM



MRJ5.1/2EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 279,4 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 15,1 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-5.1/2-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ5.1/2EVM+43 RP 5

MRJ4EM



MRJ4EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 101,6 \text{ mm}$


$D = 215,9 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 7,8 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-4-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ4EVM+43 RP 5

MRJ4.3/4EM



MRJ4.3/4EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 254 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 12,3 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-4.3/4-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ4.3/4EVM+43 RP 5

MRJ4.1/4EM



MRJ4.1/4EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 107,95 \text{ mm}$


$D = 222,25 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 8,16 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-4.1/4-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ4.1/4EVM+43 RP 5

MRJ4.1/2EM



MRJ4.1/2EVM+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 114,3 \text{ mm}$


$D = 238,125 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 11 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-4.1/2-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ4.1/2EVM+43 RP 5

MRJ3J



MRJ3J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 177,8 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 4,74 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-3-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ3J RR 5

MRJ3.3/8J



MRJ3.3/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 190,5 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 5,58 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-3.3/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ3.3/8J RR 5

MRJ3.3/4EM



MRJ3.3/4EVM+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 95,25 \text{ mm}$


$D = 209,55 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 7,53 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-3.3/4E-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ3.3/4EVM+43 RP 5

MRJ3.1/4J



MRJ3.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 190,5 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 5,67 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-3.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ3.1/4J RR 5

MRJ3.1/2EM



MRJ3.1/2EVM+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 88,9 \text{ mm}$


$D = 206,375 \text{ mm}$

$B = 44,45 \text{ mm}$

Вес = 7,91 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-3.1/2E-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ3.1/2EVM+43 RP 5

MRJ2J



MRJ2J цилиндрический роликовый подшипник NSK
дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 50,8 \text{ mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1,28 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ2J RRS 5

MRJ2.3/4EM



MRJ2.3/4EVM+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 158,75 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 3,42 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-2.3/4E-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ2.3/4EVM+43 RP 5

MRJ2.1/4J



MRJ2.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 127 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1,8 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-2.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ2.1/4J RR 5

MRJ2.1/2J



MRJ2.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 139,7 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 2,17 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-2.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ2.1/2J RR 5

MRJ2.1/2EM



MRJ2.1/2EVM цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 0 \text{ mm}$


$D = 139,7 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 2,17 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-2.1/2E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ2.1/2EVM RR 5

MRJ1J



MRJ1J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25,4 \text{ mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,288 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1J RRS 5

MRJ1.7/8J



MRJ1.7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 47,625 \text{ mm}$


$D = 114,28 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1,33 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1.7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1.7/8J RRS 5

MRJ1.5/8M



MRJ1.5/8M цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 41,275 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = 23,81 \text{ mm}$

Вес = 0,971 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1.5/8-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1.5/8M RR 5

MRJ1.3/8J



MRJ1.3/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 34,925 \text{ mm}$


$D = 88,875 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,659 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1.3/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1.3/8J RRS 5

MRJ1.3/4J



MRJ1.3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 44,45 \text{ mm}$


$D = 107,93 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 1,19 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1.3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1.3/4J RRS 5

MRJ1.1/8J



MRJ1.1/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 28,575 \text{ mm}$


$D = 71,425 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,393 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1.1/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1.1/8J RRS 5

MRJ1.1/4J



MRJ1.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 31,75 \text{ mm}$


$D = 79,375 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,511 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1.1/4J RRS 5

MRJ1.1/2J



MRJ1.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$


$D = 98,25 \text{ mm}$

$B = 0 \text{ mm}$

Вес = 0,841 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MRJ-1.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MRJ1.1/2J RRS 5

MMRJN1M



MMRJN1MB цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 25,4 \text{ mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,293 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-N1-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJN1MB RRS 5

MMRJ7/8J



MMRJ7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 57,15 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,235 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ7/8J RR 5

MMRJ5.1/2EM



MMRJ5.1/2EVM цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 279,4 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 15,3 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-5.1/2-E-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ5.1/2EVM RR 5

MMRJ4.1/2EM



MMRJ4.1/2EVM цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 114,3 \text{ mm}$


$D = 238,125 \text{ mm}$

$B = 50,8 \text{ mm}$

Вес = 11,2 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-4.1/2-E-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ4.1/2EVM RR 5

MMRJ3/4J



MMRJ3/4J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 50,8 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,176 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-3/4-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ3/4J RR 5

MMRJ2J



MMRJ2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 50,8 \text{ mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ2J RRS 5

MMRJ1J



MMRJ1J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,293 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-1-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ1J RRS 5

MMRJ1.1/8J



MMRJ1.1/8J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 28,575 \text{ mm}$


$D = 71,425 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,4 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-1.1/8-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ1.1/8J RRS 5

MMRJ1.1/4J



MMRJ1.1/4J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 79,375 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,521 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-1.1/4-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ1.1/4J RRS 5

MMRJ1.1/2J



MMRJ1.1/2J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$


$D = 95,25 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,853 (кг)

Подшипник RHP - NSK - MMRJ-1.1/2-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - MMRJ1.1/2J RRS 5

LRJA7M



LRJA7M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 177,796 \text{ mm}$


$D = 304,749 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 14,1 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-7-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA7M+43 RP 5

LRJA7/8J



LRJA7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 50,8 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA7/8J RR 5

LRJA6M



LRJA6M+43 цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 152,396 \text{ mm}$


$D = 266,62 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 9,62 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-6-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA6M+43 RP 5

LRJA6.1/2M



LRJA6.1/2M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 165,096 \text{ mm}$


$D = 279,36 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 9,98 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-6.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA6.1/2M+43 RP 5

LRJA5M



LRJA5M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 228,6 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 6,49 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-5-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA5M+43 RP 5

LRJA5/8J



LRJA5/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 39,687 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,066 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-5/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA5/8J RR 5

LRJA5.1/2M



LRJA5.1/2M+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 139,698 \text{ mm}$


$D = 241,26 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 6,71 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-5.1/2-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA5.1/2M+43 RP 5

LRJA4M



LRJA4M+43 цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 101,6 \text{ mm}$


$D = 184,15 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 3,6 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-4-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA4M+43 RP 5

LRJA4.1/4M



LRJA4.1/4M цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 222,25 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-4.1/4-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA4.1/4M RR 5

LRJA4.1/2M



LRJA4.1/2M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 203,2 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 4,67 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-4.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA4.1/2M+43 RP 5

LRJA3J



LRJA3J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 146,05 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,91 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-3-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA3J RR 5

LRJA3/4J



LRJA3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 47,625 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,121 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA3/4J RR 5

LRJA3.3/4M



LRJA3.3/4M+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 95,25 \text{ mm}$


$D = 171,45 \text{ mm}$

$B = 28,58 \text{ mm}$

Вес = 0 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-3.3/4-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA3.3/4M+43 RP 5

LRJA3.1/4M



LRJA3.1/4M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 82,55 \text{ mm}$


$D = 152,4 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 2,14 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-3.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA3.1/4M+43 RP 5

LRJA3.1/2J



LRJA3.1/2J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 165,1 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-3.1/2-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA3.1/2J RR 5

LRJA2J



LRJA2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 50,8 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,772 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA2J RRS 5

LRJA2.3/4J



LRJA2.3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 133,35 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,48 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-2.3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA2.3/4J RR 5

LRJA2.1/4J



LRJA2.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-2.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA2.1/4J RRS 5

LRJA2.1/2J



LRJA2.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 127 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,36 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-2.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA2.1/2J RR 5

LRJA1J



LRJA1J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 57,15 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,186 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1J RR 5

LRJA1/2M



LRJA1/2MB цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 33,337 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,038 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1/2-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1/2MB RR 5

LRJA1.5/8J



LRJA1.5/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 41,275 \text{ mm}$


$D = 88,9 \text{ mm}$

$B = 19,05 \text{ mm}$

Вес = 0,543 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1.5/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1.5/8J RR 5

LRJA1.3/8J



LRJA1.3/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 34,925 \text{ mm}$


$D = 76,2 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,374 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1.3/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1.3/8J RRS 5

LRJA1.3/4J



LRJA1.3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 44,45 \text{ mm}$


$D = 95,25 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,653 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1.3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1.3/4J RRS 5

LRJA1.1/8J



LRJA1.1/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 28,575 \text{ mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,241 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1.1/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1.1/8J RRS 5

LRJA1.1/4J



LRJA1.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 31,75 \text{ mm}$


$D = 69,85 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,298 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1.1/4J RRS 5

LRJA1.1/2J



LRJA1.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$


$D = 82,53 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,443 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJA-1.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJA1.1/2J RRS 5

LRJ7M



LRJ7M+43 цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 177,796 \text{ mm}$


$D = 304,749 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 14,1 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-7-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ7M+43 RP 5

LRJ7/8J



LRJ7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 50,8 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,13 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ7/8J RR 5

LRJ6M



LRJ6M+43 цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 152,396 \text{ mm}$


$D = 266,66 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 9,62 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-6-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ6M+43 RP 5

LRJ6.1/2M



LRJ6.1/2M+43 цилиндрический роликовый
подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 165,096 \text{ mm}$


$D = 279,36 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 9,98 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-6.1/2-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ6.1/2M+43 RP 5

LRJ5M



LRJ5M+43 цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 228,6 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 6,49 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-5-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ5M+43 RP 5

LRJ5/8J



LRJ5/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 39,687 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,066 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-5/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ5/8J RR 5

LRJ5.1/2M



LRJ5.1/2M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 139,698 \text{ mm}$


$D = 241,26 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 6,71 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-5.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ5.1/2M+43 RP 5

LRJ4M



LRJ4M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 101,6 \text{ mm}$


$D = 184,15 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 3,6 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ4M+43 RP 5

LRJ4.3/4M



LRJ4.3/4M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120,65 \text{ mm}$


$D = 209,55 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 4,81 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-4.3/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ4.3/4M+43 RP 5

LRJ4.1/4M



LRJ4.1/4M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 101,6 \text{ mm}$


$D = 184,15 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 3,6 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-4.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ4.1/4M+43 RP 5

LRJ4.1/2M



LRJ4.1/2M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 114,3 \text{ mm}$


$D = 203,2 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 4,67 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-4.1/2-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ4.1/2M+43 RP 5

LRJ3J



LRJ3J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 76,2 \text{ mm}$


$D = 146,05 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,91 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-3-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ3J RR 5

LRJ3/4J



LRJ3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 47,625 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,121 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ3/4J RR 5

LRJ3.3/4M



LRJ3.3/4M цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 95,25 \text{ mm}$


$D = 171,45 \text{ mm}$

$B = 28,58 \text{ mm}$

Вес = 0 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-3.3/4-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ3.3/4M RR 5

LRJ3.1/4M



LRJ3.1/4M+43 цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 82,55 \text{ mm}$


$D = 152,4 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 2,14 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-3.1/4-M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ3.1/4M+43 RP 5

LRJ3.1/2J



LRJ3.1/2J цилиндрический роликовый подшипник NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 165,1 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 2,56 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-3.1/2-J (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ3.1/2J RR 5

LRJ2J



LRJ2J цилиндрический роликовый подшипник NSK
дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 50,8 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,758 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ2J RRS 5

LRJ2.3/4J



LRJ2.3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 69,85 \text{ mm}$


$D = 133,35 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,48 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-2.3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ2.3/4J RR 5

LRJ2.1/4J



LRJ2.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 57,15 \text{ mm}$


$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,014 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-2.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ2.1/4J RRS 5

LRJ2.1/2J



LRJ2.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 127 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,36 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-2.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ2.1/2J RR 5

LRJ1J



LRJ1J цилиндрический роликовый подшипник NSK
дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 57,15 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,186 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1J RR 5

LRJ1.7/8J



LRJ1.7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 47,625 \text{ mm}$


$D = 101,6 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,798 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.7/8J RRS 5

LRJ1.5/8J



LRJ1.5/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 41,275 \text{ mm}$


$D = 88,9 \text{ mm}$

$B = 19,05 \text{ mm}$

Вес = 0,53 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.5/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.5/8J RR 5

LRJ1.3/8J



LRJ1.3/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 34,925 \text{ mm}$


$D = 76,2 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,366 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.3/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.3/8J RRS 5

LRJ1.3/4J



LRJ1.3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 44,45 \text{ mm}$


$D = 95,25 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,637 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.3/4J RRS 5

LRJ1.1/8J



LRJ1.1/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 28,575 \text{ mm}$


$D = 63,5 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,235 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.1/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.1/8J RRS 5

LRJ1.1/4J



LRJ1.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 69,85 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,298 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.1/4J RRS 5

LRJ1.1/2M



LRJ1.1/2M цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$


$D = 82,55 \text{ mm}$

$B = 19,05 \text{ mm}$

Вес = 0,483 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.1/2-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.1/2M RRS 5

LRJ1.1/2J



LRJ1.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 38,1 \text{ mm}$

$D = 82,53 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,443 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LRJ-1.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LRJ1.1/2J RRS 5

LLRJ7/8J

LLRJ7/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 50,8 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,133 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-7/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ7/8J RR 5

LLRJ5/8J

LLRJ5/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 39,687 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,067 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-5/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ5/8J RR 5

LLRJ3/4J

LLRJ3/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 19,05 \text{ mm}$

$D = 47,625 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,123 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-3/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ3/4J RR 5

LLRJ2.1/4M

LLRJ2.1/4M цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 114,3 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,04 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-2.1/4-M (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ2.1/4M RRS 5

LLRJ1.3/8J

LLRJ1.3/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

$d = 34,925 \text{ mm}$

$D = 76,2 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,371 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-1.3/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ1.3/8J RRS 5

LLRJ1.1/8J

LLRJ1.1/8J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

d =28,575 mm

D =63,5 mm

B = mm

Вес = 0,238 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-1.1/8-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ1.1/8J RRS 5

LLRJ1.1/4J

LLRJ1.1/4J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

d =31,75 mm

D =69,85 mm

B = mm

Вес = 0,303 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-1.1/4-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ1.1/4J RRS 5

LLRJ1.1/2J

LLRJ1.1/2J цилиндрический роликовый подшипник
NSK дюймовой размерности
Материал сепаратора
М - Латунный сепаратор
J или W - Штампованный стальной сепаратор
Е - Конструкция с увеличенной грузоподъемностью
Эскиз подшипника носит информационных
характер, служит только для указания размеров
подшипника

Размеры:

d =38,1 mm

D =82,53 mm

B = mm

Вес = 0,451 (кг)

Подшипник RHP - NSK - LLRJ-1.1/2-J (базовое
обозначение). Полное обозначение подшипника
NSK - RHP - LLRJ1.1/2J RRS 5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>