

Роликоподшипники упорные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>

Одинарные упорные шарикоподшипники

51272M



51272XM однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 360 \text{ mm}$

$D = 500 \text{ mm}$


$B = 110 \text{ mm}$

Вес = 70 (кг)

Подшипник NSK - 51272-X-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51272XM 5

51164M



51164XM однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 320 \text{ mm}$

$D = 396 \text{ mm}$


$B = 63 \text{ mm}$

Вес = 19,8 (кг)

Подшипник NSK - 51164-X-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51164XM 5

51256M



51256M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 280 \text{ mm}$

$D = 380 \text{ mm}$


$B = 80 \text{ mm}$

Вес = 27,5 (кг)

Подшипник NSK - 51256-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51256M 5

51156M



51156XM однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 280 \text{ mm}$

$D = 350 \text{ mm}$


$B = 53 \text{ mm}$

Вес = 11,95 (кг)

Подшипник NSK - 51156-XM (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51156XM 5

51248M



51248M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 240 \text{ mm}$

$D = 340 \text{ mm}$


$B = 78 \text{ mm}$

Вес = 23,5 (кг)

Подшипник NSK - 51248-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51248M 5

51338M



51338XM однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 190 \text{ mm}$

$D = 320 \text{ mm}$


$B = 105 \text{ mm}$

Вес = 36 (кг)

Подшипник NSK - 51338-X-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51338XM 5

51152



51152X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 260 \text{ mm}$

$D = 320 \text{ mm}$


$B = 45 \text{ mm}$

Вес = 7,8 (кг)

Подшипник NSK - 51152-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51152X 5

51336



51336X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$


$B = 95 \text{ mm}$

Вес = 28 (кг)

Подшипник NSK - 51336-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51336X 5

51244M



51244M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 220 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$


$B = 63 \text{ mm}$

Вес = 13,5 (кг)

Подшипник NSK - 51244-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51244M 5

51148



51148X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 240 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$


$B = 45 \text{ mm}$

Вес = 7,55 (кг)

Подшипник NSK - 51148-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51148X 5

51334



51334X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$


$B = 87 \text{ mm}$

Вес = 20,28 (кг)

Подшипник NSK - 51334-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51334X 5

51240M



51240XM однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 200 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$


$B = 19,5 \text{ mm}$

Вес = 13 (кг)

Подшипник NSK - 51240-X-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51240XM 5

51332



51332X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 270 \text{ mm}$


$B = 87 \text{ mm}$

Вес = 20 (кг)

Подшипник NSK - 51332-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51332X 5

51238M



51238M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 190 \text{ mm}$

$D = 270 \text{ mm}$


$B = 62 \text{ mm}$

Вес = 11 (кг)

Подшипник NSK - 51238-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51238M 5

51144



51144X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 220 \text{ mm}$

$D = 270 \text{ mm}$


$B = 37 \text{ mm}$

Вес = 4,6 (кг)

Подшипник NSK - 51144-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51144X 5

51424M



51424M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$


$B = 102 \text{ mm}$

Вес = 25,5 (кг)

Подшипник NSK - 51424-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51424M 5

51330



51330X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$


$B = 80 \text{ mm}$

Вес = 15 (кг)

Подшипник NSK - 51330-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51330X 5

51236



51236 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$


$D = 250 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 8,3 (кг)

Подшипник NSK - 51236 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51236 5

51140



51140X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 200 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$


$B = 37 \text{ mm}$

Вес = 4,25 (кг)

Подшипник NSK - 51140-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51140X 5

MT5M



MT5M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 241,3 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 21,2 (кг)

Подшипник NSK - MT5M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MT5M RR 5

51328



51328X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 240 \text{ mm}$


$B = 80 \text{ mm}$

Вес = 14 (кг)

Подшипник NSK - 51328-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51328X 5

51234



51234X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$

$D = 240 \text{ mm}$


$B = 55 \text{ mm}$

Вес = 7,75 (кг)

Подшипник NSK - 51234-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51234X 5

51138



51138X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 190 \text{ mm}$

$D = 240 \text{ mm}$


$B = 37 \text{ mm}$

Вес = 4,05 (кг)

Подшипник NSK - 51138-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51138X 5

53326



53326U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 235 \text{ mm}$


$B = 86 \text{ mm}$

Вес = 15 (кг)

Подшипник NSK - 53326-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53326U 5

51422M



51422M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$

$D = 230 \text{ mm}$


$B = 95 \text{ mm}$

Вес = 20 (кг)

Подшипник NSK - 51422-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51422M 5

51326



51326X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 225 \text{ mm}$


$B = 75 \text{ mm}$

Вес = 12,5 (кг)

Подшипник NSK - 51326-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51326X 5

51232



51232X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 225 \text{ mm}$


$B = 51 \text{ mm}$

Вес = 6,2 (кг)

Подшипник NSK - 51232-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51232X 5

51136



51136X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$

$D = 225 \text{ mm}$


$B = 34 \text{ mm}$

Вес = 3,5 (кг)

Подшипник NSK - 51136-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51136X 5

53324



53324U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$

$D = 220 \text{ mm}$


$B = 80 \text{ mm}$

Вес = 12,7 (кг)

Подшипник NSK - 53324-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53324U 5

51230



51230X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$

$D = 215 \text{ mm}$


$B = 50 \text{ mm}$

Вес = 5,75 (кг)

Подшипник NSK - 51230-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51230X 5

51134



51134X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$

$D = 215 \text{ mm}$


$B = 34 \text{ mm}$

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - 51134-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51134X 5

53228



53228U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 210 \text{ mm}$


$B = 55 \text{ mm}$

Вес = 6 (кг)

Подшипник NSK - 53228-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53228U 5

51420M



51420XM однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$

$D = 210 \text{ mm}$


$B = 85 \text{ mm}$

Вес = 15 (кг)

Подшипник NSK - 51420-X-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51420XM 5

51324



51324X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$

$D = 210 \text{ mm}$


$B = 70 \text{ mm}$

Вес = 10,9 (кг)

Подшипник NSK - 51324-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51324X 5

51228



51228X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 200 \text{ mm}$


$B = 46 \text{ mm}$

Вес = 4,55 (кг)

Подшипник NSK - 51228-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51228X 5

51132



51132X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 200 \text{ mm}$


$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 2,35 (кг)

Подшипник NSK - 51132-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51132X 5

53322



53322U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 110 mm

D = 195 mm


B = 72 mm

Вес = 9,06 (кг)

Подшипник NSK - 53322-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53322U 5

53226



53226U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 130 mm

D = 195 mm


B = 53 mm

Вес = 4,98 (кг)

Подшипник NSK - 53226-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53226U 5

MT4M



MT4M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = mm


D = 190,5 mm

B = mm

Вес = 7,98 (кг)

Подшипник NSK - MT4M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - MT4M RR 5

51418



51418X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm


D = 190 mm

B = 77 mm

Вес = 10,5 (кг)

Подшипник NSK - 51418-X (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51418X 5

51322



51322X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$

$D = 190 \text{ mm}$


$B = 63 \text{ mm}$

Вес = 7,5 (кг)

Подшипник NSK - 51322-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51322X 5

51226



51226X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 190 \text{ mm}$


$B = 45 \text{ mm}$

Вес = 4,2 (кг)

Подшипник NSK - 51226-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51226X 5

51130



51130X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$

$D = 190 \text{ mm}$


$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 2,2 (кг)

Подшипник NSK - 51130-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51130X 5

LT5M



LT5M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 185,737 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 4,47 (кг)

Подшипник NSK - LT5M (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - LT5M RR 5

51417



51417X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$

$D = 180 \text{ mm}$


$B = 72 \text{ mm}$

Вес = 8,4 (кг)

Подшипник NSK - 51417-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51417X 5

51128



51128X однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 180 \text{ mm}$


$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 2,05 (кг)

Подшипник NSK - 51128-X (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 51128X 5

53416



53416U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 175 mm


B = 78 mm

Вес = 8,6 (кг)

Подшипник NSK - 53416-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53416U 5

53320



53320U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 100 mm

D = 175 mm


B = 64 mm

Вес = 6,2 (кг)

Подшипник NSK - 53320-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53320U 5

53224



53224U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$

$D = 175 \text{ mm}$


$B = 46 \text{ mm}$

Вес = 3,46 (кг)

Подшипник NSK - 53224-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53224U 5

51416



51416 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 68 \text{ mm}$

Вес = 7,97 (кг)

Подшипник NSK - 51416 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51416 5

51320



51320 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 55 \text{ mm}$

Вес = 5 (кг)

Подшипник NSK - 51320 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51320 5

51224



51224 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 39 \text{ mm}$

Вес = 2,85 (кг)

Подшипник NSK - 51224 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51224 5

51126



51126 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 30 \text{ mm}$

Вес = 1,85 (кг)

Подшипник NSK - 51126 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51126 5

53415



53415U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 165 \text{ mm}$

$B = 75 \text{ mm}$

Вес = 7,87 (кг)

Подшипник NSK - 53415-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53415U 5

53222



53222U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =110 mm

D =165 mm


B =45 mm

Вес = 3,06 (кг)

Подшипник NSK - 53222-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53222U 5

53318



53318U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =90 mm

D =160 mm


B =59 mm

Вес = 4,71 (кг)

Подшипник NSK - 53318-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53318U 5

51415



51415 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 160 \text{ mm}$

$B = 65 \text{ mm}$

Вес = 6,35 (кг)

Подшипник NSK - 51415 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51415 5

51222



51222 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$


$D = 160 \text{ mm}$

$B = 38 \text{ mm}$

Вес = 2,5 (кг)

Подшипник NSK - 51222 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51222 5

53414



53414U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm

D = 155 mm


B = 69 mm

Вес = 6,1 (кг)

Подшипник NSK - 53414-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53414U 5

53317



53317U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm

D = 155 mm


B = 58 mm

Вес = 4,44 (кг)

Подшипник NSK - 53317-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53317U 5

53220



53220U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$

$D = 155 \text{ mm}$


$B = 45 \text{ mm}$

Вес = 2,84 (кг)

Подшипник NSK - 53220-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53220U 5

51318



51318 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 155 \text{ mm}$

$B = 50 \text{ mm}$

Вес = 3,88 (кг)

Подшипник NSK - 51318 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51318 5

51124



51124 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 155 \text{ mm}$

$B = 25 \text{ mm}$

Вес = 1,11 (кг)

Подшипник NSK - 51124 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51124 5

51414



51414 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 60 \text{ mm}$

Вес = 5,11 (кг)

Подшипник NSK - 51414 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51414 5

51317



51317 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 49 \text{ mm}$

Вес = 3,65 (кг)

Подшипник NSK - 51317 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51317 5

51220



51220 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 38 \text{ mm}$

Вес = 2,35 (кг)

Подшипник NSK - 51220 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51220 5

53413



53413U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm

D = 145 mm


B = 65 mm

Вес = 5,28 (кг)

Подшипник NSK - 53413-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53413U 5

53316



53316U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 145 mm


B = 52 mm

Вес = 3,43 (кг)

Подшипник NSK - 53316-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53316U 5

51122



51122 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$


$D = 145 \text{ mm}$

$B = 25 \text{ mm}$

Вес = 1,07 (кг)

Подшипник NSK - 51122 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51122 5

53315



53315U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 52 \text{ mm}$

Вес = 3,27 (кг)

Подшипник NSK - 53315-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53315U 5

51413



51413 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 56 \text{ mm}$

Вес = 4,2 (кг)

Подшипник NSK - 51413 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51413 5

51316



51316 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 44 \text{ mm}$

Вес = 2,8 (кг)

Подшипник NSK - 51316 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51316 5

53412



53412U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 135 mm


B = 58 mm

Вес = 4,13 (кг)

Подшипник NSK - 53412-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53412U 5

53218



53218U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 90 mm

D = 135 mm


B = 38,5 mm

Вес = 2,19 (кг)

Подшипник NSK - 53218-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53218U 5

51315



51315 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 135 \text{ mm}$

$B = 13,5 \text{ mm}$

Вес = 2,7 (кг)

Подшипник NSK - 51315 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51315 5

51218



51218 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 135 \text{ mm}$

$B = 35 \text{ mm}$

Вес = 1,75 (кг)

Подшипник NSK - 51218 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51218 5

51120



51120 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 135 \text{ mm}$

$B = 25 \text{ mm}$

Вес = 0,987 (кг)

Подшипник NSK - 51120 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51120 5

53314



53314U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,15 (кг)

Подшипник NSK - 53314-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53314U 5

51412



51412 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = 51 \text{ mm}$

Вес = 3,3 (кг)

Подшипник NSK - 51412 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51412 5

O-28



O-28 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 128,588 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,32 (кг)

Подшипник NSK - O-28 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-28 5

LT3.1/2M



LT3.1/2M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 128,58 \text{ mm}$


$B = \text{mm}$

Вес = 1,39 (кг)

Подшипник NSK - LT3.1/2M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - LT3.1/2M RR 5

53411



53411U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 125 \text{ mm}$


$B = 55 \text{ mm}$

Вес = 3,1 (кг)

Подшипник NSK - 53411-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53411U 5

53217



53217U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$

$D = 125 \text{ mm}$


$B = 33,1 \text{ mm}$

Вес = 1,57 (кг)

Подшипник NSK - 53217-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53217U 5

51314



51314 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 40 \text{ mm}$

Вес = 2,05 (кг)

Подшипник NSK - 51314 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51314 5

51217



51217 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 125 \text{ mm}$

$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 1,29 (кг)

Подшипник NSK - 51217 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51217 5

O-26



O-26 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 122,238 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,3 (кг)

Подшипник NSK - O-26 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-26 5

LT3.1/4M



LT3.1/4M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 122,23 \text{ mm}$


$B = \text{mm}$

Вес = 1,29 (кг)

Подшипник NSK - LT3.1/4M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - LT3.1/4M RR 5

MT2.1/2M



MT2.1/2M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 120,65 \text{ mm}$


$B = \text{mm}$

Вес = 2,78 (кг)

Подшипник NSK - MT2.1/2M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - MT2.1/2M RR 5

53313



53313U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 120 \text{ mm}$


$B = 43 \text{ mm}$

Вес = 1,95 (кг)

Подшипник NSK - 53313-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53313U 5

51411



51411 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 2,64 (кг)

Подшипник NSK - 51411 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51411 5

51118



51118 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$


$D = 120 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,687 (кг)

Подшипник NSK - 51118 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51118 5

53410



53410U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 50 \text{ mm}$

Вес = 2,38 (кг)

Подшипник NSK - 53410-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53410U 5

53312



53312U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm

D = 115 mm


B = 42 mm

Вес = 1,78 (кг)

Подшипник NSK - 53312-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53312U 5

53216



53216U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 80 mm

D = 115 mm


B = 29,5 mm

Вес = 1,228 (кг)

Подшипник NSK - 53216-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53216U 5

51313



51313 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,55 (кг)

Подшипник NSK - 51313 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51313 5

51216



51216 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,95 (кг)

Подшипник NSK - 51216 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51216 5

O-24



O-24 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 111,125 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,9 (кг)

Подшипник NSK - O-24 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-24 5

53311



53311U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 1,69 (кг)

Подшипник NSK - 53311-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53311U 5

53215



53215U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$

$D = 110 \text{ mm}$


$B = 28,4 \text{ mm}$

Вес = 1,06 (кг)

Подшипник NSK - 53215-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53215U 5

51410



51410 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 43 \text{ mm}$

Вес = 1,9 (кг)

Подшипник NSK - 51410 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51410 5

51312



51312 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 35 \text{ mm}$

Вес = 1,45 (кг)

Подшипник NSK - 51312 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51312 5

51215



51215 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 27 \text{ mm}$

Вес = 0,86 (кг)

Подшипник NSK - 51215 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51215 5

51117



51117 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = 19 \text{ mm}$

Вес = 0,444 (кг)

Подшипник NSK - 51117 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51117 5

53409



53409U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$

$D = 105 \text{ mm}$


$B = 46 \text{ mm}$

Вес = 1,82 (кг)

Подшипник NSK - 53409-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53409U 5

53214



53214U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 105 \text{ mm}$


$B = 28,8 \text{ mm}$

Вес = 0,985 (кг)

Подшипник NSK - 53214-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53214U 5

51311



51311 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 35 \text{ mm}$

Вес = 1,35 (кг)

Подшипник NSK - 51311 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51311 5

51214



51214 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 27 \text{ mm}$

Вес = 0,81 (кг)

Подшипник NSK - 51214 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51214 5

51116



51116 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 19 \text{ mm}$

Вес = 0,422 (кг)

Подшипник NSK - 51116 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51116 5

LT2.3/4M



LT2.3/4M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 102,393 \text{ mm}$


$B = \text{mm}$

Вес = 0,68 (кг)

Подшипник NSK - LT2.3/4M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - LT2.3/4M RR 5

53310



53310U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$

$D = 100 \text{ mm}$


$B = 37 \text{ mm}$

Вес = 1,24 (кг)

Подшипник NSK - 53310-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53310U 5

53213



53213U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 100 \text{ mm}$


$B = 28,7 \text{ mm}$

Вес = 0,93 (кг)

Подшипник NSK - 53213-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53213U 5

51409



51409 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 39 \text{ mm}$

Вес = 1,47 (кг)

Подшипник NSK - 51409 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51409 5

51213



51213 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 27 \text{ mm}$

Вес = 0,77 (кг)

Подшипник NSK - 51213 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51213 5

51115



51115 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = 19 \text{ mm}$

Вес = 0,399 (кг)

Подшипник NSK - 51115 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51115 5

O-20



O-20 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 94,456 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,61 (кг)

Подшипник NSK - O-20 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-20 5

53408



53408U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 1,37 (кг)

Подшипник NSK - 53408-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53408U 5

53212



53212U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 95 \text{ mm}$


$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,85 (кг)

Подшипник NSK - 53212-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53212U 5

51310



51310 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 1 (кг)

Подшипник NSK - 51310 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51310 5

51212



51212 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,69 (кг)

Подшипник NSK - 51212 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51212 5

51114



51114 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 95 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,356 (кг)

Подшипник NSK - 51114 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51114 5

O-19



O-19 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = \text{mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,59 (кг)

Подшипник NSK - O-19 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-19 5

53309



53309U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 33 \text{ mm}$

Вес = 0,83 (кг)

Подшипник NSK - 53309-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53309U 5

53211



53211U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$

$D = 90 \text{ mm}$


$B = 27,4 \text{ mm}$

Вес = 0,772 (кг)

Подшипник NSK - 53211-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53211U 5

51408



51408 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 1,14 (кг)

Подшипник NSK - 51408 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51408 5

51211



51211 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 25 \text{ mm}$

Вес = 0,61 (кг)

Подшипник NSK - 51211 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51211 5

51113



51113 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,338 (кг)

Подшипник NSK - 51113 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51113 5

O-18



O-18 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 84,931 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,45 (кг)

Подшипник NSK - O-18 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-18 5

53407



53407U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 37 \text{ mm}$

Вес = 0,96 (кг)

Подшипник NSK - 53407-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53407U 5

51309



51309 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,69 (кг)

Подшипник NSK - 51309 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51309 5

51112



51112 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 85 \text{ mm}$

$B = 17 \text{ mm}$

Вес = 0,296 (кг)

Подшипник NSK - 51112 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51112 5

O-17



O-17 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 81,756 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,405 (кг)

Подшипник NSK - O-17 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-17 5

53308



53308U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 82 \text{ mm}$

$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 0,69 (кг)

Подшипник NSK - 53308-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53308U 5

51407



51407 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 80 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,79 (кг)

Подшипник NSK - 51407 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51407 5

53210



53210U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 78 \text{ mm}$

$B = 23,5 \text{ mm}$

Вес = 0,478 (кг)

Подшипник NSK - 53210-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53210U 5

51308



51308 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 78 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,55 (кг)

Подшипник NSK - 51308 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51308 5

51210



51210 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 78 \text{ mm}$

$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,39 (кг)

Подшипник NSK - 51210 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51210 5

51111



51111 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 78 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,226 (кг)

Подшипник NSK - 51111 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51111 5

O-16



O-16 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 75,406 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,3 (кг)

Подшипник NSK - O-16 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-16 5

53406



53406U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 75 mm


B = 33 mm

Вес = 0,66 (кг)

Подшипник NSK - 53406-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53406U 5

53209



53209U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm

D = 73 mm


B = 21,3 mm

Вес = 0,397 (кг)

Подшипник NSK - 53209-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53209U 5

51209



51209 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 73 \text{ mm}$

$B = 20 \text{ mm}$

Вес = 0,32 (кг)

Подшипник NSK - 51209 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51209 5

O-15



O-15 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 71,438 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,285 (кг)

Подшипник NSK - O-15 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-15 5

53307



53307U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$

$D = 72 \text{ mm}$


$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,484 (кг)

Подшипник NSK - 53307-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53307U 5

51406



51406 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 70 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,53 (кг)

Подшипник NSK - 51406 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51406 5

51110



51110 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 50 \text{ mm}$


$D = 70 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,161 (кг)

Подшипник NSK - 51110 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51110 5

O-14



O-14 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 68,262 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,26 (кг)

Подшипник NSK - O-14 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-14 5

53208



53208U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$

$D = 68 \text{ mm}$


$B = 20,3 \text{ mm}$

Вес = 0,34 (кг)

Подшипник NSK - 53208-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53208U 5

51307



51307 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,39 (кг)

Подшипник NSK - 51307 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51307 5

51208



51208 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 19 \text{ mm}$

Вес = 0,27 (кг)

Подшипник NSK - 51208 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51208 5

51109



51109 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 65 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,148 (кг)

Подшипник NSK - 51109 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51109 5

O-13



O-13 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 62,706 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,21 (кг)

Подшипник NSK - O-13 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-13 5

53405



53405U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 62 \text{ mm}$


$B = 29 \text{ mm}$

Вес = 0,422 (кг)

Подшипник NSK - 53405-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53405U 5

53306



53306U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm

D = 62 mm


B = 25 mm

Вес = 0,325 (кг)

Подшипник NSK - 53306-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53306U 5

53207



53207U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm

D = 62 mm


B = 19,9 mm

Вес = 0,28 (кг)

Подшипник NSK - 53207-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53207U 5

51207



51207 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 62 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,22 (кг)

Подшипник NSK - 51207 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51207 5

O-12



O-12 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 59,531 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,2 (кг)

Подшипник NSK - O-12 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-12 5

51405



51405 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 60 \text{ mm}$

$B = 24 \text{ mm}$

Вес = 0,34 (кг)

Подшипник NSK - 51405 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51405 5

51306



51306 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 60 \text{ mm}$

$B = 21 \text{ mm}$

Вес = 0,27 (кг)

Подшипник NSK - 51306 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51306 5

51108



51108 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 60 \text{ mm}$

$B = 13 \text{ mm}$

Вес = 0,125 (кг)

Подшипник NSK - 51108 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51108 5

O-11



O-11 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 56,356 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,186 (кг)

Подшипник NSK - O-11 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-11 5

O-10



O-10 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 53,181 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,164 (кг)

Подшипник NSK - O-10 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-10 5

53206



53206U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 17,8 \text{ mm}$

Вес = 0,193 (кг)

Подшипник NSK - 53206-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53206U 5

51305



51305 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 31 \text{ mm}$

Вес = 0,18 (кг)

Подшипник NSK - 51305 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51305 5

51206



51206 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 16 \text{ mm}$

Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - 51206 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51206 5

51107



51107 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 52 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,085 (кг)

Подшипник NSK - 51107 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51107 5

O-9



O-9 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 48,419 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,128 (кг)

Подшипник NSK - O-9 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-9 5

53205



53205U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$

$D = 47 \text{ mm}$


$B = 16,7 \text{ mm}$

Вес = 0,158 (кг)

Подшипник NSK - 53205-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53205U 5

51304



51304 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 0,153 (кг)

Подшипник NSK - 51304 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51304 5

51205



51205 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 15 \text{ mm}$

Вес = 0,12 (кг)

Подшипник NSK - 51205 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51205 5

51106



51106 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 11 \text{ mm}$

Вес = 0,069 (кг)

Подшипник NSK - 51106 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51106 5

О-8



О-8 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 45,244 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,11 (кг)

Подшипник NSK - О-8 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - О-8 5

О-7



О-7 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 42,069 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,1 (кг)

Подшипник NSK - О-7 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - О-7 5

51105



51105 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 25 \text{ mm}$


$D = 42 \text{ mm}$

$B = 11 \text{ mm}$

Вес = 0,059 (кг)

Подшипник NSK - 51105 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51105 5

53204



53204U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 14,7 \text{ mm}$

Вес = 0,1 (кг)

Подшипник NSK - 53204-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53204U 5

51204



51204 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 14 \text{ mm}$

Вес = 0,082 (кг)

Подшипник NSK - 51204 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51204 5

O-6



O-6 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 38,894 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,095 (кг)

Подшипник NSK - O-6 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-6 5

О-5



О-5 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 35,719 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,086 (кг)

Подшипник NSK - О-5 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - О-5 5

53203



53203U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 13,2 \text{ mm}$

Вес = 0,074 (кг)

Подшипник NSK - 53203-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53203U 5

51203



51203 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,053 (кг)

Подшипник NSK - 51203 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51203 5

51104



51104 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 35 \text{ mm}$

$B = 10 \text{ mm}$

Вес = 0,04 (кг)

Подшипник NSK - 51104 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51104 5

LT2.1/2M



LT2.1/2M однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$

$D = 32 \text{ mm}$


$B = \text{mm}$

Вес = 0,64 (кг)

Подшипник NSK - LT2.1/2M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - LT2.1/2M RR 5

53202



53202U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$

$D = 32 \text{ mm}$


$B = 13,3 \text{ mm}$

Вес = 0,064 (кг)

Подшипник NSK - 53202-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53202U 5

51202



51202 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 32 \text{ mm}$

$B = 12 \text{ mm}$

Вес = 0,046 (кг)

Подшипник NSK - 51202 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51202 5

O-4



O-4 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK дюймовой размерности.

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = \text{mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,036 (кг)

Подшипник NSK - O-4 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - O-4 5

51103



51103 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 17 \text{ mm}$


$D = 30 \text{ mm}$

$B = 9 \text{ mm}$

Вес = 0,028 (кг)

Подшипник NSK - 51103 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51103 5

53201



53201U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 28 \text{ mm}$

$B = 11,4 \text{ mm}$

Вес = 0,042 (кг)

Подшипник NSK - 53201-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 53201U 5

51201



51201 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 28 \text{ mm}$

$B = 11 \text{ mm}$

Вес = 0,034 (кг)

Подшипник NSK - 51201 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51201 5

51102



51102 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 28 \text{ mm}$

$B = 9 \text{ mm}$

Вес = 0,024 (кг)

Подшипник NSK - 51102 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51102 5

53200



53200U однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$

$D = 26 \text{ mm}$


$B = 11,6 \text{ mm}$

Вес = 0,039 (кг)

Подшипник NSK - 53200-U (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK - 53200U 5

51200



51200 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$


$D = 26 \text{ mm}$

$B = 11 \text{ mm}$

Вес = 0,03 (кг)

Подшипник NSK - 51200 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51200 5

51101



51101 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 12 \text{ mm}$


$D = 26 \text{ mm}$

$B = 9 \text{ mm}$

Вес = 0,022 (кг)

Подшипник NSK - 51101 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51101 5

51100



51100 однонаправленный (одинарный) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто - стальной сепаратор подшипника

М - сепаратор подшипника - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$

$D = 24 \text{ mm}$


$B = 9 \text{ mm}$

Вес = 0,02 (кг)

Подшипник NSK - 51100 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 51100 5

Двойные упорные шарикоподшипники

52234



52234 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$


$D = 240 \text{ mm}$

$B = 97 \text{ mm}$

Вес = 14 (кг)

Подшипник NSK - 52234 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52234 5

52232



52232 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$


$D = 225 \text{ mm}$

$B = 90 \text{ mm}$

Вес = 11 (кг)

Подшипник NSK - 52232 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52232 5

52230



52230 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$


$D = 215 \text{ mm}$

$B = 89 \text{ mm}$

Вес = 9,8 (кг)

Подшипник NSK - 52230 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52230 5

52228



52228 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$


$D = 200 \text{ mm}$

$B = 81 \text{ mm}$

Вес = 8,35 (кг)

Подшипник NSK - 52228 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52228 5

54418



54418U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 195 mm

B = 157 mm

Вес = 32 (кг)

Подшипник NSK - 54418-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54418U 5

54322



54322U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm


D = 195 mm

B = 128 mm

Вес = 16 (кг)

Подшипник NSK - 54322-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54322U 5

52226



52226 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =110 mm


D =190 mm

B =80 mm

Вес = 7,75 (кг)

Подшипник NSK - 52226 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52226 5

52320



52320 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d =85 mm


D =170 mm

B =97 mm

Вес = 8,9 (кг)

Подшипник NSK - 52320 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52320 5

52224



52224 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$


$D = 170 \text{ mm}$

$B = 68 \text{ mm}$

Вес = 5,25 (кг)

Подшипник NSK - 52224 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52224 5

54415



54415U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$


$D = 165 \text{ mm}$

$B = 135 \text{ mm}$

Вес = 14,3 (кг)

Подшипник NSK - 54415-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54415U 5

54318



54318U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 75 mm


D = 160 mm

B = 106 mm

Вес = 8,44 (кг)

Подшипник NSK - 54318-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54318U 5

52222



52222 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 95 mm


D = 160 mm

B = 67 mm

Вес = 4,5 (кг)

Подшипник NSK - 52222 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52222 5

52318



52318 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 155 \text{ mm}$

$B = 88 \text{ mm}$

Вес = 6,6 (кг)

Подшипник NSK - 52318 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52318 5

54317



54317U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$


$D = 150 \text{ mm}$

$B = 105 \text{ mm}$

Вес = 8,03 (кг)

Подшипник NSK - 54317-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54317U 5

52317



52317 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 150 mm

B = 87 mm

Вес = 6,45 (кг)

Подшипник NSK - 52317 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52317 5

52220



52220 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 85 mm


D = 150 mm

B = 67 mm

Вес = 4,3 (кг)

Подшипник NSK - 52220 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52220 5

54413



54413U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 145 mm

B = 119 mm

Вес = 8,922 (кг)

Подшипник NSK - 54413-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54413U 5

54316



54316U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 65 mm


D = 145 mm

B = mm

Вес = 6,36 (кг)

Подшипник NSK - 54316-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54316U 5

54315



54315U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 6,08 (кг)

Подшипник NSK - 54315-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54315U 5

52316



52316 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 140 \text{ mm}$

$B = 18 \text{ mm}$

Вес = 4,995 (кг)

Подшипник NSK - 52316 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52316 5

54412



54412U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 135 mm

B = 107 mm

Вес = 7,6 (кг)

Подшипник NSK - 54412-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54412U 5

52315



52315 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 135 mm

B = 79 mm

Вес = 4,85 (кг)

Подшипник NSK - 52315 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52315 5

52218



52218 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$


$D = 135 \text{ mm}$

$B = 62 \text{ mm}$

Вес = 3,22 (кг)

Подшипник NSK - 52218 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52218 5

54314



54314U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 130 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 4,78 (кг)

Подшипник NSK - 54314-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54314U 5

52314



52314 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm


D = 125 mm

B = 72 mm

Вес = 3,9 (кг)

Подшипник NSK - 52314 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52314 5

52217



52217 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 70 mm


D = 125 mm

B = 55 mm

Вес = 2,34 (кг)

Подшипник NSK - 52217 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52217 5

54313



54313U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = mm


D = 120 mm

B = mm

Вес = 3,66 (кг)

Подшипник NSK - 54313-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54313U 5

54410



54410U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 115 mm

B = 92 mm

Вес = 4,446 (кг)

Подшипник NSK - 54410-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54410U 5

54312



54312U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 3,37 (кг)

Подшипник NSK - 54312-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54312U 5

52313



52313 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 65 \text{ mm}$

Вес = 2,9 (кг)

Подшипник NSK - 52313 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52313 5

52216



52216 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$


$D = 115 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$

Вес = 1,69 (кг)

Подшипник NSK - 52216 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52216 5

54311



54311U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 110 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 3,21 (кг)

Подшипник NSK - 54311-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54311U 5

52312



52312 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 110 mm

B = 64 mm

Вес = 2,68 (кг)

Подшипник NSK - 52312 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52312 5

52215



52215 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 60 mm


D = 110 mm

B = 47 mm

Вес = 1,57 (кг)

Подшипник NSK - 52215 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52215 5

54409



54409U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 3,42 (кг)

Подшипник NSK - 54409-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54409U 5

52311



52311 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 64 \text{ mm}$

Вес = 2,51 (кг)

Подшипник NSK - 52311 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52311 5

52214



52214 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 55 \text{ mm}$


$D = 105 \text{ mm}$

$B = 47 \text{ mm}$

Вес = 1,48 (кг)

Подшипник NSK - 52214 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52214 5

54310



54310U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 100 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 2,35 (кг)

Подшипник NSK - 54310-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54310U 5

54212



54212U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 100 mm

B = 56 mm

Вес = 1,57 (кг)

Подшипник NSK - 54212-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54212U 5

52213



52213 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 55 mm


D = 100 mm

B = 47 mm

Вес = 1,36 (кг)

Подшипник NSK - 52213 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52213 5

54408



54408U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 95 mm

B = 77 mm

Вес = 2,55 (кг)

Подшипник NSK - 54408-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54408U 5

54211



54211U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 45 mm


D = 95 mm

B = 55 mm

Вес = 1,44 (кг)

Подшипник NSK - 54211-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54211U 5

52310



52310 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 95 mm

B = 58 mm

Вес = 1,86 (кг)

Подшипник NSK - 52310 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52310 5

52212



52212 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 50 mm


D = 95 mm

B = 46 mm

Вес = 1,25 (кг)

Подшипник NSK - 52212 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52212 5

54309



54309U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 1,63 (кг)

Подшипник NSK - 54309-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54309U 5

52211



52211 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 45 \text{ mm}$


$D = 90 \text{ mm}$

$B = 45 \text{ mm}$

Вес = 1,12 (кг)

Подшипник NSK - 52211 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52211 5

54407



54407U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm


D = 85 mm

B = 69 mm

Вес = 1,79 (кг)

Подшипник NSK - 54407-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54407U 5

52309



52309 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 35 mm


D = 85 mm

B = 52 mm

Вес = 1,29 (кг)

Подшипник NSK - 52309 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52309 5

54308



54308U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = mm


D = 82 mm

B = mm

Вес = 1,35 (кг)

Подшипник NSK - 54308-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54308U 5

54210



54210U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 40 mm


D = 82 mm

B = 47 mm

Вес = 0,875 (кг)

Подшипник NSK - 54210-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54210U 5

54209



54209U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 78 \text{ mm}$

$B = 45 \text{ mm}$

Вес = 0,784 (кг)

Подшипник NSK - 54209-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54209U 5

52308



52308 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 78 \text{ mm}$

$B = 49 \text{ mm}$

Вес = 1,05 (кг)

Подшипник NSK - 52308 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52308 5

52210



52210 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 40 \text{ mm}$


$D = 78 \text{ mm}$

$B = 39 \text{ mm}$

Вес = 0,71 (кг)

Подшипник NSK - 52210 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52210 5

54406



54406U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 75 \text{ mm}$

$B = 62 \text{ mm}$

Вес = 1,25 (кг)

Подшипник NSK - 54406-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54406U 5

52209



52209 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 35 \text{ mm}$


$D = 73 \text{ mm}$

$B = 37 \text{ mm}$

Вес = 0,62 (кг)

Подшипник NSK - 52209 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52209 5

54307



54307U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = \text{mm}$


$D = 72 \text{ mm}$

$B = \text{mm}$

Вес = 0,898 (кг)

Подшипник NSK - 54307-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54307U 5

54208



54208U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 72 mm

B = 44 mm

Вес = 0,7 (кг)

Подшипник NSK - 54208-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54208U 5

52307



52307 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 68 mm

B = 44 mm

Вес = 0,71 (кг)

Подшипник NSK - 52307 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52307 5

52208



52208 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 68 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,54 (кг)

Подшипник NSK - 52208 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52208 5

54207



54207U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 30 \text{ mm}$


$D = 65 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$

Вес = 0,535 (кг)

Подшипник NSK - 54207-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54207U 5

54405



54405U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 15 mm


D = 62 mm

B = 55 mm

Вес = 0,804 (кг)

Подшипник NSK - 54405-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54405U 5

54306



54306U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = mm


D = 62 mm

B = mm

Вес = 0,602 (кг)

Подшипник NSK - 54306-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54306U 5

52207



52207 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 30 mm


D = 62 mm

B = 34 mm

Вес = 0,42 (кг)

Подшипник NSK - 52207 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52207 5

52306



52306 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm


D = 60 mm

B = 38 mm

Вес = 0,49 (кг)

Подшипник NSK - 52306 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52306 5

54305



54305U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = mm


D = 55 mm

B = mm

Вес = 0,428 (кг)

Подшипник NSK - 54305-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54305U 5

54206



54206U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm


D = 55 mm

B = 37 mm

Вес = 0,346 (кг)

Подшипник NSK - 54206-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54206U 5

52305



52305 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 20 mm


D = 52 mm

B = 31 mm

Вес = 0,33 (кг)

Подшипник NSK - 52305 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52305 5

52206



52206 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационный характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

d = 25 mm


D = 52 mm

B = 29 mm

Вес = 0,28 (кг)

Подшипник NSK - 52206 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52206 5

54205



54205U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 50 \text{ mm}$

$B = 36 \text{ mm}$

Вес = 0,316 (кг)

Подшипник NSK - 54205-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54205U 5

52205



52205 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 20 \text{ mm}$


$D = 47 \text{ mm}$

$B = 28 \text{ mm}$

Вес = 0,211 (кг)

Подшипник NSK - 52205 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52205 5

54204



54204U двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 32 \text{ mm}$

Вес = 0,114 (кг)

Подшипник NSK - 54204-U (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 54204U 5

52204



52204 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 15 \text{ mm}$


$D = 40 \text{ mm}$

$B = 26 \text{ mm}$

Вес = 0,15 (кг)

Подшипник NSK - 52204 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52204 5

52202



52202 двунаправленный (двойной) упорный шарикоподшипник NSK

Тип сепаратора

Пусто: сталь

М - латунь

Другие свойства подшипника

U - с центрирующей шайбой

X - модифицированный край по ISO

P5 - класс точности 5 (ABEC 5)

Эскиз подшипника носит информационных характер, служит только для указания размеров подшипника

Размеры:

$d = 10 \text{ mm}$

$D = 32 \text{ mm}$


$B = 22 \text{ mm}$

Вес = 0,063 (кг)

Подшипник NSK - 52202 (базовое обозначение). Полное обозначение подшипника NSK - 52202 5

Упорные сферические роликоподшипники

29460M



29460M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 300 \text{ mm}$

$D = 540 \text{ mm}$

$B = 145 \text{ mm}$


Вес = 140 (кг)

- 29460-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29460M 5

29456M



29456M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 280 \text{ mm}$

$D = 520 \text{ mm}$

$B = 145 \text{ mm}$


Вес = 134 (кг)

- 29456-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29456M 5

29452M



29452M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 260 \text{ mm}$

$D = 480 \text{ mm}$

$B = 132 \text{ mm}$


Вес = 104 (кг)

- 29452-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29452M 5

29448M



29448M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 240 \text{ mm}$

$D = 440 \text{ mm}$

$B = 122 \text{ mm}$


Вес = 80 (кг)

- 29448-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29448M 5

29444M



29444M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 220 \text{ mm}$

$D = 420 \text{ mm}$

$B = 122 \text{ mm}$


Вес = 75 (кг)

- 29444-М (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29444M 5

29440M



29440M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 200 \text{ mm}$

$D = 400 \text{ mm}$

$B = 122 \text{ mm}$


Вес = 73 (кг)

- 29440-М (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29440M 5

29438M



29438M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 190 \text{ mm}$

$D = 380 \text{ mm}$

$B = 115 \text{ mm}$


Вес = 58 (кг)

- 29438-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29438M 5

29436M



29436M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$

$D = 360 \text{ mm}$

$B = 109 \text{ mm}$


Вес = 52,2 (кг)

- 29436-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29436M 5

29434M



29434M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$

$D = 340 \text{ mm}$

$B = 103 \text{ mm}$


Вес = 43,5 (кг)

- 29434-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29434M 5

29432E



29432E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 320 \text{ mm}$

$B = 95 \text{ mm}$


Вес = 30 (кг)

- 29432-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29432E 5

29430E



29430E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$

$B = 90 \text{ mm}$


Вес $\approx 28,5 \text{ (кг)}$

- 29430-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29430E 5

29428E



29428E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$

$B = 85 \text{ mm}$


Вес $\approx 22,8 \text{ (кг)}$

- 29428-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29428E 5

29426E



29426E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 270 \text{ mm}$

$B = 85 \text{ mm}$


Вес $\approx 21 \text{ (кг)}$

- 29426-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29426E 5

29424E



29424E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$

$B = 78 \text{ mm}$


Вес $\approx 17,2 \text{ (кг)}$

- 29424-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29424E 5

29422E



29422E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$

$D = 230 \text{ mm}$

$B = 73 \text{ mm}$


Вес = 14,7 (кг)

- 29422-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29422E 5

29420E



29420E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$

$D = 210 \text{ mm}$

$B = 67 \text{ mm}$


Вес = 10,46 (кг)

- 29420-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29420E 5

29418E



29418E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$

$D = 190 \text{ mm}$

$B = 60 \text{ mm}$


Вес = 7,6 (кг)

- 29418-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29418E 5

29417E



29417E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$

$D = 180 \text{ mm}$

$B = 58 \text{ mm}$


Вес = 6,63 (кг)

- 29417-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29417E 5

29416E



29416E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 80 \text{ mm}$

$D = 170 \text{ mm}$

$B = 54 \text{ mm}$


Вес = 5,64 (кг)

- 29416-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29416E 5

29415E



29415E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 75 \text{ mm}$

$D = 160 \text{ mm}$

$B = 51 \text{ mm}$


Вес = 4,76 (кг)

- 29415-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29415E 5

29414E



29414E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 70 \text{ mm}$

$D = 150 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$


Вес $\approx 3,94 \text{ (кг)}$

- 29414-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29414E 5

29413E



29413E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 65 \text{ mm}$

$D = 140 \text{ mm}$

$B = 45 \text{ mm}$


Вес $\approx 3,34 \text{ (кг)}$

- 29413-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29413E 5

29412E



29412E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 60 \text{ mm}$

$D = 130 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$


Вес $\approx 2,56 \text{ (кг)}$

- 29412-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29412E 5

29360M



29360M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 300 \text{ mm}$

$D = 480 \text{ mm}$

$B = 109 \text{ mm}$


Вес $\approx 75 \text{ (кг)}$

- 29360-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29360M 5

29356M



29356M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 280 \text{ mm}$

$D = 440 \text{ mm}$

$B = 95 \text{ mm}$


Вес = 41 (кг)

- 29356-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29356M 5

29352M



29352M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 260 \text{ mm}$

$D = 420 \text{ mm}$

$B = 95 \text{ mm}$


Вес = 52 (кг)

- 29352-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29352M 5

29348M



29348M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 240 \text{ mm}$

$D = 380 \text{ mm}$

$B = 85 \text{ mm}$


Вес $\approx 37 \text{ (кг)}$

- 29348-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29348M 5

29344M



29344M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 220 \text{ mm}$

$D = 360 \text{ mm}$

$B = 85 \text{ mm}$


Вес $\approx 27,5 \text{ (кг)}$

- 29344-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29344M 5

29340E



29340E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 200 \text{ mm}$

$D = 340 \text{ mm}$

$B = 85 \text{ mm}$


Вес $\approx 29 \text{ (кг)}$

- 29340-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29340E 5

29338E



29338E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 190 \text{ mm}$

$D = 320 \text{ mm}$

$B = 78 \text{ mm}$


Вес $\approx 30 \text{ (кг)}$

- 29338-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29338E 5

29336E



29336E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$

$B = 73 \text{ mm}$


Вес = 19 (кг)

- 29336-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29336E 5

29334E



29334E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$

$B = 67 \text{ mm}$


Вес = 15 (кг)

- 29334-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29334E 5

29332E



29332E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 270 \text{ mm}$

$B = 67 \text{ mm}$


Вес = 14 (кг)

- 29332-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29332E 5

29330E



29330E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 150 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$

$B = 60 \text{ mm}$


Вес = 10,8 (кг)

- 29330-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29330E 5

29328E



29328E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 140 \text{ mm}$

$D = 240 \text{ mm}$

$B = 60 \text{ mm}$


Вес = 10 (кг)

- 29328-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29328E 5

29326E



29326E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 130 \text{ mm}$

$D = 225 \text{ mm}$

$B = 58 \text{ mm}$


Вес = 9 (кг)

- 29326-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29326E 5

29324E



29324E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 120 \text{ mm}$

$D = 210 \text{ mm}$

$B = 54 \text{ mm}$


Вес = 7 (кг)

- 29324-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29324E 5

29322E



29322E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 110 \text{ mm}$

$D = 190 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$


Вес = 5,3 (кг)

- 29322-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29322E 5

29320E



29320E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 100 \text{ mm}$

$D = 170 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$


Вес = 3,7 (кг)

- 29320-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29320E 5

29318E



29318E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 90 \text{ mm}$

$D = 155 \text{ mm}$

$B = 39 \text{ mm}$


Вес = 2,9 (кг)

- 29318-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29318E 5

29317E



29317E Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 85 \text{ mm}$

$D = 150 \text{ mm}$

$B = 39 \text{ mm}$


Вес $\approx 2,7 \text{ (кг)}$

- 29317-E (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29317E 5

29264M



29264M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 320 \text{ mm}$

$D = 440 \text{ mm}$

$B = 73 \text{ mm}$


Вес $\approx 32 \text{ (кг)}$

- 29264-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29264M 5

29260M



29260M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 300 \text{ mm}$

$D = 420 \text{ mm}$

$B = 73 \text{ mm}$


Вес $\approx 30 \text{ (кг)}$

- 29260-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29260M 5

29256M



29256M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 280 \text{ mm}$

$D = 380 \text{ mm}$

$B = 60 \text{ mm}$


Вес $\approx 20 \text{ (кг)}$

- 29256-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29256M 5

29252M



29252M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 260 \text{ mm}$

$D = 360 \text{ mm}$

$B = 60 \text{ mm}$


Вес = 18 (кг)

- 29252-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29252M 5

29248M



29248M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 240 \text{ mm}$

$D = 340 \text{ mm}$

$B = 60 \text{ mm}$


Вес = 16,9 (кг)

- 29248-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29248M 5

29244M



29244M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 220 \text{ mm}$

$D = 300 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$


Вес $\approx 9,5 \text{ (кг)}$

- 29244-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29244M 5

29240M



29240M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 200 \text{ mm}$

$D = 280 \text{ mm}$

$B = 48 \text{ mm}$


Вес $\approx 8,75 \text{ (кг)}$

- 29240-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29240M 5

29236M



29236M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 180 \text{ mm}$

$D = 250 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$


Вес = 16,5 (кг)

- 29236-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29236M 5

29234M



29234M Упорный сферический
роликоподшипник NSK
Тип сепаратора подшипника
Е - штампованная сталь
М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 170 \text{ mm}$

$D = 240 \text{ mm}$

$B = 42 \text{ mm}$


Вес = 7,5 (кг)

- 29234-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29234M 5

29232M



29232M Упорный сферический

роликоподшипник NSK

Тип сепаратора подшипника

Е - штампованная сталь

М - механически обработанная латунь
(не всегда указывается в номере
детали)

Размеры:

$d = 160 \text{ mm}$

$D = 225 \text{ mm}$

$B = 39 \text{ mm}$

Вес $= 7,5 \text{ (кг)}$

- 29232-M (базовое обозначение).

Полное обозначение подшипника NSK

- 29232M 5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>